








## Прайс-лист на светодиодные светильники

Действительно с 08.12.2011

Наименование	Цена, руб.
<p>Светильник EсоSрасе потолочный (Встраиваемый) <b>ЕL-ДВО-01-045-0001-20Х, ЕL-ДВО-01-045-0002-20Д</b> Потребляемая мощность - не более <b>45 Вт</b>, Х - световой поток - <b>2800±15% лм</b>, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>2400±15% лм</b>, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4х18.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>4 500</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе потолочный (Накладной) <b>ЕL-ДПО-01-045-0009-20Х, ЕL-ДПО-01-045-0010-20Д</b> Потребляемая мощность - не более <b>45 Вт</b>, Х - световой поток - <b>2800±15% лм</b>, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>2400±15% лм</b>, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛПО 4х18.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>4 500</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе потолочный (Встраиваемый) <b>ЕL-ДВО-01-030-0003-20Х, ЕL-ДВО-01-030-0004-20Д</b> Потребляемая мощность - не более <b>30 Вт</b>, Х - световой поток - <b>2100±15% лм</b>, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>1800±15% лм</b>, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4х18.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>3 900</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе потолочный (накладной) <b>ЕL-ДПО-01-030-0011-20Х, ЕL-ДПО-01-030-0012-20Д</b> Потребляемая мощность - не более <b>30 Вт</b>, Х - световой поток - <b>2100±15% лм</b>, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>1800±15% лм</b>, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛПО 4х18.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>3 900</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе потолочный (Встраиваемый) <b>ЕL-ДВО-01-045-0005-20Х, ЕL-ДВО-01-045-0006-20Д</b> Потребляемая мощность - не более <b>45 Вт</b>, Х - световой поток - <b>2800±15% лм</b>, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>2400±15% лм</b>, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 2х36.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>4 500</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе потолочный (Накладной) <b>ЕL-ДПО-01-045-0013-20Х, ЕL-ДПО-01-045-0014-20Д</b> Потребляемая мощность - не более <b>45 Вт</b>, Х - световой поток - <b>2800±15% лм</b>, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>2400±15% лм</b>, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛПО 2х36.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>4 500</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе потолочный (Встраиваемый) <b>ЕL-ДВО-01-090-0007-20Х, ЕL-ДВО-01-090-0008-20Д</b> Потребляемая мощность - не более <b>90 Вт</b>, Х - световой поток - <b>5600±15% лм</b>, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>4800±15% лм</b>, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4х36.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>9 000</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе потолочный (Накладной) <b>ЕL-ДПО-01-090-0015-20Х, ЕL-ДПО-01-090-0016-20Д</b> Потребляемая мощность - не более <b>90 Вт</b>, Х - световой поток - <b>5600±15% лм</b>, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>4800±15% лм</b>, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛПО 4х36.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>9 000</b></p>

<p>Светильник EсоWay уличный, консольный  <b>ЕL-ДКУ-02-050-0021-65Х</b>  Потребляемая мощность - не более <b>50 Вт</b>,  световой поток - <b>3400±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К,  IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур  от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.  Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 125.</p>		<p><b>5 900</b></p>
<p>Светильник EсоWay уличный, консольный  <b>ЕL-ДКУ-02-064-0022-65Х</b>  Потребляемая мощность - не более <b>64 Вт</b>,  световой поток - <b>4500±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К,  IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур  от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.  Является заменой светильнику с лампой ДНАТ 100.</p>		<p><b>7 160</b></p>
<p>Светильник EсоWay уличный, консольный  <b>ЕL-ДКУ-02-095-0023-65Х</b>  Потребляемая мощность - не более <b>95 Вт</b>,  световой поток - <b>6800±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К,  IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур  от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.  Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 250.</p>		<p><b>11 500</b></p>
<p>Светильник EсоWay уличный, консольный  <b>ЕL-ДКУ-02-190-0024-65Х</b>  Потребляемая мощность - не более <b>190 Вт</b>,  световой поток - <b>13 600±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К,  IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур  от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.  Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 400.</p>		<p><b>23 000</b></p>
<p>Светильник EсоNоме настенный  <b>ЕL-ДБО-03-016-0029-20Х, ЕL-ДБО-03-016-0030-20Д</b>  Потребляемая мощность - не более <b>16 Вт</b>,  Х - световой поток - <b>800±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К,  Д - световой поток - <b>700±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К,  IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур  от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.  Является заменой светильнику с лампой накаливания 100 Вт.</p>		<p><b>2 280</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе настенный  <b>ЕL-ДБУ-01-050-0017-65Х</b>  Потребляемая мощность - не более <b>50 Вт</b>,  световой поток - <b>3400±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К,  IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур  от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.  Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 125.</p>		<p><b>5 900</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе настенный  <b>ЕL-ДБУ-01-064-0018-65Х</b>  Потребляемая мощность - не более <b>64 Вт</b>,  световой поток - <b>4500±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К,  IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур  от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.  Является заменой светильнику с лампой ДНАТ 100.</p>		<p><b>7 160</b></p>
<p>Светильник EсоSрасе настенный  <b>ЕL-ДБУ-01-095-0019-65Х</b>  Потребляемая мощность - не более <b>95 Вт</b>,  световой поток - <b>6800±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К,  IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур  от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.  Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 250.</p>		<p><b>11 500</b></p>

<p>Светодиодная линейная лампа ECOLAMP <b>EcoLamp 0039, EcoLamp 0041</b></p> <p>Потребляемая мощность - не более <b>9 Вт.</b></p> <p>световой поток - <b>680±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К, световой поток - <b>600±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К, Рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов. Являются аналогом люминесцентным лампам типа <b>T8 мощностью 18 Вт.</b></p>	 <p style="text-align: right;"><b>850</b></p>
<p>Светодиодная линейная лампа ECOLAMP <b>EcoLamp 0040, EcoLamp 0042</b></p> <p>Потребляемая мощность - не более <b>18 Вт.</b></p> <p>световой поток - <b>1600±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К, световой поток - <b>1500±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К, Рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов. Являются аналогом люминесцентным лампам типа <b>T8 мощностью 36 Вт.</b></p>	 <p style="text-align: right;"><b>1 290</b></p>
<p>Светодиодная лампа ECOLAMP <b>EcoLamp 0043, EcoLamp 0045</b></p> <p>Потребляемая мощность - не более <b>9 Вт.</b></p> <p>световой поток - <b>680±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К, световой поток - <b>600±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К, Рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов. Являются аналогом лампы накаливания <b>60 Вт.</b></p>	 <p style="text-align: right;"><b>750</b></p>
<p>Светодиодная лампа ECOLAMP <b>EcoLamp 0044, EcoLamp 0046</b></p> <p>Потребляемая мощность - не более <b>12 Вт.</b></p> <p>световой поток - <b>900±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К, световой поток - <b>800±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К, Рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 30 000 часов. Являются аналогом лампы накаливания <b>75 Вт.</b></p>	 <p style="text-align: right;"><b>1 050</b></p>
<p>Потолочный светильник встраиваемый в гипсокартон (1170мм) <b>EL-ДВО-01-025-0048-30X, EL-ДВО-01-025-0050-30Д</b></p> <p>Потребляемая мощность - не более <b>25 Вт.</b></p> <p>Х - световой поток - <b>1380±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>1240±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К, IP 30, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. являются эффективным решением в области функционально - декоративной подсветки офисного пространства.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>4 500</b></p>
<p>Потолочный светильник встраиваемый в гипсокартон (570мм) <b>EL-ДВО-01-012-0047-30X, EL-ДВО-01-012-0049-30Д</b></p> <p>Потребляемая мощность - не более <b>12 Вт.</b></p> <p>Х - световой поток - <b>680±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>620±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К, IP 30, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. являются эффективным решением в области функционально - декоративной подсветки офисного пространства.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>2 500</b></p>
<p>Светодиодный светильник потолочный встраиваемый (тип Downlight, d=235мм) <b>EL-ДВО-01-035-0053-20X, EL-ДВО-01-035-0054-20Д</b></p> <p>Потребляемая мощность - не более <b>35 Вт.</b></p> <p>Х - световой поток - <b>2400±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>2200±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой стандартным светильникам типа Downlight с люминесцентными лампами , встраиваемым в подвесные потолки.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>3 990</b></p>
<p>Светодиодный светильник потолочный встраиваемый класса ЭКОНОМ <b>EL-ДВО-01-036-0051-20X, EL-ДВО-01-036-0052-20Д</b></p> <p>Потребляемая мощность - не более <b>36 Вт.</b></p> <p>Х - световой поток - <b>2900±15%</b> лм, цветовая температура 4700-6500 К, Д - световой поток - <b>2500±15%</b> лм, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>	 <p style="text-align: right;"><b>3 500</b></p>

<p>прожектор EсоSрасе настенный  <b>ЕL-ДБУ-01-050-0025-65X с оптикой 40 градусов</b>          Потребляемая мощность - не более <b>50 Вт</b>, световой поток - <b>3200±15% лм</b>,          цветовая температура 4700-6500 К, вторичная оптика с <b>углом 40 градусов</b>.          IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур          от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.          Является заменой прожекторам с металлогалогенными лампами 100 Вт.</p>		<p><b>7 670</b></p>
<p>прожектор EсоSрасе настенный  <b>ЕL-ДБУ-01-064-0026-65X с оптикой 40 градусов</b>          Потребляемая мощность - не более <b>64 Вт</b>, световой поток - <b>4300±15% лм</b>,          цветовая температура 4700-6500 К, вторичная оптика с <b>углом 40 градусов</b>.          IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур          от - 45 до +50° С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.          Является заменой прожекторам с металлогалогенными лампами 100-150 Вт.</p>		<p><b>9 300</b></p>
<p>прожектор EсоSрасе настенный  <b>ЕL-ДБУ-01-095-0027-65X с оптикой 40 градусов</b>          Потребляемая мощность - не более <b>95 Вт</b>, световой поток - <b>6400±15% лм</b>,          цветовая температура 4700-6500 К, вторичная оптика с <b>углом 40 градусов</b>.          IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур          от - 45 до +50° С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.          Является заменой прожекторам с металлогалогенными лампами 150-250 Вт.</p>		<p><b>14950</b></p>

Поставщик оставляет за собой право изменения цен после 31.01.2012г.  
 Цены указаны в российских рублях с учетом НДС.



ООО "ЛидерЛайт трейд"  
 127055, г. Москва, ул. Новослободская,  
 д 23, оф. 628.  
 Тел. +7 (495) 258-25-23  
[www.ecolight.ru](http://www.ecolight.ru)