

195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2, оф. 714

тел/факс: (812) 334-18-14

www.nwlelectro.ru

http://vk.com/nwlelectrro

ПРАЙС-ЛИСТ С ГРУППИРОВКОЙ ТОВАРОВ

Содержание.

1. Промышленные Газоразрядные светильники РСП/ГСП/ЖСП 71 72 74

2.Прожектора Газоразрядные ГО/ЖО/РО 60 61 62

3.Прожектора Газоразрядные ГО/ЖО/РО 64 65

4. Уличные светильники ЖКУ РКУ 06, 16



195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2, оф. 714 тел/факс: (812) 334-18-14

www.nwlelectro.ru http://vk.com/nwlelectrro

Технические характеристики: РСП/ГСП/ЖСП 71

Наименование	РСП 71-125	РСП 71-250	РСП 71-400	ГСП / ЖСП 71-150	ГСП / ЖСП 71-250	ГСП / ЖСП 71-400	ГСП 71-400	НСП 71-500
Номинальная мощность лампы	125 BT	250 BT	400 BT	150 BT	250 BT	400 BT	400 BT	500 BT
Тип Лампы	ДРЛ	ДРЛ	ДРЛ	ДРИ /ДНаТ	ДРИ /ДНаТ	ДРИ /ДНаТ	ДРИ	лон / клл
Патрон	E40	E40	E40	E40	E40	E40	E40	E40 / E27
Степень защиты	IP 23/54	IP 23/54	IP 23/54	IP 23/54	IP 23/54	IP 23/54	IP 23/54	IP 23/54
Тип монтажа	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной
Рассеиватель	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый
	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый +	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый + покраска	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый + покраска в
Корпус	черный цвет	черный цвет	черный цвет	покраска в черный цвет	черный цвет	в черный цвет	черный цвет	черный цвет
Размеры светильника	500x480	500x480	500x480	500x480	500x480	500x480	500x480	500x480
Вес светильника	7 кг	7 кг	8.8 кг	9,5 кг	9,5 кг	10,7 кг	10,7 кг	5,0 кг
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	
КПД не менее	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Тип кривой силы света	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	
Класс электрозащиты	I	I	I	I		1	I	I
Фото	8	8			0		8	a
Цена светильника	2 627,75p.	2 990,00p.	3 294,75p.	3 110,75p.	3 605,25p.	3 984,75p.	3 544,30p.	по запросу
Цена защитного стекла	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.	400,00p.

Технические характеристики: РСП/ГСП/ЖСП 72

Наименование	РСП 72-125	РСП 72-250	РСП 72-400	ГСП / ЖСП 72-150	ГСП / ЖСП 72-250	ГСП / ЖСП 72-400	ГСП 72-400	НСП 72-500
Номинальная мощность лампы	125 BT	250 BT	400 BT	150 BT	250 BT	400 BT	400 BT	500 BT
Тип Лампы	ДРЛ	ДРЛ	ДРЛ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ	лон / клл
Патрон	E40	E40	E40	E40	E40	E40	E40	E40 / E27
Степень защиты	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Тип монтажа	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной
Рассеиватель	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый
Manager		Алюминиевый + покраска в	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Алюминиевый +		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Алюминиевый + покраска в	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Корпус	черный цвет	черный цвет	черный цвет	покраска в черный цвет	черный цвет	в черный цвет	черный цвет	черный цвет
Размеры светильника	615x485	615x485	615x485	615x485	615x485	615x485	615x485	615x485
Вес светильника	7.2 кг	7.2 кг	9.0 кг	10.0 кг	10.0 кг	11.0 кг	11.0 кг	7.0 кг
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	
КПД не менее	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
Тип кривой силы света	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	
Класс электрозащиты	I	I	I	I	I	I	I	I
Фото								
Цена светильника	2 823,25p.	3 191,25p.	3 501,75p.	3 312,00p.	3 806,50p.	4 186,00p.	3 749,00p.	по запросу
Цена защитного стекла	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.	450,00p.

Технические характеристики: РСП/ГСП/ЖСП 74

Наименование	РСП 74-125	РСП 74-250	РСП 74-400	ГСП / ЖСП 74-150	ГСП / ЖСП 74-250	ГСП / ЖСП 74-400	ГСП 72-400	НСП 74-500
Номинальная мощность лампы	125 BT	250 BT	400 BT	150 BT	250 BT	400 BT	400 BT	500 BT
Тип Лампы	ДРЛ	ДРЛ	ДРЛ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ	лон/клл
Патрон	E40	E40	E40	E40	E40	E40	E40	E40 / E27
Степень защиты	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 65	IP 44
Тип монтажа	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной
Рассеиватель	Поликарбонат ПК	Поликарбонат ПК	Поликарбонат ПК	Поликарбонат ПК	Поликарбонат ПК	Поликарбонат ПК	Алюминиевый	Поликарбонат ПК
	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый +	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый + покраска	Алюминиевый + покраска в	Алюминиевый + покраска в
Корпус	черный цвет	черный цвет	черный цвет	покраска в черный цвет	черный цвет	в черный цвет	черный цвет	черный цвет
Размеры светильника	500x410	500x410	500x410	500x410	500x410	500x410	615x485	500x410
Вес светильника	6,2 кг	6,2 кг	7,5 кг	8,2 кг	8,2 кг	9,2 кг	11.0 кг	5,0 кг
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	
КПД не менее	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
Тип кривой силы света	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	
Класс электрозащиты	I	I	I	I	I	I	I	I
Фото		8						
Цена светильника	2 788,75p.	3 202,75p.	3 507,50p.	3 321,20p.	3 818,00p.	4 197,50p.	3 754,75p.	по запросу
Цена защитного стекла	600,00p.	600,00p.	600,00p.	600,00p.	600,00p.	600,00p.	600,00p.	600,00p.



195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2, оф. 714

тел/факс: (812) 334-18-14 www.nwlelectro.ru http://vk.com/nwlelectrro

Технические характеристики: ГО/ЖО/РО 60 / 61

Наименование	ГО 60-70	ГО 60-150	ГО 61-70	ГО 61-150
Номинальная мощность лампы	70 BT	150 BT	70 BT	150 BT
Тип Лампы	ДРИ	ДРИ	ДРИ	ДРИ
Патрон	Rx7s	Rx7s	Rx7s	Rx7s
Степень защиты	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Тип монтажа	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Корпус	Алюминиевый + покраска в серый или черный цвет	Алюминиевый + покраска в серый или черный цвет	Алюминиевый + покраска в черный цвет	Алюминиевый + покраска в черный цвет
Размеры прожектора	345x230x90	345x230x90	210x280x150	210x280x150
Вес светильника	5,2 кг	5,2 кг	4,5 кг	4,5 кг
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
КПД не менее	60%	60%	60%	60%
Тип кривой силы света	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая
Класс электрозащиты	I	I		I
Фото	0	0		
Цена светильника	2 324,16p.	2 399,76p.	2 273,40p.	2 478,60p.

Наименование	PO 62-250	PO 62-400	ГО/ЖО 62-150	го/жо 62-250	ГО/ЖО 62-400	ГО 62-400
Номинальная мощность лампы	250 BT	400 BT	150 BT	250 BT	400 BT	400 BT
Гип Лампы	ДРЛ	ДРЛ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ
Татрон	E40	E40	E40	E40	E40	E40
Степень защиты	IP 65					
Гип монтажа	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Корпус	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет
Размеры прожектора	300x400x295	300x400x295	300x400x295	300x400x295	300x400x295	300x400x295
Вес светильника	10,2 кг					
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
КПД не менее	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Тип кривой силы света	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая
Класс электрозащиты	I	I	l	I	l	I
Фото				0	-0	
Цена светильника	4 041,36p.	4 330,80p.	4 152,60p.	4 617,00p.	4 978,80p.	4 563,00p.



195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2, оф. 714 тел/факс: (812) 334-18-14 www.nwlelectro.ru http://vk.com/nwlelectro

Технические характеристики: ГО/ЖО/РО 64

Наименование	PO 64-250	PO 64-400	ГО/ЖО 64-150	ГО/ЖО 64-250	ГО/ЖО 64-400	ГО 64-400
Номинальная мощность лампы	250 BT	400 BT	150 BT	250 BT	400 BT	400 BT
Тип Лампы	ДРЛ	ДРЛ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ
Патрон	E40	E40	E40	E40	E40	E40
Степень защиты	IP 65					
Тип монтажа	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Корпус	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет	Алюминиевый + покраска в серый цвет
Размеры прожектора	374x482x175	374x482x175	374x482x175	374x482x175	374x482x175	374x482x175
Вес светильника	8,5 кг					
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
КПД не менее	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Тип кривой силы света	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая
Класс электрозащиты	I	I	l	I	l	
Фото						
Цена светильника	4 330,80p.	4 622,40p.	4 444,20p.	4 908,60p.	5 265,00p.	4 854,60p.

Технические характеристики: ГО/ЖО/РО 65

Наименование	PO 65-250	PO 65-400	го/жо 65-150	го/жо 65-250	ГО/ЖО 65-400	ГО 65-400
Номинальная мощность лампы	250 BT	400 BT	150 BT	250 BT	400 BT	400 BT
Тип Лампы	ДРЛ	ДРЛ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ/ДНаТ	ДРИ
Патрон	E40	E40	E40	E40	E40	E40
Степень защиты	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Тип монтажа	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный	Консольный/настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Корпус	Алюминиевый + покраска в черный цвет	Алюминиевый + покраска в черный цвет	черный цвет	Алюминиевый + покраска в черный цвет	Алюминиевый + покраска в черный цвет	в черный цвет
Размеры прожектора	425x430x140	425x430x140	425x430x140	425x430x140	425x430x140	425x430x140
Вес светильника	8,0 кг	8,0 кг	8,0 кг	8,0 кг	8,0 кг	8,0 кг
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
КПД не менее	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Тип кривой силы света	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая	глубокая
Класс электрозащиты	I	I	I	I	I	I
Фото	Transcore Contraction of the Con	Tanke Co.	D Color	D CO	P. S. C.	D. C.
Цена светильника	3 520,80p.	3 807,00p.	3 634,20p.	4 098,60p.	4 455,00p.	4 044,60p.



195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2, оф. 714 тел/факс: (812) 334-18-14

www.nwlelectro.ru http://vk.com/nwlelectrro

Технические характеристики: РКУ-06 ЖКУ-06

Наименование	РКУ-06м-125	РКУ-06м-250	РКУ-06м-400	ЖКУ-06м-70	ЖКУ-06м-100	ЖКУ-06м-150	ЖКУ-06м-250
Номинальная мощность лампы	125 BT	250 BT	400 BT	70 BT	100 BT	150 BT	250 BT
Тип Лампы	ДРЛ	ДРЛ	ДРЛ	ДНаТ	ДНаТ	ДНаТ	ДНаТ
Патрон	E40	E40	E40	E40	E40	E40	E40
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Тип монтажа	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Корпус	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик
Размеры прожектора	655x295x225	655x295x225	655x295x225	655x295x225	655x295x225	655x295x225	655x295x225
Вес светильника	5,3 кг	5,3 кг	5,3 кг	5,3 кг	5,3 кг	5,3 кг	5,3 кг
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
КПД не менее	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
Тип кривой силы света	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая
Класс электрозащиты						I	l
Фото							
Цена светильника	1 090,00p.	1 135,00p.	1 260,00p.	1 265,00p.	1 295,00p.	1 360,00p.	1 420,00p.

Технические характеристики: РКУ-16 ЖКУ-16

Наименование	РКУ-16м-125	РКУ-16м-250	РКУ-16м-400	ЖКУ-16м-100	ЖКУ-16м-150	ЖКУ-16м-250	ЖКУ-16м-400
Номинальная мощность лампы	125 BT	250 BT	400 BT	100 BT	150 BT	250 BT	400 BT
Тип Лампы	ДРЛ	ДРЛ	ДРЛ	ДНаТ	ДНаТ	ДНаТ	ДНаТ
Патрон	E40	E40	E40	E40	E40	E40	E40
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Тип монтажа	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный	Консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Корпус	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик	Алюминиевый + пластик
Размеры прожектора	690x335x310	690x335x310	690x335x310	690x335x310	690x335x310	690x335x310	690x335x310
Вес светильника	7,6 кг	7,6 кг	7,6 кг	7,6 кг	7,6 кг	7,6 кг	7,6 кг
Коэффициент мощности, не более	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
КПД не менее	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
Тип кривой силы света	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая	Широкая боковая
Класс электрозащиты	ļ		ļ		ļ	ļ	I
Фото	9						
Цена светильника	2 370,00p.	2 535,00p.	2 665,00p.	2 615,00p.	2 645,00p.	2 700,00p.	3 690,00p.