



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО "МБР-ГРУПП"
620142, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ЩОРСА УЛ., Д. 7 ЛИТ. А, ОФ. 507
ТЕЛ. +7(343)382-95-29
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@MBRGROUP.RU
САЙТ: WWW.MBRGROUP.RU

Наименование светильников	Аналог	Фотографии светильников	Характеристики светильников	Стоимость
				РУБ
ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ				
Пересвет А 02-4/12К COMBO накладной / встраиваемый 595X595X40мм	ЛВО 4x18 ЛПО 4x18 ЛН-250Вт		Световой поток — 3200 Лм Потребляемая мощность — 27Вт Цветовая температура — 4500 К Индекс цветопередачи > 80CRI Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 320
Пересвет А 02-4/16К COMBO накладной / встраиваемый 595X595X40мм	ЛВО 4x18 ЛПО 4x18 ЛН-350Вт		Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 36Вт Цветовая температура - 4500 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 360
Пересвет А 02-5/12К COMBO накладной / встраиваемый 595X595X40мм	ЛВО 4x18 ЛПО 4x18 ЛН-350Вт		Световой поток — 4150 Лм Потребляемая мощность — 35Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 430
Пересвет А 02-6/12К COMBO накладной / встраиваемый 595X595X40мм	ЛВО 4x23 ЛПО 4x23 ЛН-400Вт		Световой поток — 4700 Лм Потребляемая мощность — 42 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 650

Наименование светильников	Аналог	Фотографии светильников	Характеристики светильников	Стоимость
				РУБ
Пересвет А 02-5/16К COMBO накладной / встраиваемый 595X595X40мм	ЛВО 4x23 ЛПО 4x23 ЛН-400Вт		Световой поток — 5100 Лм Потребляемая мощность — 45 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Призматический" Вес — 2,9 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 620
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СКЛАДОВ И ДР.				
Пересвет Б 02-4/12К COMBO тип крепления на потолочных креплениях или подвесной 1280X135X100мм	ЛПО 2x36		Световой поток — 3200 Лм Потребляемая мощность — 27 Вт Цветовая температура — 4500 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 36 месяцев	1 570
Пересвет Б 02- 4/16К COMBO тип крепления на потолочных креплениях или подвесной 1280X135X100мм	ЛПО 2x36		Световой поток — 4200 Лм Потребляемая мощность — 36 Вт Цветовая температура — 4500 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 600
Пересвет Б 02-5/12К COMBO тип крепления на потолочных креплениях или подвесной 1280X135X100мм	ЛПО 2x36		Световой поток — 4150 Лм Потребляемая мощность — 35 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года	1 640

Наименование светильников	Аналог	Фотографии светильников	Характеристики светильников	Стоимость
				РУБ
<p>Пересвет Б 02-6/12К COMBO тип крепления на потолочных креплениях или подвесной 1280X135X100мм</p>	ЛПО 2x38		<p>Световой поток — 4700 Лм Потребляемая мощность — 42 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	1 870
<p>Пересвет Б 02-5/16К COMBO тип крепления на потолочных креплениях или подвесной 1280X135X100мм</p>	ЛПО 2x38		<p>Световой поток — 5100 Лм Потребляемая мощность — 45 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP65 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 2,1 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	1 830
<p>Пересвет К 01-2/12К COMBO тип крепления прикручиваемый 500X150X40мм</p>	ЛПО 1x23		<p>Световой поток — 1500 Лм Потребляемая мощность — 13 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Микропризма" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	970
<p>Пересвет К 01-2/16К COMBO тип крепления прикручиваемый 500X150X40мм</p>	ЛПО 1x30		<p>Световой поток — 2000 Лм Потребляемая мощность — 19 Вт Цветовая температура - 5000 К Напряжение питания 175-260В Диоды Samsung, LG Степень защиты IP20 t эксплуатации от -20 до +40 С Рассеиватель "Микропризма" Вес — 1,5 кг. Гарантийный срок — 3 года</p>	990

Наименование светильников	Аналог	Фотографии светильников	Характеристики светильников	Стоимость
				РУБ
СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ, ЖКХ				
Пересвет Р 07/XX (овал), XX—входное- напряжение 195x105x75мм	НПП-60W		Напряжение питания: 12, 24, 36 (Ток переменный — АС или постоянный — DC. Уточняйте при заказе) Световой поток — 740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 0,6 кг. Гарантийный срок — 12 месяцев	620
Пересвет Р 07/XX (круг), XX — входное напряжение 175x175x75мм	НПП-60W		Напряжение питания: 12, 24, 36 (Ток переменный — АС или постоянный — DC. Уточняйте при заказе) Световой поток — 740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 0,5 кг. Гарантийный срок — 12 месяцев	620
Пересвет Р 14/XX (Овал), XX — входное напряжение 265x150x100мм	НПП-100W		Напряжение питания: 12, 24, 36 (Ток переменный — АС или постоянный — DC. Уточняйте при заказе) Световой поток — 1500 Лм Потребляемая мощность — 14Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 1,1 кг. Гарантийный срок — 12 месяцев	1 060
Пересвет Р 14/XX (Круг), XX — входное напряжение 250x250x110мм	НПП-100W		Напряжение питания: 12, 24, 36 (Ток переменный — АС или постоянный — DC. Уточняйте при заказе) Световой поток — 1500 Лм Потребляемая мощность — 14Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP54 t эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Матовый" Вес — 1,1 кг. Гарантийный срок — 12 месяцев	1 060



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО "МБР-ГРУПП"
620142, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ЩОРСА УЛ., Д. 7 ЛИТ. А, ОФ. 507
ТЕЛ. +7(343)382-95-29
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@MBRGROUP.RU
САЙТ: WWW.MBRGROUP.RU

Наименование светильников	Аналог	Фотографии светильников	Характеристики светильников	Стоимость
				РУБ
Пересвет Р 07/XX (Скат) XX — входное напряжение 152x152x31мм	НПП-60W		Напряжение питания: 12, 24, 36 (Ток переменный — АС или постоянный — DC. Уточняйте при заказе) Световой поток — 740 Лм Потребляемая мощность — 7Вт Цветовая температура - 5000 К Диоды LED Samsung, LG Innotek Степень защиты IP31 t- эксплуатации от -30 до +40 С Рассеиватель "Прозрачный" Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок — 12 месяцев	440
СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОДЪЕЗДАХ, КОРИДОРАХ И ПРОЧЕЕ.				
Пересвет ЖКХ 05-220 152x152x31мм	НПП-60W		Напряжение питания: 220В Мощность — 5ватт Степень защиты IP-31 Цвет - нейтральный Световой поток - 550 Лм , LED Samsung, LG Innotek 5630 — 9 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.	420
Пересвет ЖКХ 07-220 152x152x31мм	НПП-60W		Напряжение питания: 220В Мощность — 7ватт Степень защиты IP-31 Цвет - нейтральный Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.	440
Пересвет ЖКХ 07-220Д (с оптико-акустическим датчиком) 152x152x31мм	НПП-60W		Напряжение питания: 220В Мощность — 7ватт Степень защиты IP-31 Цвет - нейтральный Световой поток - 740 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 12 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,25 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.	580



МБР ГРУПП
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО "МБР-ГРУПП"
620142, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ЩОРСА УЛ., Д. 7 ЛИТ. А, ОФ. 507
ТЕЛ. +7(343)382-95-29
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@MBRGROUP.RU
САЙТ: WWW.MBRGROUP.RU

Наименование светильников	Аналог	Фотографии светильников	Характеристики светильников	Стоимость
				РУБ
Пересвет ЖКХ 10-220 225x165x31мм	НПП-75W		Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Степень защиты IP-31 Цвет - нейтральный Световой поток - 1100 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,3 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.	610
Пересвет ЖКХ 10-220Д (с оптико- акустическим датчиком) 55x165x31мм	НПП-75W		Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Степень защиты IP-31 Цвет - нейтральный Световой поток - 1100 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,3 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.	750
ЛУНА 07-220 (круг) 222x222x71мм	НПП-60W		Напряжение питания: 220В Мощность — 5ватт Степень защиты IP-65 Цвет - нейтральный Световой поток - 550 Лм, LED Samsung, LG Innotek 5630 — 9 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,2 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев	740
ЛУНА 07-220Д (круг) (с оптико-акустическим датчиком) 222x222x71мм	НПП-60W		Напряжение питания: 220В Мощность — 5ватт Степень защиты IP-65 Цвет - нейтральный Световой поток - 550 Лм, LED Samsung, LG Innotek 5630 — 9 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,2 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.	880

Наименование светильников	Аналог	Фотографии светильников	Характеристики светильников	Стоимость
				РУБ
ЛУНА 10-220 (овал) 220x134x55мм	НПП-75W		Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Степень защиты IP-65 Цвет - нейтральный Световой поток - 1100 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.	980
ЛУНА 10-220Д (овал) (с оптико-акустическим датчиком) 220x134x55мм	НПП-75W		Напряжение питания: 220В Мощность — 10ватт Степень защиты IP-65 Цвет - нейтральный Световой поток - 1100 Лм LED Samsung, LG Innotek 5630 - 18 шт. Антивандалное исполнение: ударопрочное стекло, металлический корпус. t- эксплуатации от -30 до +40 С Вес — 0,4 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.	1 120