



Аварийные светильники

№ п/п	Наименование	Внешний вид	Розничная цена, руб.
-------	--------------	-------------	----------------------

Аварийные светильники (Epistar, Тайвань)

1	Светодиодный светильник HTF-007 595x150x30 с аварийным блоком питания 12W 220V IP40 EP (NW)												1900
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SBP-051N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	12	1320	220	Epistar	12	120	L 595 B 150 H30	1,3	Россия	40	3
2	Светодиодный светильник HTF-005 595x295x30 с аварийным блоком питания 12W 220V IP40 EP (NW)												2000
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SBP-043N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	12	1320	220	Epistar	12	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	3
3	Светодиодный светильник HTF-007 595x150x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 EP (NW)												2300
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SBP-052N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	2640	220	Epistar	24	120	L 595 B 150 H30	1,3	Россия	40	3
4	Светодиодный светильник HTF-005 595x295x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 EP (NW)												2600
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SBP-044N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	2640	220	Epistar	24	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	3
5	Светодиодный светильник HTF-001 1190x150x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 EP (NW)												2700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
SBP-023N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	2640	220	Epistar	24	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	3

6	Светодиодный светильник потолочный L670 с аварийным блоком питания 12W 220V IP65 EP (NW)													2700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-057N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	12	1320	220	Epistar	12	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	3	
7	Светодиодный светильник HTF-002 595x595x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 EP (NW)													2900
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-028N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	2640	220	Epistar	24	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	3	
8	Светодиодный светильник грильято HTF-004 588x588x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 EP (NW)													3000
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-038N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	2640	220	Epistar	24	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	3	
9	Светодиодный светильник HTF-005 595x295x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 EP (NW)													2700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-045N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3520	220	Epistar	32	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	3	
10	Светодиодный светильник потолочный L670 с аварийным блоком питания 24W 220V IP65 EP (NW)													3100
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-058N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	2640	220	Epistar	24	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	3	
11	Светодиодный светильник HTF-001 1190x150x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 EP (NW)													2800
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-024N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3520	220	Epistar	32	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	3	

12	Светодиодный светильник потолочный L1250 с аварийным блоком питания 24W 220V IP65 EP (NW)												3100	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SBP-066N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	2640	220	Epistar	24	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65		3
13	Светодиодный светильник HTF-002 595x595x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 EP (NW)												3000	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SBP-029N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3520	220	Epistar	32	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40		3
14	Светодиодный светильник грильято HTF-004 588x588x30с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 EP (NW)												3100	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SBP-039N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3520	220	Epistar	32	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40		3
15	Светодиодный светильник HTF-003 595x595x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP54 EP (NW)												4000	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SBP-033N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	2640	220	Epistar	24	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54		3
16	Светодиодный светильник потолочный L670 с аварийным блоком питания 32W 220V IP65 EP (NW)												3300	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SBP-059N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3520	220	Epistar	32	120	L670 B125 H85	1	Россия	65		3
17	Светодиодный светильник потолочный L1250 с аварийным блоком питания 32W 220V IP65 EP (NW)												3200	
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP		Гарантия, лет
SBP-067N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3520	220	Epistar	32	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65		3

18	Светодиодный светильник HTF-003 595x595x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP54 EP (NW)													4100
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-034N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3520	220	Epistar	32	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	3	

Аварийные светильники (Gi Li, Тайвань)

19	Светодиодный светильник HTF-007 595x150x30 с аварийным блоком питания 16W 220V IP40 GL (NW)													1700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-055N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	16	1600	220	Gi Li (Тайвань)	32	120	L 595 B 150 H30	1,3	Россия	40	2	

20	Светодиодный светильник HTF-005 595x295x30 с аварийным блоком питания 16W 220V IP40 GL (NW)													2000
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-049N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	16	1600	220	Gi Li (Тайвань)	32	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	2	

21	Светодиодный светильник HTF-007 595x150x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 GL (NW)													1900
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-056N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3200	220	Gi Li (Тайвань)	64	120	L 595 B 150 H30	1,3	Россия	40	2	

22	Светодиодный светильник HTF-005 595x295x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 GL (NW)													2300
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-050N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3200	220	Gi Li (Тайвань)	64	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	2	

23	Светодиодный светильник HTF-001 1190x150x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 GL (NW)													2000
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-027N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3200	220	Gi Li (Тайвань)	64	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	2	

24	Светодиодный светильник HTF-002 595x595x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 GL (NW)													2100
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-032N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3200	220	Gi Li (Тайвань)	64	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	2	
25	Светодиодный светильник грильято HTF-004 588x588x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 GL (NW)													2200
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-042N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3200	220	Gi Li (Тайвань)	64	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	2	
26	Светодиодный светильник потолочный L670 с аварийным блоком питания 16W 220V IP65 GL (NW)													2500
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-063N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	16	1600	220	Gi Li (Тайвань)	32	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	2	
27	Светодиодный светильник потолочный L670 с аварийным блоком питания 32W 220V IP65 GL (NW)													2600
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-064N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3200	220	Gi Li (Тайвань)	64	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	2	
28	Светодиодный светильник потолочный L1250 с аварийным блоком питания 32W 220V IP65 GL (NW)													2400
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-065N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3200	220	Gi Li (Тайвань)	64	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65	2	
29	Светодиодный светильник HTF-003 595x595x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP54 GL (NW)													3000
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-037N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	3200	220	Gi Li (Тайвань)	64	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	2	

Аварийные светильники (Nichia, Япония)

30	Светодиодный светильник HTF-007 595x150x30 с аварийным блоком питания 12W 220V IP40 NI (NW)													2100
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-053N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	12	1680	220	Nichia (Япония)	12	120	L 595 B 150 H30	1,3	Россия	40	5	
31	Светодиодный светильник HTF-005 595x295x30 с аварийным блоком питания 12W 220V IP40 NI (NW)													2300
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-046N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	12	1680	220	Nichia (Япония)	12	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	5	
32	Светодиодный светильник HTF-007 595x150x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 NI (NW)													2700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-054N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L 595 B 150 H30	1,3	Россия	40	5	
33	Светодиодный светильник HTF-005 595x295x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 NI (NW)													3100
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-047N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	5	
34	Светодиодный светильник потолочный L670 с аварийным блоком питания 12W 220V IP65 NI (NW)													3100
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-060N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	12	1680	220	Nichia (Япония)	12	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	5	
35	Светодиодный светильник HTF-001 1190x150x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 NI (NW)													3200
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-025N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	5	

36	Светодиодный светильник HTF-002 595x595x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 NI (NW)													3400
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-030N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	5	
37	Светодиодный светильник грильято HTF-004 588x588x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP40 NI (NW)													3400
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-040N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	5	
38	Светодиодный светильник HTF-005 595x295x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 NI (NW)													3200
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-048N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	4480	220	Nichia (Япония)	32	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	5	
39	Светодиодный светильник HTF-001 1190x150x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 NI (NW)													3300
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-026N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	4480	220	Nichia (Япония)	32	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	5	
40	Светодиодный светильник потолочный L670 с аварийным блоком питания 24W 220V IP65 NI (NW)													3700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-061N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	5	
41	Светодиодный светильник потолочный L1250 с аварийным блоком питания 24W 220V IP65 NI (NW)													3600
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-068N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65	5	

42	Светодиодный светильник HTF-002 595x595x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 NI (NW)													3500
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-031N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	4480	220	Nichia (Япония)	32	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	5	
43	Светодиодный светильник грильято HTF-004 588x588x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP40 NI (NW)													3500
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-041N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	4480	220	Nichia (Япония)	32	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	5	
44	Светодиодный светильник потолочный L670 с аварийным блоком питания 32W 220V IP65 NI (NW)													4000
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-062N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	4480	220	Nichia (Япония)	32	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	5	
45	Светодиодный светильник HTF-003 595x595x30 с аварийным блоком питания 24W 220V IP54 NI (NW)													4300
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-035N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24	3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	5	
46	Светодиодный светильник потолочный L1250 с аварийным блоком питания 32W 220V IP65 NI (NW)													3700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-069N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	4480	220	Nichia (Япония)	32	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65	5	
47	Светодиодный светильник HTF-003 595x595x30 с аварийным блоком питания 32W 220V IP54 NI (NW)													4400
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SBP-036N	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32	4480	220	Nichia (Япония)	32	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	5	