



## Светодиодные прожекторы для кино/фотостудий и сценического освещения

| № п/п   | Наименование  |  |             |                    |                       |                        |                    | Внешний вид      |               |         |                      |                  |               |  | Розничная цена, руб. |
|---------|---|--|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------|----------------------|------------------|---------------|--|----------------------|
| 1       | Светодиодный линейный прожектор лучевой для сцены L1000 P-01 CW-WW 24V 32W IP65 |  |             |                    |                       |                        |                    |                  |               |         |                      |                  |               |  | 5900                 |
| Артикул | Цвет  | Температура свечения, К                                    | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм  | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |  |                      |
| SPC-004 | белый теплый (WW), белый холодный (CW)  | 2700.....6500  | 32          | 2880               | 24                    | Epistar (Тайвань)      | 16                 | 15,30,45,60,90   | L1000 B54 H58 | 1,8     | Россия               | 65               | 3             |  |                      |
| 2       | Светодиодный линейный прожектор лучевой для сцены L1000 P-01 RGBW 24V 64W IP65  |  |             |                    |                       |                        |                    |                  |               |         |                      |                  |               |  | 8300                 |
| Артикул | Цвет  | Температура свечения, К                                    | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм  | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |  |                      |
| SPC-008 | RGBW  | R: 620-630 нм; G: 520-530 нм; B: 460-470 нм; W: 6000-6500K | 64          | 0-3840             | 24                    | RGBW Epistar (Тайвань) | 16                 | 15,30,45,60,90   | L1000 B54 H58 | 1,8     | Россия               | 65               | 3             |  |                      |
| 3       | Светодиодный прожектор лучевой для сцены ТБ-400 CW-WW 24V 32W IP65              |  |             |                    |                       |                        |                    |                  |               |         |                      |                  |               |  | 6700                 |
| Артикул | Цвет  | Температура свечения, К                                    | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм  | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |  |                      |
| SPC-003 | белый теплый (WW), белый холодный (CW)  | 2700.....6500  | 32          | 2880               | 24                    | Epistar (Тайвань)      | 16                 | 15,30,45,60,90   | L400 B178 H73 | 3,5     | Россия               | 65               | 3             |  |                      |
| 4       | Светодиодный прожектор лучевой для сцены ТБ-400 RGBW 24V 64W IP65               |  |             |                    |                       |                        |                    |                  |               |         |                      |                  |               |  | 9100                 |
| Артикул | Цвет  | Температура свечения, К                                    | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм  | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |  |                      |
| SPC-007 | RGBW  | R: 620-630 нм; G: 520-530 нм; B: 460-470 нм; W: 6000-6500K | 64          | 0-3840             | 24                    | RGBW Epistar (Тайвань) | 16                 | 15,30,45,60,90   | L400 B178 H73 | 3,5     | Россия               | 65               | 3             |  |                      |
| 5       | Светодиодный прожектор лучевой для сцены НН-214 CW-WW 24V 16W IP65              |  |             |                    |                       |                        |                    |                  |               |         |                      |                  |               |  |                      |

| Артикул                              | Цвет   | Температура свечения, К                                    | Мощность, W        | Световой поток, Lm    | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм   | Вес, kg              | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 4100  |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|-------|
| SPC-001                              | белый теплый (WW), белый холодный (CW)   | 2700.....6500  | 16                 | 1440                  | 24                    | Epistar (Тайвань)      | 8                  | 15,30,45,60,90   |                |                      | Россия               | 65               | 3             |       |
| 6                                    | Светодиодный прожектор лучевой для сцены HH-214 RGBW 24V 32W IP65  |  |                    |                       |                       |                        |                    |                  |                |                      |                      |                  |               |       |
| Артикул                              | Цвет   | Температура свечения, К                                    | Мощность, W        | Световой поток, Lm    | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм   | Вес, kg              | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 5300  |
| SPC-004                              | RGBW   | R: 620-630 нм; G: 520-530 нм; B: 460-470 нм; W: 6000-6500К | 32                 | 0-1920                | 24                    | RGBW Epistar (Тайвань) | 8                  | 15,30,45,60,90   |                |                      | Россия               | 65               | 3             |       |
| 7                                    | Светодиодный прожектор лучевой для сцены HH-215 CW-WW 24V 32W IP65   |  |                    |                       |                       |                        |                    |                  |                |                      |                      |                  |               |       |
| Артикул                              | Цвет   | Температура свечения, К                                    | Мощность, W        | Световой поток, Lm    | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм   | Вес, kg              | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 6900  |
| SPC-002                              | белый теплый (WW), белый холодный (CW)   | 2700.....6500  | 32                 | 2880                  | 24                    | Epistar (Тайвань)      | 16                 | 15,30,45,60,90   | L285 B140 H230 | 1,8                  | Россия               | 65               | 3             |       |
| 8                                    | Светодиодный прожектор лучевой для сцены HH-215 RGBW 24V 64W IP65  |  |                    |                       |                       |                        |                    |                  |                |                      |                      |                  |               |       |
| Артикул                              | Цвет   | Температура свечения, К                                    | Мощность, W        | Световой поток, Lm    | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм   | Вес, kg              | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 9300  |
| SPC-006                              | RGBW   | R: 620-630 нм; G: 520-530 нм; B: 460-470 нм; W: 6000-6500К | 64                 | 0-3840                | 24                    | RGBW Epistar (Тайвань) | 16                 | 15,30,45,60,90   | L285 B140 H230 | 1,8                  | Россия               | 65               | 3             |       |
| 9                                    | Светодиодный прожектор 2хHH-215 96W 220V IP54 EP (CW-WW)   |  |                    |                       |                       |                        |                    |                  |                |                      |                      |                  |               |       |
| Артикул                              | Цвет   | Температура свечения, К                                    | Мощность, W        | Световой поток, Lm    | Напряжение питания, V | Тип светодиодов        | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм   | Вес, kg              | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 26500 |
| SPC-009                              | белый теплый (WW) - белый холодный (CW)  | 2700-6000  | 96                 | 0-9600                | 220                   | EPISTAR                | 96                 | 120              |                | 6                    | Россия               | 54               | 1             |       |
| 10                                   | Светодиодный прожектор для сцены со шторками M3 90W 220V IP66 EP   |  |                    |                       |                       |                        |                    |                  |                |                      |                      |                  |               |       |
| Артикул                              | Цвет   | Мощность, W  | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов       | Кол-во светодиодов     | Угол свечения, °   | Габариты, мм     | Вес, kg        | Страна производитель | Класс защиты, IP     | Гарантия, лет    | 10400         |       |
| SEP-388C, N, W, G, R, O, Y, B, P, Pi | белый холодный (CW), белый нейтральный (NW), белый теплый (WW), зеленый (G), оранжевый (O), красный, желтый (Y), синий, фиолетовый (P), розовый (Pi) | 90±10%   |                    | 220±6%                | Epistar               | 90                     | 120                | L490 B570 H430   | 5,8            | Россия               | 66                   | 2                |               |       |

| 11      | Светодиодный прожектор для сцены со шторками M3 72W 12V IP40 EP (RGB) |             |                    |                       |                 |  |                  |                   |         |                      |                  |               | 11600 |
|---------|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|---------|----------------------|------------------|---------------|-------|
| Артикул | Цвет  | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов   | Угол свечения, ° | Габариты, mm      | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |       |
| SEP-388 | RGB   | 72±10%      |                    | 12±6%                 | Epistar         | 72   | 120              | L490 B570<br>H430 | 5,8     | Россия               | 66               | 3             |       |

Торговый Дом «Промторгкомплект»

\* ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ

Торговый Дом «Промторгкомплект»