



**Светодиодные светильники для магазинов и торговых павильонов**

№ п/п	Наименование					Внешний вид						Розничная цена, руб.
<b>Светильники для витрин</b>												
1	Светодиодный светильник для торговых витрин L1000 12v 15w											600
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Угол свечения, °	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
STT-002C	белый холодный (CW)	6000-6500	14±10%	120	12±6%	SMD	57	L1000B16H7	Россия	0,145	1	
STT-002W	белый теплый (WW)	2700-3000	14±10%	120	12±6%	SMD	57	L1000B16H7	Россия	0,145	1	
2	Светодиодный светильник для витрин L1000 12v 15w (CW) поворотный											700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Угол свечения, °	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
STT-003C	белый холодный (CW)	6000-6500	14±10%	120	12±6%	SMD	57	L1000B16H7	Россия	0,145	1	
3	Светодиодный светильник для витрин L1000 12v 15w (CW) угловой											700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Угол свечения, °	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
STT-004C	белый холодный (CW)	6000-6500	14±10%	120	12±6%	SMD	57	L1000B16H7	Россия	0,145	1	
4	Светодиодный светильник для витрин мясной продукции L1000 12v 15w (PI)											700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Угол свечения, °	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	

STT-001PI	розовый (PI) 500nm	розовый (PI) 500nm	14±10%	120	12±6%	SMD	57	L1000B16H7	Россия	0,145	1	
5	Светодиодный светильник для витрин мясной продукции Т8 20W 220V (PI)											
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Угол свечения, °</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	<b>1 800</b>
STT-005	розовый (PI) 500nm	розовый (PI) 500nm	20±10%	120	220±6%		20	L1200 B38 H32	Россия	0,25	1	

### Линейные светильники Линейные светильники (Epistar, Тайвань)

1	Светодиодный светильник P-05 L1000 24W 220V IP40 EP (CW)											
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	<b>2 700</b>
SEP-218K	белый холодный (CW)	6000-6500	24±10%	2640±15%	220±6%	Epistar	24	L1000 B50 H64	Россия	1,7	3	
2	Светодиодный светильник P-05 L1000 32W 220V IP40 EP (CW)											
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	<b>2 900</b>
SEP-219K	белый холодный (CW)	6000-6500	32±10%	3520±15%	220±6%	Epistar	32	L1000 B50 H64	Россия	1,7	3	
3	Светодиодный светильник P-05 L1000 40W 220V IP40 EP (CW)											
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	<b>3 100</b>
SEP-220K	белый холодный (CW)	6000-6500	40±10%	4400±15%	220±6%	Epistar	40	L1000 B50 H64	Россия	1,7	3	

### Линейные светильники (GL, Тайвань)

1	Светодиодный светильник P-05 L1000 32W 220V IP40 GL (CW)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	2 100
SGL-119K	белый холодный (CW)	6000-6500	32±10%	3200±15%	220±6%	GiLi	64	L1000 B50 H64	Россия	1,7	2	
2	Светодиодный светильник P-05 L1000 40W 220V IP40 GL (CW)											
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	2 200
SGL-120K	белый холодный (CW)	6000-6500	40±10%	4000±15%	220±6%	GiLi	80	L1000 B50 H64	Россия	1,7	2	

### Линейные светильники (Nichia, Япония)

1	Светодиодный светильник P-05 L1000 24W 220V IP40 NI (NW)											
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	3 200
SNI-278K	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	24±10%	3360±15%	220±6%	Nichia	24	L1000 B50 H64	Россия	1,7	5	
2	Светодиодный светильник P-05 L1000 32W 220V IP40 NI (NW)											
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	3 500
SNI-279K	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	32±10%	4480±15%	220±6%	Nichia	32	L1000 B50 H64	Россия	1,7	5	
3	Светодиодный светильник P-05 L1000 40W 220V IP40 NI (NW)											
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	3 900
SNI-280K	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	40±10%	5600±15%	220±6%	Nichia	40	L1000 B50 H64	Россия	1,7	5	

### Подвесные светильники Подвесные светильники (Epistar, Тайвань)

1	Светодиодный светильник подвесной P-05 L1000 24W 220V IP40 EP (CW)											2 600
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	
SEP-218	белый холодный (CW)	6000-6500	24±10%	2640±15%	220±6%	Epistar	24	L1000 B50 H64	Россия	1,7	3	
2	Светодиодный светильник подвесной P-05 L1000 32W 220V IP40 EP (CW)											2 800
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	
SEP-219	белый холодный (CW)	6000-6500	32±10%	3520±15%	220±6%	Epistar	32	L1000 B50 H64	Россия	1,7	3	
3	Светодиодный светильник подвесной P-05 L1000 40W 220V IP40 EP (CW)											3 100
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	
SEP-220	белый холодный (CW)	6000-6500	40±10%	4400±15%	220±6%	Epistar	40	L1000 B50 H64	Россия	1,7	3	

### Подвесные светильники (GL, Тайвань)

1	Светодиодный светильник подвесной P-05 L1000 32W 220V IP40 GL (CW)											2 000
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	
SGL-119	белый холодный (CW)	6000-6500	32±10%	3200±15%	220±6%	GiLi	64	L1000 B50 H64	Россия	1,7	2	
2	Светодиодный светильник подвесной P-05 L1000 40W 220V IP40 GL (CW)											2 100
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	
SGL-120	белый холодный (CW)	6000-6500	40±10%	4000±15%	220±6%	GiLi	80	L1000 B50 H64	Россия	1,7	2	



PRE-030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Китай	0,094	1	
3	Шинопровод к трековому светильнику 1м												
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	<b>450</b>	
PRE-026	-	-	-	-	-	-	-	1000	Китай	0,34	1		
4	Шинопровод к трековому светильнику 2м												
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	<b>900</b>	
PRE-027	-	-	-	-	-	-	-	2000	Китай	0,655	1		
5	Светодиодный светильник трековый 3PLT SOFT 3W												
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	<b>580</b>	
SIN-027C	белый холодный (CW)	6000-6500	3	290-300	220	Epistar	3	L365 Ø47 h40 основание 100*34*32	Китай	0,31	1		
SIN-027W	белый теплый (WW)	2700-3000	3	290-300	220	Epistar	3	L365 Ø47 h40 основание 100*34*32	Китай	0,31	1		
6	Светодиодный светильник для интерьера трековый 3PLT 3W												
<b>Артикул</b>	<b>Цвет</b>	<b>Температура свечения, К</b>	<b>Мощность, W</b>	<b>Световой поток, Lm</b>	<b>Напряжение питания, V</b>	<b>Тип светодиодов</b>	<b>Кол-во светодиодов</b>	<b>Габариты, mm</b>	<b>Страна производитель</b>	<b>Вес, kg</b>	<b>Гарантия, лет</b>	<b>730</b>	
SIN-025C	белый холодный (CW)	6000-6500	3		86-265		3	80*32	Китай	0,268	1		
SIN-025W	белый теплый (WW)	2700-3000	3		86-265		3	80*32	Китай	0,268	1		

7	Светодиодный светильник для интерьера трековый CL-02-LOW COB 20W 220V											3 000
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SIN-111N	белый нейтральный (NW)	4000-4500	20	2200	220	Epistar	COB (матрица)	Ø80 H115	Китай	0,8	1	
8	Светодиодный светильник для интерьера трековый CL-02-LOW COB 30W 220V											4 000
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SIN-112N	белый нейтральный (NW)	4000-4500	30	3300	220	Epistar	COB (матрица)	Ø100 H130	Китай	1,1	1	
9	Светодиодный прожектор для интерьера COB с регулируемыми шторками 20W 220V white											3 150
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SIN-128	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	20	2700	220	COB	-	L262 B250 H220	Россия	0,9	1	
10	Светодиодный прожектор для интерьера COB с регулируемыми шторками 20W 220V black											3 150
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SIN-129	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	20	2700	220	COB	-	L262 B250 H220	Россия	0,9	1	
11	Светодиодный светильник для интерьера трековый COB с регулируемыми шторками 20W 220V white											3 600
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SIN-127	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	20	2700	220	COB	-	L262 B250 H320	Россия	0,9	1	

12	Светодиодный светильник для интерьера трековый COB с регулируемыми шторками 20W 220V black											3 600
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SIN-130	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	20	2700	220	COB	-	L262 B250 H220	Россия	0,9	1	

### Ювелирные светильники

1	Светодиодный ювелирный светильник LYO-A 1W (CW)											520
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SJL-001C	белый холодный (CW)	6000-6500	1	95-100	86-265		1	площадка: Ø30 H220 вылет: L47	Китай	0,121	1	
SJL-001W	белый теплый (WW)	2700-3000	1	95-100	86-265		1	площадка: Ø30 H220 вылет: L47	Китай	0,121	1	
2	Светодиодный ювелирный светильник LYO-B 3W											970
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SJL-002C	белый холодный (CW)	6000-6500	3	275-300	86-265		3	площадка: Ø30 H280 вылет: L100	Китай	0,157	1	
SJL-002W	белый теплый (WW)	2700-3000	3	275-300	86-265		3	площадка: Ø30 H280 вылет: L100	Китай	0,157	1	
3	Светодиодный ювелирный светильник LYO-C 2W											830
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SJL-003C	белый холодный (CW)	6000-6500	2	190-200	86-265		2	площадка: Ø50 H235 вылет одного	Китай	0,198	1	
SJL-003W	белый теплый (WW)	2700-3000	2	190-200	86-265		2	площадка: Ø50 H235 вылет одного	Китай	0,198	1	

## Встраиваемые светильники Встраиваемые светильники (Epistar, Тайвань)

Встраиваемые светильники (Epistar, Тайвань)											
1	Встраиваемый поворотный светильник 12W 220V IP66 EP										
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет
SEP-222	Белый холодный	6000-6500	12±10%	1320±15%	220±6%	Epistar	12	L188 B144 H90	Россия	0,7	2
SEP-224	Белый нейтральный	4000-4500	12±10%	1320±15%	220±6%	Epistar	12	L188 B144 H90	Россия	0,7	2
SEP-225	Белый теплый	2700-3000	12±10%	1320±15%	220±6%	Epistar	12	L188 B144 H90	Россия	0,7	2
Встраиваемый поворотный светильник 30W 220V IP66 EP											
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет
SEP-221	Белый холодный	6000-6500	30±10%	3300±15%	220±6%	Epistar	30	L327 B143 H90	Россия	1,8	2
SEP-227	Белый нейтральный	4000-4500	30±10%	3300±15%	220±6%	Epistar	30	L327 B143 H90	Россия	1,8	2
SEP-226	Белый теплый	2700-3000	30±10%	3300±15%	220±6%	Epistar	30	L327 B143 H90	Россия	1,8	2

## Встраиваемые светильники (GL, Тайвань)

Встраиваемые светильники (GL, Тайвань)											
1	Встраиваемый поворотный светильник 12W 220V IP66 GL										
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, mm	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет
SGL-107	Белый холодный	6000-6500	12±10%	1200±15%	220±6%	GiLi	24	L188 B144 H90	Россия	0,7	1
SGL-108	Белый нейтральный	4000-4500	12±10%	1200±15%	220±6%	GiLi	24	L188 B144 H90	Россия	0,7	1

2	Встраиваемый поворотный светильник 30W 220V IP66 GL											2 800
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SGL-106	Белый холодный	6000-6500	30±10%	3000±15%	220±6%	GiLi	60	L327 B143 H90	Россия	1,8	1	
SGL-105	Белый нейтральный	4000-4500	30±10%	3000±15%	220±6%	GiLi	60	L327 B143 H90	Россия	1,8	1	

### Встраиваемые светильники (Nichia, Япония)

1	Встраиваемый поворотный светильник 12W 220V IP66 NI (NW)											2 700
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SNI-251	Белый нейтральный	4000-4500	12±10%	1680±15%	220±6%	Nichia	12	L188 B144 H90	Россия	0,7	3	
2	Встраиваемый поворотный светильник 30W 220V IP66 NI (NW)											3 900
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SNI-250	Белый нейтральный	4000-4500	30±10%	4200±15%	220±6%	Nichia	30	L327 B143 H90	Россия	1,8	3	

### Встраиваемые светильники на светодиодной матрице

1	Встраиваемый поворотный светильник на матрице COB 20W 220V IP65 (CW)											2 400
Артикул	Цвет	Температура свечения, К	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Габариты, мм	Страна производитель	Вес, kg	Гарантия, лет	
SEP-223	Белый нейтральный (NW)	4000-4500	20±10%	2700±15%	220±16%	COB	-	L226 B144 H98	Россия	0,7	1	