



Светодиодные светильники с диммированием

№ п/п	Наименование						Внешний вид						Розничная цена, руб.
Офисные и потолочные светильники с диммированием на светодиодах Epistar (Тайвань)													
1	Светодиодный светильник диммируемый HTF-001 1190x150x30 24W 220V IP40 EP (NW)												2 500
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-082N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2640	220	Epistar	24	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	3	
2	Светодиодный светильник диммируемый HTF-001 1190x150x30 40W 220V IP40 EP (NW)												3 800
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-083N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4400	220	Epistar	40	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	3	
3	Светодиодный светильник диммируемый HTF-002 595x595x30 24W 220V IP40 EP (NW)												2 700
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-087N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2640	220	Epistar	24	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	3	
4	Светодиодный светильник диммируемый HTF-002 595x595x30 40W 220V IP40 EP (NW)												4 000
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-088N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4400	220	Epistar	40	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	3	
5	Светодиодный светильник диммируемый HTF-003 595x595x30 24W 220V IP54 EP (NW)												

Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	3 800
SSD-092N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2640	220	Epistar	24	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	3	
6	Светодиодный светильник диммируемый HTF-003 595x595x30 40W 220V IP54 EP (NW)												5 200
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-093N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4400	220	Epistar	40	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	3	
7	Светодиодный светильник грильято диммируемый HTF-004 588x588x30 24W 220V IP40 EP (NW)												2 800
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-097N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2640	220	Epistar	24	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	3	
8	Светодиодный светильник грильято диммируемый HTF-004 588x588x30 40W 220V IP40 EP (NW)												4 100
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-098N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4400	220	Epistar	40	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	3	
9	Светодиодный светильник диммируемый HTF-005 595x295x30 24W 220V IP40 EP (NW)												2 400
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-102N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2640	220	Epistar	24	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	3	
10	Светодиодный светильник диммируемый HTF-005 595x295x30 40W 220V IP40 EP (NW)												3 700
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-103N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4400	220	Epistar	40	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	3	

11	Светодиодный светильник диммируемый HTF-006 1190x595x30 48W 220V IP40 EP (NW)												4 800
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-107N	Белый нейтральный (NW)	0-48	0-5280	220	Epistar	48	120	L1190 B 595 H30	5,7	Россия	40	3	
12	Светодиодный светильник диммируемый HTF-007 595x150x30 24W 220V IP40 EP (NW)												2 100
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-110N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2640	220	Epistar	24	120	L 595 B 150 H30	1,3	Россия	40	3	
13	Светодиодный светильник диммируемый L670 24W 220V IP65 EP (NW)												3 100
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-112N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2640	220	Epistar	24	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	3	
14	Светодиодный светильник диммируемый L1250 24W 220V IP65 EP (NW)												2 900
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-114N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2640	220	Epistar	24	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65	3	
15	Светодиодный светильник диммируемый L1250 40W 220V IP65 EP (NW)												4 200
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-117N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4400	220	Epistar	40	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65	2	
Офисные и потолочные светильники с диммированием на светодиодах Nichia (Япония)													
16	Светодиодный светильник диммируемый HTF-001 1190x150x30 24W 220V IP40 NI (NW)												2 900
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	

SSD-084N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	5	
17	Светодиодный светильник диммируемый HTF-001 1190x150x30 40W 220V IP40 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	4 500
SSD-085N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-5600	220	Nichia (Япония)	40	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	5	
18	Светодиодный светильник диммируемый HTF-002 595x595x30 24W 220V IP40 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	3 100
SSD-089N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	5	
19	Светодиодный светильник диммируемый HTF-002 595x595x30 40W 220V IP40 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	4 700
SSD-090N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-5600	220	Nichia (Япония)	40	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	5	
20	Светодиодный светильник диммируемый HTF-003 595x595x30 24W 220V IP54 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	4 100
SSD-094N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	5	
21	Светодиодный светильник диммируемый HTF-003 595x595x30 40W 220V IP54 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	5 700
SSD-095N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-5600	220	Nichia (Япония)	40	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	5	
22	Светодиодный светильник грильято диммируемый HTF-004 588x588x30 24W 220V IP40 NI (NW)												

Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	3 200
SSD-099N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	5	
23	Светодиодный светильник грильято диммируемый HTF-004 588x588x30 40W 220V IP40 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	4 800
SSD-100N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-5600	220	Nichia (Япония)	40	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	5	
24	Светодиодный светильник диммируемый HTF-005 595x295x30 24W 220V IP40 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	2 900
SSD-104N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	5	
25	Светодиодный светильник диммируемый HTF-005 595x295x30 40W 220V IP40 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	4 400
SSD-105N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-5600	220	Nichia (Япония)	40	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	5	
26	Светодиодный светильник диммируемый HTF-006 1190x595x30 48W 220V IP40 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	5 700
SSD-108N	Белый нейтральный (NW)	0-48	0-6720	220	Nichia (Япония)	48	120	L1190 B 595 H30	5,7	Россия	40	5	
27	Светодиодный светильник диммируемый HTF-007 595x150x30 24W 220V IP40 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	2 500
SSD-111N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L 595 B 150 H30	1,3	Россия	40	5	

28	Светодиодный светильник диммируемый L670 24W 220V IP65 NI (NW)												3 600
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-113N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	5	
29	Светодиодный светильник диммируемый L1250 24W 220V IP65 NI (NW)												3 400
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-115N	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-3360	220	Nichia (Япония)	24	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65	5	
30	Светодиодный светильник диммируемый L1250 40W 220V IP65 NI (NW)												5 000
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-116N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-5600	220	Nichia (Япония)	40	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65	5	
Офисные и потолочные светильники с диммированием на светодиодах GL (Тайвань)													
31	Светодиодный светильник с диммированием для интерьера DGL 24W D220мм (NW)												2 700
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-081	Белый нейтральный (NW)	0-24	0-2400	220	Gi Li 5730 (Тайвань)		120	D225 H35	0,6		40	1	
32	Светодиодный светильник диммируемый HTF-001 1190x150x30 40W 220V IP40 GL (NW)												3 000
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SSD-086N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4000	220	Gi Li (Тайвань)	80	120	L1190 B150 H30	1,9	Россия	40	2	
33	Светодиодный светильник диммируемый HTF-002 595x595x30 40W 220V IP40 GL (NW)												3 100
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	

SSD-091N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4000	220	Gi Li (Тайвань)	80	120	L595 B595 H30	2,9	Россия	40	2	
34	Светодиодный светильник диммируемый HTF-003 595x595x30 40W 220V IP54 GL (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	4 000
SSD-096N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4000	220	Gi Li (Тайвань)	80	120	L595 B595 H30	3,3	Россия	54	2	
35	Светодиодный светильник грильято диммируемый HTF-004 588x588x30 40W 220V IP40 GL (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	3 200
SSD-101N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4000	220	Gi Li (Тайвань)	80	120	L588 B588 H30	2,8	Россия	40	2	
36	Светодиодный светильник диммируемый HTF-005 595x295x30 40W 220V IP40 GL (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	2 800
SSD-106N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4000	220	Gi Li (Тайвань)	80	120	L595 B295 H30	1,7	Россия	40	2	
37	Светодиодный светильник диммируемый HTF-006 1190x595x30 80W 220V IP40 GL (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	5 700
SSD-109N	Белый нейтральный (NW)	0-80	0-8000	220	Gi Li (Тайвань)	160	120	L1190 B 595 H30	5,7	Россия	40	2	
38	Светодиодный светильник диммируемый L1250 40W 220V IP65 GL (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	3 300
SSD-118N	Белый нейтральный (NW)	0-40	0-4000	220	Gi Li (Тайвань)	80	120	L1265 B130 H90	2	Россия	65	2	