

Блоки питания

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
АС/DC источники напряжения 5V			герметичные [IP67, металл, пластик] Герметичные источники питания (степень пылевлагозащиты IP67); могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 5 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий.			
	015755	Блок питания ARPV-LG05150-PFC (5V, 30.0A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	4 761,02 Р	1	шт	5 лет. Блок питания 5V, ток 30А, 150Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP67 с гальванической развязкой, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 5V DC +-5%, PFC>0,95. Размеры 221x70x45mm. Вес 1260 гр. Гарантия 5 лет.
	018376	Блок питания ARPV-LV05025-A (5V, 5.0A, 25W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 094,32 Р	1	шт	Блок питания 5V, ток 5А, 25Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67 с гальванической развязкой, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 5V DC +-5%. Сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Размеры 148x32x29mm. Гарантия 3 года
	018378	Блок питания ARPV-LV05040-A (5V, 8.0A, 40W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 449,62 Р	1	шт	Блок питания 5V, ток 8А, 40Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67с гальванической развязкой, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 5V DC +-5%. Сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Размеры 162x42x34mm. Гарантия 3 года
	019468(1)	Блок питания ARPV-05100-A (5V, 20.0A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 005,84 Р	1	шт	Блок питания 5V, ток 20А, 100Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP67 с гальванической развязкой, для светодиодных изделий. Вход 200-240V AC, выход 5V DC +-5%. Размеры 220x70x43mm. Гарантия 3 года

AC/DC источники напряжения 5V

в защитном кожухе [IP20, металл]
Негерметичные источники питания в металлическом кожухе, стабилизированные по напряжению 5 В, применяются для питания светодиодных лент, модулей.

	022402	Блок питания HTS-35-5-FA (5V, 7A, 35W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	831,40 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 5V 7A, мощность 35W, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	015999	Блок питания HTS-100M-5 (5V, 20A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 421,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 5V, мощность 100W, размеры 159x98x42 мм, вес 500г. Гарантия 3 года
	022414	Блок питания HTS-300L-5-Slim (5V, 60A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 700,28 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания для светодиодных экранов с гальванической развязкой, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264VAC, выход 5V 60A, мощность 300W, размеры 212x83x30мм. Гарантия 3 года
	022397	Блок питания HTS-350-5-FA (5V, 60A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 607,90 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), с гальванической развязкой, выход 5V 60A, мощность 300W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 VAC (переключатель сети), температура -30+50 С, защита от перегрева, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	015560	Блок питания HTS-350M-5 (5V, 60A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 465,78 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), с гальванической развязкой, напряжение 5V, мощность 300W, ток 60 А, размеры 227*115*50 мм, вес 1070г. Гарантия 3 года. Замен-ся на 022414 и 022397
	015997	Блок питания HTS-25M-5 (5V, 5A, 25W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	824,30 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 5V, мощность 25W, размеры 85x58x36 мм, вес 180г. Гарантия 3 года
	022385	Блок питания HTS-90-5-FA (5V, 18A, 90W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 350,14 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 5V 18A, мощность 90W, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3

						года.
	022389	Блок питания HTS-110-5-FA (5V, 22A, 110W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 492,26 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 5V 22A, мощность 110W, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 VAC (переключатель сети), температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	023286	Блок питания HTS-150-5-Slim (5V, 30A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 677,02 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания для светодиодных экранов с гальванической развязкой, входное напряжение 200-240VAC, выход 5V 30A, мощность 150W, размеры 145.5x78x26 мм. Гарантия 3 года
	023287	Блок питания HTS-150L-5-Slim (5V, 30A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 748,08 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания для светодиодных экранов с гальванической развязкой, входное напряжение 200-240VAC, выход 5V 30A, мощность 150W, размеры 208x59x31 мм. Гарантия 3 года
	020991	Блок питания HTS-200-5-Slim (5V, 40A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 875,98 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания для светодиодных экранов с гальванической развязкой, питание 176-264VAC, выход 5V 40A, мощность 200W, размеры 190x82x30 мм, вес 585 г. Гарантия 3 года
AC/DC источники напряжения 5V			малогабаритные [IP20, пластик]			
			Малогабаритные источники питания в пластиковом корпусе для светодиодных лент и модулей, стабилизированные по напряжению 5 В.			
	023728	Блок питания ARV-05010 (5V, 2A, 10W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	646,65 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 10W вход: 170-260 VAC выход: DC5V 2A, 94x44x20 mm, Гарантия 2 года
AC/DC источники напряжения 5V			сетевые адаптеры			
			Сетевые адаптеры в пластиковом корпусе имеют встроенную вилку или сетевой кабель с			

						вилкой, а также выходной кабель длиной 1.2–1.5 м.
	023238	Блок питания ARDV-15-5B (5V, 3A, 15W) (ARL, Адаптер)	618,22 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 5 В (черный корпус). Мощность 15 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC5V 3A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Совместимость со стандартом EMC. Размер 70x45x30 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	023233	Блок питания ARDV-20-5B (5V, 4A, 20W) (ARL, Адаптер)	966,42 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 5 В (черный корпус). Мощность 20 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC5V 4A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Совместимость со стандартом EMC. Размер 87x57,5x36 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	021880	Блок питания ARDV-5-5A (5V, 1A, 5W) (ARL, Адаптер)	248,71 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных изделий 5 В (черный корпус). Мощность 5 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC5V 1A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 58x36x27 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	021082	Блок питания ARDV-10-5A (5V, 2A, 10W) (ARL, Адаптер)	383,72 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных изделий 5 В (черный корпус). Мощность 10 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC5V 2A, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 75x29x43 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	023235	Блок питания ARDV-18-5B (5V, 3.5A, 17.5W) (ARL, Адаптер)	852,72 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 5 В (черный корпус). Мощность 17.5 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC5V 3.5A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Совместимость со стандартом EMC. Размер 76x34,5x46 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	023248	Блок питания ARDV-24-5V-USB FAST (Quick Charge, 3A, 24W, White) (ARL, Адаптер)	639,54 Р	1	шт	Зарядное устройство с гальванической развязкой для мобильных устройств с USB-выходом (белый корпус). Макс. мощность 24 Вт (для моб. устройств, поддерживающих стандарт Quick Charge 3.0 Qualcomm). Вход:100-240VAC, Выход: DC 5V3A/9V2,7A/12V2A, USB Port: 1 Port. Размер 51x51x30 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года
АС/DC источники напряжения 12V			герметичные [IP67, металл] Герметичные источники питания в металлическом корпусе могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 12 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий.			

	022205	Блок питания ARPV-12012-D (12V, 1.0A, 12W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	554,27 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 1А, 12Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 80x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 100 г. Гарантия 3 года.
	023189	Блок питания ARPV-12080-B (12V, 6.7A, 80W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 6.67А, 80Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 179x41x31 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	025744(1)	Блок питания ARPV-12080-SLIM-D (12V, 6.7A, 80W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 6.7А, 80Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 258x40x22 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 420 г. Гарантия 3 года.
	023263(1)	Блок питания ARPV-12100-A (12V, 8.5A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 8.5А, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L182xW59xH34 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	026434	Блок питания ARPV-12100-D (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 8.3 А, 100Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 178x71x46 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 840 г. Гарантия 3 года.
	026433	Блок питания ARPV-12100-SLIM-D (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 359,19 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 8.3А, 100Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 303x40x22 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 300 г. Гарантия 3 года.
	023262	Блок питания ARPV-ST12150-A (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 657,64 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 12.5А, 150Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L198xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	028787	Блок питания ARPV-12150-B1 (12V, 12,5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 984,52 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 12.5А, 150Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 202x67x34 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V.

						Гарантия 3 года
	022752	Блок питания ARPV-12150-SLIM-B (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 870,82 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 12.5А, 150Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 270x70x33 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года. Замен-ся на 021386(1).
	023261(1)	Блок питания ARPV-12200-A (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 922,51 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 16.7А, 200Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	025342	Блок питания ARPV-12250-B (12V, 20.8A, 250W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 505,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 20.8А, 250Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 280x78x36 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	023069	Блок питания ARPV-ST12250-A (12V, 20.8A, 250W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 505,20 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 20.8А, 250Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года
	025511	Блок питания ARPV-12275-B (12V, 22.9A, 275W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 689,96 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 22.9А, 275 Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 280x78x36 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	026908(1)	Блок питания ARPV-12010-D (12V, 0.83A, 10W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	483,21 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 0.83А, 10 Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 85x30x20 mm. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 107 г. Гарантия 3 года.
	031513	Блок питания ARPV-12250-A1 (12V, 21A, 252W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 899,99 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 21А, 252Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L192xW56xH36 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года

						
	022899	Блок питания ARPV-12015-B (12V, 1.3A, 15W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	568,48 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 1.25А, 15Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Габариты 109x29x20 мм. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 150 г. Гарантия 3 года.
	020847	Блок питания ARPV-12020-B (12V, 1.7A, 20W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	682,18 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 1.67А, 20Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 148x25x27 мм. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 200 г. Гарантия 3 года
	022206	Блок питания ARPV-12020-D (12V, 1.7A, 20W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	682,18 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 1.67А, 20Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 127x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 200 г. Гарантия 3 года.
	020003	Блок питания ARPV-12030-B (12V, 2.5A, 30W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	746,13 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 2.5А, 30Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 182x29x20 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 200 г. Гарантия 3 года
	022408	Блок питания ARPV-12036-D (12V, 3.0A, 36W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	937,99 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 3А,36Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 182x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 300 г. Гарантия 3 года.
	020086	Блок питания ARPV-12040-B (12V, 3.3A, 40W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 037,48 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 3.3А, 40Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 148x40x22 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 300 г. Гарантия 3 года
	026176	Блок питания ARPV-12040-D (12V, 3.3A, 40W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 037,48 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 3.3А, 40 Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 217x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. КПД>82%. Гарантия 3 года.

						
	021964	Блок питания ARPV-12045-B (12V, 3.8A, 45W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 094,32 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 3.75А, 45Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 152x40x22 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 300 г. Гарантия 3 года
	022457	Блок питания ARPV-12045-D (12V, 3.8A, 45W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 136,96 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 3.75 А, 45Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 217x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 400 г. Гарантия 3 года.
	020006	Блок питания ARPV-12060-B (12V, 5.0A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 378,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 5А, 60Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 179x41x31 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	022192	Блок питания ARPV-12060-SLIM-B (12V, 5.0A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 549,11 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 5А, 60Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 253x40x23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	022458(1)	Блок питания ARPV-12060-SLIM-D (12V, 5A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 549,11 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 5А, 60 Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 257x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 320 г. Гарантия 3 года.
	020008	Блок питания ARPV-12100-B (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 8.3А, 100Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 210x71x45 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	018385	Блок питания ARPV-ST12100 (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 8.4А, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L220xW70xH43mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года.

						
	021992	Блок питания ARPV-12100-SLIM-B (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 359,19 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 8.3А, 100Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 298x40x23,5 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года.
	023262(1)	Блок питания ARPV-12150-A (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 984,52 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 12.5А, 150Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L198xW74xH46 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	021386	Блок питания ARPV-12150-B (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 984,52 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 12.5А, 150Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 240x71x45 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	026435	Блок питания ARPV-12150-D (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 657,64 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 12.5А, 150Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Габариты 210x71x46 mm. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 1000 г. Гарантия 3 года.
	021388	Блок питания ARPV-12200-B (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 922,51 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 16.7А, 200Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 245x95x50 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года. Замен-ся на 021388(1).
	028784	Блок питания ARPV-12200-B1 (12V, 16,7A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 922,51 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 16.7А, 200Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 235x67x34 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года.
	023261	Блок питания ARPV-ST12200-A (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 922,51 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 16.7А, 200Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года.

						
	023069(1)	Блок питания ARPV-12250-A (12V, 20.8A, 250W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 505,20 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 20.8А, 250Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года
	026680	Блок питания ARPV-ST12350-A (12V, 29.0A, 350W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	5 684,80 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 29А, 350Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L238xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года
	026680(1)	Блок питания ARPV-12350-A (12V, 29.0A, 350W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	5 855,34 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 29А, 350Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L238xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года
АС/DC источники напряжения 12V			герметичные с PFC [IP67, металл]			
			Герметичные источники питания в металлическом корпусе с PFC имеют длительный срок гарантии 5–7 лет и повышенную надежность, могут эксплуатироваться в условиях высокой влажности и широкого диапазона температур, обеспечивают стабильное напряжение 12 В.			
	028295	Блок питания ARPV-УН12060-PFC (12V, 5A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	2 646,27 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 60 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 12V 5A, PF>0,95; Размер 158x67,5x33,5 мм (131x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	024267	Блок питания ARPV-УН12100-PFC (12V, 8.0A, 96W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	3 837,24 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 96 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 12V 8A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	024269	Блок питания ARPV-УН12150-PFC (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	4 547,84 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 12V 12.5A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер

						201x67,5x33,5 мм (174x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	023352	Блок питания ARPV-LG12150-PFC-S2 (12V, 12,5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	3 744,86 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 12,5А, 150Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Совместимость со стандартом EMC. Габариты 190x61x36 мм. Вход. напряж-е 200-240V AC, выход 12V DC +-5%, коэффициент мощности PF>0,95. Диапазон раб. темп. -40..+60 С. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 024269.
	022928	Блок питания ARPV-LG12240-PFC-S2 (12V, 20.0A, 240W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	4 931,56 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 20А, 240Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Совместимость со стандартом EMC. Габариты L221xW61xH36 мм. Вход. напряж-е 200-240V AC, выход 12V DC +-3%, коэффициент мощности PF>0,9. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 5 лет
	015764	Блок питания ARPV-LG12300-PFC (12V, 25.0A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	6 764,20 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 25А, 300Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%, PFC>0,9. Размеры 285x96x49 мм. Гарантия 5 лет.
	023547(1)	Блок питания ARPV-12060-SLIM-PFC-B (12V, 5.0A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 5А, 60Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 253x40x23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V, коэффициент мощности PF>0,9. Гарантия 3 года.
	023547	Блок питания ARPV-ST12060-SLIM-PFC-B (12V, 5.0A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 5А, 60Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 253x40x23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V, коэффициент мощности PF>0,9. Гарантия 3 года.
	025043	Блок питания ARPV-УН12075-PFC (12V, 6.3A, 75W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	2 794,79 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 75 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 12V 6.3A, PF>0,95; Размер 158x67,5x33,5 мм (131x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	011735	Блок питания ARPV-LG12100-PFC (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	3 005,84 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 8.3А, 100 Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC

						+5%, PFC>0,9. Размеры 195x65x40 мм. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 024267.
	023296	Блок питания ARPV-ST12100-SLIM-PFC-B (12V, 7.9A, 95W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 012,94 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 7.9А, 95Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 298×40×23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V, коэффициент мощности PF>0,9. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 3 года.
	011940	Блок питания ARPV-LG12150-PFC (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	3 886,98 Р	1	шт	5 лет. Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 12.5А, 150Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%, PFC>0,9. Размеры 221x70x45mm. Вес 1260 гр. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 024269.
	023297	Блок питания ARPV-ST12150-SLIM-PFC-B (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 126,64 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 12.5А, 150Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 270×70×33 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V, коэффициент мощности PF>0,9. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 3 года.
	023353	Блок питания ARPV-LG12200-PFC-S2 (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	5 400,56 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 16,7А, 200Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Совместимость со стандартом EMC. Габариты L221xW61xH36 мм. Вход напряж-е 200-240V AC, выход 12V DC +-5%, коэффициент мощности PF>0,95. Диапазон раб. темп. -40..+60 С. Гарантия 5 лет
	015754	Блок питания ARPV-LG12200-PFC (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	4 945,78 Р	1	шт	5 лет. Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 16.7А, 200Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%, PFC>0,9. Размеры 241x96x49 мм. Вес 1840 гр. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 023353.
	024271	Блок питания ARPV-UH12240-PFC (12V, 20.0A, 240W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	5 940,62 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 12V 20A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 251x67,5x38,5 мм (225x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	022929	Блок питания ARPV-LG12300-PFC-S2 (12V, 25.0A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	7 745,54 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 25А, 300Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Совместимость со стандартом EMC. Габариты L225xW73xH38 мм. Вход. напряж-е 200-240V AC, выход 12V DC +-3%, коэффициент

						мощности PF>0,9. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 5 лет
	026463(1)	Блок питания ARPV-LG12350-PFC-A (12V, 29.0A, 350W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	8 527,20 Р	1	шт	5 лет. Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 29А, 350 Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Совместимость со стандартом EMC. Габариты L258xW74xH46 mm. Вход 180-264V AC, выход 12V DC +-3%, коэффициент мощности PF>0,95. Диапазон раб. темп. -40..+70 С. Гарантия 5 лет.
АС/DC источники напряжения 12V			герметичные [IP67, пластик]			
Герметичные источники питания в пластиковом корпусе могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 12 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий.						
	011750	Блок питания ARPV-LV12005 (12V, 0.4A, 5W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	399,93 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 0,4А, 4,8 Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%. Размеры 59x28x22mm. Гарантия 2 года.
	019488	Блок питания ARPV-LV12012-A (12V, 1.0A, 12W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	497,42 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 1А, 12Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%. Размеры 130x25x21mm. Гарантия 3 года
	018137	Блок питания ARPV-LV12025 (12V, 2.0A, 24W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	774,55 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 2А, 24Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Размеры 140x32x25mm. Вес 182гр. Гарантия 2 года.
	018970	Блок питания ARPV-LV12100-A (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	2 259,71 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 8.3А, 100Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%. Сертификат CE (EMC+LVD). Размеры 190x52x37mm. Гарантия 3 года
	011012	Блок питания ARPV-LV12012 (12V, 1.0A, 12W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	547,16 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 1А, 12Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC

						+0.5V. Размеры 130x25x21mm. Вес 140 гр. Гарантия 2 года.
	022486	Блок питания ARPV-LV12018 (12V, 1.5A, 18W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 1.5А, 18 Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 180-264V AC, выход 12V DC +-0.5V. Размеры 130x25x21mm. Вес 140гр. Гарантия 2 года.
	018967	Блок питания ARPV-LV12020-A (12V, 1.7A, 20W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	724,81 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 1.67А, 20Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%. Размеры 140x32x25mm. Гарантия 3 года
	018968	Блок питания ARPV-LV12035-A (12V, 3.0A, 36W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	966,42 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 3А, 36Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%. Размеры 148x32x29mm. Гарантия 3 года
	010996	Блок питания ARPV-LV12035 (12V, 3.0A, 36W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	895,36 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 3А, 36 Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Размеры 148x32x28 мм. Вес 240гр. Гарантия 2 года.
	018379	Блок питания ARPV-LV12050-A (12V, 4.0A, 48W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 229,34 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 4А, 48Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%. Размеры 162x42x34mm. Гарантия 3 года
	010998	Блок питания ARPV-LV12050 (12V, 4.0A, 48W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	799,94 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 4А, 48Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Размеры 148x40x34 мм. Вес 350гр. Гарантия 2 года.
	018969	Блок питания ARPV-LV12060-A (12V, 5.0A, 60W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 350,14 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 5А, 60Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 12V DC +-5%. Размеры 162x42x34mm. Гарантия 3 года

						
	011000	Блок питания ARPV-LV12060 (12V, 5.0A, 60W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	999,05 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 5А, 60Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +/-0.5V. Размеры 162x42x34 мм. Вес 350гр. Ящик 60шт.
	012017	Блок питания ARPV-LV12075 (12V, 6.3A, 75W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	1 605,96 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 6.3А, 75Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 12V DC +/-0.5V. Размеры 162x42x34 мм. Вес 385гр. Гарантия 2 года.
АС/DC источники напряжения 12V			в защитном кожухе [IP20, металл]			
			Негерметичные источники питания в металлическом кожухе, стабилизированные по напряжению 12 В, применяются для питания светодиодных лент, линеек, модулей.			
	028782(1)	Блок питания ARS-35-12-FA (12V, 3A, 35W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	923,78 Р	1	шт	Блок питания, выход 12V 3А, мощность 35W, размеры 104x82x30 мм, входное напряжение 115-230 VAC, температура -30+70 С, сертификат CE, EMC, ROHS. Гарантия 3 года.
	014980	Блок питания HTS-35M-12 (12V, 3A, 35W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	923,78 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 12V, мощность 35W, размеры 110*78*36 мм, вес 230г. Гарантия 3 года
	026811	Блок питания JTS-75-12-FA (12V, 6A, 72W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 208,02 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 6А, мощность 72W, размеры 104x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	015032	Блок питания HTS-100M-12 (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 421,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 12V, мощность 100W, размеры 159*98*42мм, вес 500 г. Гарантия 3 года

						
	023626	Блок питания ARS-100L-12 (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 378,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 8.3А, мощность 100W, размеры 218x47x30 мм, входное напряжение 180-250 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	026100(1)	Блок питания ARS-120-12-LS (12V, 10A, 120W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 634,38 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с гальванической развязкой, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 200-240VAC, выход 12V 10А, мощность 120W, размеры 225x53x21,5 мм. Гарантия 2 года.
	026342	Блок питания ARS-150-12-L (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V, мощность 150W, размеры 255x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	023627	Блок питания ARS-150L-12 (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 549,11 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 12.5А, мощность 150W, размеры 240x47x30 мм, входное напряжение 180-250 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	020992	Блок питания HTS-200-12-Slim (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 273,92 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания с гальванической развязкой, питание 176-264VAC, выход 12V 16.7А, мощность 200W, размеры 190x84x30мм, вес 585 г. Гарантия 3 года
	022425	Блок питания HTS-300L-12-Slim (12V, 25A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 842,40 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания для светодиодных экранов с гальванической развязкой, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264VAC, выход 12V 25А, мощность 300W, размеры 212x83x30мм. Гарантия 3 года.
	022990	Блок питания HTS-300-12-LS (12V, 25A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 700,28 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (без автоконтроля), с гальванической развязкой, входное напряжение 180-264VAC, выход 12V 25А, мощность 300W, размеры 308x53x21 мм. Гарантия 3 года

						
	020998	Блок питания HTS-400-12-Slim (12V, 33A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 169,28 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля) с гальванической развязкой, питание 176-264VAC, выход 12V 33A, мощность 400W, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. Гарантия 3 года
	022991	Блок питания HTS-400-12-LS (12V, 33.4A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 197,70 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, входное напряжение 180-264VAC, выход 12V 33.4A, мощность 400W, размеры 277x58x30 мм. Гарантия 3 года
	026863	Блок питания ARS-400-12 (12V, 33.3A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	2 771,34 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 33.3A, мощность 400W (без автоконтроля температуры), размеры 215x115x50 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года.
	014982	Блок питания HTS-600M-12 (12V, 50A, 600W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	8 029,78 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, напряжение 12V, мощность 600W, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. Гарантия 3 года
	010983	Блок питания HTS-800-12 (12V, 66A, 800W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	19 754,68 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, напряжение 12V, мощность 800W, размеры 291x133x68 мм, вес 2830 гр. Гарантия 3 года.
	026681	Блок питания ARS-25-12 (12V, 2.1A, 25W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	795,87 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 2.1A, мощность 25W, размеры 85x58x34 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	025332	Блок питания ARS-35-12 (12V, 3A, 35W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	838,51 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 3A, мощность 35W, размеры 85x58x34 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.

						
	027324(1)	Блок питания ARS-50-12-FA (12V, 4.2A, 50W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 023,26 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 4.2A, мощность 50W, размеры 104x82x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	020822	Блок питания HTS-60L-12 (12V, 5A, 60W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 065,90 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V, подстройка выходного напряжения; мощность 60W, размеры 160x40x33 мм. Гарантия 3 года.
	025331	Блок питания ARS-60-12 (12V, 5A, 60W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	885,55 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 5A, мощность 60W, размеры 110x77x35 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	026099(1)	Блок питания ARS-60-12-LS (12V, 5A, 60W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 208,02 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с гальванической развязкой, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 200-240VAC, выход 12V 5A, мощность 60W, размеры 195x53x21,5 мм. Гарантия 2 года.
	026328	Блок питания JTS-100-12-FA (12V, 8.5A, 102W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 421,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 8.5A, мощность 102W, размеры 134x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	026328(1)	Блок питания ARS-100-12-FA (12V, 8.5A, 102W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 421,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 8.5A, мощность 102W, размеры 134x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	022282	Блок питания HTS-100-12-FA (12V, 8.5A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 392,78 Р	1	шт	Блок питания, выход 12V 8.5A, мощность 100W, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.

						
	020974	Блок питания HTS-100L-12 (12V, 8.5A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 463,84 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V; мощность 100W, размеры 200x59x40 мм. Гарантия 3 года.
	026338(1)	Блок питания ARS-100-12-L1 (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 378,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V, мощность 100W, размеры 255x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	023608	Блок питания ARS-100-12 (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 193,81 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 8.3A, мощность 100W, размеры 130x98x40 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	015035	Блок питания HTS-150M-12 (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 12V, мощность 150W, размеры 199*98*42мм, вес 575 г. Заменяет арт. 008837. Гарантия 3 года
	023140	Блок питания HTS-150-12-LS (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 131,80 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с гальванической развязкой, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264VAC, выход 12V 12.5A, мощность 150W, размеры 278x53x21 мм. Гарантия 3 года.
	020824	Блок питания HTS-150L-12 (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V; мощность 150W, размеры 200x59x40 мм. Гарантия 3 года.
	026329(1)	Блок питания ARS-150-12-FA (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 12.5A, мощность 150W, размеры 164x97x30 мм, входное напряжение 200-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.

						
	026329	Блок питания JTS-150-12-FA (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 12.5A, мощность 150W, размеры 164x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	023609	Блок питания ARS-150-12 (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 478,05 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 12.5A, мощность 150W, размеры 160x98x42 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	026330	Блок питания JTS-200-12-FA (12V, 17A, 204W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 089,16 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 17A, мощность 204W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 200-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	014983	Блок питания HTS-200M-12 (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 089,16 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 12V, мощность 200W, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. Заменяет арт. 012977. Гарантия 3 года
	020826	Блок питания HTS-200L-12 (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V, подстройка выходного напряжения; мощность 200W, размеры 222x71x40 мм. Гарантия 3 года.
	023610	Блок питания ARS-200-12 (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 861,77 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 16.7A, мощность 200W, размеры 160x98x42 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	023628	Блок питания ARS-200L-12 (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 847,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 16.7A, мощность 200W, размеры 240x47x30 мм, входное напряжение 180-250 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года.

						
	020819	Блок питания HTS-250M-12 (12V, 20A, 240W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 444,46 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 12V, мощность 240W, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г. Гарантия 3 года.
	028858(1)	Блок питания ARS-250-12-L1 (12V, 20.8A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, без вентилятора, входное напряжение 200-240V AC, выходное напряжение 12V, мощность 250W, размеры 255x63x29 мм. Гарантия 3 года.
	023612	Блок питания ARS-250-12 (12V, 20,8A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 947,04 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 20.8A, мощность 250W, размеры 160x98x42 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года.
	026345	Блок питания ARS-300-12-LF (12V, 25A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 700,28 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой с вентилятором, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V, мощность 300W, размеры 330x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	026331(1)	Блок питания ARS-350-12-FA (12V, 29A, 348W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 927,67 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой с вентилятором (с автоконтролем), выход 12V 29A, мощность 348W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 200-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	026346	Блок питания ARS-360-12-LF (12V, 30A, 360W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 842,40 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой с вентилятором, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V, мощность 360W, размеры 330x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	026443	Блок питания ARS-350-12 (12V, 29A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	2 700,28 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 29A, мощность 350W (без автоконтроля температуры), размеры 215x115x50 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года.

						
	020828	Блок питания HTS-400L-12 (12V, 33A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 126,64 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (без автоконтроля) с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V, подстройки выходного напряжения нет; мощность 400W, размеры 223x68x41 мм. Гарантия 3 года.
AC/DC источники напряжения 12V			в защ. кожухе с PFC [IP20, металл]			
			Негерметичные источники питания в металлическом кожухе с PFC, имеют большой срок гарантии 3 года и повышенную надежность, стабилизированы по напряжению 12 В, применяются для питания светодиодных лент, линеек, модулей в особо ответственных проектах.			
	030676	Блок питания HTSP-100-12-FA-PFC (12V, 8.5A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 479,99 Р	1	шт	Блок питания с корректором мощности (PF>0,95), выход 12V 8.5A, мощность 100W, размеры 129x97x30 мм, 100-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	030677	Блок питания HTSP-150-12-FA-PFC (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 126,64 Р	1	шт	Блок питания с корректором мощности (PF>0,95), выход 12V 12.5A, мощность 150W, размеры 159x97x30 мм, 100-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	027047	Блок питания HTSP-200-12-FA-PFC (12V, 16.7A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 766,18 Р	1	шт	Блок питания с корректором коэффициента мощности (PF>0,95), выход 12V 16.7A, мощность 200W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -30+50 С, защита от перегрева. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	023268	Блок питания HTSP-200-12 (12V, 16.7A, 200W, PFC) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 991,63 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 12V 17A, мощность 200W, с корректором коэффициента мощности, без вентилятора, размеры 214x115x50 мм, входное напряжение 100-240 VAC. Гарантия 3 года. Замен-ся на 027047.
	027048	Блок питания HTSP-350-12-FA-	4 405,72 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), с

		РФС (12V, 29A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)				корректор мощности (PF>0,95), выход 12V 29A, мощность 350W, размеры 215x115x30 мм, 100-240 VAC, температура -30+50 С, защита от перегрева. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
АС/DC источники напряжения 12V			на DIN-рейку [IP20]			
Источники питания с установкой на DIN-рейку, обеспечивают стабильное напряжение 12 В. С подстройкой выходного напряжения.						
	023192	Блок питания ARV-DRP120-12 (12V, 8A, 96W) (ARL, IP20 DIN-рейка)	2 344,98 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для установки на DIN-рейку, мощность 96 Вт; Входное напряжение 90-264V; Выход 12V 8A; Размер 40x130x125мм. Вес 800 г. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
АС/DC источники напряжения 12V			малогабаритные [IP20, пластик]			
Негерметичные источники питания в пластиковом корпусе, стабилизированные по напряжению 12 В, применяются для питания светодиодных лент, линеек, модулей.						
	020425(1)	Блок питания ARV-SN12006-C (12V, 0.5A, 6W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	389,41 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 0,5А, 6Вт. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 67x31x21 мм. Гарантия 3 года
	020426(1)	Блок питания ARV-SN12012-C (12V, 1A, 12W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	653,75 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 1А, 12Вт. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 82x36x24 мм. Гарантия 3 года
	022090(1)	Блок питания ARV-12012 (12V, 1A, 12W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	426,36 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 1А, 12 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 80x32x22 мм. Гарантия 2 года
	029276	Блок питания ARV-SN12015-FLAT-B (12V, 1.25A, 15W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	532,95 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 1.25А, 15Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 1.25A. Размер 103x36x16 мм. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.

						
	029277	Блок питания ARV-SN12020-FLAT-B (12V, 1.67A, 20W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	795,87 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 1.67А, 20Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 1.67А. Размер 112x43x16 мм. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.
	022091(1)	Блок питания ARV-12024 (12V, 2A, 24W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 2А, 24 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 115x45x28 мм. Гарантия 2 года
	015761(1)	Блок питания ARV-12060-PFC (12V, 5A, 60W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 492,26 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 180x52x30mm. Вес 320 г, Гарантия 2 года.
	022190(1)	Блок питания ARV-SN12015-FLAT-H (12V, 1.25A, 15W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	682,18 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 1.25А, 15Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 1.25А. Размер 127x50x11 мм. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.
	025739	Блок питания ARV-HL12030A-Slim (12V, 2.5A, 30W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	966,42 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 2.5А, 30Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 2.5А. КПД > 83%. Размер 160x58x18 мм. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.
	022092(1)	Блок питания ARV-12036 (12V, 3A, 36W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 3А, 36 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 140x45x28 мм. Гарантия 2 года
	022093	Блок питания ARV-AL12048 (12V, 4A, 48W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	852,72 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 4А, 48 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 160x49x32 мм. Гарантия 2 года

						
	021027	Блок питания ARV-SL12060 (12V, 5A, 60W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 492,26 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Тонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 185x64x22 мм. Гарантия 3 года. Замен-ся на 015761.
	016243(1)	Блок питания ARV-12075-PFC (12V, 6.25A, 75W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 776,50 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 6,25А, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 180x52x30 мм. Вес 320 г. Гарантия 2 года.
	022993	Блок питания ARV-SN12100-PFC-B (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 813,98 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 8.3А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 180x62x31 мм, Гарантия 3 года
	025481	Блок питания ARV-SN12150A (12V, 11A, 132W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 183,49 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 11А, 132 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 180x62x31 мм. Гарантия 3 года
	022995	Блок питания ARV-SN12200 (12V, 15A, 180W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 547,84 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 15А, 180Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Совместимость со стандартом EMC. Размер 195x67x31 мм. Гарантия 3 года
AC/DC источники напряжения 12V			тонкие [IP20, металл, пластик]			
			Негерметичные источники питания в пластиковом и металлическом корпусе, стабилизированные по напряжению 12 В, с минимальной высотой и шириной, применяются для питания светодиодных лент, линеек, модулей.			
	026817	Блок питания ARV-SL12100-SLIM (12V, 8.3A, 100W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 984,52 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 8.3А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 320x30x19 мм. Гарантия 3 года.

						
	026818	Блок питания ARV-SL12150-SLIM (12V, 12.5A, 150W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 050,42 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 12.5А, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 350x31x24 mm. Гарантия 3 года.
	026418(1)	Блок питания ARV-12024-LONG-D (12V, 2A, 24W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	824,30 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 2А, 24Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 2А. Размер 288x18x15 mm. Гарантия 2 года.
	026419(1)	Блок питания ARV-12036-LONG-D (12V, 3A, 36W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	895,36 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 3А, 36Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 3А. Размер 306x18x15 mm. Гарантия 2 года.
	029196	Блок питания ARV-SN12045-SLIM-PFC-C (12V, 3.75A, 45W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 435,41 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 3.75А, 45 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 251x30x16 mm. Гарантия 3 года
	029197	Блок питания ARV-SN12060-SLIM-PFC-C (12V, 5A, 60W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 025,21 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 320x30x19 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	024097(1)	Блок питания ARV-12060-LONG-D (12V, 5A, 60W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	1 136,96 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 5А, 60Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240 VAC. Выход: 12VDC 5А. Размер 365x18x15 mm. Гарантия 2 года.
	023264	Блок питания ARV-12072-LONG-A (12V, 6A, 72W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	1 181,02 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 6А, 72Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240 VAC. Выход: 12VDC 6А. Размер 435x18x15 mm. Гарантия 2 года.

						
	029198(1)	Блок питания ARV-SN12075-SLIM-PFC-C (12V, 6.25A, 75W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 225,60 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 6.25А, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 320x30x19 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	019646	Блок питания ARV-KL12100 (12V, 8.3A, 100W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	2 359,19 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 8.3А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 300x40x30mm. Вес 400 г, Гарантия 2 года.
	026817(1)	Блок питания ARV-SN12100-SLIM-PFC-C (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 027,16 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 8.3А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 320x30x19 мм. Гарантия 3 года.
АС/DC источники напряжения 12V			сетевые адаптеры			
			Сетевые адаптеры в пластиковом корпусе, стабилизированные по напряжению 12 В, имеют встроенную вилку или сетевой кабель с вилкой, а также выходной кабель длиной 1,2–1,5 м.			
	023232	Блок питания ARDV-36-12B (12V, 3A, 36W) (ARL, Адаптер)	852,72 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Совместимость со стандартом EMC. Мощность 36 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 3А, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 87x57,5x36 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	023228	Блок питания ARDV-60-12BD (12V, 5A, 60W) (ARL, Адаптер)	1 243,55 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Совместимость со стандартом EMC. Мощность 60 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 5А, длина входного кабеля 1,5 м, выходного кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 115,5x52x32.5 мм. Гарантия 2 года.
	022006	Блок питания ARDV-05-12A (12V, 0,4A, 5W) (ARL, Адаптер)	248,71 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В. Мощность 5 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 0.4А, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 58x36x27 мм (размер без вилки).

						Гарантия 2 года.
	020886	Блок питания ARDV-06-12A (12V, 0,5A, 6W) (ARL, Адаптер)	312,66 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В. Мощность 6 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 0,5A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 57x25x41 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	020868	Блок питания ARDV-12-12A (12V, 1A, 12W) (ARL, Адаптер)	355,30 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Мощность 12 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 1A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 75x29x43 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	019967	Блок питания ARDV-12-12AW (12V, 1A, 12W) (ARL, Адаптер)	369,51 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (белый корпус). Мощность 12 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 1A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 75x29x43 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	023247	Блок питания ARDV-12-ADJ (3-12V, 1A, 12W) (ARL, Адаптер)	604,01 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой с переключением вых. напряжения 3-12 В (черный корпус). Мощность 12 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC 3V,4.5V,5V,6V,7.5V,9V,12V 1A, длина кабеля 1,5 м, коннекторы разные (6 насадок в комплекте). Размер 76x43x36 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	021966	Блок питания ARDV-18-12A (12V, 1,5A, 18W) (ARL, Адаптер)	483,21 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Мощность 18 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 1.5A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 75x29x43 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	019968	Блок питания ARDV-18-12AW (12V, 1,5A, 18W) (ARL, Адаптер)	497,42 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (белый корпус). Мощность 18 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 1.5A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 75x29x43 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	020353	Блок питания ARDV-18-12AW-J3.5mm (12V, 1,5A, 18W) (ARL, Адаптер)	596,90 Р	1	шт	Сетевой адаптер для мебельных светильников серии BAR (белый корпус). Мощность 18 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 1.5A, длина кабеля 2,0 м, коннектор 3.5x1.3x9мм. Размер 75x29x43 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.

						
	021112	Блок питания ARDV-24-12A (12V, 2A, 24W) (ARL, Адаптер)	596,90 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Мощность 24 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 2A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 83x43x30 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	019969	Блок питания ARDV-24-12AW (12V, 2A, 24W) (ARL, Адаптер)	611,12 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (белый корпус). Мощность 24 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 2A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 83x43x30 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	023246	Блок питания ARDV-24-ADJ (3-12V, 2A, 24W) (ARL, Адаптер)	866,93 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой с переключением вых. напряжения 3-12 В (черный корпус). Мощность 24 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC 3V,4.5V,5V,6V,7.5V,9V,12V 2A, длина кабеля 1,5 м, коннекторы разные (6 насадок в комплекте). Размер 92x46x36 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	024347	Блок питания ARDV-24-12AW-J3.5mm (12V, 2A, 24W) (ARL, Адаптер)	739,02 Р	1	шт	Сетевой адаптер для мебельных светильников серии BAR (белый корпус). Мощность 24 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 2A, длина кабеля 2,0 м, коннектор 3.5x1.3x9мм. Размер 83x43x30 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	023234	Блок питания ARDV-30-12B (12V, 2.5A, 30W) (ARL, Адаптер)	746,13 Р	1	шт	Сетевой адаптер для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Мощность 30 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 2.5A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 76x34,5x43,5 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	021856	Блок питания ARDV-36-12AD (12V, 3A, 36W) (ARL, Адаптер)	852,72 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Мощность 36 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 3A, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 119x51x31 мм. Гарантия 2 года.
	019971	Блок питания ARDV-36-12ADW (12V, 3A, 36W) (ARL, Адаптер)	852,72 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (белый корпус). Мощность 36 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 3A, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 119x51x31 мм. Гарантия 2 года.

						
	021855	Блок питания ARDV-48-12AD (12V, 4A, 48W) (ARL, Адаптер)	966,42 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Мощность 48 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 4А, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 119x51x31 мм. Гарантия 2 года.
	019972	Блок питания ARDV-48-12ADW (12V, 4A, 48W) (ARL, Адаптер)	966,42 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (белый корпус). Мощность 48 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 4А, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 119x51x31 мм. Гарантия 2 года.
	022062	Блок питания ARDV-60-12AD (12V, 5A, 60W) (ARL, Адаптер)	1 023,26 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (черный корпус). Мощность 60 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 5А, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 119x51x31 мм. Гарантия 2 года.
	019973	Блок питания ARDV-60-12ADW (12V, 5A, 60W) (ARL, Адаптер)	1 023,26 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 12 В (белый корпус). Мощность 60 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC12V 5А, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 119x51x31 мм. Гарантия 2 года.
АС/DC источники напряжения 24V			герметичные [IP67, металл]			
			Герметичные источники питания в металлическом корпусе могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 24 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий.			
	021965	Блок питания ARPV-24045-B (24V, 1.9A, 45W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 094,32 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.88А, 45Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 152x40x22 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Вес 300 г. Гарантия 3 года
	020009	Блок питания ARPV-24100-B (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 387,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 4.2А, 100Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 210x71x45 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V.

						Гарантия 3 года
	026826	Блок питания ARPV-24100-D (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 4.2А, 100Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 178x71x46 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Гарантия 3 года.
	025341	Блок питания ARPV-24250-B (24V, 10.4A, 250W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 761,02 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 10.4А, 250Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 280x78x36 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Гарантия 3 года
	022329	Блок питания ARPV-24300-B (24V, 12.5A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 761,02 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 300Вт, Uвх=200-240VAC, Uвых=24VDC, Iвых=12.5А, рабочая т-ра -30+50 С. Герметичный IP67. Алюминиевый корпус. Размер LxWxH 275x115x48 мм. Гарантия 3 года.
	023070	Блок питания ARPV-ST24300-A (24V, 12.5A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 803,66 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 12,5А, 300Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +/-3%. Гарантия 3 года
	026456(1)	Блок питания ARPV-24400-A (24V, 16.7A, 400W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 395,40 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 16,7А, 400Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L238xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +/-3%. Гарантия 3 года
	026909(1)	Блок питания ARPV-24010-D (24V, 0.42A, 10W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	483,21 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 0.42А, 10 Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 85x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 107 г. Гарантия 3 года.
	026909	Блок питания ARPV-24010-D1 (24V, 0.42A, 10W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	483,21 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 0.42А, 10 Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 94x36x17 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 107 г. Гарантия 3 года.

						
	022409	Блок питания ARPV-24012-D (24V, 0.5A, 12W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	554,27 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 0.5А, 12Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 80x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 100 г. Гарантия 3 года.
	022897	Блок питания ARPV-24015-B (24V, 0.6A, 15W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	568,48 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 0.63А, 15Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP67, для светодиодных изделий. Габариты 109x29x20 мм. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 150 г. Гарантия 3 года
	020848	Блок питания ARPV-24020-B (24V, 0.8A, 20W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	682,18 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 0.83А, 20Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 148x25x27 мм. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 200 г. Гарантия 3 года
	022410	Блок питания ARPV-24020-D (24V, 0.8A, 20W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	682,18 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 0.83А, 20Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 127x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 200 г. Гарантия 3 года.
	020004	Блок питания ARPV-24030-B (24V, 1.3A, 30W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	746,13 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.25А, 30Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 182x29x20 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 200 г. Гарантия 3 года
	022411	Блок питания ARPV-24036-D (24V, 1.5A, 36W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	976,36 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.5А, 36Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 182x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 300 г. Гарантия 3 года.
	020417	Блок питания ARPV-24040-B (24V, 1.7A, 40W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 037,48 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.67А, 40Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 148x40x22 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +/-0.5V. Вес 300 г. Гарантия 3 года

						
	026177	Блок питания ARPV-24040-D (24V, 1.7A, 40W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 037,48 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.7А, 40 Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 217x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +-0.5V. КПД>84%. Гарантия 3 года.
	022696	Блок питания ARPV-24045-D (24V, 1.9A, 45W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 136,96 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.88А,45Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 217x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +-0.5V. Вес 400 г. Гарантия 3 года.
	020005	Блок питания ARPV-24060-B (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 378,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 2.5А, 60Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 179x41x31 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	022193	Блок питания ARPV-24060-SLIM-B (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 549,11 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 2.5А, 60Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 253x40x23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	025027(1)	Блок питания ARPV-24060-SLIM-D (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 549,11 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 2.5А, 60Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 257x30x20 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +-0.5V. Вес 320 г. Гарантия 3 года.
	020007	Блок питания ARPV-24080-B (24V, 3.3A, 80W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 3.3А, 80Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 179x41x31 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	025745(1)	Блок питания ARPV-24080-SLIM-D (24V, 3.3A, 80W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 3.3А, 80Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 258x40x22 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +-0.5V. КПД>86%. Гарантия 3 года.

						
	023644(1)	Блок питания ARPV-24100-A (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 4.2А, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L182xW59xH34 mm. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	028788	Блок питания ARPV-24100-B1 (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 387,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 4.2А, 100Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 202x56x30 mm. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	026664	Блок питания ARPV-24100-SLIM-D (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 373,40 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 4.2А, 100Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 303x40x22 mm. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +-0.5V. Вес 300 г. Гарантия 3 года.
	024091(1)	Блок питания ARPV-24150-A (24V, 6.3A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 984,52 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 6.25А, 150Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L198xW74xH46 mm. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	021387	Блок питания ARPV-24150-B (24V, 6.3A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 984,52 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 6.25А, 150Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 240x71x45 mm. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года
	028789	Блок питания ARPV-24150-B1 (24V, 6.3A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 984,52 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 6.25А, 150Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 202x67x34 mm. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года.
	026665	Блок питания ARPV-24150-D (24V, 6.3A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 854,48 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 6.3А, 150Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Габариты 210x71x46 mm. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +-0.5V. Вес 1000 г. Гарантия 3 года.

						
	024089(1)	Блок питания ARPV-24200-A (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 922,51 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 8.3А, 200Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	021389	Блок питания ARPV-24200-B (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 922,51 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 8.3А, 200Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 245x95x50 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года. Замен-ся на 021389(1).
	028785	Блок питания ARPV-24200-B1 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 922,51 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 8.3А, 200Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 235x67x34 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года.
	021389(1)	Блок питания ARPV-24200-B1 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 979,36 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 8.3А, 200Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 235x67x34 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года. Замен-ся на 028785.
	031514	Блок питания ARPV-24250-A1 (24V, 10.4A, 250W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 950,94 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 10.4А, 250Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L192xW56xH36 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года
	023070(1)	Блок питания ARPV-24300-A (24V, 12.5A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 803,66 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 12,5А, 300Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года
	026001	Блок питания ARPV-24300-B1 (24V, 12.5A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 803,66 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 12.5А, 300 Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 280x78x36 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Гарантия 3 года



AC/DC источники напряжения 24V

герметичные с PFC [IP67, металл]

Герметичные источники питания в металлическом корпусе с PFC имеют длительный срок гарантии 5–7 лет и повышенную надежность, могут эксплуатироваться в условиях высокой влажности и широкого диапазона температур, обеспечивают стабильное напряжение 24 В.



029695

Блок питания ARPV-LG24040-PFC (24V, 1.67A, 40W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)

1 563,32 Р

1

шт

Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 40 Вт; Входное напряжение 200-240V; Выход 24V 1,67A, PF>0,95; Размер 80x60x33,5 мм. Гарантия 5 лет.



028883

Блок питания ARPV-LG24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)

2 060,74 Р

1

шт

Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 60 Вт; Входное напряжение 200-240V; Выход 24V 2,5A, PF>0,95; Размер 120x64x33,5 мм. Гарантия 5 лет.



023553(1)

Блок питания ARPV-24060-SLIM-PFC-B (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)

1 918,62 Р

1

шт

Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 2.5A, 60Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 253x40x23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V, коэффициент мощности PF>0,9. Гарантия 3 года.



028884

Блок питания ARPV-LG24075-PFC (24V, 3.1A, 75W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)

2 771,34 Р

1

шт

Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 75 Вт; Входное напряжение 200-240V; Выход 24V 3,1A, PF>0,95; Размер 150x70x33,5 мм. Гарантия 5 лет.



024268(1)

Блок питания ARPV-UH24100-PFC (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)

3 766,18 Р

1

шт

Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 100 Вт; Входное напряжение 220-240 VAC; Выход 24V 4.2A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 158x67,5x38,5 мм (131x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.

025171

Блок питания ARPV-

4 718,38 Р

1

шт

Блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон

		UH24100-PFC-55C (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)				температур -55+70 С), с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 100 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 4.2A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 158x67,5x38,5 мм (131x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 5 лет.
	023538(1)	Блок питания ARPV-24100-SLIM-PFC-B (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 496,15 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 4.17А, 100Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 298×40×23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V, коэффициент мощности PF>0,9. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 3 года.
	023538	Блок питания ARPV-ST24100-SLIM-PFC-B (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 496,15 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 4.17А, 100Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 298×40×23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V, коэффициент мощности PF>0,9. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 3 года.
	028085	Блок питания ARPV-UH24120-PFC (24V, 5.0A, 120W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	3 837,24 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 120 Вт; Входное напряжение 220-240V; Выход 24V 5A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 158x67,5x38,5 мм (131x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	025045	Блок питания ARPV-UH24150-PFC-55C (24V, 6.3A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	4 974,20 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон температур -55+70 С), с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 6.3A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 5 лет.
	025046	Блок питания ARPV-UH24240-PFC-55C (24V, 10.0A, 240W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	7 461,30 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон температур -55+70 С), с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 10A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 242x67,5x38,5 мм (215x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Рабочая температура -55+70 С. Гарантия 5 лет.
	024272(1)	Блок питания ARPV-UH24320A-PFC (24V, 13.3A, 320W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	7 816,60 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 320 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 13.3A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 251x67,5x38,5 мм (225x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	023641	Блок питания ARPV-UH24400-PFC (24V, 16.7A, 400W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	9 749,43 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 400 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 16.7A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер

						251x90x41,5 мм (224x90x41,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	026810	Блок питания ARPV-ST24400 PFC (24V, 16.7A, 400W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	8 768,80 Р	1	шт	5 лет. Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 16.7А, 400 Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Совместимость со стандартом EMC. Габариты L258xW74xH46 mm. Вход 180-264V AC, выход 24V DC +-3%, коэффициент мощности PF>0,95. Диапазон раб. темп. -40..+70 С. Гарантия 5 лет.
	028087	Блок питания ARPV-UH24480-PFC (24V, 20A, 480W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	10 872,18 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 480 Вт; Входное напряжение 220-240V; Выход 24V 20A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 251x90x41,5 мм (224x90x41,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	027037	Блок питания ARPV-LG24600-PFC-L (24V, 25.0A, 600W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	18 617,72 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 25А, 600Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Совместимость со стандартом EMC. Габариты 281x145x49 mm. Вход. напряж-е 176-264V AC, выход 24V DC +-2%, коэффициент мощности PF>0,97, КПД = 0,95. Диапазон раб. темп. -40..+70 С. Вес 4,0 кг. Гарантия 5 лет
	030013	Блок питания ARPV-LG24100-PFC-A (24V, 4.17A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	3 410,88 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 100 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 24V 4.17A, PF>0,98; Совместимость со стандартом EMC. Размер 150x67,5x35,5 мм. Гарантия 5 лет.
	030015	Блок питания ARPV-LG24150-PFC-A (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	3 837,24 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 24V 6.25A, PF>0,98; Совместимость со стандартом EMC. Размер 180x67,5x35,5 мм. Гарантия 5 лет.
	030019	Блок питания ARPV-LG24200-PFC-A (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	4 718,38 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 200 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 24V 8.3A, PF>0,98; Совместимость со стандартом EMC. Размер 199x67,5x35,5 мм. Гарантия 5 лет.
	030020	Блок питания ARPV-LG24250-PFC-A (24V, 10.4A, 250W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	5 144,74 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 250 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 24V 10.4A, PF>0,98; Совместимость со стандартом EMC. Размер

						219x67,5x35,5 мм. Гарантия 5 лет.
	023553	Блок питания ARPV-ST24060-SLIM-PFC-B (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 2.5А, 60Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 253x40x23,5 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V, коэффициент мощности PF>0,9. Гарантия 3 года.
	024270	Блок питания ARPV-UH24150-PFC (24V, 6.3A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	4 192,54 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 6.3A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	028086	Блок питания ARPV-UH24200-PFC (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	5 301,08 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 200 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 8.3A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 201x67.5x38.5 мм (174x67.5x38.5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	023640	Блок питания ARPV-UH24240-PFC (24V, 10.0A, 240W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	5 826,92 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 10A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 242x67,5x38,5 мм (215x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
АС/DC источники напряжения 24V			герметичные [IP67, пластик]			
			Герметичные источники питания в пластиковом корпусе могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 24 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий.			
	011745	Блок питания ARPV-LV24005 (24V, 0.2A, 5W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	376,62 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 0,2А, 4,8 Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-5%. Размеры 58*28*22mm. Гарантия 2 года.
	019489	Блок питания ARPV-LV24012-A (24V, 0.5A, 12W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	632,43 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 0,5А, 12Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-5%.

						Размеры 130x25x21mm. Гарантия 3 года
	018980	Блок питания ARPV-LV24035-A (24V, 1.5A, 36W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	966,42 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 1.5А, 36Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-5%. Размеры 148x32x29mm. Гарантия 3 года
	018981	Блок питания ARPV-LV24050-A (24V, 2.0A, 48W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 229,34 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 2А, 48Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-5%. Размеры 162x42x34mm. Гарантия 3 года
	018982	Блок питания ARPV-LV24060-A (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 406,99 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 2.5А, 60Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-5%. Размеры 162x42x34mm. Гарантия 3 года
	011015	Блок питания ARPV-LV24012 (24V, 0.5A, 12W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	525,84 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 0.5А, 12Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Размеры 130*25*21mm. Гарантия 2 года.
	022487	Блок питания ARPV-LV24018 (24V, 0.8A, 18W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 0.75А, 18 Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 180-264V AC, выход 24V DC +-0.5V. Размеры 130x25x21mm. Вес 140гр. Гарантия 2 года.
	018979	Блок питания ARPV-LV24020-A (24V, 0.8A, 20W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	724,81 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 0,84А, 20Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Сертификат CE (EMC+LVD). Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-5%. Размеры 140x32x25mm. Гарантия 3 года
	018136	Блок питания ARPV-LV24025 (24V, 1.0A, 24W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	774,55 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 1А, 24Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Размеры 140x32x25mm. Вес 182гр. Гарантия 2 года.

						
	010999	Блок питания ARPV-LV24035 (24V, 1.5A, 36W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	902,46 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 1.5А, 36Вт. Герметичный IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-0.5V, размеры 148*32*28mm. Вес 240гр. Гарантия 2 года.
	010993	Блок питания ARPV-LV24050 (24V, 2.0A, 48W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	1 108,54 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 2А, 48Вт. Герметичный IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-0.5V, размеры 148*40*34mm. Вес 350гр. Гарантия 2 года.
	010992	Блок питания ARPV-LV24060 (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	1 350,14 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 2.5А, 60Вт. Герметичный IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-0.5V, размеры 162*42.5*34mm. Вес 350гр
	012016	Блок питания ARPV-LV24075 (24V, 3.1A, 75W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	1 598,85 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 3.1А, 75Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Размеры 162x42x34 мм. Вес 385гр. Гарантия 2 года.
	018983	Блок питания ARPV-LV24100-A (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	2 273,92 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 4.2А, 100Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 24V DC +-5%. Сертификат CE (EMC+LVD). Размеры 190x52x37mm. Гарантия 3 года
	024345	Блок питания ARPV-LV24100 (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Пластик, 2 года)	2 089,16 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 4.2А, 100Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V. Размеры 162x42x34 мм. Гарантия 2 года


AC/DC источники напряжения 24V

в защитном кожухе [IP20, металл]
Негерметичные источники питания в металлическом кожухе, стабилизированные по

напряжению 24 В, применяются для питания светодиодных лент, линеек, модулей.

	028781(1)	Блок питания ARS-35-24-FA (24V, 1.5A, 35W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	923,78 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 1.5A, мощность 35W, размеры 104x82x30 мм, входное напряжение 115-230 VAC, температура -30+70 С, сертификат CE, EMC, ROHS. Гарантия 3 года.
	014976	Блок питания HTS-35M-24 (24V, 1.5A, 35W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	923,78 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 35W, размеры 110*78*36 мм, вес 290г. Гарантия 3 года
	027325	Блок питания JTS-50-24-FA (24V, 2.2A, 53W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 023,26 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 2.2A, мощность 53W, размеры 104x82x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	026169(1)	Блок питания ARS-60-24-LS (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 208,02 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с гальванической развязкой, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 200-240VAC, выход 24V 2,5A, мощность 60W, размеры 195x53x21,5 мм. Гарантия 2 года.
	023256	Блок питания HTS-100-24-LS (24V, 4,2A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 677,02 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с гальванической развязкой, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264VAC, выход 24V 4.2A, мощность 100W, размеры 225x53x18 мм. Гарантия 3 года
	023257	Блок питания HTS-150-24-LS (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 131,80 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с гальванической развязкой, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264VAC, выход 24V 6.25A, мощность 150W, размеры 278x53x21 мм. Гарантия 3 года.
	025401	Блок питания ARS-200-24 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 861,77 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 8.3A, мощность 200W, размеры 160x98x42 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.

	023259	Блок питания HTS-300-24-LS (24V, 12.5A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 700,28 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов с гальванической развязкой (без автоконтроля температуры), входное напряжение 180-264VAC, выход 24V 12.5A, мощность 300W, размеры 308x53x21 мм. Гарантия 3 года
	029753	Блок питания ARS-300-24-LF (24V, 12.5A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 700,28 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой с вентилятором, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V, мощность 300W, размеры 330x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	023260	Блок питания HTS-400-24-LS (24V, 16.6A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 197,70 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, входное напряжение 180-264VAC, выход 24V 16.6A, мощность 400W, размеры 277x58x30 мм. Гарантия 3 года
	026682	Блок питания ARS-25-24 (24V, 1.1A, 25W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	795,87 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V+-5% 1.1A, мощность 25W, размеры 85x58x34 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	026152	Блок питания ARS-35-24 (24V, 1.5A, 35W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	838,51 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 1.5A, мощность 35W, размеры 85x58x34 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	027325(1)	Блок питания ARS-50-24-FA (24V, 2.2A, 53W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 023,26 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 2.2A, мощность 53W, размеры 104x82x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °C. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	020823	Блок питания HTS-60L-24 (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 065,90 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V, подстройка выходного напряжения; мощность 60W, размеры 160x40x33 мм. Гарантия 3 года.
	026153	Блок питания ARS-60-24 (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	952,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 2.5A, мощность 60W, размеры 110x77x35 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.

						
	027326(1)	Блок питания ARS-75-24-FA (24V, 3.2A, 77W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 208,02 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 3.2A, мощность 77W, размеры 104x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	027327(1)	Блок питания ARS-100-24-FA (24V, 4.5A, 108W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 421,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 4.5A, мощность 108W, размеры 134x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	015034	Блок питания HTS-100M-24 (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 421,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 100W, размеры 159*98*42мм, вес 500 г. Гарантия 3 года
	020975	Блок питания HTS-100L-24 (24V, 4.5A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 463,84 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V; мощность 100W, размеры 200x59x40 мм. Гарантия 3 года.
	029751	Блок питания ARS-100-24-L (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 378,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 88-264V AC, выходное напряжение 24V, мощность 100W, размеры 255x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	029751(1)	Блок питания ARS-100-24-L1 (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 378,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V, мощность 100W, размеры 255x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	026123	Блок питания ARS-100-24 (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 193,81 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 4.2A, мощность 100W, размеры 130x98x40 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.

						
	026170(1)	Блок питания ARS-120-24-LS (24V, 5A, 120W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 634,38 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с гальванической развязкой, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 200-240VAC, выход 24V 5A, мощность 120W, размеры 225x53x21,5 мм. Гарантия 2 года.
	027328(1)	Блок питания ARS-150-24-FA (24V, 6.5A, 156W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 6.5A, мощность 156W, размеры 164x97x30 мм, входное напряжение 200-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	014981	Блок питания HTS-150M-24 (24V, 6.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 705,44 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 150W, размеры 199*98*42мм, вес 650 г. Гарантия 3 года
	020825	Блок питания HTS-150L-24 (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V; мощность 150W, размеры 200x59x40 мм. Гарантия 3 года.
	029535	Блок питания ARS-150-24-L (24V, 6.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V, мощность 150W, размеры 255x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	026124	Блок питания ARS-150-24 (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 478,05 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 6.25A, мощность 150W, размеры 160x98x42 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.
	024120	Блок питания ARS-150L-24 (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 549,11 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 6.25A, мощность 150W, размеры 240x47x30 мм, входное напряжение 180-250 VAC, температура -10+50 С. Гарантия 2 года.

						
	027329(1)	Блок питания ARS-200-24-FA (24V, 8.8A, 211W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 089,16 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 8.8А, мощность 211W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 200-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	020993	Блок питания HTS-200-24-Slim (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 273,92 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания с гальванической развязкой, питание 176-264VAC, выход 24V 8.3А, мощность 200W, размеры 190x84x30мм, вес 585 г. Гарантия 3 года
	014979	Блок питания HTS-200M-24 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 089,16 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 200W, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. Гарантия 3 года
	020827	Блок питания HTS-200L-24 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 060,74 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V, подстройка выходного напряжения; мощность 200W, размеры 222x71x40 мм. Гарантия 3 года.
	023258	Блок питания HTS-200-24-LS (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 202,86 Р	1	шт	Ультратонкий и узкий блок питания с гальванической развязкой, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264VAC, выход 24V 8.3А, мощность 200W, размеры 278x53x21 мм. Гарантия 3 года.
	024121	Блок питания ARS-200L-24 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 847,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 8.3А, мощность 200W, размеры 240x47x30 мм, входное напряжение 180-250 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года.
	020820	Блок питания HTS-250M-24 (24V, 10.5A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 444,46 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 250W, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г Гарантия 3 года.

						
	029543(1)	Блок питания ARS-250-24-L1 (24V, 10.4A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 200-240V AC, выходное напряжение 24V, мощность 250W, размеры 255x63x29 мм. Гарантия 3 года.
	025403	Блок питания ARS-250-24 (24V, 10.4A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 947,04 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 10.4A, мощность 250W, размеры 160x98x42 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года
	022426	Блок питания HTS-300L-24-Slim (24V, 12.5A, 300W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 842,40 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания для светодиодных экранов с гальванической развязкой, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264VAC, выход 24V 12.5A, мощность 300W, размеры 212x83x30мм. Гарантия 3 года
	027330(1)	Блок питания ARS-350-24-FA (24V, 14.6A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 842,40 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой с вентилятором (с автоконтролем), выход 24V 14,6А, мощность 350W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 200-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	029754	Блок питания ARS-360-24-LF (24V, 15A, 360W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 842,40 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой с вентилятором, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V, мощность 360W, размеры 330x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	026677	Блок питания ARS-350-24 (24V, 14.5A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	2 700,28 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 14,5А, мощность 350W (без автоконтроля температуры), размеры 215x115x50 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года.
	020829	Блок питания HTS-400L-24 (24V, 16.5A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 126,64 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (без автоконтроля) с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V, подстройки выходного напряжения нет; мощность 400W, размеры 223x68x41 мм. Гарантия 3 года.

						
	026864	Блок питания ARS-400-24 (24V, 16,7A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	2 771,34 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 16.7A, мощность 400W (без автоконтроля температуры), размеры 215x115x50 мм, входное напряжение 185-264 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года.
	026445	Блок питания ARS-400L-24 (24V, 16.7A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	3 126,64 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 16.7A, мощность 400W, размеры 285x60x30 мм, входное напряжение 200-240 VAC, температура -10+45 С. Гарантия 2 года.
	014978	Блок питания HTS-600M-24 (24V, 25A, 600W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	7 958,72 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 600W, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. Гарантия 3 года
	021474	Блок питания HTS-1000-24 (24V, 42A, 1000W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	22 526,02 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 1000W, размеры 291x133x68 мм, вес 2,9 кг. Гарантия 3 года
	010512	Блок питания HTS-1500-24 (24V, 62.5A, 1500W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	32 687,60 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 1500W, размеры 312*190*95 мм, вес 5,5 кг. Гарантия 3 года
	011145	Блок питания HTS-2000-24 (24V, 83A, 2000W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	42 636,00 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 2000W, размеры 312*190*95 мм, вес 9,5 кг. Гарантия 3 года

AC/DC источники напряжения 24V

в защ. кожухе с PFC [IP20, металл]

Негерметичные источники питания в металлическом кожухе с PFC, имеют большой срок


			гарантии 3 года и повышенную надежность, стабилизированы по напряжению 24 В, применяются для питания светодиодных лент, линеек, модулей в особо ответственных проектах.			
	026858	Блок питания HTSP-100-24-FA-PFC (24V, 4.5A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 767,08 Р	1	шт	Блок питания с корректором мощности (PF>0,95), выход 24V 4.5A, мощность 100W, размеры 129x97x30 мм, 100-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	026857	Блок питания HTSP-150-24-FA-PFC (24V, 6.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 204,81 Р	1	шт	Блок питания с корректором мощности (PF>0,95), выход 24V 6.5A, мощность 150W, размеры 159x97x30 мм, 100-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	023269	Блок питания HTSP-200-24 (24V, 8.3A, 200W, PFC) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 958,04 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 8.3A, мощность 200W, с корректором коэффициента мощности, без вентилятора, размеры 214x115x50 мм, входное напряжение 100-240 VAC. Гарантия 3 года. Замен-ся на 026856.
	026856	Блок питания HTSP-200-24-FA-PFC (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 766,18 Р	1	шт	Блок питания с корректором мощности (PF>0,95), выход 24V 8.3A, мощность 200W, размеры 215x115x30 мм, 100-240 VAC, температура -30+50 С, защита от перегрева. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	011894	Блок питания HTSP-320F-24 (24V, 13A, 312W, PFC) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	4 022,00 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (без автоконтроля) с гальванической развязкой, напряжение 24V, мощность 312W, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1170г. Гарантия 3 года. Замен-ся на 026766.
	026766	Блок питания HTSP-350-24-FA-PFC (24V, 14.6A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	4 405,72 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), с корректором мощности (PF>0,95), выход 24V 14.6A, мощность 350W, размеры 215x115x30 мм, 100-240 VAC, температура -30+50 С, защита от перегрева. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
AC/DC источники напряжения 24V			на DIN-рейку [IP20] Источники питания с установкой на DIN-рейку, обеспечивают стабильное напряжение 24 В. С подстройкой выходного напряжения.			

	023022	Блок питания ARV-DRP240-24 (24V, 10A, 240W, PFC) (ARL, IP20 DIN-рейка)	6 999,41 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для установки на DIN-рейку, мощность 240 Вт; Входное напряжение 90-264V; Выход 24V 10A; Совместимость со стандартом EMC. Размер 60x130x125мм. Вес 1000 г. Гарантия 3 года.
	031084	Блок питания ARV-DR15-24 (24V, 0.63A, 15W) (ARL, IP20 DIN-рейка)	1 137,67 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для установки на DIN-рейку, мощность 15 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 24V 0.625A; Совместимость со стандартом EMC, CE. Аналог популярной серии MW HDR. Размер 17,5x90x58мм. Гарантия 3 года.
	031085	Блок питания ARV-DR30-24 (24V, 1.25A, 30W) (ARL, IP20 DIN-рейка)	1 353,69 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для установки на DIN-рейку, мощность 30 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 24V 1.25A; Совместимость со стандартом EMC, CE. Аналог популярной серии MW HDR. Размер 35x90x58мм. Гарантия 3 года.
	031086	Блок питания ARV-DR60-24 (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 DIN-рейка)	1 813,74 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для установки на DIN-рейку, мощность 60 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 24V 2.5A; Совместимость со стандартом EMC, CE. Аналог популярной серии MW HDR. Размер 52,5x90x58мм. Гарантия 3 года.
	031087	Блок питания ARV-DR100-24 (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 DIN-рейка)	2 653,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для установки на DIN-рейку, мощность 100Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 24V 4.2A; Совместимость со стандартом EMC, CE. Аналог популярной серии MW HDR. Размер 70x90x58мм. Гарантия 3 года.
AC/DC источники напряжения 24V			<p>малогабаритные [IP20, пластик]</p> <p>Негерметичные источники питания в пластиковом корпусе, стабилизированные по напряжению 24 В, применяются для питания светодиодных лент, линеек, модулей.</p>			
	022368(1)	Блок питания ARV-24024 (24V, 1A, 24W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 1A, 24 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 115x45x28 мм. Гарантия 2 года
	022369(1)	Блок питания ARV-24036 (24V, 1.5A, 36W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 1.5A, 36 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 140x45x28 мм. Гарантия 2 года

						
	021019(1)	Блок питания ARV-SN24040-PFC-C (24V, 1.67A, 40W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 250,66 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 1.67А, 40Вт. Тонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 160x58x20 mm. Гарантия 3 года.
	016242	Блок питания ARV-KL24075 (24V, 3.1A, 75W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 3,1А, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 180x52x30mm. Вес 320 г. Гарантия 2 года.
	026814(1)	Блок питания ARV-SN24100-PFC-C (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 842,40 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 4.2А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 180x66x32 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	026404(1)	Блок питания ARV-SN24150-PFC-B (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 695,12 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 6.25А, 150 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Совместимость со стандартом EMC. Размер 180x62x31 mm. Гарантия 3 года
	022923(1)	Блок питания ARV-SN24250-PFC-B (24V, 10.4A, 250W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	5 684,80 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 10.4А, 250Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 195x67x31 mm. Гарантия 3 года
	023730(1)	Блок питания ARV-SN24320-PFC-B (24V, 13.3A, 320W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	8 527,20 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 13.3А, 320Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 215x77x35 mm. Гарантия 3 года.
	016342(1)	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 492,26 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 2,5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 180x52x30mm. Вес 320 г, Гарантия 2 года.

						
	016242(1)	Блок питания ARV-24075-PFC (24V, 3.1A, 75W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 3,1А, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 180x52x30mm. Вес 320 г. Гарантия 2 года.
	021020(1)	Блок питания ARV-SN24012-C (24V, 0.5A, 12W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 0,5А, 12Вт. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 82x36x24 мм. Гарантия 3 года
	021591(1)	Блок питания ARV-SN24006-C (24V, 0.25A, 6W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	326,88 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 0,25А, 6 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Совместимость со стандартом EMC. Размер 67x31x21 мм. Гарантия 3 года
	022366(1)	Блок питания ARV-24012 (24V, 0.5A, 12W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	426,36 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 0.5А, 12 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 80x32x22 мм. Гарантия 2 года
	029376	Блок питания ARV-SN24015-FLAT-B (24V, 0.63A, 15W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	532,95 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 0.63А, 15Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 0.63А. Размер 103x36x16 мм. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.
	029375	Блок питания ARV-SN24020-FLAT-B (24V, 0.83A, 20W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	795,87 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 0.83А, 20Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 0.83А. Размер 112x43x16 мм. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.
	021019	Блок питания ARV-SL24040-Slim (24V, 1.67A, 40W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 250,66 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.67А, 40Вт. Тонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 160x58x20 мм. Гарантия 3 года.

						
	026815	Блок питания ARV-SN24150-PFC-C (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 766,18 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 6.25A, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 206x70x35 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	022922(1)	Блок питания ARV-SN24200-PFC-B (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	5 357,92 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 8.3A, 200Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Совместимость со стандартом EMC. Размер 195x67x31 мм. Гарантия 3 года
	022923	Блок питания ARV-SN24250 (24V, 10.4A, 250W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	5 258,44 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 10.4A, 250Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 195x67x31 мм. Гарантия 3 года
	023730	Блок питания ARV-SN24320 (24V, 13.3A, 320W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	8 527,20 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 13.3A, 320Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 215x77x35 мм. Гарантия 3 года.
АС/DC источники напряжения 24V			тонкие [IP20, металл, пластик]			
			Негерметичные источники питания в пластиковом и металлическом корпусе, стабилизированные по напряжению 24 В, с минимальной высотой и шириной, применяются для питания светодиодных лент, линеек, модулей.			
	029189(1)	Блок питания ARV-SN24045-SLIM-PFC-C (24V, 1.87A, 45W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 435,41 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 1.875A, 45 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 251x30x16 мм. Гарантия 3 года
	022924(2)	Блок питания ARV-SN24060-SLIM-PFC-B (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 373,40 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 2,5A, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 2.5A. Размер 305x30x16.7 мм. Совместимость со стандартом

						EMC. Гарантия 3 года.
	029191(1)	Блок питания ARV-SN24075-SLIM-PFC-C (24V, 3.12A, 75W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 472,89 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 3.12A, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 320x30x19 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	025480	Блок питания ARV-SP24150-LONG-PFC-A (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 126,64 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 6,25А, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 6.25A. Размер 360x40x21 мм. Серт. CE. Гарантия 5 лет.
	029494	Блок питания ARV-SN24200-SLIM-PFC-B (24V, 8.33A, 200W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	5 684,80 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 8.33А, 200Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 8.33А. Размер 322x30x21,5 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	026679(1)	Блок питания ARV-SN24240-SLIM-PFC-B (24V, 10A, 240W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	6 750,70 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 10А, 240Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 10А. Размер 356x32x22 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	028359(1)	Блок питания ARV-UH24080-LONG-PFC-A (24V, 3.4A, 80W) (ARL, IP20 Металл, 7 лет)	2 984,52 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 3,4А, 80Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 120-240VAC. Выход: 24VDC 3.4А. Размер 378x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 7 лет.
	026820(1)	Блок питания ARV-SN24150-SLIM-PFC-C (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 618,90 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 6.25А, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 350x31x24 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	031104	Блок питания ARV-SP24030-LONG-PFC-A (24V, 1.25A, 30W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	1 065,90 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 1,25А, 30Вт, с корректором мощности, PF>0,92. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 1.25А. Размер 230x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.

						
	025479(1)	Блок питания ARV-SP24100-LONG-PFC-A (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 842,40 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 4,2А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 4.2А. Размер 360x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.
	025479	Блок питания ARV-24100-LONG-PFC-A (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 842,40 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 4,2А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 4.2А. Размер 360x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.
	026420(1)	Блок питания ARV-24024-LONG-D (24V, 1A, 24W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	824,30 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 1А, 24Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 1А. Размер 288x18x15 мм. Гарантия 2 года.
	026421(1)	Блок питания ARV-24036-LONG-D (24V, 1.5A, 36W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	895,36 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 1,5А, 36Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 1.5А. Размер 306x18x15 мм. Гарантия 2 года.
	025594	Блок питания ARV-24060-LONG-PFC-A (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	1 847,56 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 2,5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 2.5А. Размер 250x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.
	025594(1)	Блок питания ARV-SP24060-LONG-PFC-A (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	1 861,77 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 2,5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 2.5А. Размер 250x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.
	022924(1)	Блок питания ARV-SN24060-SLIM (24V, 2.5A, 60W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 373,40 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 2,5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 2.5А. Размер 305x30x16.7 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.

						
	023265(1)	Блок питания ARV-24060-LONG-D (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	1 136,96 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 2.5А, 60Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240 VAC. Выход: 24VDC 2.5A. Размер 365x18x15 mm. Гарантия 2 года.
	024096(1)	Блок питания ARV-24072-LONG-D (24V, 3A, 72W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	1 335,93 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 3А, 72Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240 VAC. Выход: 24VDC 3A. Размер 435x18x15 mm. Гарантия 2 года.
	026819	Блок питания ARV-SL24100-SLIM (24V, 4.2A, 100W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 027,16 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 4.2А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 320x30x19 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	022171(1)	Блок питания ARV-SN24100-SLIM (24V, 4.17A, 100W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 027,16 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 4,17А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 4.17A. Размер 320x30x18 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	022171(2)	Блок питания ARV-SN24100-SLIM-PFC-B (24V, 4.17A, 100W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 027,16 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 4,17А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 4.17A. Размер 320x30x18 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	018617(1)	Блок питания ARV-24100-SLIM-PFC (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 4.2А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 300x40x30mm. Вес 400 г, Гарантия 2 года.
	026820	Блок питания ARV-SL24150-SLIM (24V, 6.25A, 150W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 618,90 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 6.25А, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 350x31x24 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.

						
	022172(1)	Блок питания ARV-SN24150-SLIM-PFC-B (24V, 6,25A, 150W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 618,90 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 6,25А, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 6.25A. Размер 322x30x21,5 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	022172	Блок питания ARV-SN24150-Slim (24V, 6,25A, 150W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 618,90 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 6,25А, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 6.25A. Размер 322x30x21,5 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	025102	Блок питания ARV-SN24200-Slim (24V, 8.33A, 200W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	5 514,26 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 8.33А, 200Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 8.33A. Размер 356x32x22 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года. Замен-ся на 029494.

АС/DC источники напряжения 24V

сетевые адаптеры

Сетевые адаптеры в пластиковом корпусе, стабилизированные по напряжению 24 В, имеют встроенную вилку или сетевой кабель с вилкой, а также выходной кабель длиной 1,2–1,5 м.

	021869	Блок питания ARDV-36-24AD (24V, 1.5A, 36W) (ARL, Адаптер)	831,40 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 24 В (черный корпус). Мощность 36 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC24V 1.5A, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 119x51x31 мм. Гарантия 2 года.
	021866	Блок питания ARDV-12-24A (24V, 0.5A, 12W) (ARL, Адаптер)	355,30 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 24 В (черный корпус). Мощность 12 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC24V 0.5A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 75x29x43 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
	021867	Блок питания ARDV-18-24A (24V, 0,75A, 18W) (ARL, Адаптер)	469,00 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 24 В (черный корпус). Мощность 18 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC24V 0.75A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 75x29x43 мм

						(размер без вилки). Гарантия 2 года.
	021868	Блок питания ARDV-24-24A (24V, 1A, 24W) (ARL, Адаптер)	604,01 Р	1	шт	Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных лент 24 В (черный корпус). Мощность 24 Вт. Вход:100-240VAC, Выход: DC24V 1A, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 83x43x30 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.
АС/DC источники напряжения 36V			герметичные [IP67, металл, пластик]			
Герметичные источники питания в металлическом и пластиковом корпусе могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 36 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий.						
	019469	Блок питания ARPV-LV36035-A (36V, 1.0A, 36W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 087,22 Р	1	шт	Блок питания 36V с гальванической развязкой, ток 1А, 36Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 36V DC +-5%. Совместимость со стандартом EMC. Размеры 148x32x29mm. Гарантия 3 года
	019009	Блок питания ARPV-LV36060-A (36V, 1.7A, 60W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания 36V с гальванической развязкой, ток 1,67А, 60Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 36V DC +-5%. Совместимость со стандартом EMC. Размеры 162x42x34mm. Гарантия 3 года
	025495	Блок питания ARPV-LV36100-A (36V, 2.8A, 100W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	2 131,80 Р	1	шт	Блок питания 36V с гальванической развязкой, ток 2.8А, 100Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 36V DC +-5%. Сертификат CE (EMC+LVD). Размеры 190x52x37mm. Гарантия 3 года
	019013	Блок питания ARPV-ST36150 (36V, 4.2A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 643,43 Р	1	шт	Блок питания 36V с гальванической развязкой, ток 4.2А, 150Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L220xW70xH43mm. Вход 200-240V AC, выход 36V DC +-1%. Гарантия 3 года
	019015	Блок питания ARPV-ST36200 (36V, 5.6A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 908,30 Р	1	шт	Блок питания 36V с гальванической развязкой, ток 5.6А, 200Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L228xW98xH57mm. Вход 200-240V AC, выход 36V DC +-1%.

						Гарантия 3 года. Замен-ся на 026171
	026171	Блок питания ARPV-ST36300-A (36V, 8.3A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 252,94 Р	1	шт	Блок питания 36V с гальванической развязкой, ток 8,3А, 300Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 36V DC +-3%. Гарантия 3 года
АС/DC источники напряжения 36V			<p>в защитном кожухе [IP20, металл]</p> <p>Негерметичные источники питания в металлическом кожухе, стабилизированные по напряжению 36 В, применяются для питания светодиодных лент.</p>			
	018709	Блок питания HTS-50-36 (36V, 1.4A, 50W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 023,26 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 36V, мощность 50W, размеры 159*97*38 мм, вес 510гр. Гарантия 3 года.
	022390	Блок питания HTS-150-36-FA (36V, 4.3A, 155W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 660,67 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 36V 4.3А, мощность 155W, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 VAC (переключатель сети), температура -30+50 С, защита от перегрева, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	022386	Блок питания HTS-100-36-FA (36V, 2.8A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 390,64 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 36V 2.8А, мощность 100W, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	015102	Блок питания HTS-150M-36 (36V, 4.2A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 660,67 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 36V, мощность 150W, размеры 199*98*42мм, вес 650 г. Гарантия 3 года
	022394	Блок питания HTS-200-36-FA (36V, 5.9A, 212W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 989,68 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 36V 5.9А, мощность 212W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.

						
	015097	Блок питания HTS-200M-36 (36V, 5.6A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 999,83 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 36V, мощность 200W, размеры 199*110*50мм, вес 950 г. Гарантия 3 года.
	020673	Блок питания HTS-250M-36 (36V, 7A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 335,74 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 36V, мощность 250W, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г. Гарантия 3 года.
	022398	Блок питания HTS-350-36-FA (36V, 9.7A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 997,27 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, выход 36V 9.7A, мощность 350W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 VAC, температура -30+50 C, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	015096	Блок питания HTS-350-36 (36V, 9.7A) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 997,27 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, напряжение 36V, мощность 350W, размеры 227x115x50мм, вес 1050 г. Гарантия 3 года
AC/DC источники напряжения 48V			герметичные [IP67, металл, пластик] Герметичные источники питания в металлическом и пластиковом корпусе могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 48 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий.			
	025496	Блок питания ARPV-LV48100-A (48V, 2.1A, 100W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	2 188,65 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 2.1A, 100Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Вход 100-240V AC, выход 48V DC +-5%. Сертификат CE (EMC+LVD). Размеры 190x52x37mm. Гарантия 3 года
	028198	Блок питания ARPV-ST48300-A (48V, 6.25A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 547,84 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 6,25A, 300Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 mm. Вход 200-240V AC, выход 48V DC +-3%.

						Гарантия 3 года
	030034	Блок питания ARPV-LG48150-PFC-A (48V, 3.15A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	3 609,85 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 48V 3.15A, PF>0,98; Совместимость со стандартом EMC. Размер 180x67,5x35,5 мм. Гарантия 5 лет.
	019503	Блок питания ARPV-LV48035-A (48V, 0.8A, 36W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	995,83 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 0.75A, 36Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 48V DC +-5%. Размеры 148x32x29mm. Гарантия 3 года
	019010	Блок питания ARPV-LV48060-A (48V, 1.3A, 60W) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 1,25A, 60Вт. Герметичный пластиковый корпус IP67, для светодиодных изделий. Совместимость со стандартом EMC. Вход 100-240V AC, выход 48V DC +-5%. Размеры 162x42x34mm. Гарантия 3 года
	025204	Блок питания ARPV-ST48100-A (48V, 2.1A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 344,98 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 2.1A, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L182xW59xH34 mm. Вход 200-240V AC, выход 48V DC +-3%. Гарантия 3 года
	025205	Блок питания ARPV-ST48150-A (48V, 3.1A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 842,40 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 3.1A, 150Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L198xW74xH46 mm. Вход 200-240V AC, выход 48V DC +-3%. Гарантия 3 года
	030033	Блок питания ARPV-LG48200-PFC-A (48V, 4.2A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	4 448,36 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 200 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 48V 4.2A, PF>0,98; Совместимость со стандартом EMC. Размер 199x67,5x35,5 мм. Гарантия 5 лет.
	030021	Блок питания ARPV-LG48250-PFC-A (48V, 5.21A, 250W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	4 817,87 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 250 Вт; Входное напряжение 100-240V; Выход 48V 5.21A, PF>0,98; Совместимость со стандартом EMC. Размер 219x67,5x35,5 мм. Гарантия 5 лет.

						
	028198(1)	Блок питания ARPV-48300-A (48V, 6.25A, 300W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	4 547,84 Р	1	шт	Блок питания 48V, ток 6,25А, 300Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 48V DC +-3%. Гарантия 3 года
	028367	Блок питания ARPV-ST48400-A (48V, 8.3A, 400W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	5 542,68 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 8,3А, 400Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L238xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года
АС/DC источники напряжения 48V			в защитном кожухе [IP20, металл] Негерметичные источники питания в металлическом кожухе, стабилизированные по напряжению 48 В, применяются для питания светодиодных лент.			
	011215	Блок питания HTS-350-48 (48V, 7.3A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 112,43 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, напряжение 48V, мощность 350W, размеры 227x115x50мм, вес 1050 г. Гарантия 3 года
	015941	Блок питания HTS-100M-48 (48V, 2.2A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 463,84 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 48V, мощность 100W, размеры 159x98x42 мм, вес 500г. Гарантия 3 года.
	015940	Блок питания HTS-150M-48 (48V, 3.2A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 748,08 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 48V, мощность 150W, размеры 199x98x42 мм, вес 625г. Гарантия 3 года.
	022395	Блок питания HTS-200-48-FA (48V, 4.4A, 211W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 188,65 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 48V 4.4А, мощность 211W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.

						
	015943	Блок питания HTS-200M-48 (48V, 4.2A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 188,65 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 48V, мощность 200W, размеры 199x110x50 мм, вес 950г. Гарантия 3 года.
	020674	Блок питания HTS-250M-48 (48V, 5.2A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 558,16 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 48V, мощность 250W, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г. Гарантия 3 года.
	022399	Блок питания HTS-350-48-FA (48V, 7.3A, 350W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 112,43 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры) с гальванической развязкой, выход 48V 7.3A, мощность 350W, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 VAC, температура -30+50 С, сертификат CE (EMC+LVD+ROHS). Гарантия 3 года.
	014977	Блок питания HTS-600M-48 (48V, 12.5A, 600W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	8 100,84 Р	1	шт	Блок питания с вентилятором с гальванической развязкой, напряжение 48V, мощность 600W, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. Гарантия 3 года
AC/DC источники напряжения 48V			тонкие [IP20, пластик]			
			Негерметичные источники питания в пластиковом корпусе, стабилизированные по напряжению 48 В, с минимальной высотой и шириной, применяются для питания светодиодных лент.			
	027837	Блок питания ARV-SN48240-SLIM-PFC-B (48V, 5A, 240W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	6 198,71 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 5A, 240Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 48VDC 5A. Размер 356x32x22 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	031492	Блок питания ARV-SN48030-SLIM-PFC-C (48V, 0.62A, 30W) (ARL, IP20 Пластик,	1 463,84 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 48V, ток 0.62A, 30Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер

		3 года)				251x30x16 mm. Гарантия 3 года
	031504	Блок питания ARV-SN48075-SLIM-PFC-C (48V, 1.56A, 75W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 558,16 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 48V, ток 1.56А, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 300x30x17,3 mm. Гарантия 3 года
	027836	Блок питания ARV-SN48100-SLIM (48V, 2.1A, 100W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 828,19 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 2,08А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 48VDC 2.1А. Размер 320x30x18 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	027838(1)	Блок питания ARV-SN48150-SLIM-PFC-B (48V, 3.1A, 150W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 475,36 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 3.125А, 150Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Выход: 48VDC 3.1А. Размер 322x30x21,5 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	029265(1)	Блок питания ARV-SN48200-SLIM-PFC-B (48V, 4.16A, 200W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	5 677,69 Р	1	шт	Блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 4.16А, 200Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 48VDC 4.16А. Размер 322x30x21,5 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
АС/DC диммируемые источники напряжения			диммируемые 12V (DALI)			
			Диммируемые источники питания со стабилизированным выходным напряжением 12 В и управлением по цифровому стандарту DALI. Позволяют регулировать яркость одноцветных светодиодных лент и модулей.			
	029513	Блок питания ARPV-UH12100-PFC-DALI-PH (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	5 187,38 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 100 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 12V 8.3А, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	025746	Блок питания ARPV-UH12150-PFC-DALI-PH (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	6 537,52 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 12V 12.5А,



PF>0,95; Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей").
Гарантия 7 лет.

АС/DC диммируемые источники напряжения

диммируемые 24V (0-10V)

Диммируемые источники питания со стабилизированным выходным напряжением 24 В и управлением по стандарту 0/1-10 В. Позволяют регулировать яркость одноцветных светодиодных лент и модулей.

	020869	Блок питания ARV-24025-LONG (24W, 1A, 0-10V, PFC) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	999,10 Р	1	шт	21*21мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе IP20, мощность 24 Вт. Диммируемый (управление 0-10V). Входное напряжение 100-277V; Выход 24V 1,05A, корректор мощности PFC>0,9. Совместимость со стандартом EMC. Размер 331x21x21 мм. Гарантия 2 года.
	020870	Блок питания ARV-24050-LONG (48W, 2A, 0-10V, PFC) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	1 497,94 Р	1	шт	23*35мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе IP20, мощность 48 Вт. Диммируемый (управление 0-10V). Входное напряжение 100-277V; Выход 24V 2A, корректор мощности PFC>0,9. Совместимость со стандартом EMC. Размер 364x35x23 мм. Гарантия 2 года. Замен-ся на 025478.
	025478	Блок питания ARV-24060-LONG-PFC-1-10V-A (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	1 957,49 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 2,5А, 60Вт, с управлением 1-10V, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 2.5A. Размер 250x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.
	025518	Блок питания ARV-24100-LONG-PFC-1-10V-A (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 197,70 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 4,2А, 100Вт, с управлением 1-10V, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 4.2A. Размер 360x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.
	023835	Блок питания ARV-SN24060-Slim (24V, 2.5A, 60W, 0-10V, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 663,87 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 2,5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Управление 0-10V. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 2.5A. Размер 302x30x16.7 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	030284	Блок питания ARPV-UH24100-PFC-0-10V (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	4 405,72 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 100 Вт; Входное напряжение 220-240V; Выход 24V 4.2A, PF>0,95;

						Совместимость со стандартом EMC. Размер 158x67,5x38,5 мм (131x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	024753	Блок питания ARV-24100-LONG-PFC-0-10V (24V, 4.1A, 100W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 771,34 Р	1	шт	Диммируемый блок питания с гальванической развязкой 24V 4.1A 100W с управлением 0-10V, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от панели 0-10V. Совместимость со стандартом EMC. Габариты 393x35x27 мм. Вход 180-264V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 025518.
	023836	Блок питания ARV-SN24100-Slim (24V, 4.17A, 100W, 0-10V, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 998,73 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 4,17А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий металлический корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 4.17A. Размер 318x30x18.2 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года. Замен-ся на 025518.
	024277	Блок питания ARPV-UH24150-PFC-0-10V (24V, 6.3A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	4 689,96 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 6.25A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	025517	Блок питания ARV-SP24150-LONG-PFC-1-10V-A (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 410,88 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 6,25А, 150Вт, с управлением 1-10V, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 6.25A. Размер 360x40x21 мм. Серт. СЕ. Гарантия 5 лет.
	024143	Блок питания ARPV-UH24240-PFC-0-10V (24V, 10.0A, 240W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	6 750,70 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 10A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 242x67,5x38,5 мм (215x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	026574	Блок питания ARPV-UH24320A-PFC-0-10V (24V, 13.3A, 320W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	8 996,37 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 320 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 13.3A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 251x67,5x38,5 мм (225x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	031043	Блок питания ARPV-UH24400-PFC-0-10V (24V, 16.7A, 400W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	9 997,29 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10V, с гальванической развязкой, корпус металл IP67, мощность 400 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 16.7A, PF>0,95;



Совместимость со стандартом EMC. Размер 251x90x41,5 мм (224x90x41,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.

АС/DC диммируемые источники напряжения

диммируемые 24V (DALI)

Диммируемые источники питания со стабилизированным выходным напряжением 24 В и управлением по цифровому стандарту DALI. Позволяют регулировать яркость одноцветных светодиодных лент и модулей.

	025595(1)	Блок питания ARV-SP24060-LONG-PFC-DALI-A (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 629,22 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 2,5А, 60Вт, с управлением DALI и функцией PUSH DIM, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 2.5A. Размер 250x30x21 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.
	028357	Блок питания ARV-24080-LONG-PFC-DALI (24V, 3.4A, 80W) (ARL, IP20 Металл, 7 лет)	3 915,76 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 3,4А, 80Вт, с управлением DALI, с функцией PUSH-DIM, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 120-240VAC. Выход: 24VDC 3.4A. Размер 378x30x21 mm. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 7 лет.
	029151	Блок питания ARPV-UH24100-PFC-DALI-PH (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	4 803,66 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 100 Вт; Входное напряжение 220-240V; Выход 24V 4.2A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 158x67,5x38,5 мм (131x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	026126	Блок питания ARPV-UH24150-PFC-DALI-PH (24V, 6.3A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	5 770,07 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 150 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 6.25A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	025597	Блок питания ARV-SP24150-LONG-PFC-DALI-A (24V, 6.25A, 150W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	4 334,66 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 6,25А, 150Вт, с управлением DALI и функцией PUSH DIM, с корректором мощности, PF>0,9. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 6.25A. Размер 360x40x21 mm. Серт. CE. Гарантия 5 лет.
	022160	Блок питания ARV-DALI-150D-24 (24V, 6,25A, 150W, DALI, PFC) (ARL, IP20 Металл, 2	3 695,12 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 24V 6,25A 150W, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Габариты 196x75x40 mm. Вход

		года)				100-240V AC, выход 24V DC +-3%, корректор мощности PFC>0,95. Диапазон раб. темп. -20..+50 С. Гарантия 2 года.
	028108	Блок питания ARPV-UH24200-PFC-DALI-PH (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	7 816,60 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 200 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 8.3A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 201x67.5x38.5 мм (174x67.5x38.5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	025689	Блок питания ARPV-UH24240-PFC-DALI-PH (24V, 10.0A, 240W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	8 242,96 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 240 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 10A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 242x67,5x33,5 мм (215x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	025655	Блок питания ARPV-UH24400-PFC-DALI-PH (24V, 16.7A, 400W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	11 653,84 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 400 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 16.7A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 251x90x41,5 мм (224x90x41,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	028357(1)	Блок питания ARV-UH24080-LONG-PFC-DALI-A (24V, 3.4A, 80W) (ARL, IP20 Металл, 7 лет)	3 659,59 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 24V, ток 3,4А, 80Вт, с управлением DALI, с функцией PUSH-DIM, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 120-240VAC. Выход: 24VDC 3.4А. Размер 378x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 7 лет.
	031106	Блок питания ARV-SP24030-LONG-PFC-DALI-A (24V, 1.25A, 30W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 1.25А, 30Вт, с управлением DALI и функцией PUSH DIM, с корректором мощности, PF>0,92. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 1.25А. Размер 230x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.
	020729	Диммер DALI-SRP-2305-24-50W-CV (220V, 24V, 50W) (ARL, Пластик)	4 832,08 Р	1	шт	Диммер DALI. Вход 100-240VAC, выход 24 VDC, мощн-ть 50W. Размеры 210x50x32 мм.
	025596	Блок питания ARV-24100-LONG-PFC-DALI-A (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 913,21 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 4,2А, 100Вт, с управлением DALI и функцией PUSH DIM, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 4.2А. Размер 360x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет.

						
	023540	Блок питания ARV-DALI-100L-24 (24V, 4.1A, 100W, PFC) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	3 410,88 Р	1	шт	Диммируемый блок питания с гальванической развязкой 24V 4,1A 100W с управлением DALI и функцией Push Dim, металл IP20, для светодиодных изделий. Позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели DALI. Совместимость со стандартом EMC. Габариты 393x35x27 мм. Вход 180-264V AC, выход 24V DC, коэффициент мощности >0,9. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 025596.
	022074	Диммер DALI-SRP-2305-24-100W-CV (220V, 24V, 100W) (ARL, Пластик)	7 248,12 Р	1	шт	Диммер DALI. Вход 220-240VAC, выход 24 VDC, 4 физических выхода, может работать как 1-но канальный диммер 4А или (4x1,05 А, 100W суммарно), режим работы каналов настраивается с помощью кнопок и дисплея на корпусе (1, 2, 3 или 4 канала). DALI DT6. Размеры 244x64x32 мм.
	028107	Блок питания ARPV-UH24120-PFC-DALI-PH (24V, 5.0A, 120W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	4 903,14 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 120 Вт; Входное напряжение 220-240V; Выход 24V 5A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 158x67,5x38,5 мм (131x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	025654(1)	Блок питания ARPV-UH24320A-PFC-DALI-PH (24V, 13.3A, 320W) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	10 047,88 Р	1	шт	Блок питания для светодиодных лент с управлением DALI, с гальванической развязкой, с функцией PUSH DIM, корпус металл IP67, мощность 320 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 24V 13.3A, PF>0,95; Совместимость со стандартом EMC. Размер 251x67,5x38,5 мм (225x67,5x38,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
АС/DC диммируемые источники напряжения			диммируемые 24V (TRIAC)			
			Диммируемые источники питания со стабилизированным выходным напряжением 24 В и управлением от встраиваемых настенных диммеров (светорегуляторов) TRIAC. Позволяют регулировать яркость одноцветных светодиодных лент и модулей.			
	027633	Блок питания ARV-SN24036-PFC-TRIAC-B (24V, 1.5A, 36W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 344,98 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 1,5А, 36 Вт, с управлением от симисторного (TRIAC) настенного диммера, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 1.5A. Рекомендуемая нагрузка 12 - 36 Вт. Размер 158x46x18.3 mm. Гарантия 3 года.
	029493	Блок питания ARV-SN24150-PFC-TRIAC-B (24V, 6.25A, 150W) (ARL,	6 182,22 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 6,25 А, 150Вт, с управлением от симисторного (TRIAC) настенного диммера, с

		IP20 Пластик, 3 года)				корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 6.25A. Рекомендуемая нагрузка 30 - 150 Вт. Размер 195x67x31 mm. Гарантия 3 года.
	030934	Блок питания ARV-SN24040-TRIAC (24V, 1.65A, 40W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 032,32 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 1,65А, 40 Вт, с управлением от симисторного настенного диммера (TRIAC) и/или с помощью функции Push-dim, без корректора мощности, PF>0,5. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RL (резистивная нагрузка, Leading edge). Пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 1.65A. Размер 166,5x44x30 mm. Гарантия 3 года.
	026407	Блок питания ARV-SP24050-PFC-TRIAC (24V, 2.1A, 50W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 700,28 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 2,1А, 50 Вт, с управлением от симисторного (TRIAC) настенного диммера, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 2.1A. Рекомендуемая нагрузка 18 - 50 Вт. Размер 177x58x22 mm. Гарантия 3 года.
	026407(1)	Блок питания ARV-SN24050-PFC-TRIAC-B (24V, 2.1A, 50W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 771,34 Р	1	шт	Блок питания 24V, ток 2,1А, 50 Вт, с управлением от симисторного (TRIAC) настенного диммера, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 2.1A. Рекомендуемая нагрузка 18 - 50 Вт. Размер 177x58x22 mm. Гарантия 3 года.
	026406	Блок питания ARV-SP24075-PFC-TRIAC (24V, 3.1A, 75W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	4 405,72 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 3,125 А, 75Вт, с управлением от симисторного (TRIAC) настенного диммера, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Рекомендуемая нагрузка 24 - 75 Вт. Размер 170x56x31 mm. Гарантия 3 года.
	030935	Блок питания ARV-SN24075-TRIAC (24V, 3.125A, 75W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 311,40 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 3,125А, 75 Вт, с управлением от симисторного настенного диммера (TRIAC) и/или с помощью функции Push-dim, без корректора мощности, PF>0,5. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RL (резистивная нагрузка, Leading edge). Пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.125A. Размер 179x56x30 mm. Гарантия 3 года.
AC/DC регулируемые источники напряжения			регулируемые 0-24V			
			Источники стабилизированного напряжения с регулировкой выходного напряжения в широких пределах от 0 до 27 В с помощью встроенного потенциометра. Позволяют регулировать яркость светодиодных лент и модулей.			

	026093	Блок питания JTS-150-24-A (0-24V, 6.5A, 150W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 705,44 Р	1	шт	Регулируемый блок питания с гальванической развязкой, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до 24V (максимум 28,5V), входное напряжение 88-132/180-264V AC (переключатель сети), мощность 150W, размеры 198x98x42 мм. Гарантия 2 года.
	018500	Блок питания JTS-180-24 (0-24V, 7.5A, 180W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	1 748,08 Р	1	шт	Регулируемый блок питания с гальванической развязкой, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до 24V, входное напряжение 88-132/180-264V AC (переключатель сети), мощность 180W, размеры 198x98x42 мм, вес 640 г. Гарантия 2 года. Замен-ся на 026092.
	026092	Блок питания JTS-200-24-A (0-24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	2 089,16 Р	1	шт	Регулируемый блок питания с гальванической развязкой, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до 24V (максимум 28,5V), входное напряжение 88-132/180-264V AC (переключатель сети), мощность 200W, размеры 198x102x45 мм. Гарантия 2 года.
	025993	Блок питания JTS-250-24-A (0-24V, 10.4A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	2 444,46 Р	1	шт	Регулируемый блок питания без вентилятора с гальванической развязкой, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до 24V (максимум 28,5V), входное напряжение 88-132/180-264V AC (переключатель сети), мощность 250W, размеры 200x112x50 мм. Гарантия 2 года.
	025994	Блок питания JTS-360-24-A (0-24V, 15A, 360W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	2 842,40 Р	1	шт	Регулируемый блок питания с гальванической развязкой с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до 24V (максимум 28,5V), входное напряжение 88-132/180-264V AC (переключатель сети), мощность 360W, размеры 200x112x50 мм. Гарантия 2 года.
AC/DC регулируемые источники напряжения			регулируемые 0-250V			
Источники стабилизированного напряжения для питания гибкого неона 230 В с регулировкой выходного напряжения в широких пределах с помощью встроенного потенциометра. Позволяют повысить срок службы неона и отрегулировать его яркость.						
	023972	Блок питания JTS-480-250-A (0-250V, 1.9A, 480W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)	4 647,32 Р	1	шт	Регулируемый блок питания с гальванической развязкой с вентилятором для питания гибкого неона 220V (на 1 катушку 50 м), напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до 250V, заводская установка - 235V (можно регулировать яркость свечения). Для увеличения срока службы неона, снижения пульсаций. входное напряжение 180-264V AC, мощность 480W, размеры 222x110x58 мм. Гарантия 2 года.

Источники тока [для мощных светодиодов]			AC/DC [регулируемый ток]			
			Регулируемые источники тока для светильников, имеют на корпусе DIP-переключатель на несколько положений, позволяющий выбрать нужный выходной ток.			
	023072	Блок питания ARJ-KE401050 (42W, 800-1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 058,79 Р	1	шт	Блок питания 42 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 97x43x31 мм. Вход 220-240V AC, выход 25-40VDC, ток 800, 900, 950, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	025243	Блок питания ARJ-KE42500 (21W, 250-500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	667,96 Р	1	шт	Блок питания 21 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 97x43x31 мм. Вход 220-240V AC, выход 25-42VDC, ток 250, 350, 450, 500 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023071	Блок питания ARJ-KE42700 (30W, 500-700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 30 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 97x43x31 мм. Вход 220-240V AC, выход 25-42VDC, ток 500, 600, 650, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	029255	Блок питания ARJ-40-LONG-PFC-ADJ (40W, 250-400mA) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	724,81 Р	1	шт	Источник тока регулируемый 250-300-350-400mA (дип-переключатель), с гальванической развязкой, вых. напр. 80-160V(250mA), 65-133V(300mA), 65-114V(350mA), 65-100V(400mA), макс. 40 Вт. Металлический корпус IP20, размеры 230x30x21 мм. Питание 220-240VAC, корректор мощности PFC>0,95. Диапазон раб.темп. -20..+50С. Гарантия 5 лет.
Источники тока [для мощных светодиодов]			AC/DC [ток 150-250mA]			
			Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 150/200/250 mA.			
	028189	Блок питания ARJ-KE40200R (8W, 200mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 8 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый КРУГЛЫЙ корпус IP44. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты DxH: 42x20 мм. Вход 220-240V AC, выход 27-40VDC, 200 mA, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.

	025708	Блок питания ARJ-KE45200 (9W, 200mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	355,30 Р	1	шт	Блок питания 9 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 25-45VDC, 200 mA, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	025709	Блок питания ARJ-KE36250 (9W, 250mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	383,72 Р	1	шт	Блок питания 9 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 20-36VDC, 250 mA, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	029333	Блок питания ARJ-KE48250 (12W, 250mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	355,30 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-48VDC, 250 mA, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	023368	Блок питания ARJ-KE21150 (3W, 150mA) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	231,66 Р	1	шт	Блок питания 3,15 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 55x27x21 мм. Вход 220-240V AC, выход 12-21VDC, 150 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 3 года.
	028395	Блок питания ARJ-KE40200 (8W, 200mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	540,06 Р	1	шт	Блок питания 8 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 48x30x20 мм. Вход 220-240V AC, выход 26-40VDC, 200 mA, PF>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	025710	Блок питания ARJ-KE60200 (12W, 200mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	397,94 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 35-60VDC, 200 mA, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	024924	Блок питания ARJ-KE40250-MINI (10W, 250mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	611,12 Р	1	шт	Блок питания 10 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 58x39x20 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-40VDC, 250 mA, PF>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	028396	Блок питания ARJ-KE42250 (11W, 250mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	682,18 Р	1	шт	Блок питания 10,5 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 58x36x20 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-42VDC, 250 mA,



PF>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.

Источники тока [для мощных светодиодов]

AC/DC [ток 300-350mA]

Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 300/350 мА.

	030188	Блок питания ARJ-KE08350-MINI (2.8W, 350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	234,50 Р	1	шт	Блок питания 2.8 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 27,8x22,8x17 мм (34x22,8x17 мм - с креплением). Вход 220-240V AC, выход 4-8VDC, 350 mA, PF>0.4, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	028847	Блок питания ARJ-KE21300 (6W, 300mA) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	262,92 Р	1	шт	Блок питания 6,3 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 55x27x21 мм. Вход 220-240V AC, выход 12-21VDC, 300 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 3 года.
	020495(1)	Блок питания ARJ-KE21350 (7W, 350mA) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	262,92 Р	1	шт	Блок питания 7,4 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 55x27x21 мм. Вход 220-240V AC, выход 12-21VDC, 350 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 3 года.
	024952	Блок питания ARJ-KE40300 (12W, 300mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	326,88 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 25-40VDC, 300 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	024953	Блок питания ARJ-KE34350 (12W, 350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	343,22 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 20-34VDC, 350 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	023446	Блок питания ARJ-KE42350A (15W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 15 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-42VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С.

						Гарантия 5 лет.
	027590	Блок питания ARJ-KE52350 (18W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	604,01 Р	1	шт	Блок питания 18 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 96x36x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 36-52VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	023448	Блок питания ARJ-KE68300A (20W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 20,4 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 50-68VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023449	Блок питания ARJ-KE60350A (21W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	682,18 Р	1	шт	Блок питания 21 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 45-60VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	021898	Блок питания ARPJ-KE72350A (25W, 350mA, PFC) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	923,78 Р	1	шт	Блок питания 25 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Герметичный пластиковый корпус IP65. Габариты LxWxH: 122x42,5x30 мм. Вход 220-240V AC, выход 52-72VDC, 350 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 С. Гарантия 5 лет.
	024943	Блок питания ARJ-KE80350 (28W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	710,60 Р	1	шт	Блок питания 28 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 135x36x25 мм. Вход 220-240V AC, выход 60-80VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023114	Блок питания ARJ-LE100350 (35W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	724,81 Р	1	шт	Блок питания 35 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 97x43x30 мм. Вход 220-240V AC, выход 70-100VDC, 350 mA, PF>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	030177	Блок питания ARJ-KE04300-MINI (1.2W, 300mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	234,50 Р	1	шт	Блок питания 1,2 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 27,8x22,8x17 мм (34x22,8x17 мм - с креплением). Вход 220-240V AC, выход 1,8-4,0VDC, 300 mA, PF>0.4, пульсация менее 5%, рабочая т-

						ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	030182	Блок питания ARJ-KE04350-MINI (1.4W, 350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	234,50 Р	1	шт	Блок питания 1,4 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 27,8x22,8x17 mm (34x22,8x17 mm - с креплением). Вход 220-240V AC, выход 1,8-4,0VDC, 350 mA, PF>0.4, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	030187	Блок питания ARJ-KE10300-MINI (3W, 300mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	234,50 Р	1	шт	Блок питания 3 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 27,8x22,8x17 mm (34x22,8x17 mm - с креплением). Вход 220-240V AC, выход 5-10VDC, 300 mA, PF>0.4, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	020173(1)	Блок питания ARJ-KE11350 (4W, 350mA) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	255,82 Р	1	шт	Блок питания 3,9 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 55x27x21 mm. Вход 220-240V AC, выход 6-11VDC, 350 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 3 года.
	028050	Блок питания ARJ-KE20300 (6W, 300mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	298,45 Р	1	шт	Блок питания 6 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 10-20VDC, 300 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	025713	Блок питания ARJ-KE30300 (9W, 300mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	326,88 Р	1	шт	Блок питания 9 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 15-30VDC, 300 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	023442	Блок питания ARJ-KE30300A (9W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	473,26 Р	1	шт	Блок питания 9 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 22-30VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	028049	Блок питания ARJ-KE25350 (9W, 350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	312,66 Р	1	шт	Блок питания 9 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 15-25VDC, 350 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С.

						Гарантия 5 лет.
	024795	Блок питания ARJ-KE25350A (9W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	490,31 Р	1	шт	Блок питания 9 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 17-25VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023443	Блок питания ARJ-KE40300A (12W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	511,63 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-40VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	024902	Блок питания ARJ-KE40300-MINI (12W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	625,33 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 58x39x20 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-40VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023444	Блок питания ARJ-KE34350A (12W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	525,84 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 25-34VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	027593	Блок питания ARJ-KE42300 (13W, 300mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 13 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 58x36x20 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-42VDC, 300 mA, PF>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	024903	Блок питания ARJ-KE40350-MINI (14W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	625,33 Р	1	шт	Блок питания 14 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 58x39x20 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-40VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023445	Блок питания ARJ-KE50300A (15W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 15 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 36-50VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С.

						Гарантия 5 лет.
	028191	Блок питания ARJ-KE42350R (15W, 350mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 15 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый КРУГЛЫЙ корпус IP44. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты DxH: 50x21 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-42VDC, 350 mA, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+60 С. Гарантия 5 лет.
	021870	Блок питания ARJ-KE52300A (16W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	625,33 Р	1	шт	Блок питания 16 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 36-52VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	027591	Блок питания ARJ-KE60300 (18W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	604,01 Р	1	шт	Блок питания 18 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 96x36x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 45-60VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	023447	Блок питания ARJ-KE60300A (18W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 18 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 45-60VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	027594	Блок питания ARJ-KE50350 (18W, 350mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	625,33 Р	1	шт	Блок питания 18 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 68x36x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-50VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	021476	Блок питания ARJ-KE52350A (18W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 18 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 36-52VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	024942	Блок питания ARJ-KE80300 (24W, 300mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	710,60 Р	1	шт	Блок питания 24 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 135x36x25 мм. Вход 220-240V AC, выход 60-80VDC, 300 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С.

						Гарантия 5 лет.
	023455	Блок питания ARJ-LE71350 (25W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 25 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 70x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 50-71VDC, 350 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	023111	Блок питания ARJ-LE86350 (30W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	696,39 Р	1	шт	Блок питания 30 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 97x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 60-86VDC, 350 mA, PF>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	023456	Блок питания ARJ-LE114350 (40W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	753,24 Р	1	шт	Блок питания 40 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 97x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 80-114VDC, 350 mA, PF>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	025334	Блок питания ARJ-NE135350 (47W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	923,78 Р	1	шт	Блок питания 47 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 149x40x28 mm. Вход 176-264V AC, выход 90-135VDC, 350 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+45 С. Гарантия 3 года.
	023126	Блок питания ARJ-LE142350 (50W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	937,99 Р	1	шт	Блок питания 50 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 122x43x30 mm. Вход 200-240V AC, выход 100-142VDC, 350 mA, PF>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
Источники тока [для мощных светодиодов]			AC/DC [ток 500-600mA]			
			Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 500/600 мА.			
	028397	Блок питания ARJ-KE38500 (19W, 500mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	625,33 Р	1	шт	Блок питания 19 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 68x36x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 27-38VDC, 500 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.

						
	023077	Блок питания ARJ-KE50600 (30W, 600mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	739,02 Р	1	шт	Блок питания 30 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 мм. Вход 220-240V AC, выход 36-50VDC, 600 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	026827	Блок питания ARJ-KE24500 (12W, 500mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	369,51 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 12-24VDC, 500 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 C. Гарантия 5 лет.
	024951	Блок питания ARJ-KE24500A (12W, 500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	525,84 Р	1	шт	Блок питания 12 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 17-24VDC, 500 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	023075	Блок питания ARJ-KE36500 (18W, 500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 18 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 22-36VDC, 500 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	023076	Блок питания ARJ-KE30600 (18W, 600mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 18 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 19-30VDC, 600 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	021378	Блок питания ARJ-KE42500A (21W, 500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 21 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-42VDC, 500 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	021381	Блок питания ARJ-KE47500A (24W, 500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	710,60 Р	1	шт	Блок питания 24 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 мм. Вход 220-240V AC, выход 33-47VDC, 500 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C.

						Гарантия 5 лет.
	021382	Блок питания ARJ-KE40600A (24W, 600mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	710,60 Р	1	шт	Блок питания 24 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 mm. Вход 220-240V AC, выход 30-40VDC, 600 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	022931	Блок питания ARJ-LE50500 (25W, 500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	525,84 Р	1	шт	Блок питания 25 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 130x42x24,5 mm. Вход 180-240V AC, выход 35-50VDC, 500 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 3 года. Замен-ся на 023373
	023463	Блок питания ARJ-LE55500 (27.5W, 500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	532,95 Р	1	шт	Блок питания 27,5 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 120x42x27 mm. Вход 200-240V AC, выход 40-55VDC, 500 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 C. Гарантия 3 года.
	023457	Блок питания ARJ-LE60500 (30W, 500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	724,81 Р	1	шт	Блок питания 30 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 97x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 42-60VDC, 500 mA, PF>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 C. Гарантия 3 года.
	023441	Блок питания ARJ-LE55600 (33W, 600mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	557,11 Р	1	шт	Блок питания 33 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 120x42x27 mm. Вход 200-240V AC, выход 40-55VDC, 600 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 C. Гарантия 3 года.
	023914	Блок питания ARJ-LE80500A (40W, 500mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	795,87 Р	1	шт	Блок питания 40 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 97x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 56-80VDC, 500 mA, PF>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 C. Гарантия 3 года.

Источники тока [для мощных светодиодов]

AC/DC [ток 700 mA]

Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со

	022123(1)	Блок питания ARJ-KE04700 (3W, 700mA) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	255,82 Р	1	шт	Блок питания 2,8 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 55x27x21 mm. Вход 220-240V AC, выход 2-4VDC, 700 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 3 года.
	020174(1)	Блок питания ARJ-KE09700 (6W, 700mA) (ARL, IP44 Пластик, 3 года)	262,92 Р	1	шт	Блок питания 6,3 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 55x27x21 mm. Вход 220-240V AC, выход 5-9 VDC, 700 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 3 года.
	023450	Блок питания ARJ-KE26700 (18W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	653,75 Р	1	шт	Блок питания 18 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 17-26VDC, 700 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	021873	Блок питания ARJ-KE43700A (30W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	710,60 Р	1	шт	Блок питания 30 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 mm. Вход 220-240V AC, выход 30-43VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	023123	Блок питания ARJ-LE50700 (35W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	739,02 Р	1	шт	Блок питания 35 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 97x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 35-50VDC, 700 mA, PF>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 C. Гарантия 3 года.
	021379	Блок питания ARJ-KE51700A (36W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 36 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 mm. Вход 220-240V AC, выход 36-51VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	023127	Блок питания ARJ-LE71700 (50W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	874,04 Р	1	шт	Блок питания 50 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 122x43x30 mm. Вход 200-240V AC, выход 50-71VDC, 700 mA, PF>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 C. Гарантия 3 года.

	025022	Блок питания ARJ-LE85700 (60W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	923,78 Р	1	шт	Блок питания 60 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 155x53x30 мм. Вход 200-240V AC, выход 68-85VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	030189	Блок питания ARJ-KE04700-MINI (2.8W, 700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	234,50 Р	1	шт	Блок питания 2.8 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 27,8x22,8x17 mm (34x22,8x17 mm - с креплением). Вход 220-240V AC, выход 1,8-4,0VDC, 700 mA, PF>0.4, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	026509	Блок питания ARJ-KE16700A (11W, 700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	383,72 Р	1	шт	Блок питания 11 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 86x32x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 9-16VDC, 700 mA, PF>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 С. Гарантия 5 лет.
	029058	Блок питания ARJ-KE20700 (14W, 700mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 14 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP44. Габариты LxWxH: 58x36x20 mm. Вход 220-240V AC, выход 12-20VDC, 700 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023760	Блок питания ARJ-KE28700R (20W, 700mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	694,44 Р	1	шт	Блок питания 20 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый круглый корпус. Габариты DxH: 50x21 mm. Вход 220-240V AC, выход 19-28VDC, 700 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	025717	Блок питания ARJ-LE29700 (20W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	596,90 Р	1	шт	Блок питания 20 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 70x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 20-29VDC, 700 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	021872	Блок питания ARJ-KE30700 (21W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	653,75 Р	1	шт	Блок питания 21 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 88x41x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 22-30VDC, 700 mA, PF>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023459	Блок питания ARJ-LE35700 (25W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	582,69 Р	1	шт	Блок питания 25 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 70x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 25-35VDC, 700 mA, PF>0.92,

						пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	028193	Блок питания ARJ-KE42700R (29W, 700mA, PFC) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	753,24 Р	1	шт	Блок питания 29,4 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый КРУГЛЫЙ корпус IP44. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты DxH: 57x25,5 мм. Вход 220-240V AC, выход 27-42VDC, 700 mA, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+60 С. Гарантия 5 лет.
	021899	Блок питания ARPJ-KE42700A (30W, 700mA, PFC) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	994,84 Р	1	шт	Блок питания 30 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Герметичный пластиковый корпус IP65. Габариты LxWxH: 122x42,5x30 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-42VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 С. Гарантия 5 лет.
	027586	Блок питания ARJ-KE57700A (40W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 40 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 мм. Вход 220-240V AC, выход 45-57VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023460	Блок питания ARJ-LE58700 (40W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	810,08 Р	1	шт	Блок питания 40 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 97x43x30 мм. Вход 220-240V AC, выход 40-58VDC, 700 mA, PF>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	021900	Блок питания ARPJ-KE60700A (42W, 700mA, PFC) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	1 108,54 Р	1	шт	Блок питания 42 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Герметичный пластиковый корпус IP65. Габариты LxWxH: 122x42,5x30 мм. Вход 220-240V AC, выход 42-60VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 С. Гарантия 5 лет.
	020675	Блок питания ARJ-KE70700 (49W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	874,04 Р	1	шт	Блок питания 49 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 155x49x33 мм. Вход 220-240V AC, выход 52-70VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	021902	Блок питания ARPJ-KE86700A (60W, 700mA, PFC) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	1 378,56 Р	1	шт	Блок питания 60 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP65. Габариты LxWxH: 162x43x32 мм. Вход 220-240V AC, выход 63-86VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 С. Гарантия 5 лет.

						
	023378	Блок питания ARPJ-LE142700 (100W, 700mA, PFC) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	2 295,24 Р	1	шт	Блок питания 100 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP67. Габариты LxWxH: 190x52x37 mm. Вход 100-240V AC, выход 114-142VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 С. Гарантия 3 года.
	023381	Блок питания ARPJ-LE214700 (150W, 700mA, PFC) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	3 078,32 Р	1	шт	Блок питания 150 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP67. Габариты LxWxH: 190x52x37 mm. Вход 100-240V AC, выход 171-214VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 С. Гарантия 3 года.

Источники тока [для мощных светодиодов]

AC/DC [ток 1050 mA]

Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 1050 mA.

	024899	Блок питания ARJ-KE571050 (60W, 1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	915,11 Р	1	шт	Блок питания 60 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 155x49x33 mm. Вход 220-240V AC, выход 42-57VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 3 года.
	021380	Блок питания ARJ-KE351050A (37W, 1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 36 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 mm. Вход 220-240V AC, выход 25-35VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	023462	Блок питания ARJ-LE381050A (40W, 1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 40 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 97x43x30 mm. Вход 220-240V AC, выход 27-38VDC, 1050 mA, PF>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	027587	Блок питания ARJ-KE421000A (42W, 1000mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 42 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 mm. Вход 220-240V AC, выход 30-42VDC, 1000 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С.

						С. Гарантия 5 лет.
	021384	Блок питания ARJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 42 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 117x42x24 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-40VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет.
	021901	Блок питания ARPJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	1 149,04 Р	1	шт	Блок питания 42 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Герметичный пластиковый корпус IP65. Габариты LxWxH: 122x42,5x30 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-40VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 С. Гарантия 5 лет.
	023376	Блок питания ARJ-LE421050 (44W, 1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	781,66 Р	1	шт	Блок питания 44 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 120x42x27 мм. Вход 200-240V AC, выход 27-42VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	020678	Блок питания ARJ-KE481050 (50W, 1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 115,64 Р	1	шт	Блок питания 50 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 155x49x33 мм. Вход 220-240V AC, выход 36-48VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 С. Гарантия 5 лет. Замен-ся на 023128
	023128	Блок питания ARJ-LE481050 (50W, 1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	852,72 Р	1	шт	Блок питания 50 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 122x43x30 мм. Вход 200-240V AC, выход 33-48VDC, 1050 mA, PF>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	025023	Блок питания ARJ-LE571050 (60W, 1050mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	845,61 Р	1	шт	Блок питания 60 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 155x53x30 мм. Вход 200-240V AC, выход 46-57VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	021903	Блок питания ARPJ-KE571050A (60W, 1050mA, PFC) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	1 087,22 Р	1	шт	Блок питания 60 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP65. Габариты LxWxH: 162x43x32 мм. Вход 220-240V AC, выход 42-57VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 С. Гарантия 5 лет.

						
	024278	Блок питания ARPJ-УН911050-PFC (96W, 1.05A) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	3 410,88 Р	1	шт	Источник тока для светильников (мощных светодиодов) с гальванической развязкой. Корпус металл IP67, мощность 96 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 55-91V 1050mA, PF>0,95; Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	023512	Блок питания ARPJ-LE1421050 (150W, 1050mA, PFC) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	2 913,46 Р	1	шт	Блок питания 150 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP67. Габариты LxWxH: 190x52x37 мм. Вход 100-240V AC, выход 114-142VDC, 1050 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 C. Гарантия 3 года.
Источники тока [для мощных светодиодов]			AC/DC [ток 1400 mA]			
			Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 1400 mA.			
	020676	Блок питания ARJ-KE301400 (42W, 1400mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 037,48 Р	1	шт	Блок питания 42 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 155x49x33 мм. Вход 220-240V AC, выход 21-30VDC, 1400 mA, PF>0.95, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	020677	Блок питания ARJ-KE361400 (50W, 1400mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 115,64 Р	1	шт	Блок питания 50 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты LxWxH: 155x49x33 мм. Вход 220-240V AC, выход 27-36VDC, 1400 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 5 лет.
	024900	Блок питания ARJ-KE421400A (60W, 1400mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 115,64 Р	1	шт	Блок питания 60 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 155x49x33 мм. Вход 220-240V AC, выход 30-42VDC, 1400 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 C. Гарантия 3 года.
	021904	Блок питания ARPJ-KE421400A (60W, 1400mA, PFC) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет)	1 343,03 Р	1	шт	Блок питания 60 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP65. Габариты LxWxH: 162x43x32 мм. Вход 220-240V AC, выход 27-42VDC, 1400 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 C. Гарантия 5 лет.

						
	023639	Блок питания ARPJ-УН681400-PFC (96W, 1.4A) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	3 410,88 Р	1	шт	Источник тока для светильников (мощных светодиодов) с гальванической развязкой. Корпус металл IP67, мощность 96 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 41-68V 1400mA, PF>0,95; Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
Источники тока [для мощных светодиодов]			AC/DC [ток 1750 mA]			
			Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 1750 mA.			
	011672	Блок питания ARPJ-LA361750 (63W, 1750mA) (ARL, IP65 Пластик, 2 года)	1 419,78 Р	1	шт	Источник тока 1750mA (+-3%), с гальванической развязкой, вых. напряжение 9-36V, макс. 63Вт. Пластиковый корпус IP65, размеры LxWxH 162x42x34 мм. Питание 100-240 VAC, без PFC. Диапазон раб. темп. -20..+50 С. Вес 350 г. Гарантия 2 года.
Источники тока [для мощных светодиодов]			AC/DC [ток 2800-5200 mA]			
			Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 2800/3150/3500/5200 mA.			
	024279	Блок питания ARPJ-УН362800-PFC (100W, 2.8A) (ARL, IP67 Металл, 7 лет)	3 801,71 Р	1	шт	Источник тока для светильников (мощных светодиодов) с гальванической развязкой. Корпус металл IP67, мощность 100 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 21-36V 2800mA, PF>0,95; Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Гарантия 7 лет.
	016154	Блок питания ARPJ-LG323150 (100W, 3150mA, PFC) (ARL, IP67 Металл, 2 года)	3 638,27 Р	1	шт	Источник тока 3150mA (+-63mA), с гальванической развязкой, вых. напряжение 20-32V, макс. 100Вт. Алюминиевый корпус IP67, размеры LxWxH 195x65x40 мм. Питание 100-240 VAC, корректор мощности PFC>0,95. Диапазон раб. темп. -30..+50 С. Вес 850 г. Гарантия 2 года.
	016805	Блок питания ARPJ-LG423500 (150W, 3500mA, PFC) (ARL, IP67 Металл, 2 года)	4 732,60 Р	1	шт	Источник тока 3500mA (+-70mA), с гальванической развязкой, вых. напряжение 30-42V, макс. 150Вт. Алюминиевый корпус IP67, размеры LxWxH 221x70x45 мм. Питание 100-240 VAC, корректор мощности PFC>0,95. Диапазон раб. темп. -30..+50 С. Вес 1270 г. Гарантия 2 года.

						
	017019	Блок питания ARPJ-LA123000 (36W, 3000mA) (ARL, IP40 Пластик, 2 года)	697,81 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для токовой ленты CC-5000 3А 5060 (для 1 катушки). Пластиковый корпус IP40. Вход 100-240V AC, выход 9-12V DC, 3000mA, 36W. Размеры 140x55x34 мм. Гарантия 2 года.
	025044	Блок питания ARPJ-УН362800-PFC-55C (100W, 2.8A) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	4 361,66 Р	1	шт	Источник тока для светильников (мощных светодиодов) с гальванической развязкой. Корпус металл IP67, мощность 100 Вт; Входное напряжение 120-240V; Выход 21-36V 2800mA, PF>0,95; Размер 188x67,5x33,5 мм (161x67,5x33,5 мм - без "ушей"). Рабочая температура -55+70 С. Гарантия 5 лет.
	020783	Блок питания ARPJ-LG365200 (200W, 5200mA, PFC) (ARL, IP67 Металл, 2 года)	6 608,58 Р	1	шт	Источник тока 5200mA (+-3%), с гальванической развязкой, вых. напряжение 28-36V, макс. 200Вт. Алюминиевый корпус IP67, размеры LxWxH 227x96x49 мм. Питание 100-240 VAC, корректор мощности PFC>0,97, эффективность 90%. Диапазон раб. темп. -30..+50 С. Вес 2000 г. Гарантия 2 года.
Источники тока [для мощных светодиодов]			DC/DC 12-24V [ток 1000 mA] Источник питания DC/DC 12-24 В, 1000 мА для мощных светодиодов, обеспечивает стабилизацию по току, что является важным требованием для нормальной работы мощных светодиодов.			
	020412	Блок питания ARJ-LDR121000 (12W, 1000mA) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	142,12 Р	1	шт	Блок питания для мощных светодиодов (от 1 до 3 шт включенных последовательно). Плата в термоусадочной оболочке. Габариты LxWxH: 25x22x7 мм. Вход 9-12V DC, выход от 3 до (Uпит-1,5) В, 1000 мА, вых. мощность 10,5 Вт (при питании от 12 В)
Диммируемые источники тока			Управление TRIAC Источники стабилизированного тока (светодиодные драйверы) с функцией диммирования позволяют управлять яркостью светодиодных светильников с помощью встраиваемых настенных диммеров (светорегуляторов) TRIAC.			
	028188	Блок питания ARJ-7-PFC-TRIAC-A (7W, 350-500mA) (ARL, IP20	852,72 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 6,5 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для

		Пластик, 5 лет)				мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 122x41x23 мм (88x41x23 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 7-13V DC, 350-500 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028780	Блок питания ARJ-KE40250-PFC-TRIAC-A (10W, 250mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	806,53 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 10 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP44. Габариты 58x36x20 mm. Вход 220-240 VAC, выход 27-40V DC, 250 mA, PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028187	Блок питания ARJ-15-PFC-TRIAC-A (14W, 500-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	952,20 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 14 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 122x41x23 мм (88x41x23 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 12-20V DC, 500-700 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	026046	Блок питания ARJ-15-PFC-TRIAC-A (15W, 200-350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	952,20 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 15 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 122x41x23 мм (88x41x23 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 26-42V DC, 200-350 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028280	Блок питания ARJ-KE42350-PFC-TRIAC-A (15W, 350mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	852,72 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 15 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP44. Габариты 68x36x23 mm. Вход 220-240 VAC, выход 27-42V DC, 350 mA, PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	022295	Блок питания ARJ-SP43350-DIM (15W, 350mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	852,72 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 15 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 123x44x19 mm. Вход 220-240V AC, выход 21,5-42,5VDC, 350 mA, PF>0,9, рабочая t-ра -25+40 C. Гарантия 3 года.
	022436	Блок питания ARJ-SP21700-DIM (15W, 700mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 172,49 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 15 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 123x44x19 mm. Вход 220-240V AC, выход 10,5-21,5VDC, 700 mA,

						PF>0,9, рабочая т-ра -25+40 С. Гарантия 3 года.
	022296	Блок питания ARJ-SP51350-DIM (18W, 350mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 378,56 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 18 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 148x46x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 26-51VDC, 350 mA, PF>0,9, рабочая т-ра -25+45 С. Гарантия 3 года.
	022437	Блок питания ARJ-SP25700-DIM (18W, 700mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 406,99 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 18 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 148x46x23 mm. Вход 220-240V AC, выход 12,5-25,5VDC, 700 mA, PF>0,9, рабочая т-ра -25+45 С. Гарантия 3 года.
	026048	Блок питания ARJ-20-PFC-TRIAC-A (20W, 350-500mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 136,96 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 19 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 138x44x30 мм (98x44x30 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 26-38V DC, 350-500 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028186	Блок питания ARJ-20-PFC-TRIAC-A (20W, 500-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 065,90 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 19,6 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 138x44x30 мм (98x44x30 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 15-28V DC, 500-700 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,95. Гарантия 5 лет.
	028185	Блок питания ARJ-40-PFC-TRIAC-A (40W, 700-1050mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 350,14 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 40 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 172x44x30 мм (133x44x30 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 27-38V DC, 700-1050 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028276	Блок питания ARJ-KE21300-PFC-TRIAC-A (6.3W, 300mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	696,39 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 6.3 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для

						использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP44. Габариты 48x30x20 mm. Вход 220-240 VAC, выход 13-21V DC, 300 mA, PF>0,9. Гарантия 5 лет.
	028277	Блок питания ARJ-KE30300-PFC-TRIAC-A (9W, 300mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	806,53 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 9 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP44. Габариты 58x36x20 mm. Вход 220-240 VAC, выход 19-30V DC, 300 mA, PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028269	Блок питания ARJ-KE42350-PFC-TRIAC-R (15W, 350mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	966,42 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 14,7 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый КРУГЛЫЙ корпус IP44. Габариты DxH: 51x22 mm. Вход 220-240 VAC, выход 27-42V DC, 350 mA, PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028281	Блок питания ARJ-KE21700-PFC-TRIAC-A (15W, 700mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	852,72 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 14,7 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP44. Габариты 68x36x23 mm. Вход 220-240 VAC, выход 13-21V DC, 700 mA, PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028270	Блок питания ARJ-KE40700-PFC-TRIAC-R (28W, 700mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	1 208,02 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 28 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый КРУГЛЫЙ корпус IP44. Габариты DxH: 57x26 mm. Вход 220-240 VAC, выход 27-40V DC, 700 mA, PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028275	Блок питания ARJ-KE13300-PFC-TRIAC-A (4W, 300mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	660,86 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 4 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP44. Габариты 48x30x20 mm. Вход 220-240 VAC, выход 8-13V DC, 300 mA, PF>0,9. Гарантия 5 лет.
	019078	Диммируемый драйвер MD120-6W (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	568,48 Р	1	шт	Диммируемый (TRIAC) источник тока для светильников. Питание AC200-240V 50/60Hz, выход 18-22V, 260mA, мощность 6Вт. Заменяет стандартный драйвер. Вход 230 В (коричневый и синий провода),

						выход 18-22 В (коаксиальный коннектор 5,5 мм, "+" - центральный). Размеры 103x43x25 мм.
	027139	Блок питания ARJ-7-PFC-TRIAC-A (7W, 180-350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	852,72 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 7 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 122x41x23 мм (88x41x23 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 12-20V DC, 180-350 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028779	Блок питания ARJ-10-PFC-TRIAC-A (10W, 180-270mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	952,20 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 10 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 122x41x23 мм (88x41x23 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 26-38V DC, 180-270 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	026042	Блок питания ARJ-10-PFC-TRIAC-A (10W, 200-350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	952,20 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 10 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 122x41x23 мм (88x41x23 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 16-29V DC, 200-350 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	028279	Блок питания ARJ-KE50300-PFC-TRIAC-A (15W, 300mA) (ARL, IP44 Пластик, 5 лет)	852,72 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 15 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP44. Габариты 68x36x23 мм. Вход 220-240 VAC, выход 30-50V DC, 300 mA, PF>0,92. Гарантия 5 лет.
	025074	Блок питания ARJ-SP36500-DIM (18W, 500mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 392,78 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 18 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 148x46x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 18-36VDC, 500 mA, PF>0,9, рабочая t-ра -25+45 C. Гарантия 3 года.
	019773	Блок питания ARJ-LK60320-DIM (19W, 320mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 009,05 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 19,2 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 113x44x28 мм. Вход 200-240 VAC, выход 36-60V DC, 320

						mA, PF>0,9.
	019776	Блок питания ARJ-LK30700-DIM (21W, 700mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	995,98 P	1	шт	Диммируемый драйвер 21 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 113x44x28 мм. Вход 200-240 VAC, выход 20-30V DC, 700 mA, PF>0,9.
	022297	Блок питания ARJ-SP68350-DIM (24W, 350mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 776,50 P	1	шт	Диммируемый драйвер 24 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 157x35x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 34-68.5VDC, 350 mA, PF>0,95, рабочая т-ра -25+45 C. Гарантия 3 года.
	018093	Блок питания ARJ-LK40600-DIM (24W, 600mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 108,54 P	1	шт	Диммируемый блок питания 24Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 113x44x28 мм. Вход 200-240V AC, выход 20-40VDC, 600 mA, PF>0,9, рабочая т-ра -25+40 C.
	022438	Блок питания ARJ-SP34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 236,44 P	1	шт	Диммируемый драйвер 24 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 157x35x23 мм. Вход 220-240V AC, выход 17-34VDC, 700 mA, PF>0,95, рабочая т-ра -25+45 C. Гарантия 3 года.
	020025	Блок питания ARJ-LK40700-DIM (28W, 700mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 222,23 P	1	шт	Диммируемый драйвер 28 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 167x40x29mm. Вход 200-240V AC, выход 26-40VDC, ток 700 mA, PF>0,9, рабочая т-ра -25+40 C. Гарантия 2 года.
	022299	Блок питания ARJ-SP85350-DIM (30W, 350mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 131,80 P	1	шт	Диммируемый драйвер 30 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 167x41x29 мм. Вход 220-240V AC, выход 42,5-85,5VDC, 350 mA, PF>0,95, рабочая т-ра -25+45 C. Гарантия 3 года.
	026052	Блок питания ARJ-30-PFC-TRIAC-A (30W, 500-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 236,44 P	1	шт	Диммируемый драйвер 30 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуются для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная

						нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 138x44x30 мм (98x44x30 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 26-42V DC, 500-700 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,95. Гарантия 5 лет.
	026058	Блок питания ARJ-36-PFC-TRIAC-A (36W, 500-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 279,08 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 36 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 138x44x30 мм (98x44x30 мм - без боковых крышек). Вход 220-240 VAC, выход 30-52V DC, 500-700 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,95. Гарантия 5 лет.
	025063	Блок питания ARJ-SP361000-DIM (36W, 1000mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	2 131,80 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 36 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 167x41x29 mm. Вход 220-240V AC, выход 18-36VDC, 1000 mA, PF>0,95, рабочая t-ра -25+45 C. Гарантия 3 года.
	018482	Блок питания ARPJ-DIM281400-L (40W, 1400mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	2 138,91 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 40Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 163x45x31mm. Вход 200-240V AC, выход 20-28VDC, 1400 mA, PF>0,9, рабочая t-ра -20+40 C. Гарантия 2 года.
	018094	Блок питания ARPJ-DIM361500-L (54W, 1500mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	2 117,59 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 54Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 163x45x31mm. Вход 200-240V AC, выход 28-36VDC, 1500 mA, PF>0,9, рабочая t-ра -20+40 C. Гарантия 2 года.
Диммируемые источники тока			Управление 0-10V			
			Источники стабилизированного тока (светодиодные драйверы) с функцией диммирования позволяют управлять яркостью светодиодных светильников по стандарту 0/1-10 В с помощью встраиваемого настенного диммера или внешнего потенциометра.			
	025077	Блок питания ARJ-26-LONG-0-10V-PFC-B (26W, 250-400mA) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	994,84 Р	1	шт	5 лет. Диммируемый токовый блок питания с управлением 0-10V с гальванической развязкой. Питание 200-240AC. Выход 40-65V, ток 250/300/350/400mA, макс.мощность 26W, коэффициент мощности >0,9. Размеры 317x31x25 мм. Гарантия 5 лет.

	025078	Блок питания ARJ-46-LONG-0-10V-PFC-B (46W, 400-700mA) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	1 237,87 Р	1	шт	5 лет. Диммируемый токовый блок питания с управлением 0-10V с гальванической развязкой. Питание 200-240AC. Выход 40-65V, ток 400/500/600/700mA, макс.мощность 46W, коэффициент мощности >0,9. Размеры 317x31x25 мм. Гарантия 5 лет.
	030929	Блок питания ARJ-SP-20-PFC-0-10V (20W, 350-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 463,84 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением 0-10V, с гальванической развязкой. Питание 120-240VAC. Выход 9-45V (350/400/450mA), 9-40V (500mA), 9-36V (550mA), 9-33V (600mA), 9-30V (650mA), 9-28V (700mA) (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20W. Размеры 88x43x26.5 мм. Гарантия 5 лет.
	030928	Блок питания ARJ-SP-10-PFC-0-10V (10W, 120-350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 236,44 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением 0-10V, с гальванической развязкой. Питание 120-240VAC. Выход: 120/150/180/210mA (9-42V), 260mA (9-38V), 290mA (9-34V), 320mA (9-31V), 350mA (9-28V) (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 10W. Размеры 75x35x26.5 мм. Гарантия 5 лет.
	019759	Блок питания ARJ-LK65320-DIM (21W, 320mA, 0-10V, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 165,38 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 21 Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 102x61x30 мм. Вход 200-240 VAC, выход 30-65V DC, 0-320 mA, PF>0,9, вход диммирования: управление 0-10V.
	019760	Блок питания ARJ-LK45500-DIM (23W, 500mA, 0-10V, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 307,50 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 23 Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 102x61x30 мм. Вход 200-240 VAC, выход 25-45V DC, 0-500 mA, PF>0,9, вход диммирования: управление 0-10V. Замен-ся на 024972
	025070	Блок питания ARJ-26-0-10V-PFC-B (26W, 250-400mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	793,50 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 26 Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 106x68x30 мм. Вход 200-240 VAC, выход 40-65V DC, 250/300/350/400 mA, PF>0,9, вход диммирования: управление 0-10V. Гарантия 5 лет.
	024976	Блок питания ARJ-38-0-10V-PFC-B (38W, 650-950mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	990,17 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 38 Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 106x68x30 мм. Вход 200-240 VAC, выход 20-40V DC, 650/750/850/950 mA, PF>0,9, вход диммирования: управление 0-10V. Гарантия 5 лет.
	015217	Блок питания ARPJ-DIM301400-R (42W, 1400mA, 0-10V) (ARL, IP65 Пластик, 2	995,98 Р	1	шт	Блок питания 42 Вт, для 5-7x5Вт светодиодов с гальванической развязкой. Пластиковый корпус IP65. Размер LxWxH: 154x43x34мм. Вход 100-264 AC, выход 18-30V DC, 5-1400 mA, вход диммирования:

		года)				управление 0-10V или потенциометр 100 Ком. Гарантия 2 года.
	024977	Блок питания ARJ-48-0-10V-PFC-B (48W, 900-1200mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 136,96 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 48 Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 106x68x30 мм. Вход 200-240 VAC, выход 20-40V DC, 900/1000/1100/1200 mA, PF>0,9, вход диммирования: управление 0-10V. Гарантия 5 лет.
Диммируемые источники тока			Управление DALI			
			Источники стабилизированного тока (светодиодные драйверы) с функцией диммирования позволяют управлять яркостью светодиодных светильников по цифровому стандарту DALI с помощью встраиваемой настенной панели или контроллера.			
	025111	Блок питания ARJ-20-PFC-DALI-1-10V-A (20W, 250-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	3 055,58 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI и 1-10V с гальванической развязкой. Функция PUSH DIMMER. Сертификат CE (EMC+LVD). Питание 220-240VAC. Выход 6-60/58/40/28.5V, ток 0.25/0.35/0.5A/0.7A (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20W. Размеры 150x52x28 мм. Гарантия 5 лет.
	025122	Блок питания ARJ-30-PFC-DALI-1-10V-A (30W, 250-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	3 084,00 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI и 1-10V с гальванической развязкой. Функция PUSH DIMMER. Сертификат CE (EMC+LVD). Питание 220-240VAC. Выход 6-58/6-43V, ток 0.25-0.7A (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 30W. Размеры 103x67x22 мм. Гарантия 5 лет.
	025123	Блок питания ARJ-40-PFC-DALI-1-10V-A (40W, 250-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	3 155,06 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI и 1-10V с гальванической развязкой. Функция PUSH DIMMER. Сертификат CE (EMC+LVD). Питание 220-240VAC. Выход 6-58V, ток 0.25-0.7A (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 40W. Размеры 123x79x24 мм. Гарантия 5 лет.
	025125	Блок питания ARJ-40-PFC-DALI-1-10V-A (40W, 700-1200mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	3 193,44 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI и 1-10V с гальванической развязкой. Функция PUSH DIMMER. Сертификат CE (EMC+LVD). Питание 220-240VAC. Выход 6-58/6-38V(1050mA)/6-33V(1200mA), ток 0.7-1.2A (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 40W. Размеры 202x58x30 мм. Гарантия 5 лет.
	025124	Блок питания ARJ-50-PFC-DALI-1-10V-A (50W, 700-1400mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	3 183,49 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI и 1-10V с гальванической развязкой. Функция PUSH DIMMER. Сертификат CE (EMC+LVD). Питание 220-240VAC. Выход 6-58/6-36V, ток

						0.7-1.4A (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 50W. Размеры 123x79x24 мм. Гарантия 5 лет.
	028456	Блок питания ARJ-55-LONG-DALI-0-10V-PFC (55W, 1050mA) (ARL, IP20 Металл, 7 лет)	3 737,76 Р	1	шт	Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI и 0-10V, с гальванической развязкой, с функцией PUSH-DIM. Питание 120-240VAC. Выход 31-52V, 1050mA, PF>0,95, макс.мощность 55W. Размеры 378x30x21 мм. Гарантия 7 лет.
	022830(2)	Блок питания ARJ-SP-12-PFC-DALI2 (12W, 200-350mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	2 842,40 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI с гальванической развязкой. Функция PUSH DIMMER. Соответствует стандарту DALI-2. Питание 220-240VAC. Выход 9-40V (ток 0.2/0.25/0.3A,) 9-34V (ток 0.35A) (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 12W. Размеры 150x43x29 мм. Гарантия 5 лет.
	030908	INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-201-10W-350-MINI-PD-SUF (230V, 120-350mA) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)	2 273,92 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания / драйвер для светодиодных светильников с управлением DALI и гальванической развязкой. Функция PUSH DIM. Питание 120-277V. Выход 9-42/9-28V, ток 120-350 mA (DIP-переключатель на корпусе), макс.мощность 10W. PF-0.95, ток холодного старта 30A@210мксек. Размеры 75x35x27 мм. Гарантия 5 лет.
	031611	INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-201-10W-700-MINI-PD-SUF (230V, 350-700mA) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)	2 273,92 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания / драйвер для светодиодных светильников с управлением DALI и гальванической развязкой. Функция PUSH DIM. Питание 120-277V. Выход 2-21V, ток 350-700mA (DIP-переключатель на корпусе), макс.мощность 10W. PF-0.95, ток холодного старта 30A@210мксек. Размеры 75x35x27 мм. Гарантия 5 лет.
	030909	INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-201-20W-MINI-PD-SUF (230V, 350-700mA) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)	2 984,52 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания / драйвер для светодиодных светильников с управлением DALI и гальванической развязкой. Функция PUSH DIM. Питание 120-277V. Выход 9-45/9-28V, ток 350-700 mA (DIP-переключатель на корпусе), макс.мощность 20W. PF-0.95, ток холодного старта 30A@210мксек. Размеры 88x43x27 мм. Гарантия 5 лет.
	030926	Блок питания ARJ-SP-20-PFC-DALI2 (20W, 350-700 mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	2 629,22 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI с гальванической развязкой. Функция PUSH DIMMER. Соответствует стандарту DALI-2. Питание 220-240VAC. Выход 9-40V (ток 0.35/0.5/0.55/0.7A,) (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20W. Размеры 150x43x29 мм. Гарантия 5 лет.
	030927	Блок питания ARJ-SP-30-PFC-	2 700,28 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI с

		DALI2 (30W, 550-900 mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)				гальванической развязкой. Функция PUSH DIMMER. Соответствует стандарту DALI-2. Питание 220-240VAC. Выход 9-45V (ток 0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9A,) (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 30W. Размеры 150x43x29 мм. Гарантия 5 лет.
	031825	INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-202-36W-MIX-DT8-700-NF-SUF (230V, 700mA) (IARL, Пластик)	5 400,56 Р	1	шт	Диммер DALI для MIX (CCT) светильников. Значение выходного тока фиксированное. Управление DALI DT8. Диммирование без ШИМ, подходит для фото-видео студий. Вход AC 200-240V, выход 2x700mA 8-52VDC, мощность до 36W. Размеры 210x50x32 мм.
	030910	INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-201-40W-850-MINI-PD-SUF (230V, 500-850mA) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)	3 126,64 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания / драйвер для светодиодных светильников с управлением DALI и гальванической развязкой. Функция PUSH DIM. Питание 120-277V. Выход 9-48/9-47V, ток 500-850 mA (DIP-переключатель на корпусе), макс.мощность 40W. PF-0.97, ток холодного старта 30A@210мксек. Размеры 121x44x27 мм. Гарантия 5 лет.
	023007(1)	Блок питания ARJ-40-LONG-DALI-PFC-B (40W, 700-1000mA) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 195,75 Р	1	шт	Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Питание 200-240AC. Выход 27-40V, ток 700/800/900/1000mA, макс.мощность 40W, коэффициент мощности >0,9. Размеры 317x31x24,5 мм. Гарантия 5 лет.
	023007	Блок питания ARJ-DALI-40L (40W, 700-1000mA, PFC) (ARL, IP20 Металл, 5 лет)	2 131,80 Р	1	шт	Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Питание 200-240AC. Выход 27-40V, ток 700/800/900/1000mA, макс.мощность 40W, коэффициент мощности >0,9. Размеры 317x31x24,5 мм. Гарантия 5 лет. Замен-ся на арт. 023007(1).
	031613	INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-201-40W-1200-MINI-PD-SUF (230V, 800-1200mA) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)	3 126,64 Р	1	шт	Диммируемый мультитоковый блок питания / драйвер для светодиодных светильников с управлением DALI и гальванической развязкой. Функция PUSH DIM. Питание 120-277V . Выход 9-47V, ток 800-1200 mA (DIP-переключатель на корпусе), макс.мощность 40W. PF-0.95, ток холодного старта 30A@210мксек. Размеры 121x44x27 мм. Гарантия 5 лет.
	026643	Блок питания ARJ-42-DALI-PFC-B (42W, 700-1050mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	2 359,00 Р	1	шт	5 лет. Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Питание 200-240AC. Выход 20-40V, ток 700/800/900/1050 mA, макс.мощность 42W, коэффициент мощности >0,9. Размеры 106x66.5x30 мм. Гарантия 5 лет.
	024947	Блок питания ARJ-42-DALI-PFC-B (42W, 750-1050mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	1 989,68 Р	1	шт	Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Питание 200-240AC. Выход

		Пластик, 5 лет)				20-40V, ток 750/850/950/1050mA, макс. мощность 42W, коэффициент мощности >0,9. Размеры 106x66.5x30 мм. Гарантия 5 лет. Замен-ся на арт. 026643.
	031626	INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-202-50W-MIX-DT8-SUF (230V, ANODE, 250-1500mA) (IARL, Пластик)	5 187,38 Р	1	шт	Диммер/драйвер DALI для MIX (CCT) светильников. Регулировка выходного тока осуществляется DIP-переключателями на корпусе. Управление DALI DT8. Вход AC 200-240V, выход 2x 250-1500mA 8-52VDC (в зависимости от вых. тока), мощность 50W. Подходит для управления светильниками со светодиодами двух цветов свечения (MIX) с общим анодом, "+". Размеры 210x50x32 мм. Гарантия 5 лет.
	031312	INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-202-50W-MIX-DT8-1050-NF-SUF (230V, 1000mA) (IARL, Пластик)	5 400,56 Р	1	шт	Диммер DALI для MIX (CCT) светильников. Значение выходного тока фиксированное. Управление DALI DT8. Диммирование без ШИМ, подходит для фото-видео студий. Вход AC 200-240V, выход 2x1050mA 8-48VDC, мощность 50W. Размеры 210x50x32 мм.
	028455	Блок питания ARJ-55-LONG-DALI-0-10V-PFC (56W, 700mA) (ARL, IP20 Металл, 7 лет)	3 737,76 Р	1	шт	Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI и 0-10V, с гальванической развязкой, с функцией PUSH-DIM. Питание 120-240VAC. Выход 47-80V, 700mA, PF>0,95, макс. мощность 56W. Размеры 378x30x21 мм. Гарантия 7 лет.
Блоки аварийного питания			Токовые аварийные драйверы			
			Блок аварийного питания для светодиодных светильников (светодиодный драйвер с внешней аккумуляторной батареей) с функцией аварийного освещения. Время автономной работы от аккумуляторной батареи до 3 ч.			
	024365	Блок аварийного питания ARJ-EMG-6W-3H-NiCd (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	3 345,50 Р	1	шт	Драйвер для LED с функцией аварийного освещения с внешней АКБ, с гальванической развязкой. Для светильников с макс. мощн. 100 Вт. Питание 100-277 VAC. Мощность в аварийном режиме 10-15 Вт (освещенность не менее 10-15% от номинальной), рекомендуемое вых. напряжение 10-90 В, ток в авар. режиме 175-40 mA соответственно, внешняя АКБ Ni-Cd 6V 3000 mAh, время автономной работы от батареи до 3 часов. Размеры 206x40x29 мм (без АКБ).
	030714	Блок аварийного питания ARJ-EMG-08-5W-3H-LiFePO4 (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	5 329,50 Р	1	шт	Драйвер для LED с функцией аварийного освещения со встроенной АКБ, с гальванической развязкой. Мощность в аварийном режиме 5 Вт. Питание 220-240 VAC, рекомендуемое вых. напряжение 10-90 В, встроенная АКБ LiFePo4 6.4V 3000 mAh, время автономной работы от батареи до 3 часов. Размеры 250x60x32,3 мм.

DC/DC стабилизаторы 12-24V

20-240W

Источники питания DC/DC обеспечивают стабилизированное напряжение 12 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий. Фильтр ШИМ служит для уменьшения шума при работе блока питания совместно с диммером (RGB-контроллером);

	020091	Блок питания ARPV-LK20-12 DC/DC (12V, 20W) (ARL, IP65 Пластик, 2 года)	710,60 Р	1	шт	Автомобильный стабилизатор для светодиодных лент и модулей. Вход 9-20В, выход 12+-0,5 В,1,6 А. Герметичный пластиковый корпус IP65. Защита от перепадов напряжения продлевает срок службы светодиодов. Мощность 19,2 Вт, размеры 65x30x23 мм.
	026545	Блок питания ARV-F24010 DC/DC (12-24V, 10A, фильтр ШИМ) (ARL, Пластик)	852,72 Р	1	шт	Выходной фильтр, служит для уменьшения звукового шума и писка от блока питания при совместной работе с ШИМ-диммером/RGB-контроллером, напряжение вход/выход 12-24V DC, макс. ток 10А, макс. мощность 120 Вт (для 12В), 240 Вт (для 24В). Пластиковый корпус IP20. Размер 120x70x32 мм. Провода длиной 20 мм. Гарантия 2 года.
Архивные			выведены, скл.образцы			
	024948	Блок питания ARJ-28-DALI-PFC-B (28W, 350-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	2 501,31 Р	1	шт	Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Питание 200-240АС. Выход 20-40V, ток 350/450/550/700mA, макс.мощность 28W, коэффициент мощности >0,9. Размеры 106x66,5x30 мм. Гарантия 5 лет.
	023727	Блок питания ARV-05005 (5V, 1A, 5W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	582,69 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 5W, вход: 170-260 VAC, выход: DC5V 1A, 54x42x24 mm, Гарантия 2 года
	022416	Блок питания HTS-400L-5H-Slim (5V, 80A, 400W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	3 794,60 Р	1	шт	Ультратонкий блок питания для светодиодных экранов с гальванической развязкой, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264VAC, выход 5V 80A, мощность 400W, размеры 212x82x32мм. Гарантия 3 года
	022090	Блок питания ARV-AL12012M (12V, 1A, 12W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	426,36 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 1А, 12 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 80x32x22 mm. Гарантия 2 года

						
	022190	Блок питания ARV-HL12015A-Slim (12V, 1.25A, 15W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	682,18 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 1.25A, 15Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 1.25A. Размер 127x50x11 mm. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.
	022191	Блок питания ARV-HL12020A-Slim (12V, 1.67A, 20W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	881,14 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 1.67A, 20Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 1.67A. Размер 127x50x11 mm. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.
	020430	Блок питания ARV-SL12030-Slim (12V, 2.5A, 30W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	639,54 Р	1	шт	Блок питания 12V, ток 2.5A, 30Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 200-240VAC. Размер 251x30x16 mm. Гарантия 3 года.
	022092	Блок питания ARV-AL12036 (12V, 3A, 36W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	774,55 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 3A, 36 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 140x45x28 mm. Гарантия 2 года
	025740	Блок питания ARV-HL12040A-Slim (12V, 3.3A, 40W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 065,90 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 3.3A, 40Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 12VDC 3.3A. КПД > 83%. Размер 160x58x18 mm. Сертификат CE (EMC+LVD). Гарантия 3 года.
	016243	Блок питания ARV-KL12075 (12V, 6.25A, 75W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 776,50 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 6,25A, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 180x52x30 mm. Вес 320 г. Гарантия 2 года.
	021907	Блок питания ARV-SL12075 (12V, 6.25A, 75W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 776,50 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 6.25A, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 170x57x32 mm. Гарантия 3 года. Замен-ся на 016243.

						
	025744	Блок питания ARPV-12080-D (12V, 6.7A, 80W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 6.7А, 80Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 258x40x22 мм. Вход 170-265V AC, выход 12V DC +-0.5V. Вес 420 г. Гарантия 3 года.
	008891	Блок питания HTS-100-12 (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 421,20 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, напряжение 12V, мощность 100W, размеры 199*98*38 мм. Гарантия 3 года. Замен-ся на 015032.
	020008(1)	Блок питания ARPV-12100-B1 (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 8.3А, 100Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты 202x56x30 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-0.5V. Гарантия 3 года. Замен-ся на 028786.
	023263	Блок питания ARPV-ST12100-A (12V, 8.5A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 202,86 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 8.5А, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L182xW59xH34 мм. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	026338	Блок питания ARS-100-12-L (12V, 8.3A, 100W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 378,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 88-264V AC, выходное напряжение 12V, мощность 100W, размеры 255x49x29 мм. Гарантия 3 года.
	026812	Блок питания ARV-SL12100 (12V, 8.3A, 100W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	3 126,64 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 12V, ток 8.3А, 100Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 180x66x32 мм. Гарантия 3 года
	018384	Блок питания ARPV-ST12150 (12V, 12.5A, 150W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 657,64 Р	1	шт	Блок питания 12V с гальванической развязкой, ток 12.5А, 150Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L220xW70xH43mm. Вход 200-240V AC, выход 12V DC +-3%. Гарантия 3 года.

						
	028858	Блок питания ARS-250-12-L (12V, 20.8A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	2 316,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, без вентилятора, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 12V, мощность 250W, размеры 255x63x29 мм. Гарантия 3 года.
	026420	Блок питания ARV-24024-LONG-A (24V, 1A, 24W) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	824,30 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 1А, 24Вт. Сверхтонкий алюминиевый корпус IP20 для лайтбоксов (НЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПРОФИЛИ). Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 1A. Размер 288x18x15 mm. Гарантия 2 года.
	025741	Блок питания ARV-HL24030A-Slim (24V, 1.25A, 30W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	966,42 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.25А, 30Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 1.25A. КПД > 85%. Сертификат CE (EMC+LVD). Размер 160x58x18 mm. Гарантия 3 года.
	022369	Блок питания ARV-AL24036 (24V, 1.5A, 36W) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	781,66 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 1.5А, 36 Вт. Пластиковый корпус IP20. Вход: 100-240VAC. Размер 140x45x28 mm. Гарантия 2 года
	019036	Блок питания ARV-KL24060-Slim (24V, 2.5A, 60W,PFC) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 605,96 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 2.5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 290x45x16mm. Вес 170 г, Гарантия 2 года.
	021700(1)	Блок питания ARV-SN24060-PFC-C (24V, 2.5A, 60W) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 492,26 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 2.5А, 60Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Тонкий пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 185x64x22 mm. Гарантия 3 года
	021908	Блок питания ARV-SL24075 (24V, 3.15A, 75W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 3.15А, 75Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Пластиковый корпус IP20. Совместимость со стандартом EMC. Вход: 220-240VAC. Размер 170x57x32 mm. Гарантия 3 года

						
	025745	Блок питания ARPV-24080-D (24V, 3.3A, 80W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	1 918,62 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой 24V, ток 3.3А, 80Вт. Герметичный (IP67), для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты 258x40x22 мм. Вход 170-265V AC, выход 24V DC +-0.5V. КПД>86%. Гарантия 3 года.
	028359	Блок питания ARV-24080-LONG-PFC (24V, 3.4A, 80W) (ARL, IP20 Металл, 7 лет)	2 735,81 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 3,4А, 80Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP20. Вход: 120-240VAC. Выход: 24VDC 3.4А. Размер 378x30x21 мм. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 7 лет.
	020871	Блок питания ARV-24100-LONG (96W, 4A, 0-10V, PFC) (ARL, IP20 Металл, 2 года)	2 570,95 Р	1	шт	30*38мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе IP20, мощность 96 Вт. Диммируемый (управление 0-10V). Входное напряжение 100-277V; Выход 24V 4А, корректор мощности PFC>0,9. Совместимость со стандартом EMC. Размер 391x38x30 мм. Гарантия 2 года. Замен-ся на 025518.
	023644	Блок питания ARPV-ST24100-A (24V, 4.2A, 100W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	2 387,62 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 4.2А, 100Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L182xW59xH34 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	027328	Блок питания JTS-150-24-FA (24V, 6.5A, 156W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 634,38 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, выход 24V 6.5А, мощность 156W, размеры 164x97x30 мм, входное напряжение 100-240 VAC, температура -20... +50 °С. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 3 года.
	024089	Блок питания ARPV-ST24200-A (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	3 922,51 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 8.3А, 200Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L219xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года.
	029539	Блок питания ARS-200-24-L (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года)	1 847,56 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой, входное напряжение 176-264V AC, выходное напряжение 24V, мощность 200W, размеры 255x49x29 мм. Гарантия 3 года.

						
	022922	Блок питания ARV-SN24200 (24V, 8.3A, 200W, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	5 457,41 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 8.3А, 200Вт, с корректором мощности, PF>0,95. Пластиковый корпус IP20. Вход: 200-240VAC. Совместимость со стандартом EMC. Размер 195x67x31 мм. Гарантия 3 года
	022930	Блок питания ARPV-LG24320-PFC-S2 (24V, 13.3A, 320W) (ARL, IP67 Металл, 5 лет)	7 447,09 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 13.3А, 320Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Совместимость со стандартом EMC. Габариты L225xW73xH38 мм. Вход. напряж-е 200-240V AC, выход 24V DC +-3%, коэффициент мощности PF>0,9. Диапазон раб. темп. -40..+50 С. Гарантия 5 лет. Замена на 024272(1).
	026456	Блок питания ARPV-ST24400-A (24V, 16.7A, 400W) (ARL, IP67 Металл, 3 года)	6 395,40 Р	1	шт	Блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 16,7А, 400Вт, герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус IP67. Габариты L238xW74xH46 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-3%. Гарантия 3 года
	023020	Блок питания ARV-DRP70-24 (24V, 3A, 72W) (ARL, IP20 DIN-рейка)	2 416,04 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для установки на DIN-рейку, мощность 72 Вт; Входное напряжение 90-264V; Выход 24V 3A; Совместимость со стандартом EMC. Размер 33x130x125мм. Вес 650 г. Гарантия 3 года.
	023021	Блок питания ARV-DRP120-24 (24V, 5A, 120W) (ARL, IP20 DIN-рейка)	2 885,04 Р	1	шт	Блок питания с гальванической развязкой для установки на DIN-рейку, мощность 120 Вт; Входное напряжение 90-264V; Выход 24V 5A; Совместимость со стандартом EMC. Размер 40x130x125мм. Вес 800 г. Гарантия 3 года.
	018274	Блок питания ARPJ-LA06700-mini (4W, 700mA) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	234,50 Р	1	шт	Источник тока 700mA (+-6%), с гальванической развязкой, вых. напряжение 3,0-6,0V, макс. 4,2Вт. Пластиковый негерметичный корпус IP20, размеры LxWxH 45x19x17 мм. Питание 100-240 VAC, без PFC. Диапазон раб. темп. -20..+50 С. Вес 25 г. Гарантия 2 года.
	024975	Блок питания ARJ-28-0-10V-PFC-B (28W, 400-700mA) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет)	781,66 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 28 Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 106x68x30 мм. Вход 200-240 VAC, выход 20-40V DC, 400/500/600/700 mA, PF>0,9, вход

						диммирования: управление 0-10V. Гарантия 5 лет.
	019768	Блок питания ARJ-LK42300-DIM (13W, 300mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	977,79 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 13 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 107x43x22 мм. Вход 200-240 VAC, выход 20-42V DC, 300 mA, PF>0,9.
	019761	Блок питания ARJ-LK43700-DIM (30W, 700mA, 0-10V, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 165,38 Р	1	шт	Диммируемый блок питания 30 Вт с гальванической развязкой. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 102x61x30 мм. Вход 200-240 VAC, выход 20-43V DC, 0-700 mA, PF>0,9, вход диммирования: управление 0-10V. Замен-ся на 024975
	019778	Блок питания ARJ-LK401200-DIM (48W, 1200mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	2 188,65 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 48 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 143x45x31 мм. Вход 200-240 VAC, выход 24-40V DC, 1200 mA, PF>0,9.
	019774	Блок питания ARJ-LK42500-DIM (21W, 500mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 2 года)	1 492,26 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 21 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Размер LxWxH: 113x44x28 мм. Вход 200-240 VAC, выход 27-42V DC, 500 mA, PF>0,9.
	022298	Блок питания ARJ-SP51700-DIM (36W, 700mA, PFC, Triac) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	1 875,98 Р	1	шт	Диммируемый драйвер 36 Вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP20. Габариты LxWxH: 167x41x29 мм. Вход 220-240V AC, выход 25.5-51VDC, 700 mA, PF>0,95, рабочая т-ра -25+45 С. Гарантия 3 года.
	023374	Блок питания ARJ-LE55700 (38W, 700mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	575,59 Р	1	шт	Блок питания 38,5 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты LxWxH: 120x42x27 мм. Вход 200-240V AC, выход 40-55VDC, 700 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 С. Гарантия 3 года.
	023379	Блок питания ARPJ-LE711400 (100W, 1400mA, PFC) (ARL, IP67 Пластик, 3 года)	2 380,51 Р	1	шт	Блок питания 100 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус IP67. Габариты LxWxH: 190x52x37 мм. Вход 100-240V AC, выход 57-71VDC, 1400 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 С. Гарантия 3 года.

						
	024962	Блок питания ARJ-NE108350 (38W, 350mA, PFC) (ARL, IP20 Пластик, 3 года)	654,89 Р	1	шт	Блок питания 38 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый корпус. Габариты 149x40x28 mm. Вход 176-264V AC, выход 90-108VDC, 350 mA, PF>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+45 С. Гарантия 3 года.
	023249	Блок питания ARDV-16-5V-USB DUO (5V, 3.1A, 16W, White) (ARL, Адаптер)	504,53 Р	1	шт	Зарядное устройство с гальванической развязкой для мобильных устройств с 2-мя USB-выходами (белый корпус, выход USB под прямым углом). Мощность 15,5 Вт. Вход:200-240VAC, Выход: DC5V 3,1A. USB Ports: 2 Ports - StandardType A. Размеры 50x45x28 мм (размер без вилки). Гарантия 2 года.