

Светодиодные светильники

| Фото | Артикул | Наименование | Цена(руб.) | Норма уп. | Ед. изм. | Описание |
|---|-----------|--|--|-----------|----------|---|
| Для подвесных потолков | | | Панели edge 300-600-1200 мм Тонкие большие панели с торцевой засветкой подходят для освещения офисов, магазинов и других помещений. Создают приятное рассеянное свечение, просты в установке. Предназначены для установки в гипсокартонные потолки и потолки типа "Армстронг". | | | |
|  | 023148 | Панель IM-300x300A-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 600,80 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 1050 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 9-17 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023152(1) | Панель IM-300x600A-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 595,64 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1620 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 021946 | Панель DL-B600x600A-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 805,60 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%. |
|  | 023149 | Панель IM-300x300A-12W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 600,80 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 1050 лм, 88 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 9-17 В, 700 мА, пульсация <5%. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | 023147 | Панель IM-300x300A-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 600,80 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 12 Вт, св. поток 970 лм, 81 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 295×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 9-17 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023150 | Панель IM-300x600A-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 595,64 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 20,5-34,5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023151 | Панель IM-300x600A-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 595,64 Р | 1 | шт | Светодиодная тонкая панель, белая, 18Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / св.поток 1710лм. Питание 220VAC, IP40. Размеры 295x595x10,4 мм. В комплекте: панель, драйвер (20,5-34,5V, 700mA). Подвес приобретается отдельно. |
|  | 023151(1) | Панель IM-300x600A-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 595,64 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023152 | Панель IM-300x600A-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1620 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 20,5-34,5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023153 | Панель IM-300x1200A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 613,74 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023153(1) | Панель IM-300x1200A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 912,19 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
| | 023154(1) | Панель IM-300x1200A-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 912,19 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023155(1) | Панель IM-300x1200A-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 912,19 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023155 | Панель IM-300x1200A-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 613,74 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 021944 | Панель DL-B600x600A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 805,60 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%. |
|  | 021946(1) | Панель DL-B600x600A-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 805,60 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%. |
|  | 021945 | Панель DL-B600x600A-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 805,60 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%. |
|  | 021945(1) | Панель DL-B600x600A-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 805,60 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×9 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 39 В, 950 мА, пульсация <1%. |
| | 023144 | Панель IM-600x600A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 954,30 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023144(1) | Панель IM-600x600A-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 215,80 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023145(1) | Панель IM-600x600A-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 215,80 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023145 | Панель IM-600x600A-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 954,30 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 4240 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 023146(1) | Панель IM-600x600A-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 215,80 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3920 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×595×10,4 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%. |
|  | 032812 | Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 723,54 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 032791 | Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 723,54 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|----|--|
|  | 032811 | Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 723,54 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 023158 | Панель IM-600x1200A-48W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 111,84 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 32-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. |
|  | 023157(1) | Панель IM-600x1200A-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 111,84 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. |
|  | 023157 | Панель IM-600x1200A-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 9 607,31 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 5100 лм, 107 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 32-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. |
|  | 023156(1) | Панель IM-600x1200A-48W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 111,84 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с торцевой засветкой. Мощность 48 Вт, св. поток 4700 лм, 98 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×595×11,2 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 28.5-48 В, 1050 мА, пульсация <5%. |
| Для подвесных потолков | | | Панели backlit 600 мм | | | |
| | | | Большие панели с прямой засветкой подходят для освещения офисов, магазинов и других помещений. Создают приятное рассеянное свечение, просты в установке. Предназначены для установки в гипсокартонные потолки и потолки типа "Армстронг". | | | |
|  | 030302(1) | Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 951,83 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|----|--|
|  | 030305 | Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 951,83 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000-6800 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 030305(1) | Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 951,83 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, холодный 6000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 030304 | Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 951,83 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 030304(1) | Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 951,83 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 032783 | Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 30-42V, 950mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 965,15 Р | 1 | шт | Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit) без драйвера. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6000К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI, TUYA), CRI>80, угол 120°, напряжение питания 30-42 В, 950 мА (суммарно на 2 канала). Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 35 мм. Монтаж с креплением. Драйвер поставляется отдельно. |
| Для подвесных потолков | | | Аксессуары к панелям | | | |
| | | | Аксессуары для подвесного, накладного и встраиваемого монтажа больших панелей. | | | |
|  | 018465 | Набор JX4 для панелей IM-300, 600 (ARL, -) | 682,18 Р | 1 | шт | Набор для установки панелей 300x600, 600x600, 300x600. В комплекте 4 тросика + 4 держателя, винты, уши. Подходит для подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | 020534 | Набор SPX4 для панелей SP-R600 (ARL, -) | 724,81 Р | 1 | шт | Набор для подвешивания панелей Ф600мм. В комплекте 4 тросика с держателями, винты для крепления. Длина троса 1 метр. Максимальная нагрузка 60 кг. |
|  | 027829 | Набор SX3060 White (ARL, Металл) | 2 020,95 Р | 1 | шт | Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x600x45мм. Ширина кромки 8мм. |
|  | 027830 | Набор SX3012 White (ARL, Металл) | 3 055,58 Р | 1 | шт | Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x1200 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x1200x45мм. Ширина кромки 8мм. |
|  | 026610 | Набор SX6060A White (для панели IM-600x600) (ARL, Металл) | 2 416,04 Р | 1 | шт | Белая рамка для накладной установки панелей IM/DL-600x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x600x45мм. Ширина кромки 8мм. |
|  | 022607 | Набор SX6060 White (для панели DL-B600x600) (ARL, -) | 2 160,22 Р | 1 | шт | Белая рамка для накладной установки панелей DL-B600x600 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. В комплекте 4 алюминиевых пластины, 8 шурупов для соединения пластин, 4 дюбеля, 4 шурупа для монтажа. Размеры ДхШхВ 624x618x52мм. Ширина кромки 20мм. |
|  | 020261 | Набор MX4 (для панелей IM-300, IM-600) (ARL, -) | 270,03 Р | 1 | шт | Набор для накладной установки панелей 300x300, 600x600, 300x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит крепления к потолку, стенам. |
|  | 020262 | Набор MX6 (для панелей IM-1200) (ARL, -) | 440,57 Р | 1 | шт | Набор для накладной установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит крепления к потолку, стенам. |
| | 027832 | Набор BX3060 White (ARL, Металл) | 3 737,76 Р | 1 | шт | Набор для встраивания панелей IM-300x600 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x638x48.5мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*605мм. |
|  | 023867 | Набор VX6060 White (для панелей IM-600x600) (ARL, -) | 3 027,16 Р | 1 | шт | Набор для встраивания панелей IM-600x600 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 638x638x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 605*605мм. |
|  | 023533 | Набор VX6012 White (для панелей IM-600x1200) (ARL, -) | 3 837,24 Р | 1 | шт | Набор для встраивания панелей IM-600x1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 638x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 605*1205мм. |
|  | 022975 | Набор FX4 (для панелей IM-300, IM-600) (ARL, -) | 355,30 Р | 1 | шт | Набор для встраиваемой установки панелей 300x300, 600x600. В комплекте 4+4 держателя, винты. Подходит встраивания в потолок. |
|  | 022976 | Набор FX6 (для панелей IM-1200) (ARL, -) | 532,95 Р | 1 | шт | Набор для встраиваемой установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6+6 держателей, винты. Подходит для встраивания в потолок. |
|  | 027828 | Набор SX3030 White (ARL, Металл) | 1 505,05 Р | 1 | шт | Белая рамка для накладной установки панелей IM-300x300 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 300x300x45мм. Ширина кромки 8мм. |
|  | 027831 | Набор SX6012 White (ARL, Металл) | 3 547,32 Р | 1 | шт | Белая рамка для накладной установки панелей IM-600x1200 на потолок или стены. Корпус - алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 600x1200x45мм. Ширина кромки 8мм. |
| | 023532 | Набор VX3030 White (для панелей IM-300x300) (ARL, Металл) | 1 790,71 Р | 1 | шт | Набор для встраивания панелей IM-300x300 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x338x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*305мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027833 | Набор BX3012 White (ARL, Металл) | 4 761,02 Р | 1 | шт | Набор для встраивания панелей IM-300x1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДхШхВ 338x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*1205мм. |
|  | 029583(1) | Набор SPX-T4 для панелей 600x600 (ARL, -) | 568,48 Р | 1 | шт | Набор для подвешивания панелей 600x600 мм. В комплекте 4 тросика с держателями, саморезы с дюбелями 4шт., винты для крепления 4 шт. Длина троса 1 метр. Максимальная нагрузка 8 кг. |
|  | 018470 | Набор JX6 для панелей IM-1200 (ARL, -) | 1 009,05 Р | 1 | шт | Набор для установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6 тросиков + 6 держателей, винты, уши. Подходит для всех подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м. |
|  | 020030 | Крепление для панелей DL-600x600A (ARL, -) | 639,54 Р | 1 | шт | Скобы для накладного монтажа панелей серии DL-B600x600. В комплекте: 2 скобы, 6 дюбелей, 6 шурупов, 4 винта, 4 гайки, 4 гровер-шайбы, 4 стойки резьбовых. |
| Для подвесных потолков | | | На направляющие Армстронг | | | |
| | | | Линейные светильники для установки на направляющие Армстронг. Позволяют создавать индивидуальный дизайн из световых линий. Простой и удобный монтаж при помощи поворотных клипс. Универсальный крепеж совместим Т-образным профилем размером 15-24 мм. | | | |
|  | 031477 | Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Day4000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 519,42 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2340 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | 031457 | Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S600-13W Day4000 (WH, 120 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 273,40 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1238 лм, 96 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031569 | Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S600-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 273,40 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1238 лм, 96 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031476 | Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200-26W Day4000 (WH, 120 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 757,13 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2400 лм, 96 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031572 | Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200-26W Warm3000 (WH, 120 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 757,13 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2400 лм, 96 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031455 | Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Day4000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 161,65 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1178 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031570 | Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Warm3000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 161,65 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1178 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031573 | Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Warm3000 (WH-BK, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 519,42 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2340 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
| | | | | | | накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031456 | Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Day4000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 161,65 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1497 лм, 115 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031571 | Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S600-13W Warm3000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 161,65 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 13 Вт, св. поток 1497 лм, 115 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031478 | Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Day4000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 519,42 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2900 лм, 115 лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 031574 | Светильник SNAP-STARLINE-LASER-S1200-26W Warm3000 (WH-WH, 80 deg, 48V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 519,42 Р | 1 | шт | Светодиодный светильник для направляющих потолка Армстронг шириной 15 и 24 мм. Мощность 26 Вт, св. поток 2900 лм, 115 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 1200 мм, ширина 25 мм, высота 28 мм. Монтаж накладной. Драйвер поставляется отдельно. |
|  | 033026 | Разветвитель ARL-DT-10xF 25cm (24AWG, 9A, 48V, Female) (ARL, -) | 454,78 Р | 1 | шт | Разветвитель для подключения до 10-ти светильников STARLINE к одному источнику напряжения. 6 разъёмов dupont terminal "MAMA". Максимальный ток нагрузки 9А, напряжение DC 48V. Провод 250мм 24AWG. |
|  | 031589 | Коннектор ARL-L12000-X2-F-M (ARL, -) | 142,12 Р | 1 | шт | Коннектор с проводом 1200 мм для подключения питания к светодиодным светильникам. Материал пластик. Максимальный допустимый ток 2А. Напряжение 300V. Цена за 1 шт. |

Даунлайты [встраиваемые]

Широкий угол 90-120°

Встраиваемые светильники Downlight с широким световым углом позволяют организовать общее освещение. Диапазон мощности от 3 до 40 Ватт. Даунлайты с

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | 021492 | Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W Day White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 1 725,34 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм. |
|  | 023197(2) | Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 577,53 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA). |
|  | 023198(1) | Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 577,53 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 780 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (35V, 350mA). |
|  | 016047 | Светодиодный светильник MD-130MS1-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 492,26 Р | 1 | шт | Даунлайт, угол 120° / 12Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / LED 5630 22шт / 850-900 лм. Белый корпус. Питание AC 100-240V (драйвер в к-те 300mA 27-42V). Габариты: (d)130x(h)68 мм, врезное отверстие 115 мм. |
|  | 023203(1) | Светильник IM-CYCLONE-R145-14W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 918,62 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1190 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA). |
|  | 023205(1) | Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 833,35 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1190 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA). |
|  | 022521 | Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 751,44 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20 Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000 К, или ДНЕВНОЙ 4000 К, или ТЕПЛЫЙ 3000 К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 1600-1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø 200 x 68 мм, врезное отверстие Ø 168-178 мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA). |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 022522 | Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 348,35 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 2610-2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43, 700mA). |
|  | 016034 | Светодиодный светильник MD-230MS5-40W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 695,12 Р | 1 | шт | Даунлайт, угол 120° / 40Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / LED 5630 80 шт / 3200-3250 лм. Белый корпус. Питание AC 100-240V (драйвер в к-те 700mA 36-55V). Габариты: (d)230x(h)82 мм, врезное отверстие 192 мм. |
|  | 018421 | Светодиодный светильник LTD-70WH 5W White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 950,78 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм |
|  | 018040 | Светодиодный светильник LTD-70WH 5W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 950,78 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм |
|  | 018420 | Светодиодный светильник LTD-70WH 5W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 950,78 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник 5Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 250-300лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (25V, 300mA). Размеры d102мм x H50мм, отверстие для установки 75мм |
|  | 018411 | Светодиодный светильник LTD-80WH 9W White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 222,23 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм. |
|  | 018410 | Светодиодный светильник LTD-80WH 9W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 222,23 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4500К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/АС, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм. |
| | 018043 | Светодиодный светильник LTD-80WH 9W Warm White | 1 222,23 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник 9Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Алюминиевый белый корпус. Световой поток |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | | | | 540-630лм, угол 120°. Питание 180-240V/AC, драйвер в комплекте (42V, 300mA). Размеры DxH: 115x50мм, отверстие для установки 85мм. |
|  | 021491 | Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 1 725,34 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм. |
|  | 021067 | Светодиодный светильник LTD-105WH-FROST-9W Warm White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 1 725,34 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x9W / 720-810лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 9Вт, 220mA 37-45V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 105x55мм, отверстие для установки 95мм. |
|  | 021493 | Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 2 079,22 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 120мм. |
|  | 021494 | Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 2 079,22 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 120мм. |
|  | 021068 | Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Warm White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 2 079,22 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x16W / 1280-1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145x55мм, отверстие для установки 120мм. |
|  | 021495 | Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 2 707,39 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x21W / 1680-1890лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 160мм. |
| | 021496 | Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W Day White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 2 707,39 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x21W / 1680-1890лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 160мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 021069 | Светодиодный светильник LTD-187WH-FROST-21W Warm White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 2 707,39 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 21Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x21W / 1680-1890лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 21Вт, 500mA 38-46V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 187x58мм, отверстие для установки 160мм. |
|  | 021497 | Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 3 737,76 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / БЕЛЫЙ 6000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм. |
|  | 021498 | Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Day White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 3 737,76 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм. |
|  | 021070 | Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Warm White 110deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 3 737,76 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x30W / 2400-2700 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220x65мм, отверстие для установки 205мм. |
|  | 022517 | Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 733,86 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 780-850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA). |
|  | 023196(1) | Светильник IM-CYCLONE-R115-10W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 577,53 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (35V, 350mA). |
| | 022517(1) | Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 733,86 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 780-850 лм, |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA). |
|  | 023198(2) | Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 577,53 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 780 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA). |
|  | 023205(2) | Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 918,62 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1190 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (20-46V, 350mA). |
|  | 023206(1) | Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 833,35 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1090 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA). |
|  | 023206(2) | Светильник IM-CYCLONE-R145-14W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 918,62 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 14Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1090 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø143x59 мм, врезное отверстие Ø117-127мм. Драйвер в комплекте (20-46V, 350mA). |
|  | 023208 | Светильник IM-165WH-Cyclone-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 131,80 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1550 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (14-23V, 700mA). |
|  | 023212(1) | Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 131,80 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1550 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (14-23V, 700mA). |
| | 023212(2) | Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 131,80 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1550 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 023213(1) | Светильник IM-CYCLONE-R165-18W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 131,80 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1440 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø165x61 мм, врезное отверстие Ø135-145мм. Драйвер в комплекте (14-23V, 700mA). |
|  | 023214(1) | Светильник IM-CYCLONE-R200-20W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 501,31 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA). |
|  | 023215(2) | Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 501,31 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 1720 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA). |
|  | 023216(1) | Светильник IM-CYCLONE-R200-20W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 501,31 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1600 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø200x68 мм, врезное отверстие Ø168-178мм. Драйвер в комплекте (20.5-34.5V, 700mA). |
|  | 023218(1) | Светильник IM-CYCLONE-R230-30W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 044,21 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25.5-43V, 700mA). |
|  | 023218(2) | Светильник IM-CYCLONE-R230-30W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 044,21 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA). |
| | 022522(1) | Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 348,35 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 2610-2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43, 700mA). |
|  | 023217 | Светильник IM-230WH-Cyclone-30W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 044,21 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25.5-43V, 700mA). |
|  | 023217(2) | Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 044,21 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA). |
|  | 022524(1) | Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Warm3000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 044,21 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 2610лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25.5-43V, 700mA). |
|  | 022526 | Светильник IM-280WH-Cyclone-40W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 669,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA). |
|  | 027629 | Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 036,21 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 3600-3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA). |
|  | 022526(1) | Светильник IM-CYCLONE-R280-40W White6000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 669,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA). |
| | 023219(1) | Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 669,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA). |
|  | 023219(2) | Светильник IM-CYCLONE-R280-40W Day4000 (WH, 90 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 669,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 3880лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-40V, 1050mA). |
|  | 023220 | Светильник IM-280WH-Cyclone-40W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 669,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 3600лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø280x94мм, врезное отверстие Ø240-255мм. Драйвер в комплекте (23-38.5V, 1050mA). |
|  | 023218 | Светильник IM-230WH-Cyclone-30W White (ARL, Металл) | 3 183,49 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС220-240V. Габариты: Ø230x75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25.5-43V, 700mA). |
|  | 020669 | Светодиодный светильник MD-230R-White-35W White-CDW (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 481,94 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5700К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 2700 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание АС 100-240V. Габариты: Ф230x45 мм, врезное отверстие 200 мм. Драйвер в комплекте (30-40V, 800mA). |
|  | 016053 | Светодиодный светильник MD-230MS6-35W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 325,61 Р | 1 | шт | Даунлайт, угол 120° / 35Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / LED 5630 70 шт / 2450-2500 лм. Белый корпус. Питание АС 100-240V. Габариты: (d)230x(h)86 мм, врезное отверстие 200 мм. Драйвер в комплекте (019623, 30-46V, 700mA). |
|  | 016035 | Светодиодный светильник MD-230MS5-40W White (ARL, IP40 Пластик, 2 года) | 3 695,12 Р | 1 | шт | Даунлайт, угол 120° / 40Вт / БЕЛЫЙ 6000К / LED 5630 80 шт / 3200-3250 лм. Белый корпус. Питание АС 100-240V (драйвер в к-те 700mA 36-55V). Габариты: (d)230x(h)82 мм, врезное отверстие 192 мм. |
| | 020313 | Светодиодный светильник MD-230MP-40W Day White (ARL, -) | 3 695,12 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник 40Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, светодиоды smd 2835 80шт, св.поток 3200-3250 лм, угол 90°, CRI>80. Круглый белый корпус, алюминий опрессованный в термопласт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|----|---|
|  | | | | | | Питание AC 100-240V (драйвер в к-те 450mA 85V). Габариты: D230xH86 мм, врезное отверстие 190-200 мм. |
|  | 016824 | Светильник IM-125 Silver 14W White 220V (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 492,26 Р | 1 | шт | Светильник встраиваемый 14Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1090лм / 90°/smd 5730. Корпус серебристый.Размер Ф138 х 57мм (установка в отв.113-122мм). Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (арт.019655, 12-23V, 700mA). Для помещений. |
| Даунлайты [встраиваемые] | | | Направленные, угол 25-70° | | | |
| | | | Встраиваемые светильники Downlight с узким световым углом отлично подходят для акцентной подсветки. Диапазон мощности от 9 до 35 Ватт. Даунлайты с низким объединенным показателем дискомфорта UGR≤ 19. | | | |
|  | 015889 | Светодиодный светильник LTD-140WH 25W White 60deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 159,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 60° / 25Вт / БЕЛЫЙ 5000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм. |
|  | 027313 | Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA). |
|  | 027332 | Корпус SP-LEGEND-R175 (WH) (ARL, Металл) | 1 378,56 Р | 1 | шт | Корпус для накладного монтажа даунлайтов серии LEGEND. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø176x130мм. |
|  | 027331 | Корпус SP-LEGEND-R230 (WH) (ARL, Металл) | 2 060,74 Р | 1 | шт | Корпус для накладного монтажа даунлайтов серии LEGEND. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø235x160мм. |
| | 030949 | Корпус SP-LEGEND-R175 (BK) (ARL, Металл) | 1 378,56 Р | 1 | шт | Корпус для накладного монтажа даунлайтов серии LEGEND. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø176x130мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 030950 | Корпус SP-LEGEND-R230 (BK) (ARL, Металл) | 2 060,74 Р | 1 | шт | Корпус для накладного монтажа даунлайтов серии LEGEND. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø235x160мм. |
|  | 024028 | Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W White6000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 011,71 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 12Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 960-1080лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 300mA 20-40V). Размеры DxH: Ø99x85мм, отверстие для установки 90мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 024027 | Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Day4000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 011,71 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 12Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 960-1080лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 300mA 20-40V). Размеры DxH: Ø99x85мм, отверстие для установки 90мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 024026 | Светильник LTD-EXPLORER-R100-12W Warm3000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 011,71 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 12Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 960-1080лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 300mA 20-40V). Размеры DxH: Ø99x85мм, отверстие для установки 90мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 024029 | Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W White6000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 071,92 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 20Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1600-1800лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 500mA 27-42V). Размеры DxH: Ø129x115мм, отверстие для установки 120мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 026837 | Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Day5000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 071,92 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 20Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 5000К / 1600-1800лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 500mA 27-42V). Размеры DxH: Ø129x115мм, отверстие для установки 120мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
| | 024030 | Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Day4000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 071,92 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 20Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1600-1800лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 500mA 27-42V). Размеры DxH: Ø129x115мм, отверстие для установки 120мм. Поворачивается вокруг своей оси на |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 024031 | Светильник LTD-EXPLORER-R130-20W Warm3000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 071,92 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 20Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1600-1800лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 500mA 27-42V). Размеры DxH: Ø129x115мм, отверстие для установки 120мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 024024 | Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 104,43 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 30Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2200-2500лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 700mA 25.5-43V). Размеры DxH: 148x140мм, отверстие для установки 140мм. Поворачивается вокруг своей оси на 360° и выдвигается на 45°. |
|  | 026838 | Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Day5000 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 104,43 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 30Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 5000К / 2200-2500лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 700mA 25.5-43V). Размеры DxH: 148x140мм, отверстие для установки 140мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 023683 | Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Day White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 104,43 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 30Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2200-2500лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 700mA 25.5-43V). Размеры DxH: 148x140мм, отверстие для установки 140мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 024025 | Светильник LTD-150WH-EXPLORER-30W Warm White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 104,43 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный круглый светильник, угол 38° / 30Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2200-2500лм, CRI>90. Питание AC180-240V, драйвер в комплекте 700mA 25.5-43V). Размеры DxH: 148x140мм, отверстие для установки 140мм. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и выдвигается на 45°. |
|  | 027315 | Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 956,99 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA). |
| | 027315(1) | Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 956,99 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027316(1) | Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 956,99 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA). |
|  | 027316 | Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 956,99 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA). |
|  | 027317 | Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 956,99 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA). |
|  | 027317(1) | Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 956,99 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113x65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA). |
|  | 027314 | Светильник LTD-LEGEND-R175-20W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA). |
|  | 027314(1) | Светильник LTD-LEGEND-R175-20W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA). |
| | 027313(1) | Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1800лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 025143 | Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1640лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (20,5-34,5V, 700mA). |
|  | 025143(1) | Светильник LTD-LEGEND-R175-20W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,54 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Световой поток 1640лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø174x89,5мм, врезное отверстие Ø145-155мм. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA). |
|  | 027318 | Светильник LTD-LEGEND-R230-35W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 425,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA). |
|  | 027318(1) | Светильник LTD-LEGEND-R230-35W White6000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 425,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA). |
|  | 027319(1) | Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 425,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA). |
|  | 027319 | Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Day4000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 425,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 3150лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA). |
| | 027320 | Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 425,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 2870лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027320(1) | Светильник LTD-LEGEND-R230-35W Warm3000 (WH, 50 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 425,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник "Даунлайт" 35Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К. Световой поток 2870лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø232x118мм, врезное отверстие Ø195-210мм. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA). |
|  | 015895 | Светодиодный светильник LTD-95WH 9W White 45deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 201,44 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол наклона оси ~30°, угол свечения 45° / 9Вт / БЕЛЫЙ 5000К / светодиод 1x9W CITIZEN / 672 лм. Белая лицевая панель. Питание AC230V (драйвер в к-те 220mA 30-45V). Размеры DxH: 109x102мм, отверстие для установки 95мм. |
|  | 014930 | Светодиодный светильник LTD-95WH 9W Day White 45deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 201,44 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол наклона оси ~30°, угол свечения 45° / 9Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / светодиод 1x9W CITIZEN / 672 лм. Белая лицевая панель. Питание AC230V (драйвер в к-те 220mA 30-45V). Размеры DxH: 109x102мм, отверстие для установки 95мм. |
|  | 017463 | Светодиодный светильник LTD-95WH 9W Warm White 45deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 201,44 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол наклона оси ~30°, угол свечения 45° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x9W CITIZEN / 672 лм. Белая лицевая панель. Питание AC230V (драйвер в к-те 220mA 30-45V). Размеры DxH: 109x102мм, отверстие для установки 95мм. |
|  | 032620 | Светодиодный светильник LTD-140WH 25W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 159,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / БЕЛЫЙ 5000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм. |
|  | 016288 | Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Day White 60deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 159,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 60° / 25Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм. |
| | 032619 | Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 159,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | 128мм. |
|  | 016586 | Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Warm White 60deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 159,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 60° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм. |
|  | 032618 | Светодиодный светильник LTD-140WH 25W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 159,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый круглый светильник с наклоняемой осью, угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / светодиод 1x25W CREE / 1950 лм. Белая лицевая панель. Питание AC110-240V, драйвер в комплекте 600mA 34-50V). Размеры DxH: 150x115мм, отверстие для установки 128мм. |
|  | 032220 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 187,23 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031927 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 187,23 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-12 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032232 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 642,01 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%. |
|  | 031928 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x90-5W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 642,01 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 85 мм, ширина 60 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---|---|---|----|---|
| | 032229 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,53 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%. |
| | 031929 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x150-10W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,53 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 150 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 145 мм, ширина 60 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%. |
| | 032231 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 7 015,04 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%. |
| | 031931 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x300-20W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 7 015,04 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 295 мм, ширина 60 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%. |
| Даунлайты [встраиваемые] | | | Карданные | | | |
| | | | Встраиваемые светильники с направленным свечением. Широко используются для организации освещения в магазинах, шоу-румах, офисах и жилых помещениях. | | | |
| | 024137 | Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Warm (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 406,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм. |
| | 024133 | Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Warm (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 320,08 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | 024129 | Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH-ВК, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 348,87 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм. |
|  | 026499 | Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 075,63 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм. |
|  | 024135 | Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Day (WH-ВК, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 320,08 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм. |
|  | 028148 | Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 890,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA). |
|  | 026874 | Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 890,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA). |
|  | 028150 | Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 553,00 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA). |
|  | 026868 | Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 890,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA). |
| | 026877 | Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (ВК, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 553,00 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA). |
|  | 028151 | Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 553,00 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA). |
|  | 024123 | Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W White (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 406,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм. |
|  | 024122 | Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 406,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм. |
|  | 024128 | Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W White (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 348,87 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм. |
|  | 024138 | Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 348,87 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм. |
|  | 024127 | Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Warm (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 348,87 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм. |
| | 024139 | Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W White (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 320,08 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 024132 | Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Day (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 320,08 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм. |
|  | 024124 | Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W White (WH-ВК, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 406,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм. |
|  | 024125 | Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Day (WH-ВК, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 406,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм. |
|  | 024126 | Светильник CL-KARDAN-S102x102-9W Warm (WH-ВК, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 406,09 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 680лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 9Вт, в комплекте драйвер 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 102x102x85мм, отверстие для установки 85x85мм. |
|  | 026500 | Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W White6000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 075,63 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 25Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм. |
|  | 024985 | Светильник CL-KARDAN-S190x190-25W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 075,63 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 25Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2200лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 30Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный. Размеры LxWxH: 190x190x145мм, отверстие для установки 165x165мм. |
| | 024131 | Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W White (WH-ВК, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 348,87 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 024130 | Светильник CL-KARDAN-S180x102-2x9W Warm (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 348,87 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 2x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1440лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 180x102x85мм, отверстие для установки 160x85мм. |
|  | 024134 | Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W White (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 320,08 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм. |
|  | 024136 | Светильник CL-KARDAN-S260x102-3x9W Warm (WH-BK, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 320,08 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 38° / 3x9Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 2240лм, CRI>80. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC180-240V, 27Вт, в комплекте 3 драйвера 200mA 30-45V. Размеры LxWxH: 260x102x85мм, отверстие для установки 240x85мм. |
|  | 028860 | Светильник CL-KARDAN-S283x152-2x25W White6000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 10 232,64 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте, 2 шт. Размеры LxWxH: 283x152x100мм, отверстие для установки 265x135мм. |
|  | 027924 | Светильник CL-KARDAN-S283x152-2x25W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 10 232,64 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте, 2 шт. Размеры LxWxH: 283x152x100мм, отверстие для установки 265x135мм. |
|  | 028861 | Светильник CL-KARDAN-S283x152-2x25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 10 232,64 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер в комплекте, 2 шт. Размеры LxWxH: 283x152x100мм, отверстие для установки 265x135мм. |
| | 028862 | Светильник CL-KARDAN-S375x190-2x25W White6000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 042,72 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный, 2 шт. Размеры LxWxH: 375x190x125мм, отверстие для |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | установки 350x165мм. |
|  | 027927 | Светильник CL-KARDAN-S375x190-2x25W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 042,72 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ДНЕВНОЙ 4000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный, 2 шт. Размеры LxWxH: 375x190x125мм, отверстие для установки 350x165мм. |
|  | 028863 | Светильник CL-KARDAN-S375x190-2x25W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 042,72 Р | 1 | шт | Встраиваемый карданный светильник. Угол 30° / 2x25Вт / ТЕПЛЫЙ 3000К / 4800лм, CRI>90. Корпус из белого алюминия с черными вставками. Питание AC220-240V, 50Вт, 700mA 30-42V, драйвер встроенный, 2 шт. Размеры LxWxH: 375x190x125мм, отверстие для установки 350x165мм. |
|  | 028146 | Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 890,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA). |
|  | 026876 | Светильник CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000 (WH, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 553,00 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 2x9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1260лм, угол 45°, RA>90. Корпус прямоугольный белый. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 148x80x90мм. Установка в отверстие 140x70мм. Драйвер в комплекте 2 шт (30-45V, 220mA). |
|  | 026875 | Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 890,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA). |
|  | 028149 | Светильник CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 890,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный черный. Питание AC180-240V. Размеры LxWxH 80x80x90мм. Установка в отверстие 70x70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA). |
| | 026871 | Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 890,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA). |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 028147 | Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (BK, 45 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 890,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA). |
| Даунлайты [встраиваемые] | | | Безрамочные | | | |
| | | | Встраиваемые безрамочные светильники с направленным свечением для установки под шпаклевку. | | | |
|  | 032228 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x67-5W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 991,63 Р | 1 | шт | Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 70 мм, ширина 50 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%. |
|  | 031923 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x67-5W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 991,63 Р | 1 | шт | Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 5 Вт, св. поток 375 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 70 мм, ширина 50 мм. Драйвер 3-9 В, 700 мА, пульсация <1%. |
|  | 032224 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 994,99 Р | 1 | шт | Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%. |
|  | 031924 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Warm3000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 994,99 Р | 1 | шт | Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|----|--|
| | | | | | | встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%. |
|  | 032226 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x277-20W Day4000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 7 565,05 Р | 1 | шт | Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 277 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 280 мм, ширина 50 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%. |
|  | 031926 | Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x277-20W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 7 565,05 Р | 1 | шт | Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 20 Вт, св. поток 1500 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 277 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 280 мм, ширина 50 мм. Драйвер 17-29 В, 700 мА, пульсация <1%. |
| Трековые системы | | | 10-40W для треков 2TRA | | | |
| | | | Трековые светильники для установки на однофазный трек (шинопровод); | | | |
|  | 025905 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W White6000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 025910 | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025913 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W White6000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
| | 025929 | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 025931 | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025932 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W White6000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025936 | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025938 | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025903(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025908(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
| | 025940(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR- | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | R67-10W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | | | | ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 025944(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025947(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 031234 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 031240 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031238 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 025905(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
| | 025906(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 025913(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025914 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025914(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025928 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025928(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 026613 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day5000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025934 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day4000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025935 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 017689 | Светодиодный светильник LGD-546WH 9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 358,53 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 675-765 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 160x80x150 мм |
|  | 017693 | Светодиодный светильник LGD-520WH 9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 901,57 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 675-765лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 180x95x120 мм, драйвер встроенный (200mA, 30-45V). |
|  | 016296 | Светодиодный светильник LGD-538WH 18W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 114,99 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 18W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1129-1440 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 18Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x115x150 мм |
|  | 017688 | Светодиодный светильник LGD-538WH 18W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 855,90 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 18W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1129-1440 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 18Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x115x150 мм |
|  | 017690 | Светодиодный светильник LGD-538WH 25W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 843,35 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 25W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2160-2637 лм, угол 24°. Корпус белый. Мощность 25Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 220x110x165 мм. Драйвер встроенный 20-43V, 700mA. |
| | 016302 | Светодиодный светильник LGD-536BWH 30W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 132,99 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2155-2465 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 30Вт, питание AC110-240V. Максимальные габариты HxLxW: 295x135x145 мм |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 016297 | Светодиодный светильник LGD-537BWH 40W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 780,63 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 40W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 3200-3600лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм |
|  | 025909 | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025909(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025910(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025911 | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025911(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
| | 025929(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026615 | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026615(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025930 | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025930(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025931(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,44 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 031233 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
| | 031235 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | АС220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 031239 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø80х181мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031241 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø80х181мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031248 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031249 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031250 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 025902 | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%. |
| | 025902(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | лет) | | | | материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025903 | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025904 | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025904(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025939 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W White6000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 025939(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 025941 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
| | 025941(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR- | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 10Вт. Цвет свечения |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | | | | ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 025945 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W White6000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025945(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025946(1) | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025947 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025951 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W White6000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026612 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day5000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
| | 025954 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Day4000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025955 | Светильник LGD-ZEUS-2TR-R100-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 022542 | Светодиодный светильник LGD-546BK 9W Day White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 358,53 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 675-765 лм, угол 24°. Корпус черный. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 160x80x150 мм |
|  | 022042 | Светодиодный светильник LGD-2238SB-15W White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 742,77 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод 15W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1000-1200лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 15Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x130x200мм. |
|  | 022041 | Светодиодный светильник LGD-2238SB-15W Day White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 742,77 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод 15W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1000-1200лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 15Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x130x200мм. |
|  | 022040 | Светодиодный светильник LGD-2238SB-15W Warm White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 742,77 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод 15W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1000-1200лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 15Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x130x200мм. |
|  | 022547 | Светодиодный светильник LGD-520BK 20W Warm White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 855,90 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 2 провода. Светодиод CREE 20W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600 лм, угол 24°. Корпус черный. Мощность 20Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 210x140x160 мм. Драйвер встроенный 28-43V, 600mA. |
| | 022045 | Светодиодный светильник LGD-2238SB-2x15W White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 271,70 Р | 1 | шт | Подвесной светильник двойной для треков/шин 2 провода. Светодиоды 2x15W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2200-2400лм, угол 24°, CRI>82. Серебристый с черным корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 240x130x200мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 025942 | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,53 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025942(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025943 | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025943(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025944 | Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 025948 | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
| | 025948(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026614(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day5000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025949 | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025949(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025950 | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025950(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 031236 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
| | 031237 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 031242 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031243 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031244 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031245 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031246 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031247 | Светильник LGD-GELIOS-2TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
| | 025936(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025937 | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025937(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 025938(1) | Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |

Трековые системы

10-45W для треков 4TRA Трековые светильники для установки на трек (шинопровод) 4TRA.

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | 024084 | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024602 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
| | 025447(1) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | 3 года) | | | | металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025448 | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 026763 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 784,47 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V). |
|  | 024085 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024595 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 026234 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V). |
|  | 026236 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 950-1050лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V). |
| | 024606 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024605 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 021676 | Светодиодный светильник LGD-1530WH-30W-4TR White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 038,06 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000K, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм |
|  | 022053 | Светодиодный светильник LGD-2271WH-30W-4TR White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 304,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000K, св.поток 3100лм, угол 24°, CRI>82. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 155x125x205мм. |
|  | 024596 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 024597 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026619 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
| | 024609 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 022549 | Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Day White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 123,43 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 3200-3600 лм, угол 38°. Белый корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм |
|  | 022550 | Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Warm White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 838,76 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000K, св.поток 3200-3600 лм, угол 38°. Белый корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм |
|  | 026376 | Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 403,87 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA). |
|  | 026377 | Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 403,87 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA). |
|  | 026378 | Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 403,87 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA). |
|  | 026279 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 056,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
| | 026426 | Светильник LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 022055 | Светодиодный светильник LGD-2271WH-2x30W-4TR Warm White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 868,99 Р | 1 | шт | Подвесной светильник двойной для треков/шин 4 провода. Светодиоды 2x30W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 5900-6500лм, угол 24°, CRI>82. Белый корпус. Мощность 60Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 260x125x205мм. |
|  | 026760 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 784,47 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V). |
|  | 026230 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 050,56 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 026616 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 024634 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 025537 | Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 403,87 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA). |
| | 024084(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | лет) | | | | Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024594(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024595(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024606(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024605(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024621(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024628(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
| | 024631(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 031217 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø67х156мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 031216 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø67х156мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 031221 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø80х181мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031229 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031227 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхL Ø95х191мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031175 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 618,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DхH Ø100х135мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA). |
| | 031218 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DхL Ø67х156мм. Входное напряжение АС220-240V, |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 024603 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024603(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024602(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024604 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024604(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024607 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
| | 024607(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024608 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W White (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 024610 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm (WH, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026763(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 784,47 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V). |
|  | 026764 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 784,47 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V). |
|  | 026764(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 784,47 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый с черной вставкой, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V). |
|  | 025460 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (WH-ВК, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
| | 025460(1) | Светильник LGD-TWIST- | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | TRACK-4TR-R70-15W White5000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | | | | поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 025461 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 025461(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 025462 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 025462(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 026278 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 056,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 025398 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 056,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
| | 026425 | Светильник LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031162 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 581,42 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA). |
|  | 031164 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 581,42 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA). |
|  | 031108 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 581,42 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA). |
|  | 031165 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 149,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA). |
|  | 031169 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 149,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA). |
|  | 031170 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 149,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA). |
| | 031174 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 618,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA). |
|  | 031176 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 618,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA). |
|  | 025446 | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025447 | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025446(2) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 434,14 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V). |
|  | 025447(2) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V). |
|  | 025448(2) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 434,14 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V). |
| | 026226 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 050,56 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | (DC300mA 25-40V). |
|  | 026215 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 050,56 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 026227 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 050,56 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 026235 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V). |
|  | 022047 | Светодиодный светильник LGD-1530WH-30W-4TR Warm White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 038,06 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание АС220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм |
|  | 017760 | Светодиодный светильник LGD-520WH-30W-4TR Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 661,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 30W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2600 лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 30Вт, питание АС180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 230x155x180 мм. Драйвер встроенный 25,5-43V, 700mA. |
|  | 017772 | Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 123,43 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание АС180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм |
| | 017670 | Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 123,43 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание АС180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 017775 | Светодиодный светильник LGD-537WH-40W-4TR Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 123,43 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Белый корпус, черная рамка и радиатор. Мощность 40Вт, питание АС180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм |
|  | 022059 | Светодиодный светильник LGD-2282WH-45W-4TR Day White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 868,99 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 45W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4000-4400лм, угол 24°. Белый корпус. Мощность 45Вт, питание АС220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x110x180мм |
|  | 024547 | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 024547(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, белый 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 024546 | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%. |
|  | 024546(2) | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение АС220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
| | 024594 | Светильник LGD-GERA-4TR- | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | R74-20W White (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | | | | свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024085(2) | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 023959 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 023959(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026617 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026617(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 024596(2) | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
| | 024597(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 031215 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Day4000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 031223 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W White6000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031222 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031228 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 024618 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024618(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
| | 024619 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024619(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024621 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 180,65 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024627 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024627(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024144 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024144(1) | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 376,73 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
| | 024632 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W White (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026618 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 024633 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day (BK, 20-60 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 170,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026760(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 784,47 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V). |
|  | 026468 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 784,47 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-42V). |
|  | 026468(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 784,47 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V). |
|  | 025458 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
| | 025458(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W White5000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 5000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | года) | | | | защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 024994 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 024994(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 025459 | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 025459(1) | Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 485,45 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран, степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%. |
|  | 026281 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 056,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 026282 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 056,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
| | 026428 | Светильник LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 026284 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 056,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 026429 | Светильник LGD-SHOP-PREMIUM-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600-4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры ØDxHxL: Ø100x190x130мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031161 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 581,42 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA). |
|  | 031111 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 581,42 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA). |
|  | 031163 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 581,42 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA). |
|  | 031171 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 149,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA). |
| | 031172 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 149,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA). |
|  | 031173 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 149,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x105мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 850mA). |
|  | 031177 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 618,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA). |
|  | 031178 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 618,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA). |
|  | 031179 | Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 618,90 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 4000лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x135мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 1000mA). |
|  | 025445 | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025444 | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
| | 024996 | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025445(2) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 434,14 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V). |
|  | 025444(2) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 434,14 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V). |
|  | 025444(1) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 434,14 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 024996(1) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 024996(2) | Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 240,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x111мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V). |
|  | 026228 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 050,56 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
| | 026229 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 050,56 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 15Вт, драйвер встроенный |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | (DC300mA 25-40V). |
|  | 026231 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V). |
|  | 026232 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V). |
|  | 026233 | Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 950-1050лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание АС 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V). |
|  | 022048 | Светодиодный светильник LGD-1530BK-30W-4TR White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 038,06 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 30Вт, питание АС220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм |
|  | 022049 | Светодиодный светильник LGD-1530BK-30W-4TR Day White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 038,06 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 30W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2700-3100лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 30Вт, питание АС220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 210x155x210мм |
|  | 017763 | Светодиодный светильник LGD-520BK-30W-4TR White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 038,06 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 30W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2400-2600 лм, угол 24°. Чёрный корпус. Мощность 30Вт, питание АС180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 230x155x180 мм. Драйвер встроенный 25,5-43V, 700mA. |
| | 022551 | Светодиодный светильник LGD-537BK-40W-4TR White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 123,43 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 38°. Чёрный корпус. Мощность 40Вт, питание АС180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160мм. Встроенный драйвер 27-42V 900mA. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 017665 | Светодиодный светильник LGD-537BK-40W-4TR Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 123,43 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Чёрный корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм |
|  | 022552 | Светодиодный светильник LGD-537BK-40W-4TR Day White 38deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 123,43 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 38°. Чёрный корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160 мм |
|  | 017774 | Светодиодный светильник LGD-537BK-40W-4TR Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 123,43 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод CREE 40W, цвет ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 3200-3600 лм, угол 24°. Чёрный корпус. Мощность 40Вт, питание AC180-240V. Максимальные габариты HxLxW: 205x165x160мм. Встроенный драйвер 27-42V 900mA. |
|  | 022057 | Светодиодный светильник LGD-2282BK-45W-4TR White 24deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 868,99 Р | 1 | шт | Подвесной светильник для треков/шин 4 провода. Светодиод 45W, цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 4000-4400лм, угол 24°. Черный корпус. Мощность 45Вт, питание AC220-240V. Максимальные габариты LxWxH: 145x110x180мм |
|  | 024613 | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024613(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
| | 024614 | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 260mA). |
|  | 024614(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024616 | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 963,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024616(2) | Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 2 181,54 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA). |
|  | 024623 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024623(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024624 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
| | 024624(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024625 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 229,68 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024625(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 588,39 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA). |
|  | 024629 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 024629(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 026616(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 024630 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
| | 024630(1) | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 349,58 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 024631 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 939,00 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA). |
|  | 031220 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 031219 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R67-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 865,66 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1800лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Размеры DxL Ø67x156мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (27-42V, 500mA). |
|  | 031226 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031224 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
|  | 031225 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 959,99 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA). |
| | 031230 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W White6000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ 6000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|----|--|
|  | | | | | | AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031231 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Day4000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 031232 | Светильник LGD-GELIOS-4TR-R95-40W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 286,86 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø95x191мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 1000mA). |
|  | 026374 | Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 403,87 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA). |
|  | 026375 | Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 403,87 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA). |
|  | 025428 | Фильтр сетчатый LGD-SHOP-HC-R98 (BK) (ARL, Металл) | 176,66 Р | 1 | шт | Фильтр сетчатый для трековых светильников LGD-SHOP. Диаметр 98мм. Цвет черный. |
| Трековые системы | | | Серия FOOD для продуктов 4TRA | | | |
| | | | Трековые светильники со специальным цветом свечения для освещения витрин и стеллажей с продуктами. Устанавливаются на трек (шинопровод) 4TRA. | | | |
| | 026387 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 026423 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 026289 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 026288 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>65, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 026388 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 026291 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 026422 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | 026292 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 026290 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>65, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 190 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 026386 | Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%. |
|  | 032461 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 88 лм, 1750 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1% |
|  | 032466 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1228 лм, 61 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032476 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2065 лм, 69 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
| | 032475 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1299 лм, 43 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 029998 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 029999 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток ?? лм, ?? лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 029996 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2900-Meat (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1132 лм, 40 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 029942 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 029980 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
| | 029946 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP3000-Fruit | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, специальный теплый 3000 |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | | | | К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 029944 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1884 лм, 94 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 029983 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2500-Bread (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1336 лм, 67 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 030000 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 029994 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2500-Bread (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1763 лм, 59 лм/Вт, специальный теплый 2500К для выпечки, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032460 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1700 лм, 85 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032462 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1410 лм, 71 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
| | | | | | | мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032463 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 759 лм, 38 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032472 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2989 лм, 99 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032473 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2877 лм, 96 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032474 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2473 лм, 82 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032448 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Cool SP7500-Fish (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1884 лм, 94 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032449 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
| | 032450 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1600 лм, 80 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, изменяемый угол |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | Металл, 3 года) | | | | 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032451 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032452 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2500-Bread (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 750,70 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1336 лм, 67 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032453 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032454 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day SP5000-Veg (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток ?? лм, ?? лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032455 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
| | 032456 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1132 лм, 40 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | Металл, 3 года) | | | | напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032457 | Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP2500-Bread (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 555,62 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1763 лм, 59 лм/Вт, специальный теплый 2500К для выпечки, CRI>90, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032467 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1700 лм, 85 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032468 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1750 лм, 88 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032471 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1410 лм, 71 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032470 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 759 лм, 38 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 032469 | Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 855,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1228 лм, 61 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|--|--------|---|------------|---|----|--|
|  | 032477 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2989 лм, 99 лм/Вт, специальный холодный 7500 К для рыбы и морепродуктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032479 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2877 лм, 96 лм/Вт, специальный дневной 5000 К для зеленых овощей и фруктов, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032480 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2473 лм, 82 лм/Вт, специальный теплый 3000 К для красных и желтых фруктов и овощей, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032481 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 1299 лм, 43 лм/Вт, специальный теплый 2900 К (с розовым оттенком) для мяса, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 032482 | Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 736,49 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2065 лм, 69 лм/Вт, специальный теплый 2500 К для выпечки, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |

Трековые системы

Серия TRUECOLOR CRI98 4TRA

Трековые светильники с высоким индексом цветопередачи CRI 97..98. Обеспечивают максимальную реалистичность передачи цветовых оттенков. Устанавливаются на трек `(шинопровод)`; 4TRA.

| | | | | | | |
|--|--------|--|------------|---|----|--|
| | 031405 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 240,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 797 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%. |
|--|--------|--|------------|---|----|--|

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 031406 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 240,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%. |
|  | 031409 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 924,46 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031410 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 924,46 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1494 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031413 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 826,92 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 031414 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 826,92 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2548 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 031418 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 604,69 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%. |
| | 031419 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 | 4 604,69 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | | | | линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031422 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 713,22 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1726 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031423 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 713,22 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031427 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Day4000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 646,06 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2354 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 031428 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 646,06 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 031407 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 240,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 797 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%. |
|  | 031408 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 240,34 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 761 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 145 мм, ширина 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 031412 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 924,46 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1580 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031411 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 924,46 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1494 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, ширина 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031416 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 826,92 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 031417 | Светильник LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000 CRI98 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 826,92 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2548 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 031421 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 604,69 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031420 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 604,69 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031425 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 713,22 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1726 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|----|---|
|  | 031426 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 5 713,22 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%. |
|  | 031430 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 646,06 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2354 лм, 78 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
|  | 031429 | Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 646,06 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>97, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%. |
| Трековые системы | | | Треки и коннекторы 2TRA Шинопровод (треки) и аксессуары для подключения и установки трековых светильников системы 2TRA (2 провода) | | | |
|  | 024042 | Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 176,66 Р | 1 | шт | Угловой черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70,5x70,5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022770 | Трек LGD-2TR-TRACK-1000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 706,76 Р | 1 | шт | 1м белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022773 | Трек LGD-2TR-TRACK-2000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 359,24 Р | 1 | шт | 2м белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 022779 | Коннектор питания LGD-2TR- | 122,37 Р | 1 | шт | Концевой коннектор для подключения питания. 105x35x20мм. При |

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|----|---|
|  | | CON-POWER-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | | | | использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022776 | Заглушка LGD-2TR-CAP-WH (C) (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 27,14 Р | 1 | шт | Белая пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x30x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022783 | Подвес LGD-2TR-HANG-1-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 489,32 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с металлической чашкой для однофазных треков. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. Длина троса 2 метра. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 025272 | Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 135,87 Р | 1 | шт | Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет белый. 80x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 023995 | Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 584,54 Р | 1 | шт | Гибкий белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. 280x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 023112 | Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 176,66 Р | 1 | шт | Угловой белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD под углом 90 градусов. Размеры 70.5x70.5 мм(35-сторона квадрата). Без возможности подвода питания. 70x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 023115 | Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 231,09 Р | 1 | шт | T-образный белый глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 018114 | Коннектор LGD-54-X-WH (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 353,45 Р | 1 | шт | Крестовой белый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x105x15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022782 | Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 95,08 Р | 1 | шт | Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на однофазный трек. Цвет белый. Выдерживает максимальный вес светильника 1,5 кг. 65x50x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022771 | Трек LGD-2TR-TRACK-1000-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 706,76 Р | 1 | шт | 1м черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022772 | Трек LGD-2TR-TRACK-2000-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 359,24 Р | 1 | шт | 2м черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 023109 | Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 122,37 Р | 1 | шт | Концевой коннектор для подключения питания к треку 2TRA. 105x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022781 | Заглушка LGD-2TR-CAP-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 27,14 Р | 1 | шт | Черная пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 35x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022784 | Подвес LGD-2TR-HANG-1-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 489,32 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с металлической чашкой для однофазных треков. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. Длина троса 2 метра. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 023117 | Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 135,87 Р | 1 | шт | Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет черный. 80x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 023994 | Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 584,54 Р | 1 | шт | Гибкий черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. 280x35x20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022777 | Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 231,09 Р | 1 | шт | T-образный черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x70x15мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 023118 | Крестовой коннектор LGD-BIP-X Black (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 353,45 Р | 1 | шт | Крестовой черный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105x105x15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024000 | Адаптер LGD-2TR-ADAPTER-1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 95,08 Р | 1 | шт | Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на однофазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 1,5 кг. 65x50x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 023997 | База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 182,58 Р | 1 | шт | База для встраиваемого монтажа трековых светильников для однофазного трека. Цвет черный. Размеры DxH Ø152x51мм, диаметр встраиваемого отверстия 130мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| Трековые системы | | | Треки и коннекторы 4TRA | | | |
| | | | Шинопровод (треки) и аксессуары для подключения и установки трековых светильников системы 4TRA (4 провода) | | | |
| | 030340 | Трек LGD-D3P-1000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 563,18 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxB: 1000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 017781 | Трек белый LGD-L3-4TR-WH-1000 (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 370,75 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый. В комплекте концевая заглушка, заглушка с коннектором для подключения питания. 30x30x1000мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 026140 | Трек LGD-4TR-TRACK-2000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 895,13 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 028368 | Трек LGD-D3P-2000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 922,41 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 028356 | Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 207,79 Р | 1 | шт | 3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024059 | Трек LGD-D3P-3000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 621,46 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 025249 | Трек LGD-D3P-4000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 024714 | Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 271,88 Р | 1 | шт | Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии |

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|----|---|
|  | | | | | | возможно отличие по цвету. |
|  | 029293 | Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 284,24 Р | 1 | шт | Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно нейтралю системы). Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 031259 | Заглушка LGD-4TR-CAP-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 46,90 Р | 1 | шт | Заглушка для треков 4TR, цвет белый RAL9010. Без входа для питания. Габаритные размеры 32x31x33мм. В комплекте 1 шт. Совместима только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 024262 | Подвес LGD-4TR-HANG-1-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 285,44 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024280 | Подвес LGD-4TR-HANG-2-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 285,44 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø55x70мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024727 | Зажим LGD-4TR-CLIP-WH (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 299,03 Р | 1 | шт | Длинный 18см зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет белый глянцевый. Аналог SKB-18 Global Track Pro. 180x32x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024263 | Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 312,62 Р | 1 | шт | Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. Примечание: если коннектор туго входит в трек, немного выкрутите винты контакта перед установкой. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 029296 | Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 312,62 Р | 1 | шт | Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 76x22x29мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 028836 | Коннектор прямой LGD-4TR-CON-LONG-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 475,68 Р | 1 | шт | Прямой коннектор для 4TR, с возможностью подачи питания. Цвет белый. Аналог XTS-14 Global Track Pro. Длина 100мм (165мм с контактами). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024040 | Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 910,70 Р | 1 | шт | Гибкий угловой коннектор для треков 4TR. Длина 300мм. Регулируемый угол 0-300 градусов. Цвет белый. 300x30x22мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024718 | Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 448,55 Р | 1 | шт | Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. 98x98x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024719 | Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 448,55 Р | 1 | шт | Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет белый. 100x100x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 029300 | Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 483,21 Р | 1 | шт | Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 026145 | Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 679,62 Р | 1 | шт | T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/слева (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 026141 | Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 679,62 Р | 1 | шт | T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/слева. 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 026144 | Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 679,62 Р | 1 | шт | T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/справа (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 026142 | Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 856,27 Р | 1 | шт | X-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. 166x166x33мм. Аналог XTS-38 Global Track Pro. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024051 | Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 353,45 Р | 1 | шт | Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на трехфазный трек. Цвет белый. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 70x70x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 023998 | База накладная LGD-4TR-BASE-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 665,83 Р | 1 | шт | База для накладного монтажа трековых светильников. Подходит для светильников с адаптером для 3-х фазного трека. Цвет белый. Размеры DxH Ø100x32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 028358(1) | Трек LGD-4TR-TRACK-1000-BK-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 634,38 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 030341 | Трек LGD-D3P-1000 Black-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 634,38 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x31x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 028837 | Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-BK-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 748,08 Р | 1 | шт | 3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024722(1) | Трек LGD-4TR-TRACK-2000-БК-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 027,16 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х32х36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 028369 | Трек LGD-D3P-2000 Black-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 922,41 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024060 | Трек LGD-D3P-3000 Black-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 621,46 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 3м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 3000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 025250 | Трек LGD-D3P-4000 Black-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 157,35 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 4000х31х35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 029297 | Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-БК (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 312,62 Р | 1 | шт | Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Габаритные размеры 76х22х29мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 029302 | Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-БК (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 483,21 Р | 1 | шт | Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет черный. Габаритные размеры 102х102х32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
| | 026147 | Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-L1-БК (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 679,62 Р | 1 | шт | T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/слева. 165х95х33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 023999 | База накладная LGD-4TR-BASE-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 665,83 Р | 1 | шт | База для накладного монтажа трековых светильников. Подходит для светильников с адаптером для 3-х фазного трека. Цвет черный. Размеры DxH Ø100x32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024053 | Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-DALI-1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 419,25 Р | 1 | шт | Адаптер трекового светильника для трехфазной шины универсальный. Возможно использовать управление светильником любым протоколом с двумя сигнальными проводниками DALI, 0-10 и другими. Цвет белый. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 028354 | Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-DALI-1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 419,25 Р | 1 | шт | Адаптер трекового светильника для трехфазной шины универсальный. Возможно использовать управление светильником любым протоколом с двумя сигнальными проводниками DALI, 0-10 и другими. Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022757 | Трек встраиваемый LGD-A3P-F-1000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 342,18 Р | 1 | шт | 3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x57x36мм. Ширина встраиваемой части 32мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 032761 | Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-1000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 748,08 Р | 1 | шт | 3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022753 | Трек LGD-A3P-1000 White-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 495,10 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет белый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 1000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 026140(1) | Трек LGD-4TR-TRACK-2000-WH-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 895,13 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет белый глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер DxШxВ: 2000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 024715 | Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 271,88 Р | 1 | шт | Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет белый. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 029292 | Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 284,24 Р | 1 | шт | Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет белый, RAL9010. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 024729 | Заглушка LGD-4TR-CAP-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 40,78 Р | 1 | шт | Заглушка для треков 4TR, цвет белый. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 031262 | Подвес LGD-4TR-HANG-2-L1500-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 351,75 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 1.5 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 031264 | Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 410,73 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 031265 | Подвес LGD-4TR-HANG-2-L5000-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 437,73 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 5 м. Цвет белый RAL9010. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
| | 031257 | Крепление LGD-4TR-BRACKET-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 105,17 Р | 1 | шт | Крепление для накладного монтажа для трехфазных треков 4TR. Цвет белый RAL9010. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместимо только с шинопроводом серии D3P. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 031260 | Зажим LGD-4TR-CLIP-WH (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 299,03 Р | 1 | шт | Зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 180x31.5x30.5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 029299 | Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 483,21 Р | 1 | шт | Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 026146 | Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 679,62 Р | 1 | шт | T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет белый. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/справа (определение необходимого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). 165x95x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024046 | Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 135,87 Р | 1 | шт | Белая накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68x56x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024048 | Накладка LGD-4TR-PLANK-L-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 135,87 Р | 1 | шт | Белая накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 78x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024049 | Накладка LGD-4TR-PLANK-T-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 217,44 Р | 1 | шт | Белая накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 024050 | Накладка LGD-4TR-PLANK-X-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 217,44 Р | 1 | шт | Белая накладка для крестового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x100x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 024047 | Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-WH (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 135,87 Р | 1 | шт | Белая накладка для прямого коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 105x55x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 027865 | Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-2000-BK-M (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 207,79 Р | 1 | шт | 3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 2м. Цвет черный глянцевый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 2000x55,7x35,8мм. Ширина встраиваемой части 32,8мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 022754 | Трек LGD-A3P-1000 Black-M (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 007,63 Р | 1 | шт | 3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДхШхВ: 1000x32x36мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024717 | Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 271,85 Р | 1 | шт | Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024716 | Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 271,85 Р | 1 | шт | Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно контакта заземления системы). Цвет черный. Длина 65мм (99мм с разъемом). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 029295 | Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-L-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 284,24 Р | 1 | шт | Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, левая (определение левого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет черный. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
| | 029294 | Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 284,24 Р | 1 | шт | Коннектор-заглушка для подачи питания в треки 4TR, правая (определение правого коннектора происходит относительно нейтрали у системы). Цвет черный. Габаритные размеры 103x32x32мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 024730 | Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 40,78 Р | 1 | шт | Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 029690 | Заглушка LGD-4TR-CAP-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 46,90 Р | 1 | шт | Заглушка для треков 4TR, цвет черный. Без входа для питания. Габаритные размеры 32x31x33мм. В комплекте 1 шт. Совместима только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 024264 | Подвес LGD-4TR-HANG-1-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 285,38 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024281 | Подвес LGD-4TR-HANG-2-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 285,38 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø55x70мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 031263 | Подвес LGD-4TR-HANG-2-L1500-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 351,75 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 1.5 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 031267 | Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 410,73 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
| | 031266 | Подвес LGD-4TR-HANG-2-L5000-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 437,73 Р | 1 | шт | Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 5 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 031258 | Крепление LGD-4TR-BRACKET-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 105,17 Р | 1 | шт | Крепление для накладного монтажа для трехфазных треков 4TR. Цвет черный. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместимо только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 024728 | Зажим LGD-4TR-CLIP-BK (C) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 299,03 Р | 1 | шт | Длинный 18см зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет черный глянцевый. Аналог SKB-18 Global Track Pro. 180x32x35мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 031261 | Зажим LGD-4TR-CLIP-BK (D) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 299,13 Р | 1 | шт | Зажим для треков 4TR для придания жесткости конструкции в местах соединения, цвет черный. Габаритные размеры 180x31.5x30.5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 024265 | Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C) (ARL, IP20 Пластик) | 312,66 Р | 1 | шт | Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный. Аналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 68мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 026501 | Коннектор прямой LGD-4TR-CON-LONG-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 475,68 Р | 1 | шт | Прямой коннектор для 4TR, с возможностью подачи питания. Цвет чёрный. Аналог XTS-14 Global Track Pro. Длина 100мм (165мм с контактами). При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024041 | Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 910,69 Р | 1 | шт | Гибкий угловой коннектор для треков 4TR. Длина 300мм. Регулируемый угол 0-300 градусов. Цвет черный. 300x30x22мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 024721 | Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 448,53 Р | 1 | шт | Угловой коннектор 90 градусов, питание по внешней стороне. Цвет черный. 98x98x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 024720 | Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 448,53 Р | 1 | шт | Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет черный. 100x100x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 029301 | Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-INT-BK (D) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 483,21 Р | 1 | шт | Угловой коннектор 90 градусов, питание по внутренней стороне. Цвет черный. Габаритные размеры 102x102x32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P. |
|  | 026148 | Коннектор тройной LGD-4TR-CON-EXT-R1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 679,62 Р | 1 | шт | T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений снаружи/справа. 165x95x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 026149 | Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-L2-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 679,62 Р | 1 | шт | T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/слева. 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 026150 | Коннектор тройной LGD-4TR-CON-INT-R2-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 679,62 Р | 1 | шт | T-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. Аналог XTS-37 Global Track Pro. Направление соединений внутри/справа. 165x95x33мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 026143 | Коннектор крестовой LGD-4TR-CON-X-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 856,27 Р | 1 | шт | X-образный коннектор для треков 4TR. Цвет черный. 166x166x33мм. Аналог XTS-38 Global Track Pro. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
| | 024706 | Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-1-BK (C) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 353,45 Р | 1 | шт | Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на трехфазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 70x70x30мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|----|---|
|  | | | | | | отличие по цвету. |
|  | 024711 | Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-ВК (С) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 135,87 Р | 1 | шт | Черная накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68x56x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024713 | Накладка LGD-4TR-PLANK-L-ВК (С) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 135,87 Р | 1 | шт | Черная накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 78x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024708 | Накладка LGD-4TR-PLANK-T-ВК (С) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 217,44 Р | 1 | шт | Черная накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x78x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024709 | Накладка LGD-4TR-PLANK-X-ВК (С) (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 217,44 Р | 1 | шт | Черная накладка для крестового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100x100x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 024712 | Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-ВК (С) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 135,87 Р | 1 | шт | Черная накладка для прямого коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 105x55x25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. |
|  | 032931 | Крышка LGD-4TR-COVER-1000-ВК-М (С) (ARL, Пластик) | 85,27 Р | 1 | шт | Крышка (верхняя заглушка) для треков серии 4 TRA (С). Материал пластик, цвет черный глянцевый. Размеры 1000x28x6мм. |

Тонкие панели [встраиваемые]

Серия DL edge
Ультратонкие светильники торцевой засветки в алюминиевом корпусе. Создают мягкое

рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений.

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 020137 | Светильник DL-225x225M-21W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 391,88 Р | 1 | шт | Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V). |
|  | 022980 | Светильник DL-300x300M-25W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,48 Р | 1 | шт | Тонкая панель 25Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2000лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 300x300x9 мм, установка в отверстие 280x280мм. Питание АС 220-240V, 25Вт, драйвер в комплекте (DC600mA, 30-40V). |
|  | 020102 | Светильник DL-85M-4W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 665,83 Р | 1 | шт | Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание АС 180-240V, 4Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V). |
|  | 020103 | Светильник DL-85M-4W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 665,83 Р | 1 | шт | Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание АС 180-240V, 4Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V). |
|  | 020104 | Светильник DL-85M-4W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 665,83 Р | 1 | шт | Тонкая панель 4Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300-320лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 85мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 75 мм. Питание АС 180-240V, 4Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V). |
|  | 020105 | Светильник DL-120M-9W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 046,71 Р | 1 | шт | Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V). |
|  | 020106 | Светильник DL-120M-9W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 046,71 Р | 1 | шт | Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V). |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 020107 | Светильник DL-120M-9W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 046,71 Р | 1 | шт | Тонкая панель 9Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V). |
|  | 020108 | Светильник DL-142M-13W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 386,38 Р | 1 | шт | Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V). |
|  | 020109 | Светильник DL-142M-13W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 386,38 Р | 1 | шт | Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V). |
|  | 020110 | Светильник DL-142M-13W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 386,38 Р | 1 | шт | Тонкая панель 13Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V). |
|  | 020111 | Светильник DL-172M-15W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 603,82 Р | 1 | шт | Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V). |
|  | 020112 | Светильник DL-172M-15W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 603,82 Р | 1 | шт | Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V). |
|  | 020113 | Светильник DL-172M-15W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 603,82 Р | 1 | шт | Тонкая панель 15Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160 мм. Питание AC 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V). |
| | 020114 | Светильник DL-192M-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 066,42 Р | 1 | шт | Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание AC 180-240V, |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V). |
|  | 020115 | Светильник DL-192M-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 066,42 Р | 1 | шт | Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V). |
|  | 020116 | Светильник DL-192M-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 066,42 Р | 1 | шт | Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V). |
|  | 020117 | Светильник DL-225M-21W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 337,87 Р | 1 | шт | Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание AC 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V). |
|  | 020118 | Светильник DL-225M-21W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 337,87 Р | 1 | шт | Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание AC 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V). |
|  | 020119 | Светильник DL-225M-21W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 337,87 Р | 1 | шт | Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание AC 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V). |
|  | 020508 | Светильник DL-300M-25W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 339,82 Р | 1 | шт | Тонкая круглая панель, белая, 25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1660-1780лм / 120°. Размер Ф300 х 13мм (в отверстие 280мм). Корпус круглый плоский, белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (не диммируется, 18-22V 1200mA или 27-42V 600mA). |
| | 020508(1) | Светильник DL-300M-25W White6000 (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,47 Р | 1 | шт | Тонкая круглая панель, белая, 25Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 1987лм / 120°. CRI>80. Размер Ф300 х 13мм (в отверстие 280мм). Корпус круглый плоский, белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (не диммируется, 30-40V, 600mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 020509(1) | Светильник DL-300M-25W Day4000 (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,47 Р | 1 | шт | Тонкая круглая панель, белая, 25Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 2125лм / 120°. CRI>80. Размер Ф300 x 13мм (в отверстие 280мм). Корпус круглый плоский, белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (не диммируется, 30-40V, 600mA). |
|  | 020510(1) | Светильник DL-300M-25W Warm3000 (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,47 Р | 1 | шт | Тонкая круглая панель, белая, 25Вт / БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К / 1920лм / 120°. CRI>80. Размер Ф300 x 13мм (в отверстие 280мм). Корпус круглый плоский, белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (не диммируется, 30-40V, 600mA). |
|  | 020437 | Светильник DL-600A-48W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 466,43 Р | 1 | шт | Круглая тонкая панель, белый корпус. Мощность 48Вт / БЕЛЫЙ 6000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600мм, ширина рамки 27мм, врезное отверстие 586мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (1200mA, 27-42V), 6шт пружины для фиксации. |
|  | 020438 | Светильник DL-600A-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 466,43 Р | 1 | шт | Круглая тонкая панель, белый корпус. Мощность 48Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600мм, ширина рамки 27мм, врезное отверстие 586мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (1200mA, 27-42V), 6шт пружины для фиксации. |
|  | 020439 | Светильник DL-600A-48W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 466,43 Р | 1 | шт | Круглая тонкая панель, белый корпус. Мощность 48Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 3840лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600мм, ширина рамки 27мм, врезное отверстие 586мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (1200mA, 27-42V), 6шт пружины для фиксации. |
|  | 020120 | Светильник DL-93x93M-5W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 761,05 Р | 1 | шт | Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V). |
| | 020122 | Светильник DL-93x93M-5W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 761,05 Р | 1 | шт | Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V). |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 020123 | Светильник DL-93x93M-5W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 761,05 Р | 1 | шт | Тонкая панель 5Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 375-400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 93x93мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 80x80мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 9-15V). |
|  | 020125 | Светильник DL-120x120M-9W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 060,22 Р | 1 | шт | Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V). |
|  | 020126 | Светильник DL-120x120M-9W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 060,22 Р | 1 | шт | Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V). |
|  | 020127 | Светильник DL-120x120M-9W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 060,22 Р | 1 | шт | Тонкая панель 9Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 675-720лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 120x120мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 110x110мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 20-30V). |
|  | 020128 | Светильник DL-142x142M-13W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 426,88 Р | 1 | шт | Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130x130мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V). |
|  | 020129 | Светильник DL-142x142M-13W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 426,88 Р | 1 | шт | Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 130x130мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V). |
| | 020130 | Светильник DL-142x142M-13W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 426,88 Р | 1 | шт | Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм установка в отверстие 130x130мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V). |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 020131 | Светильник DL-172x172M-15W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 644,33 Р | 1 | шт | Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V). |
|  | 020132 | Светильник DL-172x172M-15W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 644,33 Р | 1 | шт | Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V). |
|  | 020133 | Светильник DL-172x172M-15W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 644,33 Р | 1 | шт | Тонкая панель 15Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1125-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 172x172мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 160x160мм. Питание АС 180-240V, 15Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 40-50V). |
|  | 021917 | Светильник DL-192x192M-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 834,77 Р | 1 | шт | Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V). |
|  | 021916 | Светильник DL-192x192M-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 834,77 Р | 1 | шт | Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V). |
|  | 020134 | Светильник DL-192x192M-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 834,77 Р | 1 | шт | Тонкая панель 18Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 192x192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180x180мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V). |
| | 020135 | Светильник DL-225x225M-21W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 391,88 Р | 1 | шт | Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V). |

| | | | | | | |
|--|--------|--|-------------|---|----|---|
| | | | | | | |
| | 020136 | Светильник DL-225x225M-21W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 391,88 Р | 1 | шт | Тонкая панель 21Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 225x225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210x210мм. Питание АС 180-240V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V). |
| | 023930 | Светильник DL-300x300M-25W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,48 Р | 1 | шт | Тонкая панель 25Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 2000лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 300x300x9 мм, установка в отверстие 280x280мм. Питание АС 220-240V, 25Вт, драйвер в комплекте (DC600mA, 30-40V). |
| | 023929 | Светильник DL-300x300M-25W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,48 Р | 1 | шт | Тонкая панель 25Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2000лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 300x300x9 мм, установка в отверстие 280x280мм. Питание АС 220-240V, 25Вт, драйвер в комплекте (DC600mA, 30-40V). |
| | 015336 | Светильник MD120-6W White (ARL, IP20 Металл, 1 год) | 1 762,29 Р | 1 | шт | Тонкая круглая панель с эксклюзивным дизайном рамки. Цвет корпуса - серебро. Мощность 6Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 360-450 лм. Угол 120°. Размер Ф122 x 16 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (DC260mA, 18-22V). |
| | 015349 | Светильник MD150-7W White (ARL, IP20 Металл, 1 год) | 1 847,56 Р | 1 | шт | Тонкая круглая панель с эксклюзивным дизайном рамки. Цвет корпуса - серебро. Мощность 7Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 460-500 лм. Угол 120°. Размер Ф149 x 16 мм, установка в отверстие 138 мм. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте (DC310mA, 18-22V). |
| | 020441 | Светильник DL-600S-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 943,24 Р | 1 | шт | Круглая тонкая панель, серебристый корпус. Мощность 48Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP42. Размер Ф600мм, ширина рамки 27мм, врезное отверстие 586мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (1200mA, 27-42V), 6шт пружины для фиксации. |

Тонкие панели [встраиваемые]

Тонкие круглые светильники прямой засветки с матовым рассеивателем. Создают мягкое

Серия DL-BL backlit

рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений.

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | 021430 | Светильник DL-BL90-5W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 734,05 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте. |
|  | 021431 | Светильник DL-BL90-5W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 734,05 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте. |
|  | 021432 | Светильник DL-BL90-5W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 734,05 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 5Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 350-400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x22 мм, установка в отверстие 75 мм. Питание AC 180-240V, 5Вт, DC300mA 15...18V, драйвер в комплекте. |
|  | 021433 | Светильник DL-BL125-9W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 992,00 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте. |
|  | 021434 | Светильник DL-BL125-9W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 992,00 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте. |
|  | 021435 | Светильник DL-BL125-9W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 992,00 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте. |
|  | 021437 | Светильник DL-BL145-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 331,66 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 12Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 900-960лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф145x23 мм, установка в отверстие 130 мм. Питание AC 180-240V, 12Вт, DC300mA 36...44V, драйвер в комплекте. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|----|---|
|  | 021438 | Светильник DL-BL145-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 331,66 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 12Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 900-960лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф145x23 мм, установка в отверстие 130 мм. Питание АС 180-240V, 12Вт, DC300mA 36...44V, драйвер в комплекте. |
|  | 021439 | Светильник DL-BL180-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 861,77 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте. |
|  | 021440 | Светильник DL-BL180-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 861,77 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте. |
|  | 021441 | Светильник DL-BL180-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 861,77 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 18Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1440-1620лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф180x24 мм, установка в отверстие 165 мм. Питание АС 180-240V, 18Вт, DC500mA 32...40V, драйвер в комплекте. |
|  | 021442 | Светильник DL-BL225-24W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 785,55 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание АС 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте. |
|  | 021443 | Светильник DL-BL225-24W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 785,55 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание АС 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте. |
|  | 021444 | Светильник DL-BL225-24W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 785,55 Р | 1 | шт | Светодиодная панель 24Вт, корпус белый IP40, круглый. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1920-2160лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф225x26 мм, установка в отверстие 205 мм. Питание АС 180-240V, 24Вт, DC600mA 36...44V, драйвер в комплекте. |
| Тонкие панели [встраиваемые] | | | Стеклопанельная рамка LT-R, LT-S Яркие светильники с декоративной светящейся стеклянной рамкой. | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 014935 | Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 155,44 Р | 1 | шт | Стеклопанель квадратная 6Вт / БЕЛЫЙ 5500-6000К / 430лм / 120°. Размер 96x96x40мм (в отверстие 75x75мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 015575 | Светодиодная панель LT-R96WH 6W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 155,44 Р | 1 | шт | Стеклопанель круглая 6Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 430лм / 120°. Размер Ф96x45мм (в отверстие Ф72 мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, мощность 6Вт. Драйвер в комплекте: 300mA, 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 014928 | Светодиодная панель LT-R96WH 6W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 155,44 Р | 1 | шт | Стеклопанель круглая 6Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 430лм / 120°. Размер Ф96x45мм (в отверстие Ф72 мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, мощность 6Вт, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 016571 | Светодиодная панель LT-R160WH 12W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 902,99 Р | 1 | шт | Стеклопанель круглая 12Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К / 930лм / 120°. Размер 160x45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 016568 | Светодиодная панель LT-R160WH 12W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 902,99 Р | 1 | шт | Стеклопанель круглая 12Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / 930лм / 120°. Размер 160x45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 016569 | Светодиодная панель LT-R160WH 12W White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 902,99 Р | 1 | шт | Стеклопанель круглая 12Вт / БЕЛЫЙ 5500-6000К / 930лм / 120°. Размер 160x45мм (в отверстие 120мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 25-45V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 016574 | Светодиодная панель LT-R200WH 16W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 310,87 Р | 1 | шт | Стеклопанель круглая 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К / 1215лм / 120°. Размер 200x45мм (в отверстие 160мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
| | 016575 | Светодиодная панель LT-R200WH 16W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 310,87 Р | 1 | шт | Стеклопанель круглая 16Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К / 1215лм / 120°. Размер 200x45мм (в отверстие 160мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 015572 | Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 155,44 Р | 1 | шт | Стеклопанель квадратная 6Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 430лм / 120°. Размер 96x96x40мм (в отверстие 75x75мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 014934 | Светодиодная панель LT-S96x96WH 6W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 155,44 Р | 1 | шт | Стеклопанель квадратная 6Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 430лм / 120°. Размер 96x96x40мм (в отверстие 75x75мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 15-25V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
|  | 015562 | Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 039,42 Р | 1 | шт | Стеклопанель квадратная 12Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений. |
|  | 014932 | Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 039,42 Р | 1 | шт | Стеклопанель квадратная 12Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений. |
|  | 014933 | Светодиодная панель LT-S160x160WH 12W White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 039,42 Р | 1 | шт | Стеклопанель квадратная 12Вт / БЕЛЫЙ 5500-6000К / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в к-те 300mA 25-45V. Для использования с диммерами TRIAC замените драйвер на ARJ-LK48320-DIM (приобретается отдельно). Для помещений. |
|  | 015573 | Светодиодная панель LT-S200x200WH 16W Warm White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 771,34 Р | 1 | шт | 16Вт / ТЕПЛЫЙ 2700-3000К / 1250лм / 120°. Размер 200x200x45мм (в отверстие 165x165мм). Стеклопанель. Корпус квадратный, белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |
| | 014922 | Светодиодная панель LT-S200x200WH 16W Day White 120deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 771,34 Р | 1 | шт | 16Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500К / 1250лм / 120°. Размер 200x200x45мм (в отверстие 165x165мм). Стеклопанель. Корпус квадратный, белый. Питание от сети 220VAC, драйвер в комплекте 300mA 45-65V. Диапазон рабочих температур -10°..+40°С. Для помещений. |



Интерьерные

Накладные

Накладные светильники современного дизайна. Модели с возможностью регулировки направления луча света позволяют организовать красивую акцентную подсветку. Светильники с широким углом хорошо подходят для основного освещения.

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | 023078 | Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W Day White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V). |
|  | 023083 | Светильник SP-CUBUS-S100x200WH-2x11W Day White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 531,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 2x11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание AC 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 14-24V). |
|  | 021064 | Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 324,23 Р | 1 | шт | Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V). |
|  | 021065 | Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 010,67 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V). |
|  | 021428 | Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 137,92 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V). |
| | 021066 | Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 137,92 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | драйвер (DC 700mA 26-43V). |
|  | 021782 | Светильник SP-RONDO-140A-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 374,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V). |
|  | 028161 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 009,77 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110х75мм, размер чаши Ф110х49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028166 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 675,75 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028167 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 675,75 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 025453 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер ДхН 71х177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 mA, 25-42 В). |
|  | 023081 | Светильник SP-CUBUS-S100x100BK-11W Day White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной светильник 11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100х100х135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V). |
| | 029531 | Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 324,23 Р | 1 | шт | Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90х126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V). |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 028742 | Светильник SP-FOCUS-R120-16W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 010,67 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V). |
|  | 026210 | Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 466,02 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание АС 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 022902 | Светильник SP-RONDO-120B-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 830,93 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание АС176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |
|  | 022903 | Светильник SP-RONDO-140B-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 374,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140x65мм. Питание АС176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V). |
|  | 022238 | Светильник SP-RONDO-175B-16W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 908,77 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175x40мм. Питание АС176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V). |
|  | 029460 | Светильник SP-RONDO-R400-48W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 7 231,07 Р | 1 | шт | Накладной светильник 48 Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 4300лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 400x55 мм. Питание АС 176-240 В, 48 Вт, драйвер встроенный (1200mA, 33-40V). |
| | 028158 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 031,14 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95x55мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028163 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1328лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028165 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 675,75 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1600лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028172 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 640,88 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание АС220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 022468 | Подвес SPX120A (ARL, -) | 645,22 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R120-16W. Длина троса 1000мм. Диаметр 120мм. Цвет белый. |
|  | 029471(1) | Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 930,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание АС 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250mA, 25-40В). |
|  | 029479(1) | Светильник SP-QUADRO-S220x220-27W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 506,81 Р | 1 | шт | Накладной светильник 27 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 1800-2680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 220x220x55 мм. Питание АС 176-240 В, 27 Вт, драйвер встроенный (500mA, 40-55В). |
| | 029453(1) | Светильник SP-RONDO-R300-36W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 042,70 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 3200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900mA, 33-40В). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 029457(1) | Светильник SP-RONDO-R400-48W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 7 231,07 Р | 1 | шт | Накладной светильник 48 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 4150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 400x55 мм. Питание АС 176-240 В, 48 Вт, драйвер встроенный (1200мА, 33-40В). |
|  | 029458(1) | Светильник SP-RONDO-R400-48W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 7 231,07 Р | 1 | шт | Накладной светильник 48 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 4150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 400x55 мм. Питание АС 176-240 В, 48 Вт, драйвер встроенный (1200мА, 33-40В). |
|  | 029462(1) | Светильник SP-RONDO-R500-60W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 289,35 Р | 1 | шт | Накладной светильник 60 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 5700лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500x55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500мА, 33-40В). |
|  | 029466(1) | Светильник SP-RONDO-R600-72W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 14 897,16 Р | 1 | шт | Накладной светильник 72 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 8600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2шт, 900мА, 33-40В). |
|  | 029473(1) | Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 930,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12 Вт, черный квадратный корпус, RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание АС 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250мА, 25-40В). |
|  | 029474(1) | Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 930,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание АС 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250мА, 25-40В). |
| | 029478(1) | Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 949,56 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание АС 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250мА, 40-55В). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 029486(1) | Светильник SP-QUADRO-S300x300-36W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 097,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 2800лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 300x300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В). |
|  | 029487(1) | Светильник SP-QUADRO-S300x300-36W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 097,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 2800лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 300x300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В). |
|  | 029467(1) | Светильник SP-RONDO-R600-72W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 14 897,16 Р | 1 | шт | Накладной светильник 72 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 8600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2 шт, 900мА, 33-40В). |
|  | 023086(1) | Светильник SP-CUBUS-S100x200-2x11W Day4000 (BK, 40 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 531,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 2x11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание АС 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 12-24V). |
|  | 023079 | Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 910лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V). |
|  | 020386 | Светильник SP-CUBUS-S100x100WH-11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V). |
| | 020386(1) | Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной светильник 11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание АС 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 023083(1) | Светильник SP-CUBUS-S100x200-2x11W Day4000(WH, 40 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 531,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 2x11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание AC 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 12-24V). |
|  | 023084 | Светильник SP-CUBUS-S100x200WH-2x11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 531,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 2x11Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание AC 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 14-24V). |
|  | 021425 | Светильник SP-FOCUS-R90-9W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 324,23 Р | 1 | шт | Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V). |
|  | 021424 | Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 324,23 Р | 1 | шт | Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер. |
|  | 021427 | Светильник SP-FOCUS-R120-16W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 010,67 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V). |
|  | 021426 | Светильник SP-FOCUS-R120-16W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 010,67 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V). |
| | 021429 | Светильник SP-FOCUS-R140-30W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 137,92 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 026212 | Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 466,02 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание AC 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 026213 | Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 466,02 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание AC 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 026214 | Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 466,02 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание AC 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 025438 | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025439 | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025440 | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
| | 025440(1) | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 300mA, 28-42V). |
|  | 029471 | Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 930,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12 Вт, белый RAL 9002 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 645лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание АС 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250mA, 25-40В). |
|  | 029472(1) | Светильник SP-QUADRO-S120x120-12W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 930,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 715лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 120x120x55 мм. Питание АС 176-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (250mA, 25-40В). |
|  | 029475(1) | Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 949,56 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание АС 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250mA, 40-55В). |
|  | 029476 | Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 949,56 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18 Вт, белый RAL 9002 квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание АС 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250mA, 40-55В). |
|  | 029476(1) | Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 949,56 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание АС 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250mA, 40-55В). |
|  | 029480(1) | Светильник SP-QUADRO-S220x220-27W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 506,81 Р | 1 | шт | Накладной светильник 27 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 220x220x55 мм. Питание АС 176-240 В, 27 Вт, драйвер встроенный (500mA, 40-55В). |
| | 029483(1) | Светильник SP-QUADRO-S300x300-36W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 097,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 2900лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 300x300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900mA, 33-40В). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 029483 | Светильник SP-QUADRO-S300x300-36W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 097,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36 Вт, белый RAL 9002 квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 2900лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 300x300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В). |
|  | 029485(1) | Светильник SP-QUADRO-S300x300-36W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 097,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36 Вт, белый RAL 9003 квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 2900лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 300x300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900мА, 33-40В). |
|  | 022235 | Светильник SP-RONDO-90A-8W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 409,55 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |
|  | 022234 | Светильник SP-RONDO-90A-8W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 409,55 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |
|  | 021780 | Светильник SP-RONDO-90A-8W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 409,55 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание АС176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |
|  | 022224 | Светильник SP-RONDO-120A-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 830,93 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание АС176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |
| | 021781 | Светильник SP-RONDO-120A-12W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 830,93 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120x65мм. Питание АС176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022226 | Светильник SP-RONDO-140A-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 374,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V). |
|  | 022229 | Светильник SP-RONDO-175A-16W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 908,77 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (40V, 400mA). |
|  | 022229(1) | Светильник SP-RONDO-175A-16W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 908,77 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (40V, 400mA). |
|  | 021777 | Светильник SP-RONDO-175A-16W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 908,77 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V). |
|  | 022228 | Светильник SP-RONDO-175A-16W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 908,77 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V). |
|  | 022230 | Светильник SP-RONDO-210A-20W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 423,96 Р | 1 | шт | Накладной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х40мм. Питание AC176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). |
| | 022231 | Светильник SP-RONDO-210A-20W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 423,96 Р | 1 | шт | Накладной светильник 20Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х40мм. Питание AC176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022232 | Светильник SP-RONDO-250A-30W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 163,41 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание АС176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V). |
|  | 022233 | Светильник SP-RONDO-250A-30W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 163,41 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание АС176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V). |
|  | 029454(1) | Светильник SP-RONDO-R300-36W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 042,70 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 3200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300х55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900mA, 33-40В). |
|  | 029461(1) | Светильник SP-RONDO-R500-60W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 289,35 Р | 1 | шт | Накладной светильник 60 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 5700лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500х55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500mA, 33-40В). |
|  | 029465(1) | Светильник SP-RONDO-R600-72W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 14 897,16 Р | 1 | шт | Накладной светильник 72 Вт, белый RAL 9003 круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 7400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600х55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2 шт, 900mA, 33-40В). |
|  | 026481 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 031,14 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1120лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
| | 028156 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 031,14 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95х55мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028160 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 009,77 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1750лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110х75мм, размер чаши Ф110х49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028162 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1328лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 026452 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1280лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175х38мм, размер чаши Ф95х45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028168 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 640,88 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028169 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 (WH, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 640,88 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250х38мм, размер чаши Ф110х50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 021243 | Светильник ALT-TOR-BB200SW-7W Warm White (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 3 982,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 7Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 780лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф200х75мм. Питание AC220-240V, 7Вт, драйвер встроенный. |
| | 022750 | Светильник ALT-TOR-BB910SW-120W Day White (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 45 691,58 Р | 1 | шт | Накладной светильник 120Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4020К, св.поток 12500 лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф910х145мм. Питание AC220-240V, 120Вт, драйвер встроенный. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022751 | Светильник ALT-TOR-BB910SW-120W Warm White (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 45 691,58 Р | 1 | шт | Накладной светильник 120Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 12000лм, CRI(Ra)>80, угол 140°. Размер Ф910x145мм. Питание АС220-240V, 120Вт, драйвер встроенный. |
|  | 026767(1) | Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 254,36 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В). |
|  | 026467 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 254,36 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 25-42В). |
|  | 025454 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W White5000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В). |
|  | 025453(1) | Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В). |
|  | 024992 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В). |
| | 024992(1) | Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание АС 220-240 В, 12 Вт, драйвер |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | встроенный (DC 300 мА, 28-42 В). |
|  | 025088 | Светильник SP-UNO-R55-5W White6000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер ДхШхВ Ø55x90x155мм. Питание AC100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V). |
|  | 025087 | Светильник SP-UNO-R55-5W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер ДхШхВ Ø55x90x155мм. Питание AC100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V). |
|  | 023642 | Светильник SP-UNO-R55-5W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 533,96 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 5Вт, алюминиевый белый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Размер ДхШхВ Ø55x90x155мм. Питание AC100-265V, 5Вт, встроенный драйвер (DC 300mA 12-30V). |
|  | 022467 | Подвес SPX90A (ARL, -) | 547,16 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр 90мм. Цвет белый. |
|  | 022469 | Подвес SPX140A (ARL, -) | 739,02 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет белый. |
|  | 023081(1) | Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Day4000 (BK, 40deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной светильник 11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 850лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 12-24V). |
| | 023082 | Светильник SP-CUBUS-S100x100BK-11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной светильник 11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 830 лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x100x135 мм. Питание AC 220-240V, 11Вт, драйвер встроенный (DC500mA 14-24V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 023086 | Светильник SP-CUBUS-S100x200BK-2x11W Day White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 531,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 2x11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание АС 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 14-24V). |
|  | 023085 | Светильник SP-CUBUS-S100x200BK-2x11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 531,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 2x11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание АС 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 14-24V). |
|  | 023085(1) | Светильник SP-CUBUS-S100x200BK-2x11W Warm White 40deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 531,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 2x11Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>80, угол 40°, регулируемое направление луча 30°. Размер 100x200x135 мм. Питание АС 220-240V, 22Вт, драйвер встроенный 2 шт (DC500mA 12-24V). |
|  | 029530 | Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 324,23 Р | 1 | шт | Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание АС 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V). |
|  | 029533 | Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 010,67 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание АС 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V). |
|  | 029537 | Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 137,92 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V). |
| | 029538 | Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 137,92 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание АС 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 026211 | Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W White6000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 466,02 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание AC 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 025656 | Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 466,02 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание AC 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V). |
|  | 025441 | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W White5000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025442 | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42VV). |
|  | 025442(1) | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42VV). |
|  | 025443 | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V). |
| | 025443(1) | Светильник SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 846,62 Р | 1 | шт | Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x71мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | встроенный (DC 300mA, 28-42V). |
|  | 029477(1) | Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 949,56 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание AC 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250mA, 40-55В). |
|  | 029478 | Светильник SP-QUADRO-S170x170-18W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 949,56 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18 Вт, черный квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 1045лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 170x170x55 мм. Питание AC 176-240 В, 18 Вт, драйвер встроенный (250mA, 40-55В). |
|  | 029481(1) | Светильник SP-QUADRO-S220x220-27W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 506,81 Р | 1 | шт | Накладной светильник 27 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 1800-2680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 220x220x55 мм. Питание AC 176-240 В, 27 Вт, драйвер встроенный (500mA, 40-55В). |
|  | 029482(1) | Светильник SP-QUADRO-S220x220-27W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 506,81 Р | 1 | шт | Накладной светильник 27 Вт, черный квадратный корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 1800-2680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер (ДхШхВ) 220x220x55 мм. Питание AC 176-240 В, 27 Вт, драйвер встроенный (500mA, 40-55В). |
|  | 022907 | Светильник SP-RONDO-90B-8W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 409,55 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |
|  | 022241 | Светильник SP-RONDO-90B-8W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 409,55 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |
| | 022901 | Светильник SP-RONDO-90B-8W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 409,55 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480-560лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф90x65мм. Питание AC176-240V, 8Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 022236 | Светильник SP-RONDO-120B-12W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 830,93 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 720-840лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф120х65мм. Питание AC176-240V, 12Вт, драйвер встроенный (300mA 20-40V). |
|  | 022909 | Светильник SP-RONDO-140B-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 374,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V). |
|  | 022909(1) | Светильник SP-RONDO-140B-18W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 374,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V). |
|  | 022237 | Светильник SP-RONDO-140B-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 374,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1080-1260лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф140х65мм. Питание AC176-240V, 18Вт, драйвер встроенный (400mA 20-42V). |
|  | 022910 | Светильник SP-RONDO-175B-16W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 908,77 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V). |
|  | 022910(1) | Светильник SP-RONDO-175B-16W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 908,77 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V). |
| | 022904 | Светильник SP-RONDO-175B-16W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 908,77 Р | 1 | шт | Накладной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 960-1120лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф175х40мм. Питание AC176-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA 27-40V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 022911 | Светильник SP-RONDO-210B-20W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 423,96 Р | 1 | шт | Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х39мм. Питание АС176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). |
|  | 022911(1) | Светильник SP-RONDO-210B-20W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 423,96 Р | 1 | шт | Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х39мм. Питание АС176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). |
|  | 022239 | Светильник SP-RONDO-210B-20W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 423,96 Р | 1 | шт | Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х39мм. Питание АС176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). |
|  | 022905 | Светильник SP-RONDO-210B-20W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 423,96 Р | 1 | шт | Накладной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1200-1400лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф210х39мм. Питание АС176-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). |
|  | 022912 | Светильник SP-RONDO-250B-30W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 163,41 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание АС176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V). |
|  | 022912(1) | Светильник SP-RONDO-250B-30W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 163,41 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание АС176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V). |
| | 022240 | Светильник SP-RONDO-250B-30W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 163,41 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250х43мм. Питание АС176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 022906 | Светильник SP-RONDO-250В-30W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 163,41 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250x43мм. Питание АС176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V). |
|  | 029455 | Светильник SP-RONDO-R300-36W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 042,70 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 3060лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900mA, 33-40В). |
|  | 029455(1) | Светильник SP-RONDO-R300-36W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 042,70 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 3200лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900mA, 33-40В). |
|  | 029456 | Светильник SP-RONDO-R300-36W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 042,70 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 3060лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900mA, 33-40В). |
|  | 029456(1) | Светильник SP-RONDO-R300-36W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 042,70 Р | 1 | шт | Накладной светильник 36Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 2700лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 300x55 мм. Питание АС 176-240 В, 36 Вт, драйвер встроенный (900mA, 33-40В). |
|  | 029459(1) | Светильник SP-RONDO-R400-48W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 7 231,07 Р | 1 | шт | Накладной светильник 48 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 4150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 400x55 мм. Питание АС 176-240 В, 48 Вт, драйвер встроенный (1200mA, 33-40В). |
| | 029460(1) | Светильник SP-RONDO-R400-48W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 7 231,07 Р | 1 | шт | Накладной светильник 48 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 3600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 400x55 мм. Питание АС 176-240 В, 48 Вт, драйвер встроенный (1200mA, 33-40В). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 029463(1) | Светильник SP-RONDO-R500-60W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 289,35 Р | 1 | шт | Накладной светильник 60 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000 К, св.поток 5600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500x55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500мА, 33-40В). |
|  | 029464 | Светильник SP-RONDO-R500-60W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 289,35 Р | 1 | шт | Накладной светильник 60 Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 5500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500x55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500мА, 33-40В). |
|  | 029464(1) | Светильник SP-RONDO-R500-60W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 10 289,35 Р | 1 | шт | Накладной светильник 60 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 5600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 500x55 мм. Питание АС 176-240 В, 60 Вт, драйвер встроенный (1500мА, 33-40В). |
|  | 029468 | Светильник SP-RONDO-R600-72W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 14 897,16 Р | 1 | шт | Накладной светильник 72 Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 6900лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2 шт, 900мА, 33-40В). |
|  | 029468(1) | Светильник SP-RONDO-R600-72W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 14 897,16 Р | 1 | шт | Накладной светильник 72 Вт, черный круглый корпус RAL9011. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св.поток 8600лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ø 600x55 мм. Питание АС 176-240 В, 72 Вт, драйвер встроенный (2 шт, 900мА, 33-40В). |
|  | 028157 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 031,14 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1120лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95x55мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание АС220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
| | 028159 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 009,77 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1750лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание АС220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 026482 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 009,77 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1700лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф110x75мм, размер чаши Ф110x49мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (600mA, 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028164 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 805,83 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1280лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф175x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 026453 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 675,75 Р | 1 | шт | Накладной откидной светильник 20Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1660лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф210x38мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (500mA 27-40V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 028171 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 640,88 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250x38мм, размер чаши Ф110x50мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. |
|  | 026770 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 254,36 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42В). |
|  | 026770(1) | Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 254,36 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42В). |
| | 026771 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 4 254,36 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 25-42В). |
|  | 025455 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W White5000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер ДхН 71х177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В). |
|  | 025456 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер ДхН 71х177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В). |
|  | 025457 | Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер ДхН 71х177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 25-42 В). |
|  | 029540 | Подвес SPX-HANG-R90-L1000 (BK) (ARL, -) | 547,16 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр 90мм. Цвет черный. |
|  | 029541 | Подвес SPX-HANG-R120-L1000 (BK) (ARL, -) | 645,22 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R120-16W. Длина троса 1000мм. Диаметр 120мм. Цвет черный. |
|  | 029542 | Подвес SPX-HANG-R140-L1000 (BK) (ARL, -) | 739,02 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет черный. |

Интерьерные

Встраиваемые

Небольшие точечные светильники с красивым контурным свечением, глянцевым или

матовым рассеивателем. Подходят для организации общего освещения.

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 017991 | Светодиодная панель LTD-95SOL-10W White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 020711 | Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 2 622,11 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 020813 | Светильник LTD-80R-Opal-Sphere 5W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 151,17 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. |
|  | 022556 | Светодиодная панель LTD-96x96SOL-ВК-10W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 018042 | Светодиодная панель LTD-85SOL-5W White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 051,69 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 017989 | Светодиодная панель LTD-85SOL-5W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 051,69 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 017988 | Светодиодная панель LTD-85SOL-5W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 051,69 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | 017990 | Светодиодная панель LTD-95SOL-10W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 017985 | Светодиодная панель LTD-95SOL-10W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 800 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 95x42 мм, установка в отв.80 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 020710 | Светодиодная панель LTD-115SOL-15W White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 705,44 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 020709 | Светодиодная панель LTD-115SOL-15W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 705,44 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 020708 | Светодиодная панель LTD-115SOL-15W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 705,44 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000К, св.поток 1050-1200 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 15Вт (драйвер 400mA 26-40V в комплекте). Размеры 115x40 мм, установка в отв.105 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 020713 | Светодиодная панель LTD-135SOL-20W White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 2 622,11 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 020712 | Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 2 622,11 Р | 1 | шт | Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135x40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм. |
| | 017632 | Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W White 6000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 051,69 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 017633 | Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Day White 4000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 051,69 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 017633(1) | Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Day White 4000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 051,69 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 016962(1) | Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Warm White 3000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 051,69 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP20 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 016962 | Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Warm White 3000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 051,69 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 016973 | Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W White 6000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те DC 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 017634 | Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Day White 4000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением.Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм. |
| | 017634(1) | Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Day White 4000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением.Корпус IP20 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | высота мин.40 мм. |
|  | 017635(1) | Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Warm White 3000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP20 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 017635 | Светодиодная панель LTD-96x96SOL-10W Warm White 3000K (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 020807 | Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 101,43 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. |
|  | 020808 | Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W Day White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 101,43 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. |
|  | 020809 | Светильник LTD-80R-Opal-Roll 5W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 101,43 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник цилиндр, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. |
|  | 020815 | Светильник LTD-80R-Opal-Sphere 5W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 151,17 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80x65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. |
| | 020810 | Светильник LTD-80R-Opal-Roll 2x3W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 790,71 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник цилиндр, направленное + рассеянное свечение, 2x3Вт, корпус белый алюминий + матовый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 480лм, CRI(Ra)>80, угол 24° + 120°. Размер Ф80x45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 6Вт, |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 300mA 18-22V, драйвер в комплекте. |
|  | 020212 | Светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 852,72 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80х65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. |
|  | 020213 | Светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Day White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 852,72 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80х65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. |
|  | 020214 | Светильник LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 852,72 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник полусфера, 5Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 400лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф80х65мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. |
|  | 020218 | Светильник LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 399,88 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник цилиндр, направленное + рассеянное свечение, 2x3Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 480лм, CRI(Ra)>80, угол 24° + 120°. Размер Ф80х45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 6Вт, 300mA 18-22V, драйвер в комплекте. |
|  | 020219 | Светильник LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Day White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 399,88 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник цилиндр, направленное + рассеянное свечение, 2x3Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 480лм, CRI(Ra)>80, угол 24° + 120°. Размер Ф80х45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 6Вт, 300mA 18-22V, драйвер в комплекте. |
|  | 020220 | Светильник LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Warm White (ARL, IP40 Пластик, 3 года) | 1 399,88 Р | 1 | шт | Встраиваемый светильник цилиндр, направленное + рассеянное свечение, 2x3Вт, корпус белый алюминий + глянцевый акрил. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 480лм, CRI(Ra)>80, угол 24° + 120°. Размер Ф80х45мм, установка в отверстие Ф65мм. Питание 110-240VAC, 6Вт, 300mA 18-22V, драйвер в комплекте. |
| | 021481 | Светодиодная панель LTD-80x80SOL-ВК-5W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 087,22 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | мин.40 мм. |
|  | 022555 | Светодиодная панель LTD-80x80SOL-BK-5W Warm White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 087,22 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80x80x40 мм, установка в отв.65x65 мм, высота мин.40 мм. |
|  | 022008 | Светодиодная панель LTD-96x96SOL-BK-10W Day White (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 534,90 Р | 1 | шт | Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 черный + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 700 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 20-40V), мощность 10Вт. Размеры 96x96x42 мм, установка в отв.80x80 мм, высота мин.40 мм. |

Интерьерные

Встраиваемые поворотные Встраиваемые поворотные светильники с узким углом свечения для акцентного освещения.

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | 026194 | Светильник LGD-PULL-S100x200-2x10W Warm3000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 497,02 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x185x110мм. Установка в отверстие 90x175мм. Драйвер в комплекте (2 шт 27-38V 260mA). |
|  | 026197 | Светильник LGD-PULL-S100x100-10W Warm3000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 984,52 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 10W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA). |
|  | 031367 | Светильник LTD-PULL-S110x110-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 055,58 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (Д×Ш×В) 112×112×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 100 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%. |
| | 031361 | Светильник LTD-PULL-S110x210-2x10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, | 6 054,31 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1900лм, угол 24°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | 5 лет) | | | | Размеры WxLxH 112x210x127мм. Установка в отверстие 100x195мм. Драйвера в комплекте (2 шт 30-48V 250mA). |
|  | 026195 | Светильник LGD-PULL-S100x100-10W White6000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 984,52 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 10W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA). |
|  | 031366 | Светильник LTD-PULL-S110x110-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 055,58 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, холодный 6000 К, CRI>90, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ДxШxВ) 112x112x127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 100 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%. |
|  | 031368 | Светильник LTD-PULL-S110x110-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 055,58 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ДxШxВ) 112x112x127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 100 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%. |
|  | 026193 | Светильник LGD-PULL-S100x200-2x10W White6000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 497,02 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x185x110мм. Установка в отверстие 90x175мм. Драйвера в комплекте (2 шт 27-38V 260mA). |
|  | 031362 | Светильник LTD-PULL-S110x210-2x10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 6 054,31 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 2x10W, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1900лм, угол 24°, RA>90. Корпус белый. Мощность 20Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 112x210x127мм. Установка в отверстие 100x195мм. Драйвера в комплекте (2 шт 30-48V 250mA). |
|  | 026192 | Светильник LGD-PULL-R100-10W White6000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 984,52 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиод 10W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры ØDxH 100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA). |
| | 026191 | Светильник LGD-PULL-R100-10W Day4000 (WH, 20 deg) | 2 984,52 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиод 10W, цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | (ARL, IP20 Металл, 3 года) | | | | Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры ØDxH 100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA). |
|  | 025472 | Светильник LGD-PULL-R100-10W Warm3000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 984,52 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиод 10W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры ØDxH 100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA). |
|  | 031363 | Светильник LTD-PULL-R100-10W White6000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 055,58 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, холодный 6000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД×В) 105×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%. |
|  | 031364 | Светильник LTD-PULL-R100-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 055,58 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД×В) 105×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%. |
|  | 031365 | Светильник LTD-PULL-R100-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 3 055,58 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP20. Размер (ØД×В) 105×127 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø 95 мм. Драйвер 30-48 В, 250 мА, пульсация <1%. |
|  | 025464 | Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W White5000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 007,78 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5000K, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 025449 | Светильник LGD-MONA-BUILT-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 007,78 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V). |
| | 025450 | Светильник LGD-MONA-BUILT- | 4 007,78 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка, 12Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | | | | Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, белый алюминий, IP40. Размер DxH Ø100x45мм. Установка в отверстие 70мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер в комплекте (DC 300mA, 25-42V). |
|  | 024283 | Светильник LGD-LUMOS-R35-5W White6000 (WH, 38 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 739,55 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 5W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 350лм, угол 38°, RA>80. Корпус белый. Мощность 5Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 35x70x60мм. Установка в отверстие 60мм. Драйвер в комплекте (8-12V 400mA). |
|  | 024286 | Светильник LGD-LUMOS-R62-9W White6000 (WH, 25 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 242,65 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA). |
|  | 023736 | Светильник LGD-LUMOS-R62-9W Day4000 (WH, 25 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 242,65 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA). |
|  | 024285 | Светильник LGD-LUMOS-R62-9W Warm3000 (WH, 25 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 242,65 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA). |
|  | 022243 | Светильник LGD-678WH-9W White 25deg (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 066,42 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод CREE 9W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 740-813лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC110-240V. Максимальные габариты LxWxH 115x90x115мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (20-40V 220mA). |
|  | 024288 | Светильник LGD-LUMOS-R76-16W White6000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 909,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет БЕЛЫЙ 6000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA). |
| | 024287 | Светильник LGD-LUMOS-R76-16W Day4000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 909,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|----|---|
|  | | | | | | (27-40V 400mA). |
|  | 023700 | Светильник LGD-LUMOS-R76-16W Warm3000 (WH, 20 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 909,20 Р | 1 | шт | Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 16W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1160лм, угол 20°, RA>80. Корпус белый. Мощность 16Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 76x105x125мм. Установка в отверстие 95мм. Драйвер в комплекте (27-40V 400mA). |
| Интерьерные | | | Подвесные | | | |
| | | | Подвесные декоративные интерьерные светильники. Могут быть центральным элементом освещения в помещении или использоваться при подсветке локальных зон (например, обеденная зона или зона ресепшн) | | | |
|  | 028153 | Светильник SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (WH, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 28 135,50 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 6x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 585x250x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (40-67V, 600mA), 36Вт. |
|  | 028152 | Светильник SP-LEGACY-S1200x60-8x6W Warm3000 (WH, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 25 240,51 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3900лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 1200x60x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте, 2 шт. (30-42V, 600mA), 48Вт. |
|  | 029115 | Светильник SP-MARQUO-S770x70-20W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 528,56 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 20Вт, белый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 655лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 770x70x1200мм. Питание AC220-240, 20Вт. |
|  | 028831 | Светильник SP-LEGACY-S835x50-4x6W Warm3000 (BK, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 22 426,54 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 4x6Вт, черный корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2100лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 835x50x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (30-42V, 600mA), 24Вт. Гарантия 3 года. |
| | 029101 | Светильник SP-LEGACY-S585x250-6x6W Warm3000 (BK, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 28 135,50 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 6x6Вт, черный матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2400лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 585x250x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|  | | года) | | | | комплекте (40-67V, 600mA), 36Вт. |
|  | 028832 | Светильник SP-LEGACY-S1200x60-8x6W Warm3000 (BK, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 25 240,51 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3900лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 1200x60x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте, 2 шт. (30-42V, 600mA), 48Вт. |
|  | 032762 | Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032765 | Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032774 | Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032777 | Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032773 | Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|--|
|  | 032772 | Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032768 | Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032769 | Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 (WH, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 027599 | Светильник SP-BLADE-S1000x80-30W Day4000 (WH, 110 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 940,70 Р | 1 | шт | Подвесной линейный светильник 30Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1800лм, CRI>90, угол 110°+110°. Корпус из белого алюминия. Размер LxWxH 1004x8x80мм. Длина подвеса 500-1500мм. Питание AC 220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (DC700mA, 33-40V). |
|  | 028830 | Светильник SP-LEGACY-S835x50-4x6W Warm3000 (WH, 34 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 22 426,54 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 4x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2100лм, CRI(Ra)>80, угол 34°. Размер 835x50x1200мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (30-42V, 600mA), 24Вт. |
|  | 032763 | Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032764 | Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|---|
|  | 032775 | Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032776 | Светильник SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 100 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032770 | Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032771 | Светильник SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 83 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032766 | Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 032767 | Светильник SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 (BK, 39 deg, 230V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 428,98 Р | 1 | шт | Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм, ширина 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%. |
|  | 027601(1) | Светильник SP-BLADE-S1000x80-30W Day4000 (BK, 110 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 940,70 Р | 1 | шт | Подвесной линейный светильник 30Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1800лм, CRI>90, угол 110°+110°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 1004x8x80мм. Длина подвеса 500-1500мм. Питание AC 220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (DC750mA, 38-39V). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|----|--|
|  | 026825 | Светильник SP-BLADE-S1000x80-30W Warm3000 (BK, 110 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 940,70 Р | 1 | шт | Подвесной линейный светильник 30Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1800лм, CRI>90, угол 110°+110°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 1004x8x80мм. Длина подвеса 500-1500мм. Питание AC 220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (DC700mA, 33-40V). |
|  | 028203 | Светильник SP-MARQUO-S770x70-20W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 528,56 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 20Вт, черный корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 655лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 770x70x1200мм. Питание AC220-240, 20Вт. |
| Интерьерные | | | Коллекция TOR | | | |
| | | | Большие накладные и подвесные светильники для освещения обширных площадей. | | | |
|  | 022103(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 626,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA). |
|  | 022107(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 307,59 Р | 1 | шт | Накладной светильник 35Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500x100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA). |
|  | 022130(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 18 134,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA). |
|  | 022133(2) | Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 30 626,86 Р | 1 | шт | Накладной светильник 94Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800x100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA). |
| | 022996(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 626,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022997(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 626,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400х100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA). |
|  | 022997 | Светильник SP-TOR-TB400SB-25W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 759,75 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1560лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400х100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 25-35V 700mA). |
|  | 022998(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 307,59 Р | 1 | шт | Накладной светильник 35Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500х100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA). |
|  | 023002(2) | Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 30 626,86 Р | 1 | шт | Накладной светильник 94Вт, черный круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA). |
|  | 022144(1) | Светильник SP-TOR-QUADRAT-S550x550-53W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 15 903,23 Р | 1 | шт | Накладной светильник 53Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4770лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 550x550x140мм. Питание AC220-240V, 53Вт, драйвер встроенный (23-38.5V, 1300mA). |
|  | 022148(1) | Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 997,55 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA). |
| | 023393(1) | Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 13 515,61 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 023395(1) | Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 18 461,39 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 42Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600х110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA). |
|  | 022136(1) | Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 17 182,31 Р | 1 | шт | Накладной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х130мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA). |
|  | 022137(1) | Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R600-42W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 17 182,31 Р | 1 | шт | Накладной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х130мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA). |
|  | 022150 | Подвес SPX-TB-1 (ARL, Металл) | 1 776,50 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB400S, SP-TOR-TB500S, SP-TOR-TB600S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D170x25мм |
|  | 023159 | Подвес SPX-TB-1 Black (ARL, Металл) | 1 776,50 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB400S, SP-TOR-TB500S, SP-TOR-TB600S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D170x25мм. Цвет черный. |
|  | 022104(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 626,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400х100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA). |
| | 022108(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 307,59 Р | 1 | шт | Накладной светильник 35Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500х100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 022130 | Светильник SP-TOR-TB600SW-50W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 315,38 Р | 1 | шт | Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4200К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (2шт. 24-34V, 700mA). |
|  | 022131(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 18 134,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA). |
|  | 022131 | Светильник SP-TOR-TB600SW-50W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 315,38 Р | 1 | шт | Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (2шт. 24-34V, 700mA). |
|  | 022132(2) | Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 30 626,86 Р | 1 | шт | Накладной светильник 94Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800x100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA). |
|  | 022124 | Светильник SP-TOR-TB500SB-30W-R White-MIX (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 000,09 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Управление при помощи пульта. Цвет свечения 3000К-6000К. Диммирование. Св.поток 2040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500x100мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (1 шт 36-51V 700mA). |
|  | 022999(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R500-35W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 307,59 Р | 1 | шт | Накладной светильник 35Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500x100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 30-42V 900mA). |
| | 022999 | Светильник SP-TOR-TB500SB-35W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 071,15 Р | 1 | шт | Накладной светильник 35Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500x100мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (1 шт 36-51V 700mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 023000(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 18 134,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 50Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA). |
|  | 023001(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 18 134,51 Р | 1 | шт | Накладной светильник 50Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600х100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA). |
|  | 023002 | Светильник SP-TOR-TB800SB-90W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 30 626,86 Р | 1 | шт | Накладной светильник 90Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4200К, св.поток 5220лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 90Вт, драйвер встроенный (3 шт 30-42V 700mA). |
|  | 023003(1) | Светильник SP-TOR-PILL-R800-90W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 30 626,86 Р | 1 | шт | Накладной светильник 90Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 8100лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 90Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1200mA). |
|  | 023003(2) | Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 30 626,86 Р | 1 | шт | Накладной светильник 94Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 8460лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф800х100мм. Питание AC220-240V, 94Вт, драйвер встроенный (2 шт 25-42V 1300mA). |
|  | 022138(1) | Светильник SP-TOR-QUADRAT-S450x450-35W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 753,32 Р | 1 | шт | Накладной светильник 35Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 450x450x125мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (30-42V, 900mA). |
| | 022139(1) | Светильник SP-TOR-QUADRAT-S450x450-35W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 753,32 Р | 1 | шт | Накладной светильник 35Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 450x450x125мм. Питание AC220-240V, 35Вт, драйвер встроенный (30-42V, 900mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 022145(1) | Светильник SP-TOR-QUADRAT-S550x550-53W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 15 903,23 Р | 1 | шт | Накладной светильник 53Вт, белый корпус квадрат с круглыми краями. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 4770лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 550x550x140мм. Питание AC220-240V, 53Вт, драйвер встроенный (23-38.5V, 1300mA). |
|  | 022147(1) | Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 449,71 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA). |
|  | 022146(1) | Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 449,71 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA). |
|  | 022149(1) | Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 16 997,55 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 42Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA). |
|  | 023392(1) | Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 13 515,61 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA). |
|  | 023394(1) | Светильник SP-TOR-RING-HANG-R600-42W Day4000 (BK, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 18 461,39 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 42Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 3780лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф600x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 42Вт, драйвер встроенный (30-40V, 1050 mA). |
| | 022134(1) | Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W Day4000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 449,71 Р | 1 | шт | Накладной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф455x130мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022135(1) | Светильник SP-TOR-RING-SURFACE-R460-33W Warm3000 (WH, 120 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 449,71 Р | 1 | шт | Накладной светильник 33Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2970лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф455x130мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный ((30-42V, 750mA). |
|  | 022103 | Светильник SP-TOR-TB400SW-25W Warm White (ARL, Металл) | 8 626,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1560лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 25-35V 700mA). |
|  | 022151 | Подвес SPX-TB-2 (ARL, Металл) | 4 093,06 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB800S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D320x25мм |
|  | 023160 | Подвес SPX-TB-2 Black (ARL, Металл) | 4 093,06 Р | 1 | шт | Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-TOR-TB800S. Длина троса 1200мм. Размеры основания D320x25мм. Цвет черный. |
| Магнитная система MAG | | | Светильники MAG-45, 24V | | | |
| | | | Светильники для магнитных шинных систем 24 В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Мгновенный монтаж на магнитах. Высокий индекс цветопередачи CRI>90. | | | |
|  | 026945 | Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 446,62 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 662лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
| | 026944 | Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 | 2 446,62 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 455лм, угол 100°, CRI>90. Корпус |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | | | | прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026949 | Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 901,01 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026948 | Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 901,01 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026953 | Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 301,02 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026952 | Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 301,02 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026990 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 258,32 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026942 | Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 368,87 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | 030652 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (WH, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 789,44 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026965 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 879,69 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026964 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 879,69 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026947 | Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 446,60 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 662лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026951 | Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 901,05 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026950 | Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 901,05 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026955 | Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 301,08 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
| | | | | | | 027633. |
|  | 026954 | Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 301,08 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026959 | Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 741,75 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2156лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026988 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 716,54 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026992 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 258,35 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027000 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 458,28 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027623 | Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 038,85 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
| | 026935 | Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 541,82 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026936 | Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 819,48 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026937 | Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 819,48 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026940 | Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 368,87 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027625 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 520,45 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026971 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 689,39 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026974 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 877,76 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 026967 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 879,69 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026966 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 879,69 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027007 | Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 811,76 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 032647 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 043,84 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026957 | Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 741,81 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2156лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026956 | Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 741,81 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2115лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026961 | Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 965,12 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2631лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
| | | | | | | 027633. |
|  | 026960 | Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 965,12 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2545лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026986 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 716,55 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026985 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 716,55 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026989 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 258,32 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026994 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 9 229,21 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026993 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 9 229,21 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
| | 026998 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 458,36 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026997 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 458,36 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027002 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 13 565,17 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027001 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 13 565,17 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027621 | Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 038,85 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027624 | Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 038,85 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026933 | Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 541,77 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | 026932 | Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 541,77 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026938 | Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 819,45 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026939 | Светильник MAG-LASER-45-L320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 819,45 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026943 | Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 368,87 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1178лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027626 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 520,31 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027627 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 520,45 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026969 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 689,39 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
| | | | | | | 026407, 027633. |
|  | 026968 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 689,39 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 362лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026973 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 877,76 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 756лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026972 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 877,76 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 707лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026977 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 807,89 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026976 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 807,89 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1178лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 030651 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000 (WH, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 675,75 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 251лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
| | 030650 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 675,75 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 226лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 030653 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (WH, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 789,44 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027006 | Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 811,76 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027005 | Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 811,76 Р | 1 | шт | Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026946 | Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 446,60 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 455лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026958 | Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 741,75 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2115лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026963 | Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 965,12 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2631лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|  | 026962 | Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 965,12 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2545лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026987 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 716,54 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026991 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 258,35 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026996 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 9 229,27 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1900лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026995 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 9 229,27 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026999 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 458,43 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027004 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 13 565,21 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
| | | | | | | 026407, 027633. |
|  | 027003 | Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 13 565,21 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 027622 | Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 038,85 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026934 | Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 541,82 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026941 | Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 369,15 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1600лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 032649 | Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 320,60 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1700лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 032648 | Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 269,44 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1680лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
| | 027628 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 520,45 Р | 1 | шт | Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 222лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026970 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 689,39 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 362лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026975 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 877,76 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 756лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026979 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 807,89 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1189лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 026978 | Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 807,89 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1178лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 030654 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 675,75 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 251лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 030655 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 675,75 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 226лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 030657 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 742,54 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 030656 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 742,54 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 032646 | Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 043,84 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1000 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 033087 | Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 907,93 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1100лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x180(43)мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 033086 | Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 907,93 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1150 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x180(43)мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 032650 | Светильник MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 045,26 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
|  | 032651 | Светильник MAG-SPOT-ROTATE-45-R50-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 045,26 Р | 1 | шт | Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |

| | | | | | | |
|--|--------|---|----------------------------------|---|----|--|
|  | 027008 | Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 811,76 Р | 1 | шт | 026407, 027633. Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DC24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. |
| Магнитная система MAG | | | Треки и аксессуары MAG-45 | | | |
| Треки (шинопровод) и аксессуары для магнитных шинных систем 24В для освещения витрин, магазинов, торговых залов, жилых помещений. Подвесной, накладной, встраиваемый монтаж. | | | | | | |
|  | 027020 | Кабель питания ARL-MAG-3x0.75-CU (Clear) (ARL, -) | 2 895,13 Р | 1 | шт | Кабель питания для магнитной системы MAG. Трехпроводный, площадь сечения жилы 0.75мм ² (3x0.75мм ²). Внешний диаметр 6 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V). |
|  | 028060 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 128,27 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм. |
|  | 028062 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 743,80 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм. |
|  | 026903 | Трек MAG-TRACK-4563-1000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 765,11 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят. |
| | 026905 | Трек MAG-TRACK-4563-1500 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 369,01 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | ВХОДЯТ. |
|  | 026916(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 249,48 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V. |
|  | 026916 | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 249,48 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V. |
|  | 026922 | Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 656,32 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x75x60мм. DC24V. |
|  | 027085 | Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (WH) (ARL, Металл) | 244,73 Р | 1 | шт | Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры DxH Ø80x20мм. |
|  | 026896 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 126,64 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер DxШxВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) DxШxВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие DxШxВ 515x50x70мм. |
|  | 028067 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 743,80 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер DxШxВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) DxШxВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие DxШxВ 3015x50x70мм. |
| | 026906 | Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 368,87 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер DxШxВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) DxШxВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | ДхШхВ 1507х46х63. Аксессуары для подвешного монтажа в комплект не входят. |
|  | 027036 | Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (BK) (ARL, Металл) | 312,66 Р | 1 | шт | Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвешном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (027021). Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 штуки. Цена за комплект. |
|  | 027021 | Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (BK) (ARL, Металл) | 231,09 Р | 1 | шт | Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвешном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Материал сталь, цвет черный. Размеры LxWxH 80x6.2x2мм. В комплекте 2 штуки. Цена за комплект. |
|  | 029326 | Заглушка MAG-CAP-4560 (BK) (ARL, Металл) | 665,97 Р | 1 | шт | Боковая заглушка для встраиваемого магнитного трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45х60мм. В комплекте 2 штуки. |
|  | 027086 | Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (BK) (ARL, Металл) | 244,73 Р | 1 | шт | Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвешном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры ДхН Ø80х20мм. |
|  | 028060(1) | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 128,27 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015х50х70мм. |
|  | 026896(1) | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 126,64 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515х50х70мм. |
| | 026900(1) | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 932,05 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500х45х60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540х75х60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515х50х70мм. DC24V. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 028066(1) | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 128,27 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм. |
|  | 028067(1) | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 11 743,80 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм. |
|  | 026917(3) | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 249,48 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. |
|  | 026925(3) | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. |
|  | 026917(2) | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 249,48 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. |
|  | 026895 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 126,21 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм. |
| | 026897 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 893,19 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 026899 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 932,05 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. |
|  | 026901 | Трек MAG-TRACK-4563-500 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 174,72 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028068 | Трек MAG-TRACK-4563-2000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 918,54 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028068(1) | Трек MAG-TRACK-4563-2000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 918,54 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028069 | Трек MAG-TRACK-4563-3000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 9 963,18 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят. |
|  | 026888 | Трек MAG-TRACK-4592-500 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 641,40 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|--|
|  | 026891 | Трек MAG-TRACK-4592-1000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 062,13 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 026893 | Трек MAG-TRACK-4592-1500 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 440,79 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028072 | Трек MAG-TRACK-4592-2000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 10 793,73 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028073 | Трек MAG-TRACK-4592-3000 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 15 757,56 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 029491 | Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (WH) (ARL, Металл) | 312,66 Р | 1 | шт | Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (029490). Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 штуки. Цена за комплект. |
|  | 029490 | Коннектор прямой MAG-CON-45-UP (WH) (ARL, Металл) | 231,09 Р | 1 | шт | Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-SIDE. Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x6.2x2мм. В комплекте 2 штуки. Цена за комплект. |
|  | 026916(2) | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 249,48 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V. |
| | 027013 | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (WH, | 2 310,73 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | | | | 245,5x245,5x75x60мм. DC24V. |
|  | 026918(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 242,80 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. DC24V. |
|  | 026918 | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 242,80 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. DC24V. |
|  | 026920 | Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 881,63 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x245x75x60мм. DC24V. |
|  | 026920(1) | Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 881,63 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x245x75x60мм. DC24V. |
|  | 026922(1) | Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 656,32 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x75x60мм. DC24V. |
|  | 026924 | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. |
| | 026924(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027015(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (WH, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V. |
|  | 027015 | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (WH, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V. |
|  | 026926 | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V. |
|  | 026926(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V. |
|  | 026928(1) | Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,68 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V. |
|  | 026928 | Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,68 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V. |
| | 026930 | Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 452,52 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 026930(1) | Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 452,52 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V. |
|  | 026910 | Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 636,89 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x92мм. DC24V. |
|  | 027010 | Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (WH, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 827,19 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм. |
|  | 027009 | Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (WH, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 827,19 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V. |
|  | 026912 | Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 506,81 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V. |
|  | 026914 | Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (WH) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 322,30 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V. |
| | 029325 | Заглушка MAG-CAP-4560 (WH) (ARL, Металл) | 665,97 Р | 1 | шт | Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x60мм. В комплекте 2 штуки. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 029330 | Заглушка MAG-CAP-4563 (WH) (ARL, Металл) | 665,97 Р | 1 | шт | Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x63мм. В комплекте 2 штуки. |
|  | 029327 | Заглушка MAG-CAP-4592 (WH) (ARL, Металл) | 693,26 Р | 1 | шт | Боковая заглушка для встраиваемого трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x92мм. В комплекте 2 штуки. |
|  | 029332 | Крышка MAG-COVER-45-1000 (WH) (ARL, Металл) | 611,68 Р | 1 | шт | Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x1000мм. |
|  | 030667 | Крышка MAG-COVER-45-2000 (WH) (ARL, Металл) | 1 222,23 Р | 1 | шт | Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 45x2000мм. |
|  | 027017 | Подвес MAG-HANG-45-L2000 (SL) (ARL, Металл) | 366,95 Р | 1 | шт | Тросовый подвес для подвешенного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 2 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса. |
|  | 027018 | Подвес MAG-HANG-45-L4000 (SL) (ARL, Металл) | 462,17 Р | 1 | шт | Тросовый подвес для подвешенного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 4 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса. |
| | 027087 | Держатель MAG-BRACKET-45 (SL) (ARL, Металл) | 108,72 Р | 1 | шт | Держатель металлический для подвешенного и накладного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Выдерживает вес максимум 10 кг. В комплекте 2 штуки. Цена за комплект. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 026898 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 893,19 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм. |
|  | 026898(1) | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 893,19 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм. |
|  | 026900 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 932,05 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V. |
|  | 028066 | Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-2040 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 128,27 Р | 1 | шт | Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 2040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДхШхВ: 2040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 2015x50x70мм. |
|  | 026902 | Трек MAG-TRACK-4563-500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 174,86 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят. |
|  | 026904 | Трек MAG-TRACK-4563-1000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 765,04 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят. |
| | 026906(1) | Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 368,87 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|--|
|  | | | | | | Размер ДхШхВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028070 | Трек MAG-TRACK-4563-2000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 918,54 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028070(1) | Трек MAG-TRACK-4563-2000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 918,54 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 2007x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028071 | Трек MAG-TRACK-4563-3000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 9 922,39 Р | 1 | шт | Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 3007x46x63. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 026889 | Трек MAG-TRACK-4592-500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 641,40 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 500x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 506x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 026892 | Трек MAG-TRACK-4592-1000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 062,13 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1000x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1006x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
|  | 026894 | Трек MAG-TRACK-4592-1500 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 440,93 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 1500x45x92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 1506x45x92мм. Предельные габариты блока питания 42x25мм. Аксессуары для подвешенного монтажа в комплект не входят. |
| | 028074 | Трек MAG-TRACK-4592-2000 | 10 793,73 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------|---|----|---|
|  | | (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | | | | питания, длина 2000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 2000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 2006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят. |
|  | 028075 | Трек MAG-TRACK-4592-3000 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 15 757,56 Р | 1 | шт | Подвесной или накладной магнитный трек с отсеком для блока питания, длина 3000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДхШхВ: 3000х45х92мм. Размер (с учетом заглушек) ДхШхВ: 3006х45х92мм. Предельные габариты блока питания 42х25мм. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят. |
|  | 030550 | Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 586,58 Р | 1 | шт | Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-45 между собой. Без возможности подвода питания. 163х35х43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт |
|  | 027014 | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 310,73 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5х245,5х75х60мм. DC24V. |
|  | 027014(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 310,73 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5х245,5х75х60мм. DC24V. |
|  | 026919(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (BK, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 242,80 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 216,5х216,5х75х60мм. |
|  | 026921 | Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 881,63 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415х245х75х60мм. |
| | 026921(1) | Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 881,63 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415х245х75х60мм. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 026923(1) | Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 656,32 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x75x60мм. |
|  | 026923 | Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 656,32 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x75x60мм. |
|  | 026925(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. |
|  | 026925(2) | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. |
|  | 027016(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 297,09 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V. |
|  | 027016 | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 297,09 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V. |
| | 026927 | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (BK, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 026927(1) | Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (BK, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 133,93 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V. |
|  | 026929(1) | Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,68 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V. |
|  | 026929 | Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 677,68 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V. |
|  | 026931 | Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 452,52 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V. |
|  | 026931(1) | Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 452,52 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V. |
|  | 026911 | Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 636,89 Р | 1 | шт | Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x92мм. DC24V. |
| | 027011 | Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (BK, внешний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 827,19 Р | 1 | шт | Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027012 | Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (BK, внутренний) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 827,19 Р | 1 | шт | Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V. |
|  | 026913 | Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 506,81 Р | 1 | шт | Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V. |
|  | 026915 | Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (BK) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 322,44 Р | 1 | шт | Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V. |
|  | 029329 | Заглушка MAG-CAP-4563 (BK) (ARL, Металл) | 665,97 Р | 1 | шт | Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x63мм. В комплекте 2 штуки. |
|  | 029328 | Заглушка MAG-CAP-4592 (BK) (ARL, Металл) | 693,26 Р | 1 | шт | Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x92мм. В комплекте 2 штуки. |
|  | 029331 | Крышка MAG-COVER-45-1000 (BK) (ARL, Металл) | 611,68 Р | 1 | шт | Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x1000мм. |
| | 030666 | Крышка MAG-COVER-45-2000 (BK) (ARL, Металл) | 1 222,23 Р | 1 | шт | Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x2000мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|----|---|
|  | | | | | | |
| Модульные системы | | | POLO [1-2-3] Встраиваемые | | | |
| | | | Встраиваемые светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3]. | | | |
|  | 027261 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027263 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027262 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027249 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027251 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
| | 027250 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | отверстие Ø75мм. |
|  | 027255 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027257 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027256 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027352 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027353 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027351 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
| | 027339 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027341 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027340 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027345 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027347 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027346 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027258 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
| | 027260 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | Ø75мм. |
|  | 027259 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027246 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм. Установка в отверстие Ø75мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027248 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027247 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027252 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 027254 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
| | 027253 | Светильник SP-POLO-BUILT-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 372,14 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxH Ø65x174мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | отверстие Ø75мм. |
|  | 027348 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 358,08 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027350 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027349 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027265 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027338 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
|  | 027321 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
| | 027342 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|----|--|
|  | | | | | | 600mA 30-43V, 25Вт. |
|  | 027344 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. ДхН Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V, 25Вт. |
|  | 027343 | Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 356,66 Р | 1 | шт | Встраиваемый откидной светильник 25Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. ДхН Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V, 25Вт. |
| Модульные системы | | | POLO [1-2-3] Накладные | | | |
| | | | Накладные светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3]. | | | |
|  | 027515 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027517 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027516 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027503 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027505 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027504 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027509 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027511 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027510 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027521 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027523 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027522 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 022939 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022941 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022937 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (White, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022940 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 022942 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
| | 022938 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (White, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |


| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027539 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027541 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027540 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027527 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027529 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027528 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027533 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027535 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027534 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027557 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027559 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027558 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027545 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027547 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027546 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027551 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027553 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027552 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027575 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027577 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027576 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|--|--------|---|------------|---|----|---|
| | | | | | | |
| | 027563 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027565 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027564 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027569 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027571 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027570 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 022964 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Silver, White Ring) (ARL, Металл) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022962 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Silver, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 022970 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Silver, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 027512 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027514 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027513 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027500 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027502 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027501 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027506 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027508 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027507 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 002,62 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027518 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027520 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027519 | Светильник SP-POLO-SURFACE-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x155мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 022950 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022952 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022954 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Day White 40deg (Black, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022951 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 022953 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 022955 | Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 082,74 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
| | 027538 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027537 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027536 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W-White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027524 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027526 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027525 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027530 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027532 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027531 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 011,68 Р | 1 | шт | Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027554 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027556 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027555 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027542 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027544 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027543 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027548 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027550 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027549 | Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 020,73 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL Ø85x185мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027572 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027574 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027573 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027560 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027562 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027561 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027566 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027568 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027567 | Светильник SP-POLO-SURFACE-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 086,63 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер 120x85x215мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| Модульные системы | | | POLO [1-2-3] Подвесные | | | |
| | | | Подвесные светильники серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3]. | | | |
| | 027425 | Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027427 | Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027426 | Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022946 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022943 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022948 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022947 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
| | 022944 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022949 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (White, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 027419 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027421 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027420 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027407 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027409 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
| | 027408 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027413 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027415 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027414 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027369 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027371 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027370 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027357 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027359 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027358 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027363 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027365 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027364 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 022966 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
| | 022972 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 022968 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 027422 | Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027424 | Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027423 | Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022956 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 022959 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
| | 022961 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Black, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 022957 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 022960 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, Gold Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, золотистая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 022958 | Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Warm White 40deg (Black, White Ring) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 148,64 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 027416 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027418 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027417 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
| | 027372 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027406 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027405 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027410 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027412 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027411 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 427,72 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 027366 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027368 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027367 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027354 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027356 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027355 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027360 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027362 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027361 | Светильник SP-POLO-HANG-LONG450-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 674,48 Р | 1 | шт | Подвесной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |



Модульные системы

POLO [1-2-3] Трековые 4TRA

Трековые светильники для трехфазного трека 4TRA серии POLO в сборе. Светильник состоит из трех частей - корпус с драйвером [1], светодиодный модуль [2] и декоративная вставка [3].

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | 027479 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027481 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027480 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027467 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027469 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027468 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | года) | | | | PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027473 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027475 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027474 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027461 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027463 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027462 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027449 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|--|--------|---|------------|---|----|---|
| | | | | | | |
| | 027451 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027450 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027455 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027457 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027456 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027497 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027499 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027498 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027485 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027487 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027486 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027491 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027493 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027492 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027443 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027445 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт.. |
|  | 027444 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027431 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027433 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027432 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027437 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027439 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027438 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027476 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027478 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027477 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027464 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| | 027466 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027465 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027470 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027472 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027471 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 7 177,06 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 65х150х150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027458 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027460 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027459 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DхLхН 85х185х170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027446 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027448 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027447 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027452 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027454 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027453 | Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027494 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 027496 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027495 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027482 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 027484 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027483 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027488 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
| | 027490 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027489 | Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 523,31 Р | 1 | шт | Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH Ø65x140x188мм. Драйвер встроенный PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 027440 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027442 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027441 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W White5000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027428 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027430 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 027429 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 027434 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-BK, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027436 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-GD, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, цветная вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 027435 | Светильник SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Warm3000 (BK-WH, 40 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 214,54 Р | 1 | шт | Трековый светильник 15Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxL1xL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| Модульные системы | | | POLO [1] Корпуса встраиваемые Встраиваемые корпуса с драйверами для светильников серии POLO. | | | |
|  | 024219 | Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 742,92 Р | 1 | шт | Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x165мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 022646 | Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 742,92 Р | 1 | шт | Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x165мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. Установка в отверстие Ø75мм. |
|  | 022647 | Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (WH, 1-3, 600mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 121,48 Р | 1 | шт | Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R95 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|----|--|
|  | 024222 | Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (BK, 1-3, 600mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 121,48 Р | 1 | шт | Корпус встраиваемый откидной для светильника POLO-R95 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø100x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт. |
| Модульные системы | | | POLO [1] Корпуса накладные Накладные корпуса с драйверами для светильников серии POLO. | | | |
|  | 024382 | Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 709,33 Р | 1 | шт | Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 022645 | Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 382,46 Р | 1 | шт | Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 024381 | Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 709,33 Р | 1 | шт | Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 024220 | Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 373,40 Р | 1 | шт | Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 024251 | Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 771,34 Р | 1 | шт | Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 022631 | Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 775,23 Р | 1 | шт | Корпус накладной поворотный для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер LxWxH 180x85x215мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 020889 | Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Silver (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 771,34 Р | 1 | шт | Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 024383 | Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 382,46 Р | 1 | шт | Корпус накладной откидной для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 024221 | Корпус SP-POLO-SURFACE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 373,40 Р | 1 | шт | Корпус накладной с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 024252 | Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 771,34 Р | 1 | шт | Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 020887 | Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Black (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 771,34 Р | 1 | шт | Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 024234 | Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 775,23 Р | 1 | шт | Корпус накладной поворотный для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер LxWxH 180x85x215мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |

Модульные системы

POLO [1] Корпуса подвесные

Подвесные корпуса с драйверами для светильников серии POLO. Регулируемый по

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | 024236 | Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 837,24 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 020883 | Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P White (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 837,24 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 024237 | Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 116,32 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 024441 | Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 045,26 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 020885 | Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Silver (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 837,24 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |
|  | 024235 | Корпус SP-POLO-HANG-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 837,24 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 020884 | Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Black (1-3) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 837,24 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт. |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|----|---|
|  | 024238 | Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 116,32 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт. |
|  | 024443 | Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 045,26 Р | 1 | шт | Корпус подвесной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер Ø65x450мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
| Модульные системы | | | POLO [1] Корпуса трековые 4TRA | | | |
| | | | Трековые корпуса с драйверами для светильников серии POLO. Используются с трехфазными шинопроводами �треками) 4TRA. | | | |
|  | 024227 | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 894,09 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 024723 | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 547,84 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 024723(1) | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (WH, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 4 547,84 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 024725 | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 903,14 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| | 024231 | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (WH, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 045,26 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса белый алюминий. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|----|---|
|  | | | | | | PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 024724 | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 547,84 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт. |
|  | 024726 | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 903,14 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 85x185x170мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
|  | 024226 | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (BK, 1-3, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 894,09 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R65 (1 часть из 3). Для треков/шин 4 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V, 8Вт. |
|  | 024230 | Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (BK, 1-3, 350mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 5 045,26 Р | 1 | шт | Корпус трековый с драйвером для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Для треков/шин 3 провода. Материал корпуса черный алюминий. Размер DxLxL2xW Ø85x124x190x175мм, встроенный драйвер PRI:100-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V, 15Вт. |
| Модульные системы | | | POLO [2] Модули светодиодные | | | |
| | | | Светодиодные модули для светильников серии POLO. Представлены в теплом, дневном и белом цвете свечения. | | | |
|  | 024249 | Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Day (40 deg, 2-3, 350mA) (ARL, -) | 1 989,68 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA. |
| | 024240 | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA) (ARL, Металл) | 1 378,56 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 024239 | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Day (40 deg, 2-3, 200mA) (ARL, Металл) | 1 378,56 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA. |
|  | 022633 | Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W Warm (40 deg, 2-3, 200mA) (ARL, Металл) | 1 378,56 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA. |
|  | 024248 | Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W White (40 deg, 2-3, 350mA) (ARL, -) | 1 989,68 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA. |
|  | 020877 | Светодиодный модуль SP-POLO-15W White 40deg (2-3) (ARL, Металл) | 1 989,68 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 500 mA. |
|  | 020878 | Светодиодный модуль SP-POLO-15W Day White 40deg (2-3) (ARL, Металл) | 1 989,68 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 26.7V, 500 mA. |
|  | 024250 | Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W Warm (40 deg, 2-3, 350mA) (ARL, -) | 1 989,68 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 350 mA. |
| | 022634 | Модуль светодиодный SP-POLO-R95-25W Day (40 deg, 2-3, 600mA) (ARL, -) | 2 899,25 Р | 1 | шт | Светодиодный модуль для светильника POLO-R95 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, световой поток 2530 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø87x103мм, мощность 25Вт, DC 36V, 600mA. |




Модульные системы

POLO [3] Вставки декоративные

Декоративные вставки для светильников серии POLO. Позволяют придать дизайну светильника индивидуальный характер.

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|----|---|
|  | 020880 | Вставка SP-POLO-R85 (WH, 3-3) (ARL, Металл) | 469,00 Р | 1 | шт | Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. |
|  | 020881 | Вставка SP-POLO-R85 (BK, 3-3) (ARL, Металл) | 469,00 Р | 1 | шт | Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. |
|  | 022650 | Вставка SP-POLO-R65 (WH, 3-3) (ARL, Металл) | 397,94 Р | 1 | шт | Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. |
|  | 024245 | Вставка SP-POLO-R65 (GD, 3-3) (ARL, Металл) | 397,94 Р | 1 | шт | Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса золотистый алюминий. |
|  | 024244 | Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) (ARL, Металл) | 397,94 Р | 1 | шт | Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. |
| | 020882 | Вставка SP-POLO-R85 (GD, 3-3) (ARL, Металл) | 469,00 Р | 1 | шт | Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO (3 часть из 3). Материал корпуса золотистый алюминий. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 024246 | Вставка SP-POLO-R95 (WH, 3-3) (ARL, Металл) | 483,21 Р | 1 | шт | Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R95 (3 часть из 3). Материал корпуса белый алюминий. |
| Модульные системы | | | PLURIO [1] Корпуса Встраиваемые, накладные и трековые корпуса с драйверами для светильников серии GLAMOUR. | | | |
|  | 030264 | Корпус PLURIO-BASE-BUILT-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 836,19 Р | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр:77 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031739 | Корпус PLURIO-BASE-BUILT-RS185x85 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 587,11 Р | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размер:185*85*76 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030272 | Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R160 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 126,64 Р | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр :160 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030263 | Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 148,85 Р | 1 | шт | База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*105 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
| | 030258 | Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-S112x79 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 252,60 Р | 1 | шт | База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 112*79*92 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 031704 | Корпус PLURIO-BASE-BUILT-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 836,19 P | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр:77 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031705 | Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R120 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 458,68 P | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр :120 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031711 | Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 211,91 P | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*46 мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031710 | Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-S112x79 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 252,60 P | 1 | шт | База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 112*79*92 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031709 | Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-RS179x78 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 064,63 P | 1 | шт | База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 179*78 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030262 | Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 882,19 P | 1 | шт | База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*160 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
| | 031706 | Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R160 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 126,64 P | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Диаметр :160 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 031707 | Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-LONG-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 882,19 Р | 1 | шт | База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*160 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030271 | Корпус PLURIO-BASE-BUILT-TRIMLESS-R120 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 458,68 Р | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Диаметр :120 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030273 | Корпус PLURIO-BASE-TRACK-4TR-R77 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 211,91 Р | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 77*46 мм. Монтаж на шинопровод. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030261 | Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-RS179x78 (WH, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 064,63 Р | 1 | шт | База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Белый корпус. Размеры: 179*78 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031712 | Корпус PLURIO-BASE-BUILT-RS185x85 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 587,11 Р | 1 | шт | База встраиваемая для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размер:185*85*76 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031708 | Корпус PLURIO-BASE-SURFACE-R77 (BK, 1-2, 200mA) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 148,85 Р | 1 | шт | База накладная для модуля светодиодного PLURIO, напряжение питания 230 В. Черный корпус. Размеры: 77*105 мм. Монтаж накладной. Драйвер 230 В, 200 мА, пульсация <1%. |

Модульные системы

PLURIO [2] Модули светодиодные

Светодиодные модули для светильников серии PLURIO. Представлены в теплом и

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|----|--|
| | | | дневном цвете свечения. Цвет покрытия на выбор, классический белый или черный и металлики: латунь, хром, медь. | | | |
|  | 031828 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (WH, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 015,26 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Белый, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030256 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031840 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031832 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (A-BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Темная латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030257 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (COP, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Медь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031837 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (COP, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Медь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031838 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (CHR, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Хром, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|----|---|
|  | 031829 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (NI, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 030253 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (WH, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 015,26 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Белый, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031833 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (A-BRS, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Темная латунь, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031830 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (NI, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031841 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (CHR, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 605,06 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Хром, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031826 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000 (BK, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 015,26 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Черный, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
|  | 031827 | Модуль светодиодный PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000 (BK, 36 deg, 2-2, 38V, 200mA) (ARL, Металл) | 2 015,26 Р | 1 | шт | Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Цвет Черный, круглый корпус из Алюминий, степень защиты IP20. Размер: 77*50 мм. Монтаж На базу PLURIO. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%. |
| Линейные системы | | | Линейные LINE Линейные светильники LINE из профиля, производство под заказ. | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | 027390 | Светильник SP-LINE-1612-1000-10W Day4000 (ANOD, IP65) (ARL, Закрытый) | 5 969,04 Р | 1 | шт | Линейный герметичный IP65 светильник 10Вт/м с плоским экраном, размер 16x12мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120° . Общая мощность 10 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027391 | Светильник SP-LINE-2020R-1000-10W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Линейный светильник 10Вт/м с круглым экраном, размер 20x20мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120° . Общая мощность 10 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027392 | Светильник SP-LINE-2020S-1000-10W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 3 410,88 Р | 1 | шт | Линейный светильник 10Вт/м с прямоугольным экраном, размер 20x20мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120° . Общая мощность 10 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027394 | Светильник SP-LINE-2020R-1000-12W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 3 695,12 Р | 1 | шт | Линейный светильник 12 Вт/м с круглым экраном, размер 20x20мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120° . Общая мощность 12 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027396 | Светильник SP-LINE-2020S-1000-12W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 3 695,12 Р | 1 | шт | Линейный светильник 12 Вт/м с прямоугольным экраном, размер 20x20мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120° . Общая мощность 12 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027381 | Светильник SP-LINE-1612-2000-20W Day4000 (ANOD, IP65) (ARL, Закрытый) | 7 532,36 Р | 1 | шт | Линейный герметичный IP65 светильник 10Вт/м с плоским экраном, размер 16x12мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120° . Общая мощность 20 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027378 | Светильник SP-LINE-2020R-2000-20W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Линейный светильник 10Вт/м с круглым экраном, размер 20x20мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120° . Общая мощность 20 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|--|
| | | | | | | Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027377 | Светильник SP-LINE-2020S-2000-20W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Линейный светильник 10Вт/м с прямоугольным экраном, размер 20x20мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 20 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027397 | Светильник SP-LINE-3750-1000-23W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 6 253,28 Р | 1 | шт | Линейный светильник 20Вт/м, размер 37x50мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 23 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027379 | Светильник SP-LINE-2020R-2000-25W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 6 324,34 Р | 1 | шт | Линейный светильник 12 Вт/м с круглым экраном, размер 20x20мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 24 Вт, питание 24 В (от стабилизированного источника питания, отдельно). Установка на скобы или подвес, поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027399 | Светильник SP-LINE-6085-1000-30W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 8 527,20 Р | 1 | шт | Линейный светильник 30 Вт/м, размер 60x85мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 30 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 029105 | Светильник SP-LINE-HANG-6085-1000-30W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 9 735,22 Р | 1 | шт | Линейный светильник 30 Вт/м, размер 60x85мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 30 Вт, питание 230В. Подвесы включены в комплект. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027374 | Светильник SP-LINE-3750-2000-45W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 10 801,12 Р | 1 | шт | Линейный светильник 20Вт/м, размер 37x50мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 45 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027376 | Светильник SP-LINE-6085-2000-60W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 13 359,28 Р | 1 | шт | Линейный светильник 30 Вт/м, размер 60x85мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 60 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
|  | 027400 | Светильник SP-LINE-6085-1000-65W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 9 948,40 Р | 1 | шт | Линейный светильник 65 Вт/м, размер 60x85мм, длина 1000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 65 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027373 | Светильник SP-LINE-3750-2000-95W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 14 212,00 Р | 1 | шт | Линейный светильник 43 Вт/м, размер 37x50мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 95 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |
|  | 027375 | Светильник SP-LINE-6085-2000-130W Day4000 (ANOD) (ARL, Металл) | 17 054,40 Р | 1 | шт | Линейный светильник 65 Вт/м, размер 60x85мм, длина 2000мм. Анодированный алюминий. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 3800-4200К, угол 120°. Общая мощность 130 Вт, питание 230В. Установка на потолок на дюбель или подвес. Подвесы и дюбели поставляются отдельно. Производство под заказ. Наличие и цену уточняйте у менеджера. |

Линейные системы

Серия CLIP-38, 24V

Линейная система CLIP-38. Позволяет создавать протяженные линии света индивидуальной конфигурации. Модельный ряд включает светильники для организации общего и акцентного освещения. Подвесной и накладной монтаж.

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | 029001 | Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Day4000 (WH, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 867,99 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 029002 | Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (WH, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 867,99 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 026840 | Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Day4000 (WH, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 390,33 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. |
| | 028942 | Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Warm3000 (WH, 110 | 4 390,33 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | | | | прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 028960 | Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 582,55 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 028961 | Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 582,55 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 029005 | Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 295,18 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 029006 | Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 295,18 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 028940 | Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 330,13 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 028939 | Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 330,13 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
| | 027084 | Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-WH (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 473,81 Р | 1 | шт | Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 362x38x64мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 026845 | Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-WH (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 998,08 Р | 1 | шт | Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 100x100x64мм. |
|  | 028997 | Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-WH (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 677,69 Р | 1 | шт | Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x100x64мм. |
|  | 028938 | Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-WH (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 031,10 Р | 1 | шт | Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x162x64мм. |
|  | 029023 | Блок питания ARV-24075-PFC-CLIP-38-WH (24V, 3.1A, 75W) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 749,57 Р | 1 | шт | Корпус-модуль с блоком питания для системы CLIP 38мм. Блок питания 24 В, ток 3,1 А, 75 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Размеры LxWxH 362x38x64 мм. В комплект входят аксессуары для подвесного монтажа. |
|  | 029004 | Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Day4000 (BK, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 867,99 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 029003 | Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (BK, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 867,99 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
| | 028943 | Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Day4000 (BK, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 390,33 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | комплект не входит. |
|  | 028944 | Светильник CLIP-38-FLAT-S612-12W Warm3000 (BK, 110 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 390,33 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 700 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 612x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 028959 | Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 582,55 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 026839 | Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 582,55 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 029007 | Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 295,18 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 029008 | Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 4 295,18 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. |
|  | 028941 | Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 330,13 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |
| | 026841 | Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 330,13 Р | 1 | шт | Светильник модуль для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит. |

| | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|----|---|
|  | | | | | | входит. |
|  | 028995 | Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-BK (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 473,81 Р | 1 | шт | Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 362x38x64мм. |
|  | 028996 | Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-BK (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 998,08 Р | 1 | шт | Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 100x100x64мм. |
|  | 026846 | Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-BK (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 2 677,69 Р | 1 | шт | Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x100x64мм. |
|  | 026847 | Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-BK (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 3 031,10 Р | 1 | шт | Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x162x64мм. |
|  | 026844 | Блок питания ARV-24075-PFC-CLIP-38-BK (24V, 3.1A, 75W) (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 5 749,57 Р | 1 | шт | Корпус-модуль с блоком питания для системы CLIP 38мм. Блок питания 24 В, ток 3,1 А, 75 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Размеры LxWxH 362x38x64 мм. В комплект входят аксессуары для подвесного монтажа. |
| Линейные системы | | | Серия LINEAIR FLAT | | | |
| | | | Семейство светодиодных линейных светильников одиночного исполнения с возможностью монтажа в линию или любую другую геометрическую фигуру (суммарная мощность до 400 Вт) | | | |
| | 031470 | Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) | 8 515,83 Р | 1 | шт | Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 25 Вт, св. поток 2000 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|---|----|--|
|  | | (ARL, IP20 Металл, 3 года) | | | | Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 610 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. |
|  | 031527 | Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-600-25W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 8 515,83 Р | 1 | шт | Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 25 Вт, св. поток 1800 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 610 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. |
|  | 031471 | Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 176,84 Р | 1 | шт | Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1200 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. |
|  | 031530 | Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-UPDOWN-DIM-S2094-1200-40W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 12 176,84 Р | 1 | шт | Подвесной линейный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 40 Вт, св. поток 3000 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1200 мм, ширина 20 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. |
|  | 033012 | Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-700x605-55W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 20 725,36 Р | 1 | шт | Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 53 Вт, св. поток 4300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 698 мм, ширина 604 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 033013 | Светильник ALT-LINEAIR-ANGL E-60-FLAT-UPDOWN-DIM-1290x1115-85W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 28 047,38 Р | 1 | шт | Подвесной угловой светильник с углом 60°, возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 83 Вт, св. поток 7500 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1288 мм, ширина 1115 мм, высота 94 мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|---|----|---|
| | | | | | | мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 032990 | Светильник ALT-LINEAIR-QUAD RAT-FLAT-UPDOWN-DIM-785-110W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 48 838,12 Р | 1 | шт | Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 112 Вт, св. поток 9200 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 032992 | Светильник ALT-LINEAIR-QUAD RAT-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-170W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 63 453,74 Р | 1 | шт | Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 172 Вт, св. поток 15600 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1376 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 032996 | Светильник ALT-LINEAIR-RECTANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375x785-140W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 56 160,14 Р | 1 | шт | Подвесной прямоугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 142 Вт, св. поток 12400 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 786 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 032993 | Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-785-85W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 36 628,59 Р | 1 | шт | Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 84 Вт, св. поток 6900 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 786 мм, ширина 680 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 032995 | Светильник ALT-LINEAIR-TRIANGLE-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-130W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 47 688,37 Р | 1 | шт | Подвесной треугольный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 129 Вт, св. поток 11700 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1191 мм, высота 94 мм, длина одной грани 1376 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
| | | | | | | 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 033017 | Светильник ALT-LINEAIR-ZIGZA G-60-FLAT-UPDOWN-DIM-2360x555-165W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 72 341,92 Р | 1 | шт | Подвесной светильник зигзаг с изгибом 60° с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 165 Вт, св. поток 13500 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 2358 мм, ширина 556 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 033016 | Светильник ALT-LINEAIR-ZIGZA G-90-FLAT-UPDOWN-DIM-4715x555-165W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 72 341,92 Р | 1 | шт | Подвесной светильник зигзаг с изгибом 90° с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 165 Вт, св. поток 13500 лм, 82 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 4716 мм, ширина 556 мм, высота 94 мм, длина одной грани 786 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде. |
|  | 031472 | Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 693,70 Р | 1 | шт | Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530. |
|  | 031474 | Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 693,70 Р | 1 | шт | Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x88x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, д Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530. |
|  | 031539 | Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Warm3000 (BK, 100 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 693,70 Р | 1 | шт | Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530. |
|  | 031531 | Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L90-2094-3W Warm3000 (BK, 100 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 693,70 Р | 1 | шт | Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x88x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт, Диммирование 0-10V. Использовать только с 031470, 031527, 031471,031530. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|----|--|
|  | 030293 | Коннектор прямой ALT-LINEAIR-FLAT-CON-I-2094 (ANOD) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 241,60 Р | 1 | шт | Прямой коннектор для соединения светильников ALT-LINEAIR в линию при подвесном и накладном монтаже. Материал сталь, цвет серебристый. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. |
| Для подсветки стен, пола | | | Универсальные Встраиваемые и накладные защищенные IP67 светильники. Используются для подсветки ступенек, коридоров, террас. | | | |
|  | 018238 | Набор КТ-R-6x0.5W LED Day White 12V (круг) (ARL, IP67 Металл, 1 год) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Набор в коробке 6шт герметичных IP67 круглых LED-светильники для установки в пол/стены. Цвет Дневной 4000К, мощность 6x0,5 Вт, питание DC12V. Размер Ф58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1м кабелем - 6шт, драйвер 220В со шнуром 2м, соединительный провод 6x0,5м. Цена за комплект. |
|  | 018234 | Набор КТ-S-6x0.6W LED Warm White 12V (квадрат) (ARL, IP67 Металл, 1 год) | 5 684,80 Р | 1 | шт | Набор в коробке 6шт герметичных IP67 квадратных LED-светильники для установки в пол/стены. Цвет Теплый 3000К, мощность 6x0,6 Вт, питание DC12V. Размер L58xW58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1м кабелем - 6шт, драйвер 220В со шнуром 2м, соединительный провод 6x0,5м. Цена за комплект. |
|  | 024936 | Коннектор прямой NEO-CON-I-2pin-BK (3-7mm, IP67) (ARL, IP67 Пластик, 3 года) | 639,54 Р | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения проводов. Цвет черный. Max. 2x0,75mm2. OD 3.0mm~7.5mm. 2 pins for DC12~24V 2 cores cables. |
|  | 024937 | Коннектор тройной NEO-CON-T-2pin-BK (3-7mm, IP67) (ARL, IP67 Пластик, 3 года) | 1 065,90 Р | 1 | шт | Водонепроницаемый IP67 тройной коннектор для соединения светильников КТ-DECK. Цвет черный. Max. 2x0,75mm2. OD 3.0mm~7.5mm. 2 pins for DC12~24V 2 cores cables. |
|  | 018239 | Набор КТ-R-6x0.5W LED White 12V (круг) (ARL, IP67 Металл, 1 год) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Набор в коробке - 6 шт. герметичных IP67 круглых LED-светильников для установки в пол/стены. Цвет холодный 6000К, мощность 6x0,5 Вт, питание DC12V. Размер Ф58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1 м кабелем - 6 шт., драйвер 220В со шнуром 2 м, соединительный провод 6x0,5 м. Цена за комплект. |
| | 018233 | Набор КТ-R-6x0.5W LED Warm White 12V (круг) (ARL, IP67 Металл, 1 год) | 5 258,44 Р | 1 | шт | Набор в коробке - 6 шт. герметичных IP67 круглых LED-светильников для установки в пол/стены. Цвет - Теплый 3000К, мощность 6x0,5 Вт, питание DC12V. Размер Ф58xH9 мм, корпус - нержавеющая |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | | | | | | сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1 м кабелем - 6 шт., драйвер 220 В с кабелем 2 м, соединительный провод 6x0,5 м. Цена за комплект. |
|  | 018235 | Набор KT-S-6x0.6W LED Day White 12V (квадрат) (ARL, IP67 Металл, 1 год) | 5 684,80 Р | 1 | шт | Набор в коробке 6шт герметичных IP67 квадратных LED-светильники для установки в пол/стены. Цвет Дневной 4000К, мощность 6x0,6 Вт, питание DC12V. Размер L58xW58xH9 мм, корпус - нержавеющая сталь+стекло. В комплекте: светильник с 1м кабелем - 6шт, драйвер 220В со шнуром 2м, соединительный провод 6x0,5м. Цена за комплект. |
|  | 024926 | Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Day4000 (SL, 120 deg, 12-24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года) | 1 321,72 Р | 1 | шт | Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от наклейки), напряжение питания DC 12-24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. |
|  | 024925 | Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Warm3000 (SL, 120 deg, 12-24V) (ARL, IP67 Металл, 3 года) | 1 321,72 Р | 1 | шт | Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от наклейки), напряжение питания DC 12-24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. |
|  | 024932 | Накладка ART-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, STEEL) (ARL, Металл) | 1 193,81 Р | 1 | шт | Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 10.4 мм. |
|  | 024927 | Накладка ART-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, STEEL) (ARL, Металл) | 1 151,17 Р | 1 | шт | Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 50 мм, высота 7.4 мм. |
|  | 024931 | Накладка ART-DECK-CAP-LID-R50 (SL, STEEL) (ARL, Металл) | 1 847,56 Р | 1 | шт | Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 15.8 мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|----|--|
|  | 024930 | Накладка ART-DECK-CAP-ROLL-R50 (SL, STEEL) (ARL, Металл) | 1 065,90 Р | 1 | шт | Декоративная накладка для светильников серии DECK диаметром 40 мм. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 49 мм, высота 10.4 мм. |
| Для подсветки стен, пола | | | Настенные | | | |
| | | | Настенные светильники бра для общего и акцентного освещения внутри помещений. | | | |
|  | 028133 | Светильник SP-LEGACY-S200x85-2x6W Warm3000 (WH, 16 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 907,03 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 910лм, CRI(Ra)>80, угол 16°. Размер 200x83x70мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (14-23V, 700mA), 12Вт. Гарантия 3 года. |
|  | 028843 | Светильник SP-LEGACY-S200x85-2x6W Warm3000 (BK, 16 deg) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 6 907,03 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 2x6Вт, черный матовый корпус, материал алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 910лм, CRI(Ra)>80, угол 16°. Размер 200x83x70мм. Питание AC220-240, драйвер в комплекте (14-23V, 700mA), 12Вт. Гарантия 3 года. |
|  | 031393 | Светильник SP-BED-R90-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 714,49 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. |
|  | 031395 | Светильник SP-SON-R90-3W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 155,06 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 180лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Светильник Ø65,2x20,7мм; Основание Ø99,5x25,5мм; Гибкий кронштейн Ø10x350мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. |
|  | 031394 | Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 306,24 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 3Вт, белый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание 180x60x21мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB порт для зарядки. |
| | 029634 | Светильник SP-BED-R90-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 2 714,49 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 3Вт, черный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм.. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 029628 | Светильник SP-SON-R90-3W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 3 155,06 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 3Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 180лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Светильник Ø65,2x20,7мм; Основание Ø99,5x25,5мм; Гибкий кронштейн Ø10x350мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. |
|  | 029629 | Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 4 306,24 Р | 1 | шт | Накладной настенный светильник 3Вт, чёрный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание 180x60x21мм, Светоизлучатель Ø30x110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB порт для зарядки. |
| Мебельные | | | Линейные 12V BAR | | | |
| | | | Линейные светодиодные светильники для локального и декоративного освещения, подсветки мебели, столов, витрин. | | | |
|  | 024007 | Светильник BAR-2411-500A-6W 12V Warm (ARL, Закрытый) | 994,84 Р | 1 | шт | 50см линейный светильник на светодиодах smd 2835 72шт. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 500x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |
|  | 023924(1) | Модуль Сенсорный BAR-2411-TOUCH-DIMM-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный) | 397,94 Р | 1 | шт | Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 1 режим работы - касание. Функции вкл/выкл, диммирование. Размеры L32xW24xH11мм. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А). |
|  | 023919 | Светильник BAR-2411-300A-4W 12V White (ARL, Закрытый) | 710,60 Р | 1 | шт | 30см линейный светильник на светодиодах smd 2835 42шт. Цвет белый 6000-6500К, CRI>80. Мощность 3.6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 300x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|--|
|  | 024003 | Светильник BAR-2411-300A-4W 12V Day (ARL, Закрытый) | 710,60 Р | 1 | шт | 30см линейный светильник на светодиодах smd 2835 42шт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, CRI>80. Мощность 3.6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 300x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |
|  | 024004 | Светильник BAR-2411-300A-4W 12V Warm (ARL, Закрытый) | 710,60 Р | 1 | шт | 30см линейный светильник на светодиодах smd 2835 42шт. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 3.6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 300x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |
|  | 024005 | Светильник BAR-2411-500A-6W 12V White (ARL, Закрытый) | 994,84 Р | 1 | шт | 50см линейный светильник на светодиодах smd 2835 72шт. Цвет белый 6000-6500К, CRI>80. Мощность 6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 500x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |
|  | 024006 | Светильник BAR-2411-500A-6W 12V Day (ARL, Закрытый) | 994,84 Р | 1 | шт | 50см линейный светильник на светодиодах smd 2835 72шт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, CRI>80. Мощность 6Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 500x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |
|  | 024008 | Светильник BAR-2411-1000A-12W 12V White (ARL, Закрытый) | 1 492,26 Р | 1 | шт | 100см линейный светильник на светодиодах smd 2835 144шт. Цвет белый 6000-6500К, CRI>80. Мощность 12Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 1000x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |
|  | 024009 | Светильник BAR-2411-1000A-12W 12V Day (ARL, Закрытый) | 1 492,26 Р | 1 | шт | 100см линейный светильник на светодиодах smd 2835 144шт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, CRI>80. Мощность 12Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 1000x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |
| | 024010 | Светильник | 1 492,26 Р | 1 | шт | 100см линейный светильник на светодиодах smd 2835 144шт. Цвет |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|----------|---|----|---|
| | | BAR-2411-1000A-12W 12V Warm (ARL, Закрытый) | | | | ТЁПЛЫЙ 2600-2800К, CRI>80. Мощность 12Вт, питание DC 12V. В комплекте 2 держателя на шурупах, 2 отрезка 3М скотча для установки. Размеры 1000x24x11 мм. Встроенный разъём: для соединения линеек в линию до 2.5 м; для внешних модулей управления "Сенсор", "Кнопка", "Коннектор" (приобретаются отдельно). |
| | 023920 | Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный) | 554,27 Р | 1 | шт | Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А). |
| | 023921 | Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный) | 198,97 Р | 1 | шт | Модуль для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Без управления. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А). |
| | 023921(1) | Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный) | 198,97 Р | 1 | шт | Модуль для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Без управления. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А). |
| | 023920(1) | Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (ARL, Компактный) | 554,27 Р | 1 | шт | Модуль управления "Сенсор" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания "джек" 3,5мм "мама". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А). |
| | 023922 | Разветвитель BAR-DT-4xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (ARL, -) | 170,54 Р | 1 | шт | Разветвитель для подключения до 4-х линеек BAR к одному источнику напряжения. 4 разъёма dupont terminal "МАМА". Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Провод 300мм 22AWG. |
| | 024011 | Разветвитель BAR-DT-6xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (ARL, -) | 177,65 Р | 1 | шт | Разветвитель для подключения до 6-х линеек BAR к одному источнику напряжения. 6 разъёмов dupont terminal "МАМА". Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Провод 300мм 22AWG. |
| | 013585 | Гибкий коннектор J3.5-15cm (ARL, -) | 63,95 Р | 1 | шт | 15 см соединительный провод для линеек BAR. Разъёмы Jack 3.5мм с 2-х сторон. |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 023923 | Гибкий коннектор BAR-J3.5mm-DT 200cm (20AWG, Male-Male) (ARL, -) | 142,12 Р | 1 | шт | Белый провод 2м для подключения линеек BAR к источнику напряжения. Максимальный ток нагрузки 3А, напряжение DC 12-24V. Проводник 20AWG (0,5мм ²), с одной стороны dupont terminal "папа", с другой - джек DC3.5 "папа" (угловой 90°) |
| Мебельные | | | Накладные 220V LTM | | | |
| | | | Миниатюрные накладные светильники для подсветки мебели и декоративных ниш. Узкий луч света 10 градусов. | | | |
|  | 020772 | Светодиодный светильник LTM-Roll-70WH 5W White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 215,13 Р | 1 | шт | Накладной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x5W. CRI>80, Св.поток 350-400лм, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-14V, драйвер встроенный. Размеры d70x25 мм. |
|  | 020774 | Светодиодный светильник LTM-Roll-70WH 5W Warm White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 215,13 Р | 1 | шт | Накладной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W. CRI>80, Св.поток 350-400лм, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-14V, драйвер встроенный. Размеры d70x25 мм. |
|  | 020773 | Светодиодный светильник LTM-Roll-70WH 5W Day White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 215,13 Р | 1 | шт | Накладной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W. CRI>80, Св.поток 350-400лм, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-14V, драйвер встроенный. Размеры d70x25 мм. |
| Мебельные | | | Врезные 220V LTM | | | |
| | | | Миниатюрные встраиваемые светильники для подсветки мебели и декоративных ниш. Представлены модели с узким и широким лучом света. | | | |
| | 020753 | Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 639,54 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|----|--|
|  | | | | | | мм. |
|  | 020771 | Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Warm White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 842,73 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм. |
|  | 015392 | Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 883,50 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм. |
|  | 015395 | Светодиодный светильник LTM-S60x60WH 3W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 924,28 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x43 мм, врезное отверстие d50 мм. |
|  | 020751 | Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 639,54 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм. |
|  | 020752 | Светодиодный светильник LTM-R35WH 1W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 639,54 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 1Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x1W OSRAM. CRI>80, Св.поток 80-90лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 1Вт, 150mA 6-7V, драйвер в комплекте. Размеры d35x34 мм, врезное отверстие d30 мм. |
|  | 014913 | Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 883,50 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм. |
| | 014912 | Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 883,50 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 015398 | Светодиодный светильник LTM-R45WH 3W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 883,50 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d45x48 мм, врезное отверстие d39 мм. |
|  | 014915 | Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 924,28 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм. |
|  | 014914 | Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 924,28 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм. |
|  | 015393 | Светодиодный светильник LTM-R52WH 3W Warm White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 924,28 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры d52x43 мм, врезное отверстие d45 мм. |
|  | 020760 | Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 815,54 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм. |
|  | 020761 | Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Day White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 815,54 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм. |
| | 020762 | Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Warm White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 815,54 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 020769 | Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 842,73 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм. |
|  | 020770 | Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Day White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 842,73 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм. |
|  | 020754 | Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 168,94 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x1W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 110-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм. |
|  | 020755 | Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W Day White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 168,94 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм. |
|  | 020756 | Светодиодный светильник LTM-R50WH 5W Warm White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 168,94 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d50x50 мм, врезное отверстие d45 мм. |
|  | 020767 | Светодиодный светильник LTM-R65WH 5W Day White 10deg (ARL, IP44 Металл, 3 года) | 1 223,31 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d65x20 мм, врезное отверстие d55 мм. |
| | 020768 | Светодиодный светильник LTM-R65WH 5W Warm White 10deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 223,31 Р | 1 | шт | Врезной круглый мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 10°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры d65x20 мм, врезное отверстие d55 мм. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|----|---|
|  | | | | | | мм, врезное отверстие d55 мм. |
|  | 014919 | Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 883,50 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм. |
|  | 014918 | Светодиодный светильник LTM-S46x46WH 3W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 883,50 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 46x46x48 мм, врезное отверстие d39 мм. |
|  | 014925 | Светодиодный светильник LTM-S60x60WH 3W White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 924,28 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 5500К-6000К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x43 мм, врезное отверстие d50 мм. |
|  | 014924 | Светодиодный светильник LTM-S60x60WH 3W Day White 30deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 924,28 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К. Светодиод 1x3W CREE XPE. Св.поток 140-160лм, наклоняемая ось, угол 30°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x43 мм, врезное отверстие d50 мм. |
|  | 020763 | Светодиодный светильник LTM-S60x60WH-Frost 3W White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 815,54 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x24 мм, врезное отверстие d45 мм. |
|  | 020764 | Светодиодный светильник LTM-S60x60WH-Frost 3W Day White 110deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 815,54 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 110-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры 60x60x24 мм, врезное отверстие d45 мм. |
| | 020757 | Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 168,94 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|----|---|
|  | | | | | | врезное отверстие d42 мм. |
|  | 020758 | Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W Day White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 168,94 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм. |
|  | 020759 | Светодиодный светильник LTM-S50x50WH 5W Warm White 25deg (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 168,94 Р | 1 | шт | Врезной квадратный мебельный светильник 5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К. Светодиод 1x5W Bridgelux. CRI>80, Св.поток 350-400лм, наклоняемая ось, угол 25°. Питание 180-240VAC, 5Вт, 400mA 11-13V, драйвер в комплекте. Размеры 50x50x50 мм, врезное отверстие d42 мм. |
| Технический свет | | | "Таблетки"; SP | | | |
| | | | Серия популярных накладных светильников в строгом металлическом корпусе. Идеально подходят для установки на бетонные, кирпичные, деревянные потолки. | | | |
|  | 019552 | Светильник SP-R175-12W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 977,79 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 12Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 970 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф175 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019617, 24-48V, 300mA, 12W). |
|  | 018848(1) | Светильник SP-R225-18W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 345,88 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 18Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1620 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA). |
|  | 018852 | Светильник SP-R120-6W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 611,12 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 6Вт, цвет БЕЛЫЙ 6000К / 360 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA). |
| | 018855 | Светильник SP-R120-6W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 611,12 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 6Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 360 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA). |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 018854 | Светильник SP-R120-6W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 611,12 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 6Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 360 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA). |
|  | 019549 | Светильник SP-R145-9W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 856,27 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 9Вт, цвет БЕЛЫЙ 6000К / 570 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W). |
|  | 019550 | Светильник SP-R145-9W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 856,27 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 9Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 570 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W). |
|  | 019551 | Светильник SP-R145-9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 856,27 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 9Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 570 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф145 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W). |
|  | 019553 | Светильник SP-R175-12W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 977,79 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 12Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 970 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф175 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019617, 24-48V, 300mA, 12W). |
|  | 018849 | Светильник SP-R225-18W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 345,88 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 18Вт, цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К / 1620 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA). |
| | 018851 | Светильник SP-R225-18W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 345,88 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 18Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1620 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер Ф225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA). |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 018851(1) | Светильник SP-R225-18W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 1 345,88 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 18Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1620 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер Ф225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA). |
|  | 020531 | Светильник SP-R600A-48W White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 11 029,93 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 48Вт, белый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600x38мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (27-42V, 1200mA). |
|  | 020530 | Светильник SP-R600A-48W Day White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 11 029,93 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 48Вт, белый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 4080лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600x38мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (27-42V, 1200mA). |
|  | 020524 | Светильник SP-R600A-48W Warm White (ARL, IP40 Металл, 3 года) | 11 029,93 Р | 1 | шт | Накладная круглая панель 48Вт, белый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 3840лм / 120°. CRI >80, smd2835. IP40. Размер Ф600x38мм. Питание 200-240 VAC. В комплекте драйвер (27-42V, 1200mA). |
|  | 018850 | Светильник SP-S120x120-6W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 611,12 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 6Вт, цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К / 320 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер 120 x120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA). |
|  | 018861 | Светильник SP-S120x120-6W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 611,12 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 6Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 320 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер 120 x120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA). |
| | 018860 | Светильник SP-S120x120-6W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 611,12 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 6Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 320 лм / 120° / CRI(Ra)>80. Размер 120 x120 x 40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019545, 12-24V, 300mA). |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | | | | | | |
|  | 019413 | Светильник SP-S145x145-9W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 856,27 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 9Вт, цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К / 570 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 145x145x40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W). |
|  | 019548 | Светильник SP-S145x145-9W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 856,27 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 9Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 570 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 145x145x40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W). |
|  | 019547 | Светильник SP-S145x145-9W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 856,27 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 9Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 570 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 145x145x40мм. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (арт.019618, 18-36V, 300mA, 9W). |
|  | 018863 | Светильник SP-S225x225-18W White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 345,88 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 18Вт, цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К / 1500 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 225 x 225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA). |
|  | 018862 | Светильник SP-S225x225-18W Day White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 345,88 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 18Вт, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К / 1500 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 225 x 225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA). |
|  | 018857 | Светильник SP-S225x225-18W Warm White (ARL, IP20 Металл, 3 года) | 1 345,88 Р | 1 | шт | Накладная квадратная панель 18Вт, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К / 1500 лм / 120°/ CRI(Ra)>80. Размер 225 x 225 x 40мм. Корпус алюминиевый белый. Питание от сети AC 100-240V, драйвер в комплекте (019546, 45-58V, 300mA). |

Технический свет

Коммунальное и бытовое освещение

Светильники для внутреннего освещения коммунальных и общественных помещений.

Накладные светильники для ЖКХ. В линейке представлены стандартные модели, модели с датчиком, а также диммируемые модели с возможностью изменять цвет свечения.

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | 030094 | Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 4 576,26 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Питание AC220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA). |
|  | 030111 | Светильник CL-FRISBEE-DIM-R300-18W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 4 888,93 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA). Диммирование по TRIAC. |
|  | 030110 | Светильник CL-FRISBEE-DIM-R250-12W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 3 894,09 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Питание AC220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA). Диммирование по TRIAC. |
|  | 030161 | Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R250-12W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 4 576,26 Р | 1 | шт | Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1150-1200лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф250x50мм. Питание AC220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (72V, 160mA). Диммирование по TRIAC. |
|  | 030162 | Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 5 571,10 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA). |
|  | 030104 | Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R300-18W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 5 571,10 Р | 1 | шт | Накладной светильник 18Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1790-1900лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф300x50мм. Питание AC220-240V, 18Вт, драйвер встроенный (72V, 230mA). |
|  | 030112 | Светильник CL-FRISBEE-DIM-R380-25W Day4000-MIX (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 7 347,60 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт с переключением цвета свечения и диммированием. Белый круглый корпус (IK10). Цвет 3000К/4000К/5000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA). Диммирование по TRIAC. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | 030163 | Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R380-25W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 7 745,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA). |
|  | 030108 | Светильник CL-FRISBEE-MOTION-R380-25W Day4000 (WH, 180 deg, 230V) (ARL, IP54 Пластик, 3 года) | 7 745,54 Р | 1 | шт | Накладной светильник 25Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2300-2600лм, CRI(Ra)>80, угол 180°. Размер Ф380x50мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (72V, 300mA). |
|  | 031878 | Светильник CL-MUSHROOM-R280-12W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 2 316,56 Р | 1 | шт | Накладной светильник. Мощность 12Вт, св. поток 850 лм, 70лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 280 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%. |
|  | 031879 | Светильник CL-MUSHROOM-R280-12W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 2 316,56 Р | 1 | шт | Накладной светильник. Мощность 12Вт, св. поток 900 лм, 75лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 280 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%. |
|  | 030418 | Светильник CL-MUSHROOM-R180-8W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 129,85 Р | 1 | шт | Накладной светильник. Мощность 8Вт, св. поток 600 лм, 75лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 180 мм, высота 75 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%. |
|  | 030417 | Светильник CL-MUSHROOM-R180-8W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP44 Пластик, 3 года) | 1 129,85 Р | 1 | шт | Накладной светильник. Мощность 8Вт, св. поток 650 лм, 80лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Круглый пластиковый корпус, плафон пластик, степень защиты IP44. Размер: диаметр 180 мм, высота 75 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <5%. |
|  | 013123 | Светильник сенсорный PIR32 (2W, 32 LED) (ARL, IP20 Пластик, 3 года) | 1 421,20 Р | 1 | шт | Потолочный светильник (6000К) с датчиком движения 90 град. и датчиком освещенности (контроль датчика <10 люкс), Расстояние <5м. 220 VAC, 2W, 32 LED, размеры DxH 77*48 мм. |

Технический свет

Для высоких пролетов High Bay

Светильники для помещений с высокими потолками >#043;более 10 м>#041;:

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|----|--|
| | | | производственные, складские, торговые, спортивные и прочие помещения. Равноценная замена светильников с лампами МГЛ, ДРЛ, ДНаТ | | | |
|  | 031691 | Светильник SP-FENIX-R245-100W White5000 (BK, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 10 317,91 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 100W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 14000 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф245xH188мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 031692 | Светильник SP-FENIX-R245-100W White5000 (BK, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 10 317,91 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 100W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 14000 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф245xH188мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 031693 | Светильник SP-FENIX-R245-100W White5000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 10 317,91 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 100W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 14000 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф245xH188мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 031694 | Светильник SP-FENIX-R285-150W White5000 (BK, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 12 890,28 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 150W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 21000 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф285xH193мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 031695 | Светильник SP-FENIX-R285-150W White5000 (BK, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 12 890,28 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 150W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 21000 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф285xH193мм. |
|  | 031696 | Светильник SP-FENIX-R285-150W White5000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 12 890,28 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 150W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 21000 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф285xH193мм. |
| | 033052 | Светильник SP-FENIX-R320-200W White5000 (BK, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 15 633,20 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 28000 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф320xH210мм. Рым-болт в комплекте. |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------------|---|----|---|
|  | | deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | | | | светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 28000 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф320xH197мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 033053 | Светильник SP-FENIX-R320-200W White5000 (BK, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 15 633,20 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 28000 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф320xH197мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 033054 | Светильник SP-FENIX-R320-200W White5000 (BK, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 15 633,20 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 28000 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Габариты Ф320xH197мм. |
|  | 031629 | Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-80W Day5000 (GR, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 15 917,44 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 80W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 12800 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса серый, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 031630 | Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-80W Day5000 (GR, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 15 917,44 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 80W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz.CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 12800 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса серый, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 031631 | Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-80W Day5000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 15 917,44 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 80W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz.CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 14400 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса серый, темперированное стекло, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. |
|  | 031633 | Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-120W Day5000 (GR, 90 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 18 973,02 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 120W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz.CRI80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000К, световой поток 19200 Lm, угол рассеивания 90°. Цвет корпуса серый, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. Диммирование 0-10V. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|---|----|---|
|  | 031632 | Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-120W Day5000 (GR, 60 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 18 973,02 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 120W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 19200 Lm, угол рассеивания 60°. Цвет корпуса серый, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. Диммирование 0-10V. |
|  | 031634 | Светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-120W Day5000 (GR, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 5 лет) | 19 257,26 Р | 1 | шт | Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 120W, напряжение питания AC 220-240V/50Hz. CRI80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 21600 Lm, угол рассеивания 120°. Цвет корпуса серый, темперированное стекло, степень влагозащиты IP65. Диаметр 295мм. Рым-болт в комплекте. Диммирование 0-10V. |
|  | 031697 | Скоба SP-BRACKET-134x132 (BK) (ARL, Металл) | 287,08 Р | 1 | шт | Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 100 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт). |
|  | 031713 | Скоба SP-BRACKET-153x147 (BK) (ARL, Металл) | 287,08 Р | 1 | шт | Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 150-200 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт). |
|  | 031665 | Скоба SP-BRACKET-166x127 (GR) (ARL, Металл) | 588,38 Р | 1 | шт | Скоба для монтажа светильников серии SP-DRAGON мощностью от 80 до 150 Вт. Материал - металл, цвет серый. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), крепежные ушки (2 шт), винты (8шт). |
|  | 030849 | Карабин SP-HOOK-FIX-60 (SL) (ARL, Металл) | 507,37 Р | 1 | шт | Карабин стальной с винтовым фиксатором для монтажа светильников серии SP-DRAGON. Материал - металл. Максимальная нагрузка 6 кг. |

Технический свет

Линейные с высоким IP

Линейные светильники для общего освещения общественных, производственных и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Для замены светильников с линейной люминисцентной лампой (тип ЛСП).

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|-------|--|
|  | 030989 | Светильник ALT-LARGO-600-15W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет) | 2 757,13 Р | 1 | шт | Накладной светильник 15 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 2100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 600x68x68мм. Питание AC 220-240В, 15 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. |
|  | 030991 | Светильник ALT-LARGO-1200-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, IP65 Пластик, 5 лет) | 5 086,47 Р | 1 | шт | Накладной светильник 30 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 4100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 1200x68x68мм. Питание AC 220-240В, 30 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. |
|  | 030993 | Коннектор ARL-LARGO-CON-I-2pin (WH) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет) | 292,77 Р | 1 | шт | Прямой белый коннектор для соединения светильников LARGO. Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника. |
|  | 030992 | Коннектор ARL-TAIL-1000-CON-F-2pin (WH) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет) | 241,60 Р | 1 | шт | Коннектор питания для светильников LARGO. Длина кабеля 1000 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника. |
|  | 030994 | Коннектор ARL-TAIL-1000-CON-FF-2pin (WH) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет) | 349,62 Р | 1 | шт | Гибкий коннектор для соединения светильников LARGO. Длина 1000 мм. Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету. Подходит только для двухфазной версии светильника. |
|  | 030995 | Заглушка ALT-LARGO-CAP-2pin (WH) (ARL, IP20 Пластик, 5 лет) | 92,38 Р | 1 | шт | Заглушка для светильника LARGO. Подходит только для двухфазной версии светильника. |
|  | 031986 | Подвес ALT-LARGO-HANG-L1000 (SL) (ARL, IP20 Металл, 5 лет) | 497,42 Р | 1 | компл | 1м подвес для светильников LARGO. В комплекте: трос 1м-2шт, Цена за 1 комплект. |

Светодиодные лампы

AR111 [G53, GU10]

Энергосберегающие светодиодные лампы в корпусе AR111 предназначены для замены

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|--|
|  | 026867 | Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, Металл) | 1 237,87 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый |
|  | 025628 | Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (ARL, Металл) | 1 237,87 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый |
|  | 026885 | Лампа AR111-FORT-G53-12W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (ARL, Металл) | 2 273,92 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 12Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в комплекте. Диммер TRIAC |
|  | 026887 | Лампа AR111-UNIT-G53-12W-Warm3000 (WH, 120 deg, 12V) (ARL, Металл) | 912,41 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°, мощность 12Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый |
|  | 025637 | Лампа AR111-UNIT-G53-12W-Day4000 (WH, 120 deg, 12V) (ARL, Металл) | 912,41 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 120°, мощность 12Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый. |
|  | 025640 | Лампа AR111-UNIT-G53-15W-Warm3000 (WH, 24 deg, 12V) (ARL, Металл) | 1 208,02 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый |
|  | 026886 | Лампа AR111-UNIT-G53-15W-Day4000 (WH, 24 deg, 12V) (ARL, Металл) | 1 208,02 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 12V, Индекс цветопередачи CRI>80 Цвет рамки белый |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------|---|----|---|
|  | 026890 | Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, Металл) | 1 080,11 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 120°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый |
|  | 025624 | Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (ARL, Металл) | 1 080,11 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод SMD, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 120°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC Цвет рамки белый |
|  | 026880 | Лампа AR111-FORT-GU10-12W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, 230V) (ARL, Металл) | 2 273,92 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 12Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Диммер TRIAC |
|  | 026884 | Лампа AR111-FORT-G53-12W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (ARL, Металл) | 2 273,92 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 12Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в комплекте. Диммер TRIAC |
|  | 026879 | Лампа AR111-FORT-GU10-12W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, 230V) (ARL, Металл) | 2 273,92 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 12Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Диммер TRIAC |
|  | 026883 | Лампа AR111-FORT-G53-15W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (ARL, Металл) | 2 515,52 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в комплекте. Диммер TRIAC |
|  | 026878 | Лампа AR111-FORT-GU10-15W-DIM Warm3000 (Reflector, 24 deg, 230V) (ARL, Металл) | 2 401,83 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Диммер TRIAC |
| | 026882 | Лампа AR111-FORT-G53-15W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, драйвер 350mA) (ARL, Металл) | 2 515,52 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, Питание: Лампа 350mA, 36V, Драйвер 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Драйвер в |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|----|--|
|  | | | | | | комплекте. Диммер TRIAC |
|  | 026881 | Лампа AR111-FORT-GU10-15W-DIM Day4000 (Reflector, 24 deg, 230V) (ARL, Металл) | 2 401,83 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>92. Диммер TRIAC |
| Светодиодные лампы | | | PAR30 [E27, 230V] | | | |
| | | | Светодиодные лампы направленного освещения. Замена параболических осветителей PAR30-38. Для освещения больших площадей в торговых залах, складских и торговых помещениях. | | | |
|  | 020672 | Светодиодная лампа E27 AR-PAR38-30L-18W Warm 3000K (ARL, PAR38) | 1 918,62 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа E27 PAR38 18Вт, направленное свечение угол 30 градусов. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1450-1550 лм, CRI>82. Светодиоды Osram-S5 18шт. Питание AC 100-240V 50-60Hz, PFC>0.95. Размеры ДхВ - 122x135мм. Гарантия 2 года. |
|  | 019720 | Светодиодная лампа E27 AR-PAR38-30L-18W White (ARL, PAR38) | 1 918,62 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа E27 PAR38 18Вт, направленное свечение угол 30 градусов. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500К, св.поток 1710-1800 лм, CRI>82. Светодиоды Osram-S5 18шт. Питание AC 100-240V 50-60Hz, PFC>0.95. Размеры ДхВ - 122x135мм. Гарантия 2 года. |
|  | 020671 | Светодиодная лампа E27 AR-PAR38-30L-18W Day White (ARL, PAR38) | 1 918,62 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа E27 PAR38 18Вт, направленное свечение угол 30 градусов. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1450-1550 лм, CRI>82. Светодиоды Osram-S5 18шт. Питание AC 100-240V 50-60Hz, PFC>0.95. Размеры ДхВ - 122x135мм. Гарантия 2 года. |
| Светодиодные лампы | | | T8 600-1200мм [G13, 230V] | | | |
| | | | Светодиодные лампы с цоколем G13 600-1200 мм. | | | |
| | 021465 | Светодиодная Лампа ECOTUBE T8-600DR-10W-220V Warm White (ARL, T8) | 937,99 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа T8 600мм, 10Вт, AC180-240V, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, св.поток 830 лм, угол 120°, пульсация 0%. Вращаемый цоколь G13. Корпус Алюминий+PC. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|----|--|
|  | | | | | | |
|  | 015809 | Светодиодная Лампа ECOTUBE T8-600-10W Day White 220V (ARL, T8) | 1 115,64 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа T8 600мм. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000-5000К. Питание 85-265VAC. Мощность 10 Вт. Световой поток 1015 лм. Размер 26x590мм (без цоколя) |
|  | 017661 | Светодиодная Лампа ECOTUBE T8-600DR-10W-220V Day White (ARL, T8) | 1 115,64 Р | 1 | шт | Светодиодная лампа T8 600мм, 10Вт, AC180-240V, цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300К, св.поток 850 лм, угол 120°, пульсация 0%. Вращаемый цоколь G13. Корпус Алюминий+РС. |
| Светодиодные лампы | | | Лампа [E14, E27, 230V] шар, свеча Светодиодные лампы с цоколем E14 «миньон»; и E27 «стандарт»; | | | |
|  | 015991 | Светодиодная лампа E14 CR-DP-G60 6W Day White (ARL, ШАР) | 167,70 Р | 1 | шт | E14 светодиодная лампа шар G60. Корпус алюминий+стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4500К, св. поток 530 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=60x122 мм |
|  | 015978 | Светодиодная лампа E27 CR-DP Candle-M 6W Day White (ARL, СВЕЧА) | 167,70 Р | 1 | шт | E27 светодиодная лампа "прямая свеча". Корпус алюминий+матовое стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4500К, св. поток 480 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=42x133 мм |
|  | 015990 | Светодиодная лампа E14 CR-DP-G60 6W White (ARL, ШАР) | 167,70 Р | 1 | шт | E14 светодиодная лампа шар G60. Корпус алюминий+стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6500К, св. поток 530 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=60x122 мм |
| Светодиодные лампы | | | Лампа [G9, 230V] цилиндр Светодиодные лампы 220V. Цоколь G9. Применяются для замены ламп накаливания в точечных светильниках. | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|----|----|--|
|  | 019402 | Светодиодная лампа AR-G9-1650S-2.5W-230V Warm White (ARL, Закрытый) | 56,85 Р | 20 | шт | Лампа G9 230В в силиконе. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3000К, мощность 2.5 W, питание AC 220-230V. Светодиоды 64шт smd 3014. Св.поток 180-200 лм, угол 360 градусов, CRI>80. размеры ДхШ: 16х50 мм. |
|  | 013730 | Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 White 220V (ARL, Открытый) | 56,85 Р | 10 | шт | Светодиодная лампа G9, Цвет Белый Холодный, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23хН55. |
|  | 015841 | Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 Day White 220V (ARL, Открытый) | 56,85 Р | 10 | шт | Светодиодная лампа G9, Цвет БелыйДневной, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23хН55. |
| Светодиодные лампы | | | Лампа [G4, 12V] цилиндр | | | |
| | | | Открытые миниатюрные лампочки 12V. Форма лампы - цилиндр или таблетка. Цоколь G4. | | | |
|  | 017232 | Светодиодная лампа AR-G4-24N1035DS-1.2W-12V Day White (ARL, -) | 56,85 Р | 20 | шт | Лампа G4 в силиконе. ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К, мощность 1.2 W, питание 12V. Св.поток 100-120 лм, угол 360 градусов, размеры ДхН - 9.5 x 35 мм. Высота указана общая, с выводами (10мм). |
|  | 013858 | Светодиодная лампа AR-G4 0.9W 1224 White 12V (ARL, Открытый) | 126,49 Р | 10 | шт | Светодиодная лампа G4, цвет Холодный белый, св.поток 80 люмен. Мощность 0.9W, питание 12VDC. Размер Ф12хН24. Вес 4гр. |
|  | 013741 | Светодиодная лампа AR-G4 0.9W 1224 Warm 12V (ARL, Открытый) | 126,49 Р | 10 | шт | Светодиодная лампа G4, цвет Тёплый белый, св.поток 80 люмен. Мощность 0.9W, питание 12VDC. Размер Ф12хН24. Вес 4гр. |
| | 019397 | Светодиодная лампа AR-G4-1338DS-2W-12V Day White (ARL, Закрытый) | 126,49 Р | 20 | шт | Лампа G4 в силиконе. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000-4500К, мощность 2.0 W, питание DC 12V (от стабилизированного источника). Светодиоды 48шт smd 3014. Св.поток 150-160 лм, угол 270 градусов, CRI>80. размеры ДхШ: 13х38 мм. |



Светодиодные лампы

Автолампа [T5, T10, 12V]

Универсальная лампа для замены габаритных огней и освещения салона.



019428

Автолампа ARL-F37-6E Warm White (10-30V, 6 LED 2835) (ANR, Открытый)

22,74 Р

1

шт

37мм салонная автолампа с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 6шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 1.5Вт, св.поток 107 лм. Ширина 16мм, длина 37мм. Встроенный стабилизатор.



019422

Автолампа ARL-F42-6E Warm White (10-30V, 6 LED 2835) (ANR, Открытый)

22,74 Р

1

шт

Автолампа салонная 42мм с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 6шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 1.5Вт, св.поток 97 лм. Ширина 16мм, длина 42мм. Встроенный стабилизатор.



019430

Автолампа ARL-F37-3E Warm White (10-30V, 3 LED 2835) (ANR, Открытый)

22,74 Р

1

шт

37мм салонная автолампа с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 3шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 0.5Вт, св.поток 38 лм. Ширина 10мм, длина 37мм. Встроенный стабилизатор.



019424

Автолампа ARL-F42-3E Warm White (10-30V, 3 LED 2835) (ANR, Открытый)

22,74 Р

1

шт

Автолампа салонная 42мм с цоколем SV8.5. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. Светодиоды 3шт SMD 2835 LED. Питание 10-30V DC. Мощность 0.5Вт, св.поток 38 лм. Ширина 10мм, длина 42мм. Встроенный стабилизатор.



005181

Автолампа ARL-T5 Yellow Flat 5mm LED (12V, W1.2W Wedge) (ANR, Закрытый)

7,11 Р

100

шт

12V ЖЁЛТАЯ (бесцокольная W2x4,6d) светодиодная автолампочка, плоская линза (широкий угол). Подсветка приборов, индикаторов.