Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Юнилайт»
Поставщик осветительного оборудования для крупнейших спортивных и промышленных объектов!

Адрес: 660064, Россия, г. Красноярск , ул. Затонская 18, Лит.В-20, офис.2
Тел.: 8 (391) 245-65-28 / 271-10-63. Моб.: +7-963-191-10-63.: WhatsApp / Max / WeChat.: +7-923-308-87-60
E-mail: 2265310@mail.ru / unigc@mail.ru / info@yunilajt.com
Website: https://yunilajt.com / https://vk.com/gk.unilight

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОДИОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Прожектор для мачтового освещения спортивных площадок и стадионов

СЕРИЯ P73

МОДЕЛИ	ВИД ПРОЖЕКТОРА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Мощность [W]	Световой поток [Lm]	Габаритные размеры [mm]	Вес [kg]	ПРАЙС [1 - 10 шт]	ПРАЙС [10 - 100 шт]
P73-420W		Входное напряжение, [V AC]: 100-277 - [Стандарт] 200-480 - [Опционально] Частота входной линии, [Hz]: 50/60 Тип Led драйвера: INVENTRONICS / SOSEN Коэффициент мощности драйвера, [Pf]: ≥ 0.95 Тип источника света: Светодиоды SMD 5050 Производитель светодиодов: LUMILEDS / SANAN Срок службы светодиодов, не менее, [ч] 70000. Начальная эффективность прожектора: 130 Лм/Вт Тип оптики светового распределения, [°]: 15° / 30° / 60° / 45*95° CCT: Цветовая температура, [K]: 2700K ~ 6500K - [± 200K] CRI: Индекс цветопередачи, [Ra]: > Ra70 / Ra80 / Ra90 Рабочий диапазон температур окружающей среды, [°C]: от - 40ºC до + 50ºC Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq: 25°C Материал корпуса: Алюминий Поверхностное: Электрофорезное покрытие Порошковое покрытие Материал оптической крышки / линзы: УФ - стабилизированный поликарбонат Варианты креплений: Поворотный кронштейн / стойка / кронштейн для крепления на опору Код защиты от проникновения, [IP]: IP66 Код степени защиты от механических воздействий, [IK]: IK08 Гарантийный срок службы: 3 года Уникальная технология охлаждения и долгий срок службы.	420	54600	675*417*150	13.9	**91.700 руб.**	**76.400 руб.**
P73-630W			630	81900	836*417*150	16.8	**112.700 руб.**	**93.900 руб.**
P73-840W			840	109200	712*675*150	23.5	**150.700 руб.**	**125.550 руб.**
P73-1060W			1060	137800	712*675*150	23.5	**183.300 руб.**	**152.750 руб.**
P73-1260W			1260	163800	836*712*150	28.5	**194.900 руб.**	**162.400 руб.**
P73-1600W			1600	208000	892*643*319	37	**249.200 руб.**	**207.600 руб.**

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.
3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 120 дней с момента предоплаты.
4. Гарантийный срок службы на прожекторы | 3 года.
5. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

— Освещение спортивных объектов; Освещение ипподрома; Освещение горнолыжных трасс;
— Освещение территорий аэропортов; Железнодорожное освещение; Освещение портов;
— Освещение транспортных развязок; Освещение парковок крупных торгово-развлекательных центров;
— Освещение больших открытых пространств и территорий;

Серия прожекторов P73 является результатом тщательной и углубленной работы отдела исследований и разработок, направленной на предложение нового решения в области профессионального освещения. Прожектор позволяет получить высокую светоотдачу и превосходную равномерность освещенности в интересующей области, а также нулевое излучение света вверх в верхнюю полусферу в соответствии с национальными и международными рекомендациями по световому загрязнению.