




| №пп | Наименование | Фото | Описание | Характеристики |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Серия ОФИС | | | | |
| 1.1 | ФОТОН-ОФИС-96 СВО-02-96x0.5-003 УЗ |  | Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для замены стандартных светильников на люминесцентных лампах серии ЛВО 4x18 для подвесных потолков типа "Armstrong". Может устанавливаться в офисных и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры, магазины и пр., где установлены подвесные потолки типа "Armstrong"). | Световой поток СД модулей: 3200 лм Потребляемая мощность: не более 47 Вт Напряжение питания: 120 ... 264В Температурный диапазон: -20 .. +45 °С Цвет свечения: нейтральный белый 5000К, теплый белый 3000К Крепление: подвесной потолок "Armstrong" Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки) Габаритные размеры: 595x595x40 мм Вес: 4.2 кг |
| 1.2 | ФОТОН-ОФИС-96 СПО-02-96x0.5-004 УЗ |  | Подвесной светодиодный светильник для потолка "Armstrong" для замены стандартных подвесных светильников на люминесцентных лампах серии ЛПО 4x18. Может устанавливаться в офисных и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры, магазины и пр.). | Световой поток СД модулей: 3200 лм Потребляемая мощность: не более 47 Вт Напряжение питания: 120 ... 264В Температурный диапазон: -20 .. +45 °С Цвет свечения: нейтральный белый 5000К, теплый белый 3000К Крепление: подвесной потолок "Armstrong" Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки) Габаритные размеры: 595x595x40 мм Вес: 4.5 кг |
| 1.3 | ФОТОН-ОФИС-72 СВО-02-96x0.5-005 УЗ |  | Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для замены стандартных светильников на люминесцентных лампах серии ЛВО 4x18 для подвесных потолков типа "Armstrong". Может устанавливаться в офисных и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры, магазины и пр., где установлены подвесные потолки типа "Armstrong"). | Световой поток: 2400 лм Потребляемая мощность: не более 35 Вт Напряжение питания: 120 ... 264В Температурный диапазон: -20 .. +45 °С Цвет свечения: холодный белый, теплый белый Крепление: подвесной потолок "Armstrong" Срок службы: 10 лет (12 ч. в сутки) Габаритные размеры: 595x595x40 мм Вес: 5 кг |
| 1.4 | ФОТОН-ОФИС-72 СПО-02-96x0.5-006 УЗ |  | Подвесной светодиодный светильник для потолка "Armstrong" для замены стандартных подвесных светильников на люминесцентных лампах серии ЛПО 4x18. Может устанавливаться в офисных и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры, магазины и пр.). | Световой поток: 2400 лм Потребляемая мощность: не более 35 Вт Напряжение питания: 120 ... 264В Температурный диапазон: -20 .. +45 °С Цвет свечения: холодный белый, теплый белый Крепление: потолок, стена Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки) Габаритные размеры: 595x595x40 мм Вес: 5 кг |
| 2 Серия ПРОМ | | | | |
| 2.1 | ФОТОН-ПРОМ-120-ЭКО СВО-21-120x1-001 УХЛ |  | Промышленный светодиодный светильник встраиваемый "ФОТОН-ПРОМ-120-ЭКО". Светильник предназначен для установки в навесы АЗС, складских помещений для замены стандартных светильников типа ГВО, МРФ, Епика с металлогалогенными лампами мощностью 250Вт. | Световой поток: 12 000 лм Потребляемая мощность: 140 Вт Мощность в режиме энергосбережения: 42Вт Цветовая температура: 4500 – 5500К Срок службы СД модулей: 50 000ч. Исполнение: IP65 Напряжение питания: 120 .. 285 В, 0 .. 60 Гц Габаритные размеры: 465 x 465 x 90 Температурный диапазон: -40 .. +45 С Цвет корпуса: белый Вес: 12 кг |
| 2.2 | ФОТОН-ПРОМ-120-ЭКО+ СВО-21-120x1-002 УХЛ |  | Промышленный светодиодный светильник встраиваемый "ФОТОН-ПРОМ-120-ЭКО+". Светильник предназначен для установки в навесы АЗС, складских помещений для замены стандартных светильников типа ГВО, МРФ, Епика с металлогалогенными лампами мощностью 250Вт. ЭКО+ - светильники имеют вход управления и встроенный датчик движения. | Световой поток: 12 000 лм Потребляемая мощность: 140 Вт Мощность в режиме энергосбережения: 42Вт Цветовая температура: 4500 – 5500К Время жизни светодиодных модулей: 50 000ч. Исполнение: IP65 Напряжение питания: 120 .. 285 В, 0 .. 60 Гц Габаритные размеры: 465 x 465 x 90 Температурный диапазон: -40 .. +45 С Цвет корпуса: белый Вес: 12 кг |

| 3 | | Серия ЖКХ | | |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | ФОТОН-ЖКХ-24-ЭКО СПО-11-8x1-001 УХЛ |  | Подъездный светодиодный светильник ФОТОН-ЖКХ-24 в антивандальном исполнении, предназначен для освещения подъездов жилых домов, подвалов, служебных помещений, лифтов и прочих подобных помещений. Светильник предназначен для замены светильников с лампами накаливания мощностью 75 Вт типа НБО, ПСХ и подобных. | Световой поток: 800 лм Потребляемая мощность: 9,5 Вт Мощность в режиме энергосбережения: 4 Вт Напряжение питания: 120 ... 285 В Температурный диапазон: -35 ... +40 °С Цвет свечения: нейтральный белый 4500-5500К Цвет корпуса: белый, черный Крепление: на стену, на потолок, в угол – потолок/стена Срок службы СД модулей: 50 000 ч. Габаритные размеры: 200 x 64 x 61 Исполнение: IP65 Вес: 1.1 кг |
| 3.2 | ФОТОН-ЖКХ-36-ЭКО СПО-11-12x1-002 УХЛ |  | Подъездный светодиодный светильник ФОТОН-ЖКХ-36 в антивандальном исполнении, предназначен для освещения подъездов жилых домов, подвалов, служебных помещений, лифтов и прочих подобных помещений. Светильник предназначен для замены светильников с лампами накаливания мощностью 100 Вт типа НПП и подобных. | Световой поток: 1200 лм Потребляемая мощность: 14.5 Вт Мощность в режиме энергосбережения: 4 Вт Напряжение питания: 120 ... 285В Температурный диапазон: -35 ... +40 °С Цвет свечения: нейтральный белый 4500-5500К Цвет корпуса: белый, черный Крепление: на стену, на потолок, в угол – потолок/стена Срок службы СД модулей: 50 000 ч. Габаритные размеры: 300 x 64 x 61 Исполнение: IP65 Вес: 1.2 кг |
| 4 | | Серия У (уличные) | | |
| 4.1 | ФОТОН-У-36 СКУ-01-36x1-002 УХЛ |  | Уличный светодиодный светильник «ФОТОН-У-36» Светильник предназначен для замены уличных светильников типа РКУ-125 с газоразрядными лампами типа ДРЛ-125 и ЖКУ-70 с натриевыми лампами ДНАТ-70. Может устанавливаться для освещения улиц, дворов, парков и т.п. | Световой поток СД модулей: 3600 лм Потребляемая мощность: не более 40 Вт Напряжение питания: 120 - 285В, 50Гц Температурный диапазон: -50 ... +33 С Цвет свечения: нейтральный белый 5000К Крепление: консольное (труба 50-55 мм) Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки) Габаритные размеры: 183 x 60 x 320 мм Исполнение: IP65 Вес: 3.1 кг |
| 4.2 | ФОТОН-У-72 СКУ-01-72x1-001 УХЛ |  | Уличный светодиодный светильник «ФОТОН-У-72», предназначен для замены уличных светильников типа РКУ-250 с газоразрядными лампами типа ДРЛ-250 и ЖКУ-150 с натриевыми лампами ДНАТ-150. Может устанавливаться для освещения улиц, дворов, парков и т.п. | Световой поток СД модулей: 7200 лм Потребляемая мощность: не более 79 Вт Напряжение питания: 120 - 285В, 50Гц Температурный диапазон: -50 ... +33 С Цвет свечения: нейтральный белый 5000К Крепление: консольное (труба 50-55 мм) Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки) Габаритные размеры: 183 x 60 x 620 мм Исполнение: IP65 Вес: 6.1 кг |