РАСПРОДАЖА!!! РАСПРОДАЖА!!! РАСПРОДАЖА!!!

ООО «ВеМаТэк-О	Стройтехнология», 117545, Москва, ул. Дорожная, 3, корп. 6, (495) 981-49-63, v	www.adv24.ru	
	Наименование, описание, фото	Кол-во	Цена, руб.
Световые сет	ГКИ с контроллером, размер 1,1х4,3 м, потребляемая мощность 395Вт, вл	пагозащищен	ные,
X	Bi-SNL 636 гирлянда с контроллером, 1.1х4.3м, желтый/красный	1	700,00
	Bi-SNL 636 гирлянда с контроллером, 1.1х4.3м, желтый/синий	1	700,00
	Bi-SNL 636 гирлянда с контроллером, 1.1х4.3м, красный/синий	1	700,00
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	ыть 19, 38,57 и 90 штук соответствено. Лампочки шунтированы. Подключаютс а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для ч азъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера).	его на конце	
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для ч азъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10	его на конце	3
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для ч азъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера).	его на конце	3 шлейфа
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для чазъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера). Длина 3м RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный PL 3725 гирлянда 2х3м, красный	его на конце і 0000 часов у	3 шлейфа 800,00
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для чазъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера). Длина 3м RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный	его на конце 0000 часов у 2	3 шлейфа 800,00
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для чазъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера). Длина 3м RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный PL 3725 гирлянда 2х3м, красный	его на конце 0000 часов у 2	3 шлейфа 800,00 800,00
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для чазъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера). Длина 3м RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный РL 3725 гирлянда 2х3м, красный Длина 6м	2 2	800,00 800,00 1 500,00
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для чазъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера). Длина 3м RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный РL 3725 гирлянда 2х3м, красный Длина 6м PL 5725 гирлянда, 2х6м, прозрачный	2 2	800,00 800,00 800,00 1 500,00
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для чазъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера). Длина 3м RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный РL 3725 гирлянда 2х3м, красный Длина 6м PL 5725 гирлянда, 2х6м, прозрачный РL 5825 гирлянда с контроллером (лампы/провод), 2х6м, прозрачный/черный	2 2 2 2	800,00 800,00 800,00 1 500,00 1 500,00
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для чазъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера). Длина 3м RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный РL 3725 гирлянда 2х3м, красный Длина 6м PL 5725 гирлянда, 2х6м, прозрачный РL 5825 гирлянда с контроллером (лампы/провод), 2х6м, прозрачный/черный PLR 5725 гирлянда влагозащищенная, 2х6м, прозрачный	2 2 2 4 2 10	3
осредством сетевого шнура меется соответствующий р	а и допускают последователь-ное соединение друг с другом до 4 завес, для чазъем. Ресурс свечения миниатюр-ных лампочек составляет 25000 часов 10 ения постоянный или переменный (при использовании контроллера). Длина 3м RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный РL 3725 гирлянда 2х3м, красный Длина 6м PL 5725 гирлянда, 2х6м, прозрачный РL 5825 гирлянда с контроллером (лампы/провод), 2х6м, прозрачный/черный PLR 5725 гирлянда влагозащищенная, 2х6м, прозрачный PLRS 5725 гирлянда влагозащищенная, 2х6м, прозрачный	2 2 2 2 10 23	800,000 800,000 1 500,0 1 500,0 1 900,0



RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х3м, синиий/черный		800,00				
PL 3725 гирлянда 2х3м, красный		800,00				
Длина 6м						
PL 5725 гирлянда, 2x6м, прозрачный	4	1 500,00				
PL 5825 гирлянда с контроллером (лампы/провод), 2x6м, прозрачный/черный		1 500,00				
PLR 5725 гирлянда влагозащищенная, 2x6м, прозрачный		1 500,00				
PLRS 5725 гирлянда влагозащищенная, 2x6м, прозрачный		1 900,00				
RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2x6м, прозрачный/белый		1 500,00				
RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2x6м, прозрачный/черный		1 500,00				
Длина 9м						
PLRS 9025 гирлянда влагозащищенная , х9м, прозрачный		3 000,00				
RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х9м, желтый/черный		2 500,00				
RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х9м, красный/черный		2 500,00				
RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х9м, прозрачный/белый		2 500,00				
RCLS гирлянда влагозащищенная (лампа/провод), 2х9м, прозрачный/черный		2 500,00				
PL3 9025 гирлянда с контроллером (лампы/провод), 2х9м, прозрачный/черный	3	2 500,00				

Гирлянды для деревьев, низковольтовые (12В), пожаробезопасные, можно резать в любом месте, но для равномерного свечения не более отрезок не должен превышать 25м, необходимо использовать понижающий трансформатор, потребляемая мощность одного светодиода LED гирлянды (0,24Вт), одной лампочки (0,96Вт). Трансформатор подбирать исходя из длины гирлянды. Ресурс диодов 100000часов, ламп 25000часов. У светодиодных гирлянд трансформатор в

ROWIDICKI'C.		
LED LP 20-10-12V гирлянда светод. (100мм между диодами), 20м, белый	1	900,00
LED LP 20-10-12V гирлянда светод. (100мм между диодами), 20м, желтый	1	900,00
LED LP 100-150-12V гирлянда светод. (150мм между диодами) 100м, красный	300	40,00

Фонтаны, фейерверки, контроллеры



<u> </u>		
Генератор дыма F-80Z 700 Вт		900,00
контроллер DN 203B		400,00
контроллер DN 404		430,00
световой прибор SRL-LB 05R (лазер 5мВ), красный		1 300,00
трансформатор 150Вт/24В	1	700,00
установка светодинамическая ЕМ-006 2.6х3х2.8м	2	11 000,00
установка светодинамическая ЕМ-007 2х2х3м	3	6 000,00
установка светодинамическая FL-002-2, 2м	2	9 000,00
установка светодинамическая FL-002-3.1, 3,1м	3	9 000,00

РАСПРОДАЖА!!! РАСПРОДАЖА!!! РАСПРОДАЖА!!!