

VIVO LUCE

КАТАЛОГ СВЕТОТЕХНИКИ 2010/2011

«Я хочу, чтобы мои инструменты
зажигали свет в душах людей...»
Antonio Stradivarius

«Мы хотим, чтобы наши светильники
пробуждали музыку в людских сердцах!»
Vivo Luce!

Итальянская торговая марка **Vivo Luce!** с каждым днем получает все большую известность и популярность среди квалифицированных специалистов-светотехников. Теперь оборудование **Vivo luce!** можно приобрести в России и странах СНГ.

Продукция, выпускаемая под маркой **Vivo Luce!**, является оптимальным решением для тех, кто рассчитывает получить качественное изделие по разумной цене. Доступность товаров реализуется за счет оптимизации расходов на производство, размещенное по примеру многих широко известных мировых брендов на территории юго-восточной Азии. Высокое качество светильников и комплектующих обеспечивается постоянным контролем на всех технологических линиях заводов **Vivo Luce!**

Владельцем торговой марки **Vivo Luce!** является компания **Paolo Villa (Italy)**.
Эксклюзивный представитель в России — **ООО «Лайтбаг».**

СОДЕРЖАНИЕ

4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

5 ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

23 ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

27 ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

31 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

33 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

37 ПРОЖЕКТОРА

40 ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ

42 УПАКОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

43 СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Тип лампы
МГЛ 150 – металлогалогенная лампа (в данном случае на 150Вт)
КЛЛ 2х18 – компактная люминесцентная лампа (в данном случае 2 лампы по 18 Вт)
ЛЛ 2х36 – люминесцентная лампа (в данном случае 2 лампы по 36 Вт)

Тип Пускорегулирующего аппарата (ПРА)
ЭПРА – Электронный пускорегулирующий аппарат
ЭмПРА – Электромагнитный пускорегулирующий аппарат (требует наличия стартера)

LED (light emitting diode)
Светодиод – это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение.

Световой поток – это мощность такого излучения, которое доступно для восприятия человеческим глазом.


Цветовая температура – характеризует относительный вклад излучения данного цвета в излучение источника, видимый цвет источника.

3000К - дневной теплый цвет
6000К - холодный белый цвет

Конус освещения



Кривая силы света



Кривая силы света (КСС) — это графическое изображение распределения света в пространстве, представляется в виде графика I(a,b), где a и b — углы распространения светового потока в продольной и поперечной плоскостях.
Чем больше она напоминает овал, вытянутый вдоль вертикальной оси светового прибора, тем уже считается кривая и тем выше освещенность в центре светового пятна. Вид этой кривой — важнейшая характеристика светового прибора.


Светильник отвечает требованиям безопасности CE

220В Светильник, работает от сети напряжением 220 В, частотой 50Гц

Светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхности из воспламеняемых материалов

Светильник имеет заземление на корпус

IP20 Степень защиты (Расшифровку см. на стр 43)



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT








STACCATO



staccato [стакка'то] — кратко, отрывисто.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	МГЛ 150
Цоколь	Rx7S
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Отражатель	Асимметричный
Артикул	VL 0404S, VL0404W



H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	1490.2		2.4
2	372.6		4.8
3	165.6		7.2
4	93.1		9.6
5	59.6		12.0

УСТАНОВКА
Встраиваются в стену или потолок из гипсокартона с помощью клипс или в бетонную стену с помощью металлического бокса.

КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус, покрытый порошковой краской, защитное стекло с рассеивающей матовой полоской и креплениями к корпусу светильника.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение коридоров, лестничных маршей, торговых площадей, архитектурные решения.


* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

CE
220В
F
IP20

STACCATO 1



Лампа	МГЛ 35/70
Цоколь	G8.5
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0403S, VL0403W





УСТАНОВКА
Встраиваются в стену или потолок из гипсо-картона с помощью клипс или в бетонную стену с помощью металлического бокса.

КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус, покрытый порошковой краской, защитное стекло с матовым рассеивателем и креплениями к корпусу светильника.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, лестничных маршей, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	121.9	Ø (m)
1	855.8		3.8
2	214.0		7.5
3	95.0		11.3
4	53.5		15.1
5	34.2		18.9

H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	163.1		2.3
2	40.8		4.7
3	18.1		7.0
4	10.2		9.3
5	6.5		11.6

CE
220В
IP20

LARGO




largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	МГЛ 150
Цоколь	Rx7S
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0402S, VL0402W



H (m)	LX	61.9	Ø (m)
1	4230.0		1.3
2	1057.5		2.7
3	470.0		4.0
4	264.4		5.3
5	162.2		6.7

УСТАНОВКА

Встраиваются в стену или потолок из гипсокартона с помощью клипс или в бетонную стену с помощью металлического бокса.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для одной металлогалогенной лампы мощностью 150 Вт. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет


CE
220В
F
IP20

LARGO 70



largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	МГЛ 70
Цоколь	Rx7S
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0401S, VL0401W





УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для одной металлогалогенной лампы мощностью 70 Вт. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	74.5	Ø (m)
1	1405.5		1.5
2	351.4		3.0
3	156.2		4.6
4	87.8		6.0
5	56.2		7.6

CE
220В
IP20


LARGO 2



largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	КЛЛ 2x18
Цоколь	G24 q2
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0306S, VL0306W



H (m)	LX	92.8	Ø (m)
1	375.4		2.1
2	93.9		4.2
3	41.7		6.3
4	23.5		8.4
5	15.0		10.5

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, под электронный ПРА.
Литой алюминиевый корпус.
Отражатель из шлифованного алюминия.
Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.


* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

CE
220В
F
IP20

FOCOSO



Лампа	КЛЛ 2x26
Цоколь	G24 d3
Тип ПРА	ЭмПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0305S, VL0305W





УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 26 Вт под электромагнитный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Открытого типа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	95	Ø (m)
1	469		2.2
2	117		4.4
3	52		6.5
4	29		8.7
5	18		10.9


CE
220В
F
IP20

FOCOSO 2x18





Лампа	КЛЛ 2x18
Цоколь	G24 q2
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет*	Белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0303W, VL0304W



H (m)	LX	86.4	Ø (m)
1	507.0		1.9
2	126.7		3.8
3	56.3		5.6
4	31.7		7.5
5	20.3		9.4

H (m)	LX	106.0	Ø (m)
1	463.9		2.7
2	116.0		5.3
3	51.5		8.0
4	29.0		10.6
5	18.6		13.3

УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, под электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Открытого типа. Светильник исполняется в двух типоразмерах диаметром 218 мм обозначение «A» и 236 мм обозначение «B».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.


* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

CE
220В
F
IP20

PRESTO



Лампа	КЛЛ 2x26
Цоколь	G24 d3, G24q3
Тип ПРА	ЭмПРА/ЭПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0307S, VL0307W, VL0314S, VL0314W





УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 26 Вт, под электромагнитный, электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	750.4		1.6
2	187.6		3.2
3	83.4		4.8
4	46.9		6.4
5	30.0		8.0


CE
220В
F
IP20

PRESTO 2x18





Лампа	КЛЛ 2x18
Цоколь	G24 q2
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0309S, VL0309W



H (m)	LX	91.7	Ø (m)
1	441.6		2.1
2	110.4		4.1
3	49.1		6.2
4	27.6		8.2
5	17.7		10.3

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, под электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.


* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

CE
220В
F
IP20

PRESTO 2



Лампа	КЛЛ 2x26
Цоколь	G24 d3
Тип ПРА	ЭмПРА
Цвет*	Серебристый, белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0308S, VL0308W





УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 26 Вт, под электромагнитный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	750.4		1.6
2	187.6		3.2
3	83.4		4.8
4	46.9		6.4
5	30.0		8.0

CE
220В
IP20


CRESCENDO



crescendo [крэще'ндо] — постепенно увеличивая громкость.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	КЛЛ 2x26, КЛЛ 2x18
Цоколь	G24q3, G24q2
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет*	Белый, серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0301W, VL0301S, VL0302W



H (m)	LX	84.6	Ø (m)
1	587.5		1.8
2	146.9		3.7
3	65.3		5.5
4	36.7		7.3
5	23.5		9.1

H (m)	LX	91.7	Ø (m)
1	795.0		2.1
2	198.8		4.1
3	88.3		6.2
4	46.7		8.3
5	31.8		10.3

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт и 26 Вт, под электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. С турбо решеткой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет


CE
220В
IP20

RAPIDO



rapido [ра'пидо] — быстро.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	КЛЛ 2x26
Цоколь	G24 q3
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет*	Серебристый, белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0313S, VL0313W





УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 26 Вт, под электронный ПРА.
Литой алюминиевый корпус.
Отражатель из шлифованного алюминия.
Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	96.0	Ø (m)
1	1130.6		3.7
2	282.5		7.5
3	125.5		11.2
4	70.1		14.9
5	45.2		18.5


CE
220В
F
IP20

RAPIDO 2x18





Лампа	КЛЛ 2x18
Цоколь	G24 q2
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет*	Белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0312W



H (m)	LX	96.0	Ø (m)
1	677.0		2.2
2	169.2		4.5
3	75.2		6.7
4	42.3		8.9
5	27.1		11.1

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, под электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет


CE
220В
F
IP20

PRIMO



primo [при'мо] — первый.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	КЛЛ 2x18
Цоколь	G24 q2
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет*	белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0310W





УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, под электронный ПРА.
Литой алюминиевый корпус.
Отражатель из шлифованного алюминия.
Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	96.0	Ø (m)
1	677.0		2.2
2	169.2		4.5
3	75.2		6.7
4	42.3		8.9
5	27.1		11.1

CE
220В
F
IP20


PRIMO 2



primo [при'мо] — первый.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	КЛЛ 2x18
Цоколь	G24 q2
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет*	Серебристый, белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0311S, VL0311W



H (m)	LX	90.0	Ø (m)
1	457.6		2.2
2	144.4		4.4
3	50.84		6.6
4	28.6		8.8
5	18.3		11.0

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для двух компактных люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, под электронный ПРА. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет


CE
220В
F
IP20

LARGO LED 5,10



largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	LED 5, 10
Срок службы	25000 часов
Световой поток	229 Лм, 429 Лм
Рабочая температура	60 °C
Световая температура	3000К, 6000К
Цвет*	Белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	Светодиод, ПРА
Артикул	VL0801W, VL0802W, VL0803W, VL0804W,





УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый LED светильник 5 и 10Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. В комплект входит ПРА, светодиод. Рассеиватель из прозрачного защитного стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	166.2		1.6
2	41.5		3.2
3	18.5		4.8
4	10.4		6.4
5	6.7		8.0

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	289.7		1.9
2	72.4		3.8
3	32.2		5.7
4	18.1		7.6
5	11.6		9.5

CE
220В
IP20


LARGO LED 20



largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	LED 20
Срок службы	25000 часов
Световой поток	827 Лм
Рабочая температура	60 °C
Световая температура	3000К, 6000К
Цвет*	Белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	Светодиод, ПРА
Артикул	VL0805W, VL0806W



H (m)	LX	90.0	Ø (m)
1	440.5		2.3
2	110.1		4.6
3	48.9		6.9
4	27.5		9.1
5	17.6		11.4

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый LED светильник 20Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. В комплект входит ПРА, светодиод. Рассеиватель из прозрачного защитного стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

CE
220В
F
IP20



ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ






MAGNIFICO



magnifico [маньи фико] — величаво.
ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	МГЛ 150/70
Цоколь	Rx7S
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет*	Серебристый, белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0502W, VL0503S, VL0503W



H (m)	LX	90.0	Ø (m)
1	3412.0		2.4
2	853.0		4.7
3	379.1		7.1
4	213.3		9.4
5	136.5		11.8

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Встраиваемый светильник для одной металлогалогенной лампы мощностью 70 или 150 Вт. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 60° от горизонтальной оси.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

CE
220В
F
IP20


MAGICO



magico [ма'джико] — волшебно.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	МГЛ 150/70/35
Цоколь	G12
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет*	Серебристый, белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0501S, VL0501W





УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для одной металлогалогенной лампы мощностью 35, 70 или 150 Вт. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 60° от горизонтальной оси.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	77.3	Ø (m)
1	1612.9		1.9
2	403.2		3.8
3	179.2		5.7
4	100.8		7.6
5	64.5		9.5

CE

220В

F

IP20

MAGICO LED





magico [ма'джико] — волшебно.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	LED 10, 15
Срок службы	25000 часов
Световой поток	560 Лм, 650 Лм
Рабочая температура	60°C
Световая температура	3500K 5500K
Цвет*	Серебристый, белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	Светодиод, ПРА
Артикул	VL0901S, VL0901W, VL0902S, VL0902W, VL0903S, VL0903W, VL0904S, VL0904W





УСТАНОВКА

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ

Рассеиватель из матового стекла. Встраиваемый LED-светильник со светодиодом мощностью 10 и 15 Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. В комплект входит ПРА. Оптическая часть поворачивается в пределах 60° от горизонтальной оси. Рассеиватель из прозрачного защитного стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

CE
220В
IP20



ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




GRAZIOSO 1



grazioso [грацьёзо] — грациозно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	МГЛ 150/70/35
Цоколь	G12
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет	серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0601G



H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	1143.0		2.5
2	285.7		5.0
3	127.0		7.5
4	71.4		10.1
5	45.7		12.6

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской серого цвета. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет


CE
220В
F
IP20

GRAZIOSO 2,3,4



grazioso [грацьёзо] — грациозно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	МГЛ 150/70/35
Цоколь	G12
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет	серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0602G, VL0603G, VL0604G





УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской серого цвета. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов.

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	1143.0		2.5
2	285.7		5.0
3	127.0		7.5
4	71.4		10.1
5	45.7		12.6

220В

IP20


GRAZIOSO 4A



grazioso [грацьёзо] — грациозно.
ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Лампа	МГЛ 150/70/35
Цоколь	G12
Тип ПРА	ЭПРА/ЭмПРА
Цвет	серебристый
Степень защиты	IP20
Комплектация	без ПРА, без лампы
Артикул	VL0605G



H (m)	LX	100.4	Ø (m)
1	1143.0		2.5
2	285.7		5.0
3	127.0		7.5
4	71.4		10.1
5	45.7		12.6

УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской серого цвета. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подсветка витрин, шоу-румов, выставочных и торговых залов

* По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет

CE
220В
F
IP20



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





LEGATO





Лампа	КЛЛ 2x26
Цоколь	G24 q3
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет	Белый
Степень защиты	IP44
Комплектация	С ПРА без лампы
Артикул	VL0201W





УСТАНОВКА
Крепление на поверхность стены или потолка.

КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета.
С матовым рассеивателем, коплектуется ЭПРА.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Освещение входных групп, подвалов, коридоров, помещений подсобного назначения, лестничных клеток, жилых и нежилых зданий.

CE
220В
F
IP44



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ











Лампа	ЛЛ 2x36, 2x58
Цоколь	G13
Тип ПРА	ЭмПРА
Цвет	Белый
Степень защиты	IP20
Комплектация	С ПРА без лампы
Артикул	VL0107, VL0108



	A	B	C	H
2x36	890	1235	150	90
2x58	1190	1530	150	90

Moderato 2x58



УСТАНОВКА
Крепление на поверхность потолка или стены.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета; Отражатель – листовая сталь с полимерным покрытием белого цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Производственные помещения с нормальными условиями среды; Складские помещения; Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания.

CE
220В
F
IP20


FRESCO



fresco [фрэ'ско] — свежо.

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Лампа	ЛЛ 2x18, 2x36, 2x58
Цоколь	G13
Тип ПРА*	ЭмПРА, ЭПРА
Цвет	Белый
Степень защиты	IP65
Комплектация	С ПРА без лампы
Артикул	VL0104, VL0105, VL0406



	A	B	C	H
2x18	400	660	130	85
2x36	900	1260	130	85
2x58	900	1560	130	85

УСТАНОВКА

Крепление на поверхность потолка или стены. А так же на подвесы.

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус серого цвета из АБС сополимера. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой и предохраняющими петлями. Рассеиватель поликарбонат ударопрочный. Светильник снабжен защелками для удобства эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные открытые и закрытые помещения; Гаражи; Склады; Особо запыленные и влажные помещения.




Fresco 2x18




I(CD/1000 lm)

Fresco 2x36



I(CD/1000 lm)

Fresco 2x58



I(CD/1000 lm)

220В


IP65

FRESCO T5






Лампа	ЛЛ 2x14, 2x49, 2x54
Цоколь	G5
Тип ПРА	ЭПРА
Цвет	Белый
Степень защиты	IP65
Комплектация	с ПРА без лампы
Артикул	VL0101, VL0102, VL0103



	A	B	C	H
2x14	300	610	100	75
2x49	815	1510	100	75
2x54	740	1210	100	75

Fresco 2x14



УСТАНОВКА

Крепление на поверхность потолка или стены. А так же на подвесы

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус серого цвета из АБС сополимера. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой и предохраняющими петлями. Рассеиватель поликарбонат ударопрочный. Светильник снабжен заклепками для удобства эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные открытые и закрытые помещения; Гаражи; Склады; Особо запыленные и влажные помещения.

CE
220В
F
IP65



ПРОЖЕКТОРА






LUMINOSO 70,150




luminoso [люминоозо] — светло.
ПРОЖЕКТОРА



Лампа	МГЛ 150/70
Цоколь	Rx7S
Тип ПРА	ЭмПРА
Цвет	Серый
Степень защиты	IP65
Комплектация	С ПРА без лампы
Артикул	VL0701G, VL0702G





УСТАНОВКА

Установка за крепежную скобу
как в помещении так и на улиц.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. Уплотнительные прокладки из силиконовой резины. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подсветка зданий, рекламных щитов, освещения стоянок.


CE
220В
F
IP65

LUMINOSO 250,400



luminoso [люминоозо] — светло.
ПРОЖЕКТОРА

Лампа	МГЛ 250/400
Цоколь	E40
Тип ПРА	ЭмПРА
Цвет	Серый
Степень защиты	IP65
Комплектация	С ПРА без лампы
Артикул	VL0703G, VL0704G






УСТАНОВКА
Установка за крепежную скобу как в помещении так и на улиц.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Отражатель выполнен из анодированного алюминия. Уплотнительные прокладки из силиконовой резины; Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Уличное освещение: дорог, магистралей, стоянок.



CE
220В
F
IP65

Электронные пускорегулирующие аппараты **(ЭПРА)** (electronic ballast) – электронные устройства, используемые для поджига и обеспечения **оптимальной работы газоразрядных ламп.** ЭПРА используются в **светильниках различного назначения.** Применение электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) значительно **увеличило экономичность ламп.** Параметры **ЭПРА** обеспечивают режим работы люминесцентной лампы, **ее пуска** (зажигания), подавление **радиопомех и улучшение коэффициента мощности.**



35 Вт			
Osram	Philips	Вт	Цоколь
HCI-T	CDM-T	35	G12
HCI-TC	CDM-TC	35	G8.5
HCI-EP		35	E27
HCI-PAR	CDM-R	35	E27
HCI-R111	CDM-R111	35	GX8.5

Мощность, Вт.	Коэф. Мощн. cosφ	Ток, А	Рабочая t°C	Допустимое колебания напряж.	Размеры
35	≥95	0.19	-15...50	220-240	97.4*68.6*31



70 Вт			
Osram	Philips	Вт	Цоколь
HCI-T	CDM-T	70	G12
HCI-TC	CDM-TC	70	G8.5
HCI-TT	CDO-TT	70	E27
HCI-TS	CDM-TD	70	RX7S
HCI-PAR	CDM-R	70	E27
HCI-R111	CDM-R111	70	GX8.5
NAV-T	SON-T	70	E27

Мощность, Вт.	Коэф. Мощн. cosφ	Ток, А	Рабочая t°C	Допустимое колебания напряж.	Размеры
70	≥98	0.34	-15...50	220-240	118*76.2*31



18 Вт

Производитель	Название	Вт	Цоколь
Osram	PL-C18W	18	G24q2
Philips	DULUX D/E 18W	18	G24q2
Silvania	Lynx-DE 18W	18	G24q2
GE	F18DBX	18	G24q2

Мощность, Вт.	Коэф. Мощн. cosφ	Ток, А	Рабочая t°C	Допустимое колебания напряж.	Размеры
18	≥98	0.17	-15...50	220-240	123*78*30




26 Вт

Производитель	Название	Вт	Цоколь
Osram	PL-C26W	26	G24q3
Philips	DULUX D/E 26W	26	G24q3
Silvania	Lynx-DE 26W	26	G24q3
GE	F26DBX	26	G24q3

Мощность, Вт.	Коэф. Мощн. cosφ	Ток, А	Рабочая t°C	Допустимое колебания напряж.	Размеры
26	≥98	0.24	-15...50	220-240	123*78*30

Наименование	Объем, м³	Вес мастер-картона,кг	Габариты одного мастеркартона, м			Кол-во в одном мастеркар-тоне, шт.
			длина	ширина	высота	
CRESCENDO 226 W	0,21	19,5	0,63	0,59	0,58	12
CRESCENDO 218 S	0,13	13,6	0,56	0,50	0,47	12
CRESCENDO 218 W	0,13	13,6	0,56	0,50	0,47	12
FOCOSO silver	0,11	17,90	0,59	0,32	0,58	12
FOCOSO white	0,11	17,90	0,59	0,32	0,58	12
FOCOSO 218-BW	0,14	15,50	0,56	0,50	0,50	12
FOCOSO 218-AW	0,11	13,50	0,74	0,26	0,59	12
FRESCO 218	0,06	16,3	0,68	0,30	0,28	8
FRESCO 236	0,06	15,6	1,29	0,16	0,28	4
FRESCO 258	0,10	16,5	1,59	0,28	0,22	6
FRESCO 214	0,07	15,5	0,64	0,33	0,32	15
FRESCO 249	0,11	24	1,52	0,23	0,32	10
FRESCO 254	0,09	18,5	1,24	0,23	0,32	10
GRAZIOSO 1	0,08	11,90	0,47	0,44	0,41	8
GRAZIOSO 2	0,11	14,46	0,47	0,38	0,61	6
GRAZIOSO 3	0,09	12,9	0,56	0,41	0,40	4
GRAZIOSO 4	0,10	16,55	0,70	0,38	0,40	4
GRAZIOSO 4A	0,11	16,55	0,70	0,40	0,40	4
LARGO 70 silver	0,08	17,36	0,52	0,29	0,56	24
LARGO 70 white	0,08	17,36	0,52	0,29	0,56	24
LARGO 150 silver	0,14	15,86	0,71	0,29	0,69	18
LARGO 150 white	0,14	15,86	0,71	0,29	0,69	18
LARGO 2 S	0,15	26,50	0,74	0,52	0,41	18
LARGO 2 W	0,15	26,50	0,74	0,52	0,41	18
LEGATO white	0,05	12,50	0,33	0,28	0,55	8
LUMINOSO 150	0,04	13	0,39	0,30	0,34	2
LUMINOSO 250	0,08	19	0,53	0,41	0,36	2
LUMINOSO 400	0,08	20	0,53	0,41	0,36	2
LUMINOSO 70	0,04	11	0,39	0,30	0,34	2
MAGICO silver	0,09	15,02	0,60	0,40	0,38	12
MAGICO white	0,09	15,02	0,60	0,40	0,38	12
MAGNIFICO silver	0,12	14,66	0,55	0,40	0,57	12
MAGNIFICO white	0,12	14,66	0,55	0,40	0,57	12
MAGNIFICO 70 silver	0,12	14,66	0,55	0,40	0,57	12
MAGNIFICO 70 white	0,12	14,66	0,55	0,40	0,57	12
MODERATO LNB236	0,26	14,60	1,29	0.22	0.90	6
MODERATO LNB258	0,30	23,50	1,55	0.22	0.90	6
PRESTO silver	0,11	11,51	0,59	0,32	0,58	6
PRESTO white	0,11	11,51	0,59	0,32	0,58	6
PRESTO 2 silver	0,13	17,90	0,74	0,30	0,57	12
PRESTO 2 white	0,13	17,90	0,74	0,30	0,57	12
PRESTO W	0,11	13	0,59	0,32	0,58	6
PRIMO 2 W	0,15	24,50	0,74	0,52	0,41	18
PRIMO 2 S	0,15	24,50	0,74	0,52	0,41	18
PRIMO W	0,14	24,50	0,71	0,58	0,35	18
RAPIDO silver	0,13	20,80	0,56	0,50	0,47	12
RAPIDO white	0,13	20,80	0,56	0,50	0,47	12
RAPIDO 218 white	0,13	20,80	0,56	0,50	0,47	12
STACCATO silver	0,11	15,40	0,58	0,29	0,65	8
STACCATO white	0,11	15,40	0,58	0,29	0,65	8
STACCATO 1 silver	0,10	17,60	0,52	0,35	0,56	24
STACCATO 1 white	0,10	17,60	0,52	0,35	0,56	24

	Твердые тела		Вода		
	Степень защиты	**Характеристика**	**Характеристика**	**Степень защиты**	
0	Отсутствие защиты	Отсутствие защиты от случайного контакта и инородных тел	Отсутствие защиты	Отсутствие защиты от влаги	0
1	Защита от крупных инородных тел	Защита от контакта с рукой человека на большой площади и защита от крупных твердых инородных тел диаметром > 50 мм	Защита от капель воды, падающих вертикально	Защита от капель	1
2	Защита от инородных тел среднего размера	Защита от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твердых инородных тел диаметром > 12 мм	Защита от капель воды, падающих под углом до 15°	Защита от капель	2
3	Защита от инородных тел небольшого размера	Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов диаметром > 2.5 мм и от небольших инородных тел диаметром > 2.5 мм	Защита от капель воды, падающих под углом до 60°	Защита от брызг	3
4	Защита от гранулообразных инородных тел	Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов диаметром > 1 мм и от небольших инородных тел диаметром > 1 мм	Защита от воды, льющейся со всех направлений	Защита от брызг	4
5	Защита от оседающей пыли	Полная защита от контакта. Защита от внутренних повреждений оборудования вследствие пылевых отложений	Защита от струй воды, льющихся под давлением со всех направлений	Защита от струи	5
6	Защита от проникновения пыли	Полная защита от контакта. Защита от проникновения пыли	Защита от кратковременного затопления	Защита от затопления	6
			Защита от временного конденсата	Защита от конденсата	7
			Защита от воды под давлением (полное погружение)	Полная защита от влаги (герметичность)	8



Торговый представитель
в Вашем регионе

Tel.: +7 (495) 504 15 67
Fax: +7 (499) 940 93 69
E-mail: info@vivoluce.ru
www.vivoluce.ru

VIVO LUCE