



Good Light

С В Е Т В Н О В О М С В Е Т Е



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «GOOD LIGHT»

Фото	Наименование светильника	Тип светорассеивателя/ Размер корпуса, мм	Марка СД	Кол-во СД	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Цена, руб.			
							I*	II*	III*	IV*
	GL-ARMSTRONG-5500 (S)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал 595x595x40	SAMSUNG	144	5500	55	3850	3210	2920	2650
	GL-ARMSTRONG-3700 (S)		SAMSUNG	96	3700	36	2705	2255	2050	1850
	GL-ARMSTRONG-2800 (S)		SAMSUNG	72	2800	27	2460	2050	1860	1690
	GL-ARMSTRONG-2300 (S)		SAMSUNG	60	2300	22	2400	2000	1820	1650
	GL-ARMSTRONG-2800 (C)		CREE	32	2800	40	2410	2010	1830	1660
	GL-ARMSTRONG-2100 (C)		CREE	24	2100	30	2280	1900	1730	1570
	GL-ARMSTRONG-1700 (C)		CREE	20	1700	25	2220	1850	1680	1530
	GL-CLASSIC-5500 (S)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал 1200x180x40	SAMSUNG	144	5500	55	3780	3150	2860	2600
	GL-CLASSIC-3700 (S)		SAMSUNG	96	3700	36	2615	2180	1980	1800
	GL-CLASSIC-2800 (S)		SAMSUNG	72	2800	27	2390	1990	1810	1640
	GL-CLASSIC-2300 (S)		SAMSUNG	60	2300	22	2330	1940	1760	1600
	GL-CLASSIC-2800 (C)		CREE	32	2800	40	2340	1950	1770	1610
	GL-CLASSIC-2100 (C)		CREE	24	2100	30	2220	1850	1680	1520
	GL-CLASSIC-1700 (C)		CREE	20	1700	25	2150	1790	1630	1480
	GL-OPTIM-2800 (S)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал 595x180x40	SAMSUNG	72	2800	27	2110	1760	1600	1450
	GL-OPTIM-1850 (S)		SAMSUNG	48	1850	18	1825	1520	1380	1250
	GL-OPTIM-1400 (S)		SAMSUNG	36	1400	14	1740	1450	1320	1200
	GL-OPTIM-1150 (S)		SAMSUNG	30	1150	11	1670	1390	1260	1140
	GL-OPTIM-1400 (C)		CREE	16	1400	20	1680	1400	1270	1150
	GL-OPTIM-1050 (C)		CREE	12	1050	15	1595	1330	1210	1100
	GL-OPTIM-850 (C)		CREE	10	850	12	1570	1310	1190	1080
	GL-LITTLE-1400 (S)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал 300x180x40	SAMSUNG	36	1400	14	1715	1430	1300	1180
	GL-LITTLE-1050 (S)		SAMSUNG	27	1050	10	1670	1390	1260	1140
	GL-LITTLE-700 (S)		SAMSUNG	18	700	7	1535	1280	1160	1050
	GL-LITTLE-1000 (C)		CREE	12	1000	15	1650	1375	1250	1140
	GL-LITTLE-750 (C)		CREE	9	750	11	1595	1330	1210	1100
	GL-LITTLE-500 (C)		CREE	6	500	8	1490	1240	1130	1030
	GL-LINE-3700 (S)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал 1200x90x40	SAMSUNG	96	3700	36	2400	2000	1820	1650
	GL-LINE-2800 (S)		SAMSUNG	72	2800	27	2180	1815	1650	1500
	GL-LINE-2300 (S)		SAMSUNG	60	2300	22	2110	1760	1600	1450
	GL-LINE-1850 (S)		SAMSUNG	48	1850	18	1825	1520	1380	1250
	GL-LINE-1400 (S)		SAMSUNG	36	1400	14	1730	1440	1310	1190
	GL-LINE-1150 (S)		SAMSUNG	30	1150	11	1680	1400	1270	1155
	GL-LINE-2800 (C)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал 1200x90x40	CREE	32	2800	40	2155	1795	1630	1480
	GL-LINE-2100 (C)		CREE	24	2100	30	2005	1670	1520	1380
	GL-LINE-1700 (C)		CREE	20	1700	25	1960	1630	1480	1340
	GL-LINE-1400 (C)		CREE	16	1400	20	1715	1430	1300	1180
	GL-LINE-1050 (C)		CREE	12	1050	15	1640	1365	1240	1130
	GL-LINE-850 (C)		CREE	10	850	12	1600	1330	1210	1100
	GL-VECTOR-1850 (S)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал 595x90x40	SAMSUNG	48	1850	18	1560	1300	1180	1070
	GL-VECTOR-1400 (S)		SAMSUNG	36	1400	14	1450	1210	1100	1000
	GL-VECTOR-1150 (S)		SAMSUNG	30	1150	11	1430	1190	1080	980
	GL-VECTOR-900 (S)		SAMSUNG	24	900	10	1310	1090	990	900
	GL-VECTOR-700 (S)		SAMSUNG	18	700	7	1270	1060	960	870
	GL-VECTOR-600 (S)		SAMSUNG	15	600	6	1240	1035	940	850
	GL-VECTOR-1400 (C)		CREE	16	1400	20	1440	1200	1090	990
	GL-VECTOR-1050 (C)		CREE	12	1050	15	1390	1155	1050	950
	GL-VECTOR-850 (C)		CREE	10	850	12	1345	1120	1020	930
	GL-VECTOR-680 (C)		CREE	8	680	10	1255	1045	950	860
	GL-VECTOR-500 (C)		CREE	6	500	8	1230	1025	930	840
	GL-VECTOR-420 (C)		CREE	5	420	6	1200	1000	910	830

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «GOOD LIGHT»

Фото	Наименование светильника	Тип светорассеивателя/ Размер корпуса, мм	Марка СД	Кол-во СД	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Цена, руб.			
							I*	II*	III*	IV*
	GL-FOCUS-900 (S)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал 300x90x40	SAMSUNG	24	900	10	1375	1145	1040	940
	GL-FOCUS-700 (S)		SAMSUNG	18	700	7	1320	1100	1000	910
	GL-FOCUS-450 (S)		SAMSUNG	12	450	5	805	670	610	550
	GL-FOCUS-350 (S)		SAMSUNG	9	350	4	790	660	600	540
	GL-FOCUS-700 (C)		CREE	8	700	10	1310	1090	990	900
	GL-FOCUS-500 (C)		CREE	6	500	8	1270	1060	960	870
	GL-FOCUS-340 (C)		CREE	4	340	5	790	660	600	540
	GL-FOCUS-250 (C)		CREE	3	250	4	760	630	570	520
	GL-DOMINO-450 (S)	Призма, Пинспот, Колотый лёд, Сота, Опал	SAMSUNG	12	450	5	770	640	580	530
	GL-DOMINO-340 (C)	150x90x40	CREE	4	340	5	745	620	560	510
	GL-VEGA-900 (S)	Антивандалный поликарбонат 250x150x90	SAMSUNG	24	900	10	890	740	670	610
	GL-VEGA-450 (S)		SAMSUNG	12	450	5	730	605	550	500
	GL-VEGA-680 (C)		CREE	8	680	10	850	705	640	580
	GL-VEGA-340 (C)		CREE	4	340	5	700	580	530	480
	GL-NORD-4600 (S)	Светотехнический поликарбонат 1270x152x100	SAMSUNG	120	4600	46	3340	2780	2530	2300
	GL-NORD-3700 (S)		SAMSUNG	96	3700	36	2615	2180	1980	1800
	GL-NORD-2800 (S)		SAMSUNG	72	2800	27	2330	1940	1760	1600
	GL-NORD-2300 (S)		SAMSUNG	60	2300	22	2255	1880	1710	1550
	GL-NORD-2800 (C)		CREE	32	2800	40	2280	1900	1730	1570
	GL-NORD-2100 (C)		CREE	24	2100	30	2110	1760	1600	1450
	GL-NORD-1700 (C)		CREE	20	1700	25	2050	1705	1550	1410
	GL-STREET	290x90x180	CREE	40	5390	45	10200	8500	7700	7000
	GL-STREET	540x90x180	CREE	80	10780	90	19500	16300	14800	13450
	GL-STREET	790x90x180	CREE	120	16170	135	27600	22990	20900	19000
	GL-STREET	790x90x180	CREE	120	20000	180	30360	25300	22990	20900
	GL-STREET	790x90x180	CREE	120	28410	270	31800	26500	24100	21900
	GL-PROM	290x90x180	CREE	40	5390	45	10100	8450	7670	6970
	GL-PROM	290x90x180	CREE	40	6660	60	10900	9100	8300	7550
	GL-PROM	540x90x180	CREE	80	10780	90	17400	14500	13200	12000
	GL-PROM	540x90x180	CREE	80	13320	120	23500	19600	17800	16200
	GL-PROGECTOR	290x250x180	CREE	40	5390	45	13700	11400	10350	9400
	GL-PROGECTOR	540x250x180	CREE	80	10780	90	24200	20200	18400	16700
	GL-PROGECTOR	540x250x180	CREE	80	13320	120	26100	21800	19800	18000
	GL-PROGECTOR	540x250x180	CREE	80	18940	180	27200	22700	20600	18700

- Цветовая температура всех светильников, по желанию заказчика: Тёплый — 3000 К, Нейтральный — 5000 К, Холодный — 6500 К.
- Материал корпуса светильников серий GL-ARMSTRONG, GL-CLASSIC, GL-OPTIM, GL-LITTLE, GL-LINE, GL-VECTOR, GL-FOCUS и GL-DOMINO — сталь 0,5 мм, с порошковой окраской белого цвета.
- Материал корпуса светильников серий GL-STREET, GL-PROM, GL-PROGECTOR — анодированный алюминиевый профиль, атмосфероустойчивая порошковая окраска.
- Светорассеиватель светильников серий GL-STREET, GL-PROM, GL-PROGECTOR — закалённое силикатное стекло.
- Светильники серий GL-NORD, GL-STREET, GL-PROM, GL-PROGECTOR — пылевлагозащищены и имеют степень защиты от внешнего воздействия, соответствующую IP65.

Если Вы не нашли светильник с нужными Вам характеристиками, свяжитесь с менеджерами нашей компании для составления индивидуального заказа. Мы постараемся удовлетворить Ваши пожелания.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КОРПУСА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Фото	Наименование	Размеры, мм	Характеристики корпуса	Цена, руб			
				I*	II*	III*	IV*
	GL-ARMSTRONG	595x595x40	IP20. Сталь 0,5 мм. Окраска порошковой эмалью. Цвет – белый.	430	360	330	300
	GL-CLASSIC	1200x180x40		430	360	330	300
	GL-OPTIM	595x180x40		360	300	275	250
	GL-LITTLE	300x180x40		330	275	250	230
	GL-LINE	1200x90x40		395	330	300	270
	GL-VECTOR	595x90x40		315	265	240	220
	GL-FOCUS	300x90x40		300	250	230	210
	GL-DOMINO	150x90x40		215	180	165	150
	GL-VEGA	250x150x90	IP54. Пластик	235	195	175	160
	GL-NORD	1270x152x100	IP65. Пластик АБС, поликарбонат	520	435	395	360
	Алюминиевый профиль	280x178x93	Масса: 3.0 кг. Окраска порошковой эмалью.	1860	1550	1410	1280
	Алюминиевый профиль	530x178x93	Масса: 5.6 кг. Окраска порошковой эмалью.	3600	3000	2720	2470
	Алюминиевый профиль	780x178x93	Масса: 8.3 кг. Окраска порошковой эмалью.	5100	4250	3850	3500

СВЕТОРАСРЕИВАТЕЛИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Фото	Наименование	Размеры, мм	Цена, руб			
			I*	II*	III*	IV*
Призма Израиль (ПРИ)						
	GL-ARMSTRONG	590x590	270	225	205	185
	GL-CLASSIC	1195x175	190	160	145	130
	GL-OPTIM	590x175	115	95	85	75
	GL-LITTLE	295x175	65	55	50	45
	GL-LINE	1195x85	115	95	85	75
	GL-VECTOR	590x85	65	55	50	45
	GL-FOCUS	295x85	50	40	35	30
	GL-DOMINO	145x85	40	30	25	20
Пинспот Израиль (ПСИ)						
	GL-ARMSTRONG	590x590	305	255	230	210
	GL-CLASSIC	1195x175	215	180	165	150
	GL-OPTIM	590x175	125	105	95	85
	GL-LITTLE	295x175	70	60	55	50
	GL-LINE	1195x85	125	105	95	85
	GL-VECTOR	590x85	70	60	55	50
	GL-FOCUS	295x85	50	40	35	30
	GL-DOMINO	145x85	40	30	25	20
Колотый лёд Израиль (КЛИ)						
	GL-ARMSTRONG	590x590	290	240	220	200
	GL-CLASSIC	1195x175	200	170	155	140
	GL-OPTIM	590x175	120	100	90	80
	GL-LITTLE	295x175	65	55	50	45
	GL-LINE	1195x85	120	100	90	80
	GL-VECTOR	590x85	65	55	50	45
	GL-FOCUS	295x85	50	40	35	30
	GL-DOMINO	145x85	40	30	25	20
Опал Россия, 90% (ОПР90)						
	GL-ARMSTRONG	590x590	265	220	200	180
	GL-CLASSIC	1195x175	190	160	145	130
	GL-OPTIM	590x175	115	95	85	75
	GL-LITTLE	295x175	65	55	50	45
	GL-LINE	1195x85	115	95	85	75
	GL-VECTOR	590x85	65	55	50	45
	GL-FOCUS	295x85	50	40	35	30
	GL-DOMINO	145x85	40	30	25	20

Фото	Наименование	Размеры, мм	Цена, руб			
			I*	II*	III*	IV*
Опал Россия, 60% (ОПР60)						
	GL-ARMSTRONG	590x590	265	220	200	180
	GL-CLASSIC	1195x175	190	160	145	130
	GL-OPTIM	590x175	115	95	85	75
	GL-LITTLE	295x175	65	55	50	45
	GL-LINE	1195x85	115	95	85	75
	GL-VECTOR	590x85	65	55	50	45
	GL-FOCUS	295x85	50	40	35	30
	GL-DOMINO	145x85	40	30	25	20
Призма Россия (ППР)						
	GL-ARMSTRONG	590x590	265	220	200	170
	GL-CLASSIC	1195x175	175	145	130	120
	GL-OPTIM	590x175	110	90	80	70
	GL-LITTLE	295x175	60	50	45	40
	GL-LINE	1195x85	110	90	80	70
	GL-VECTOR	590x85	60	50	45	40
	GL-FOCUS	295x85	50	40	35	30
	GL-DOMINO	145x85	40	30	25	20
Сота Россия (СОР)						
	GL-ARMSTRONG	590x590	265	220	200	170
	GL-CLASSIC	1195x175	175	145	130	120
	GL-OPTIM	590x175	110	90	80	70
	GL-LITTLE	295x175	60	50	45	40
	GL-LINE	1195x85	110	90	80	70
	GL-VECTOR	590x85	60	50	45	40
	GL-FOCUS	295x85	50	40	35	30
	GL-DOMINO	145x85	40	30	25	20
Колотый лёд Россия (КЛР)						
	GL-ARMSTRONG	590x590	265	220	200	170
	GL-CLASSIC	1195x175	175	145	130	120
	GL-OPTIM	590x175	110	90	80	70
	GL-LITTLE	295x175	60	50	45	40
	GL-LINE	1195x85	110	90	80	70
	GL-VECTOR	590x85	60	50	45	40
	GL-FOCUS	295x85	50	40	35	30
	GL-DOMINO	145x85	40	30	25	20

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Фото	Наименование	Размеры, мм	Марка СД	Кол-во СД	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена, руб.			
								I*	II*	III*	IV*
	GL-05/1-24/8-350	498 x 13	SAMSUNG	24	1050	9	25	255	210	190	175
	GL-05/1-18/6-350	498 x 13	SAMSUNG	18	761	7	19	205	170	155	140
	GL-05/1-15/5-350	498 x 13	SAMSUNG	15	635	6	16	185	155	140	125
	GL-05/1-12/4-350	249 x 13	SAMSUNG	12	508	5	13	145	120	110	100
	GL-05/1-9/3-350	249 x 13	SAMSUNG	9	381	3	10	120	100	90	80
	GL-S-05/1-12/4-120/350	70 x 70	SAMSUNG	12	508	5	38	145	120	110	100
	GL-05/1-24/8-350	498 x 13	CREE	8	740	10	29	205	170	155	140
	GL-05/1-18/6-350	498 x 13	CREE	6	555	7,5	22	165	135	125	115
	GL-05/1-15/5-350	498 x 13	CREE	5	460	6,3	18	150	125	115	105
	GL-05/1-12/4-350	249 x 13	CREE	4	370	5	14	115	95	85	75
	GL-05/1-9/3-350	249 x 13	CREE	3	278	3,8	11	90	75	70	65
	GL-S-05/1-12/4-120/350	70 x 70	CREE	4	370	5	14	125	105	95	85

БЛОК ПИТАНИЯ

Фото	Характеристики	Цена, руб.			
		I*	II*	III*	IV*
	Выходной ток 350 мА. Номинальная выходная мощность 40 Вт. Пульсации выходного напряжения 2,2 В. Суммарная нестабильность выходного тока +/-5%. Входное напряжение 170...260 В. Частота питающей сети 50 Гц. Коэффициент мощности не менее 0,96. КПД 91%. Диапазон рабочих температур: -40...+40 С. Степень защиты: IP66. Вес: 210 грамм. Размеры: 28x41x147 мм. Защита от короткого замыкания.	480	400	375	350

КОРОБКИ УПАКОВОЧНЫЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Фото	Наименование	Кол-во светильников	Характеристики	Размеры, мм	Цена, руб.			
					I*	II*	III*	IV*
	GL-ARMSTRONG	1	Трёхслойный гофрокартон. Все необходимые упаковочные прокладки в комплекте.	605x605x45	44	37	33	30
	GL-ARMSTRONG	4		615x615x185	100	85	77	70
	GL-CLASSIC	4		1220x195x185	100	85	77	70
	GL-OPTIM	4		620x195x185	72	60	55	50
	GL-LITTLE	8		620x195x185	72	60	55	50
	GL-LINE	8		1220x195x185	100	85	77	70
	GL-VECTOR	8		620x195x185	72	60	55	50
	GL-FOCUS	16		620x195x185	72	60	55	50
	GL-DOMINO	32		620x195x185	72	60	55	50

I* — цены при покупке на сумму менее 100 000 рублей.

II* — цены при разовой покупке на сумму более 100 000 рублей или для постоянных партнёров, купивших в течение квартала на сумму более 100 000 рублей.

III* — цены при разовой покупке на сумму более 300 000 рублей или для постоянных партнёров, купивших в течение квартала на сумму более 300 000 рублей.

IV* — цены при разовой покупке на сумму более 600 000 рублей или для постоянных партнёров, купивших в течение квартала на сумму более 600 000 рублей.

Товар отгружается на условиях самовывоза или транспортной компанией за счёт покупателя (подробности — на нашем сайте в разделе «Документация»).

Упаковка в коробки и на паллеты оплачивается отдельно.

Мы готовы обсуждать любые Ваши предложения и пожелания! Мы можем производить всю продукцию под Вашей торговой маркой.

Проводим мастер-классы по сборке светодиодных светильников.

Цены, приведенные в прайс-листе, не являются окончательными и могут варьироваться в зависимости от условий оплаты и времени поставки.

Если Вы не нашли светильник с нужными Вам характеристиками, свяжитесь с менеджерами нашей компании для составления индивидуального заказа. Мы постараемся удовлетворить Ваши пожелания.

«GOOD LIGHT» – СВЕТ В НОВОМ СВЕТЕ

Более подробную информацию о нас и предлагаемом ассортименте Вы можете найти

на нашем сайте: www.glcompany.ru или позвонив нам по телефонам:

+7 (4872) 25-24-18, Факс: +7 (4872) 33-04-43, Моб.: 8 (906) 531-02-30, г. Тула, ул. Шоссейная, д. 1, компания «Good Luck»

Пишите нам на e-mail: soldatkin@glcompany.ru

Компании Good Luck, Good Light являются зарегистрированными торговыми марками. Все права защищены