



ООО "САЛЕД" г. Москва, ул. Свободы, 79

+7 (495) 973 71 37

www.sa-led.ru

info@sa-led.ru

Действует с 10.05.2014г.

Наименование и назначение светильников	Фотографии светильников	Характеристики светильников	Опт от 50 000 рублей	Розница
ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LeaderLight (LL)				
1 Потолочный встраиваемый 41 Вт: LL-ДВО-01-041-3110-30Д /Б <i>Замена светильнику ЛВО 4x18</i>		LED 0,5 Вт, рассеиватель "Микропризма" или "Матовый", Р потр. 41 Вт, КП<5%, световой поток - 3600±10% Лм при цветовой тем. 4700-6500 К (Д) свет. поток 3400±10% Лм при цветовой темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20	1 700	1 800
2 Потолочный накладной 41 Вт: LL-ДПО-01-041-4110-20Д/Б <i>Замена светильнику ЛПО 4x18</i>				
3 Потолочный встраиваемый 33 Вт: LL-ДВО-01-033-3010-30Д/Б <i>Заменой светильнику ЛВО 4x18</i>		LED 0,5 Вт, рассеиватель "Микропризма" или "Матовый", Р потр. 33 Вт, КП<5%, световой поток - 2900±10% Лм при цветовой тем. 4700-6500 К (Д), свет. поток 2800±10% Лм при цветовой темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20	1 600	1 700
4 Потолочный накладной 33 Вт: LL-ДПО-01-033-4010-20Д /Б <i>Замена светильнику ЛПО 4x18</i>				
5 Потолочный встраиваемый 82 Вт: LL-ДВО-01-082-3610-30Д /Б <i>Замена светильнику ЛВО 4x36</i>		LED 0,5 Вт, рассеиватель "Микропризма" или "Матовый", Р потр. 82 Вт, КП<5%, световой поток - 7000±10% Лм при цветовой тем. 4700-6500 К (Д), свет. поток 6800±10% Лм при цветовой темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20	3 550	3 810
6 Потолочный накладной 82 Вт: LL-ДПО-01-082-4210-20Д /Б <i>Замена светильнику ЛПО 4x36</i>				
7 Потолочный встраиваемый 41 Вт: LL-ДВО-01-041-1920-30Д <i>Замена светильнику ЛВО 2x36</i>		LED 0,5 Вт, рассеиватель "Микропризма" или "Матовый", Р потр. 41 Вт, КП<5%, световой поток - 3500±10% Лм при цветовой тем. 4700-6500 К (Д), свет. поток 3300±10% Лм при цветовой темп 3500-4600 К (Б), IP 30/20	1 800	2 020
8 Потолочный накладной 41 Вт: LL-ДПО-01-041-2820-20Д <i>Замена светильнику ЛПО 2x36</i>				
9 Потолочный универсальный 20 Вт: LL-ДВО-01-020-3620-30Д /Б (Office-20) пластиковый корпус <i>Замена светильнику ЛВО 2x18</i>		LED 0,5 Вт, рассеиватель "Микропризма" или "Матовый", Р потр. 20 Вт, КП<5%, световой поток - 1500±10% Лм при цв. тем. 4700-6500 К (Д), IP 30/20 свет. поток 1400±10% Лм	1 200	1 300
11 Потолочный универсальный 35 Вт: LL-ДВО-01-035-3204-30Д (LED 1Вт) LL-ДВО-01-033-3214-30Д (LED 0,5Вт) <i>Замена светильнику Л(В/П)О 4x18</i>				
		LED 1 Вт, матовые колбы, Р потр - не более 35 Вт, КП<5%, световой поток - 2700±10% лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 30	1 950	2 030

Потолочный универсальный 40 Вт: LL-ДВО-01-040-3221-30Д/Б Замена светильнику Л(В/П)О 4x18		P потр. 40 Вт, свет. поток - 2700±10% Лм при цв. тем. 4700-6500 К (Д), свет. поток 2500±10% Лм при цв. темп 3500-4600 К (Б), IP 30	1 700	1 900
12 Потолочный универсальный 33 Вт: LL-ДВО-01-033-3230-30Д Замена светильнику Л(В/П)О 4x18		ЗАКАЗНАЯ ПОЗИЦИЯ: 2500 Лм. В центре светильника заказной логотип. Сроки исполнения и стоимость заказа зависят от сложности логотипа до 3 месяцев.	Индивидуально	Индивидуально

Стр. 1

УЛИЧНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LeaderLight (LL)

13 Светильник 45 Вт, Консольный: LL-ДКУ-02-050-0258-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-050-0259-65Д КСС "Г" На скобе: LL-ДБУ-01-050-0248-65Д КСС "Д" LL-ДБУ-01-050-0249-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДРЛ 125		P потр 45 Вт, световой поток - 4000 лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 65	3 740	4 000
14 Светильник 60 Вт, Консольный: LL-ДКУ-02-064-0256-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-064-0257-65Д КСС "Г" На скобе: LL-ДБУ-01-064-0246-65Д КСС "Д" LL-ДБУ-01-064-0247-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНАТ 100		P потр 60 Вт, световой поток - 5300 лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 65	4 660	5 000
15 Светильник 90 Вт, Консольный: LL-ДКУ-02-095-0254-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-095-0255-65Д КСС "Г" На скобе: LL-ДБУ-01-095-0244-65Д КСС "Д" LL-ДБУ-01-095-0245-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДРЛ 250		P потр 90 Вт, световой поток - 8 000 лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 65	7 460	7 800
16 Светильник 120 Вт, Консольный: LL-ДКУ-02-128-0252-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-128-0253-65Д КСС "Г" На скобе: LL-ДБУ-01-128-0242-65Д КСС "Д" LL-ДБУ-01-128-0243-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДРЛ-250		P потр 120 Вт, световой поток - 10 600 лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 65	8 700	8 990
17 Светильник 180 Вт, Консольный: LL-ДКУ-02-190-0250-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-190-0251-65Д КСС "Г" На скобе: LL-ДБУ-01-190-0240-65Д КСС "Д" LL-ДБУ-01-190-0241-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДРЛ 400		P потр 180 Вт, световой поток - 16 000 лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 65	13 500	13 700
18 Светильник 50 Вт, КСС К: Консольный: LL-ДКУ-02-050-0235-65Д для ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ		для ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ! С оптикой 40 град P потр 50 Вт, световой поток - 3200±10% лм, цветовая темп. 4700-6500 К, IP 65	4 370	4 868
19 Светильник 50 Вт КСС К: LL-ДБУ-01-050-0207-65Д Замена прожектором с металлогалогенными лампами 100 Вт.		С оптикой 40 град. P потр 50 Вт, световой поток - 3200±10% Лм цветовая темп 4700-6500 К, IP 65	4 370	4 868
20 Светильник 64 Вт, КСС К: LL-ДБУ-01-064-0205-65Д Замена прожектором с металлогалогенными лампами 150 Вт.		С оптикой 40 град. P потр 64 Вт, световой поток - 4300±10% Лм цветовая темп 4700-6500 К, IP 65	5 450	6 080

21	Светильник 95 Вт, КСС К: ЛЛ-ДБУ-01-095-0209-65Д Замена прожекторам с металлогалогенными лампами 250 Вт.		С оптикой 40 град. Р потр 95 Вт, световой поток - 6400±10% Лм цветовая темп 4700-6500 К, IP 65	8 640	9 456
22	Светильник подвесной 47 Вт, КСС Г ЛЛ-ДСП-01-047-0401-54Д Замена светильнику с лампой ДРЛ 125		Р потр 47 Вт, световой поток - 3500±10% Лм, цветовая темп 4700-6500 К, угол излучения 80 градусов. IP 54	4 360	5 044
23	Потолочный 180 Вт, КСС Г ЛЛ-ДБУ-02-180Г-0324-54Д Замена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400.		Р потр 180 Вт, световой поток - 16800±10% Лм, цветовая темп 4700-6500 К, угол излучения 80 градусов. IP 54	13 714	15 386
24	Светильник подвесной 44 Вт ЛЛ-ДСП-01-044-0410-65Д Замена светильнику (ЛСП2х36).		Р потр 41 Вт, световой поток - 3900±10% Лм, цветовая темп 4000,5000 К, угол излучения 120 градусов. IP 65	2 750	3 020

ПРИМЕЧАНИЕ: Светильники с КСС "Г"-позиция заказная. При отсутствии на складе, срок изготовления до 21 дня.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LeaderLight (LL)

25	Светильник настенный 45 Вт ЛЛ-ДБУ-02-045-0320-65Д КСС "Ш" ЛЛ-ДБУ-02-045Д-0320-65Д КСС "Д" ЛЛ-ДБУ-02-045Г-0320-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДРЛ 125		Р потр 45 Вт, св. поток - 4500±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	4 274	4 830
26	Светильник настенный 60 Вт ЛЛ-ДБУ-02-060-0321-65Д КСС "Ш" ЛЛ-ДБУ-02-060Д-0321-65Д КСС "Д" ЛЛ-ДБУ-02-060Г-0321-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДРЛ 125		Р потр 60 Вт, св. поток - 6000±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	6 189	6 844
27	Светильник настенный 90 Вт ЛЛ-ДБУ-02-090-0322-65Д КСС "Ш" ЛЛ-ДБУ-02-090-0322Д-65Д КСС "Д" ЛЛ-ДБУ-02-090Г-0322-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250		Р потр 90 Вт, св. поток - 9100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	8 543	9 357
28	Свет-ник настенный 120 Вт ЛЛ-ДБУ-02-120-0323-65Д КСС "Ш" ЛЛ-ДБУ-02-120Д-0323-65Д КСС "Д" ЛЛ-ДБУ-02-120Г-0323-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250.		Р потр 120 Вт, св. поток - 12100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	9 714	11 086
29	Свет-ник консольный 45 Вт ЛЛ-ДКУ-02-045-0310-65Д КСС "Ш" ЛЛ-ДКУ-02-045Д-0310-65Д КСС "Д" ЛЛ-ДКУ-02-045Г-0310-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 70, ДРЛ 125		Р потр 45 Вт, св. поток - 4500±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	4 274	4 830
30	Свет-ник консольный 60 Вт ЛЛ-ДКУ-02-060-0311-65Д КСС "Ш" ЛЛ-ДКУ-02-060Д-0311-65Д КСС "Д" ЛЛ-ДКУ-02-060Г-0311-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 100, ДРЛ 125		Р потр 60 Вт, св. поток - 6000±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	6 189	6 844
31	Свет-ник консольный 90 Вт ЛЛ-ДКУ-02-090-0300-65Д КСС "Ш" ЛЛ-ДКУ-02-090Д-0300-65Д КСС "Д" ЛЛ-ДКУ-02-090Г-0300Г-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250		Р потр 90 Вт, св. поток - 9100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	8 543	9 357

32	Свет-ник консольный 120 Вт КСС Ш LL-ДКУ-02-120-0301-65Д КСС "Ш" LL-ДКУ-02-120Д-0301-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-120Г-0301-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250		Р потр 120 Вт, св. поток - 12100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	9 714	11 086
33	Свет-ник консольный 135 Вт LL-ДКУ-02-135-0314-65Д КСС "Ш" LL-ДКУ-02-135Д-0314-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-135Г-0314-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400		Р потр 135 Вт, св. поток - 13600±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	10 971	12 428
34	Свет-ник консольный 150 Вт LL-ДКУ-02-150-0315-65Д КСС "Ш" LL-ДКУ-02-150Д-0315-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-150-0315-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400		Р потр 150 Вт, св. поток - 15100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	12 171	13 508
35	Свет-ник консольный 180 Вт LL-ДКУ-02-180/180Д/180Г-0302-65Д КСС "Ш" / "Д" / "Г" LL-ДКУ-02-180/180Д/180Г-0307-65Д КСС "Ш" / "Д" / "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400		Р потр 180 Вт, св. поток - 18100±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	13 714	15 206
36	Свет-ник консольный 210 Вт LL-ДКУ-02-210-0304-65Д КСС "Ш" LL-ДКУ-02-210Д-0304-65Д КСС "Д" LL-ДКУ-02-210Г-0304-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 250, ДРЛ 400		Р потр 210 Вт, св. поток - 21200±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	16 000	17 620
37	Свет-ник консольный 225 Вт LL-ДКУ-02-225-0331-65Д КСС "Ш" LL-ДКУ-02-225Д-0331-65Д КСС "Д" ДКУ-02-225-0331-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 400, ДРЛ 700		Р потр 225 Вт, св. поток - 22700±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	18 000	20 214
38	Свет-ник консольный 270 Вт LL-ДКУ-02-270-0317-65Д КСС "Ш" LL-ДКУ-02-270Д-0317-65Д КСС "Д" ДКУ-02-270Г-0317-65Д КСС "Г" Замена светильнику с лампой ДНаТ 400, ДРЛ 700		Р потр 270 Вт, св. поток - 27200±10% лм, цветовая темп. 5500-6500 К, IP 65,	20 000	21 800

ПРИМЕЧАНИЕ: Светильники с КСС "Г" и "Д" - позиция заказная. При отсутствии на складе, срок изготовления до 21 дня.

СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ LeaderLight (LL)					
39	Светильник настенный 6 Вт: LL-ДБО-03-006-0111-20Д Замена ЛН 40 Вт в нежилых помещениях		LED 0,1 Вт, Р потр 6 Вт, свет. поток - 400 ±10% лм, цветовая темп. 4700-6500 К IP 20	300	350
40	Светильник настенный 12 Вт: LL-ДБО-03-012-0112-20Д Замена ЛН 75-120 Вт в нежилых помещениях		LED 0,1 Вт, Р потр 12 Вт, свет. поток - 900 ±10% лм, цветовая темп. 4700-6500 К IP 40	550	650
41	Светильник настенный 18 Вт: LL-ДБО-03-018-0113-20Д Замена ЛН 120-180 Вт в нежилых помещениях		LED 0,1 Вт, Р потр 18 Вт, свет. поток - 1200±10% лм, цветовая темп. 4700-6500 К IP 40	900	1 050
42	Светильник настенный 24 Вт: LL-ДБО-03-024-0114-20Д Замена ЛН 160-240 Вт в нежилых помещениях		LED 0,1 Вт, Р потр 24 Вт, свет. поток - 1600 ±10% лм, цветовая темп. 4700-6500 К IP 40	1 150	1 350
43	Светильник настенный 8 Вт: LL-ДПО-01-008-3301-53Д Замена ЛН 100 Вт		LED: 1 Вт, Р потр - не более 8 Вт. Свет. поток - 480±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 53	530	700
44	Светильник настенный 16 Вт: LL-ДПО-01-016-3302-53Д Замена светильнику ЛПО 1x18		LED: 1 Вт, Р потр - не более 16 Вт. Свет. поток - 960±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 53	1 060	1 350

45	Потолочный встраиваемый 16 Вт: LL-ДВО-01-016-3401-30Д/Б Замена светильнику ЛПО 1x18		LED: 0,5 Вт, рассеиватель "Матовый" Р потр 16 Вт световой поток - 1400±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 30	1 900	2 200
46	Потолочный встраиваемый 33 Вт: LL-ДВО-01-033-3411-30Д/Б Замена светильнику ЛПО 1x36		LED: 0,5 Вт, рассеиватель "Матовый" Р потр 33 Вт световой поток - 2800±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 30	2 500	2 850
47	Потолочный подвесной 16 Вт: LL-ДСО-01-016-3501-30Д/Б Замена светильнику ЛПО 1x18		LED: 0,5 Вт, рассеиватель "Матовый" Р потр 16 Вт световой поток - 1400±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 30	2 450	2 700
48	Потолочный подвесной 33 Вт: LL-ДСО-01-033-3511-30Д/Б Замена светильнику ЛПО 1x36		LED: 0,5 Вт, рассеиватель "Матовый" Р потр 33 Вт световой поток - 2800±10% лм, цветовая темп 4700-6500 К, IP 30	3 250	3 500
49	Модуль соединения линейных подвесных светильников серии LL-ДСО/ДВО-01		Кол-во соединяемых светильников- от 1 до 5, Угол соединения- от 70° до 180° (шаг-10°), возможность установки спот-есть	150	170
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СПОТЫ LeaderLight (LL)					
50	Потолочный встраиваемый 4 Вт: LL-ДВБ-01-004-0001-20Д/Б Замена светильнику с галогенными лампами 35 Вт		LED 0,5 Вт, Р потр 4 Вт, свет. поток - 300 ±10% лм, цветовая темп. 5000 К IP 20	280	300
51	Потолочный встраиваемый 7 Вт: LL-ДВБ-01-007-0011-20Д/Б Замена светильнику с галогенными лампами 35-50 Вт		LED 0,5 Вт, Р потр 7 Вт, свет. поток - 500±10% лм, цветовая темп. 5000 К IP 20	510	550
52	Источник питания для спот ИП-20Вт/24В		мощность 20-24 Вт, напряжение 24 В.	520	550
ЛАМПОЧКИ E27 LeaderLight (LL)					
53	LL-Lamp, цоколь E27, 8 Вт, LL-Д-220-08-Д/Б/Т-0010-E27 Замена ЛН60 Вт		световой поток - 700/640/600±10% Лм, при Дневном, Белом, Теплом цвете излучения, IP 40	240	260
54	LL-Lamp, цоколь E27, 6 Вт, LL-Д-220-06-Д/Б/Т-00010-E27 Замена ЛН 45 Вт		световой поток - 490/450/420±10% Лм, при Дневном, Белом, Теплом цвете излучения, IP 40	215	230
55	LL-Lamp, цоколь E27, 4 Вт, LL-Д-220-04-Д/Т-0002-E27 Замена ЛН 25 Вт		световой поток -285/260±10% Лм, при Дневном, Теплом цвете излучения, IP 40	210	210

Примечания:

1. Цены указаны в российских рублях с учетом НДС с 100% предоплатой;
2. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на заявленные характеристики продукции
3. Гарантия 3 года - базовая гарантия (кроме лампочек - 1 год и ЖКХ-светильников - 2 года)
4. Рабочий ресурс продукции около 50 000 часов, для лампочек - около 20 тыс часов, для ЖКХ-светильников около 30 тыс. часов
5. Рабочее напряжение для всех светильников: 176-264 В, 50 Гц,