




elproLED

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ПРАЙС-ЛИСТ
ОКТАБРЬ 2016



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПСС-600



- Универсальные светодиодные светильники, предназначенные для освещения офисных, торговых и прочих административных помещений.
- Размер: 595*595*40 мм.
- Способ монтажа универсальный: встраиваемый, накладной и подвесной.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Ресурс блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический полистирол «МИКРОПРИЗМА». По желанию заказчика – «Колотый лёд, опал, призма, манка».
- Современные светодиоды Edison – Тайвань (Honglitronic – серия ЭКОМАКС). Цветовая температура – 3000/4000/5000К (4000/5700К – серия ЭКОМАКС). Ресурс светодиодов 100000 часов.
- Срок службы 50000 часов. Гарантия - 3 года/5 лет.

Наименование	Характеристики	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ПСС-600-40-ЭКОМАКС	40Вт, 4100Лм	1430	1290	1150
ПСС-600-45-ЭКОМАКС	45Вт, 4500Лм	1430	1290	1150
ПСС-600-50-ЭКОМАКС	50Вт, 5000Лм	1430	1290	1150
ПСС-600-30-3-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1450	1300	1160
ПСС-600-36-3-ПРЕМИУМ	36Вт, 3780Лм	1500	1360	1200
ПСС-600-40-3-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм	1550	1390	1240
ПСС-600-50-3-ПРЕМИУМ	50Вт, 5200Лм	1640	1470	1300
ПСС-600-30-5-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1560	1400	1250
ПСС-600-36-5-ПРЕМИУМ	36Вт, 3780Лм	1590	1430	1270
ПСС-600-40-5-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм	1630	1460	1300
ПСС-600-50-5-ПРЕМИУМ	50Вт, 5200Лм	1930	1730	1540
ПСС-600-60-5-ПРЕМИУМ	60Вт, 6300Лм	1990	1810	1600

Возможно изготовление светильников для потолков «Грильято», а также со степенью защиты IP54.

Возможны варианты исполнения: 595*300*40 мм, 595*1190*40 мм или другие размеры.

В светильники мощностью до 40Вт возможна установка блока аварийного питания «БАП».

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПСС-1200



- Светодиодные светильники, предназначенные для освещения складских, производственных, торговых и прочих административных помещений.
- Размер: 1200*180*40 мм.
- Способ монтажа универсальный: встраиваемый, накладной и подвесной.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Ресурс блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический полистирол «МИКРОПРИЗМА». По желанию заказчика – «Колотый лёд, опал, призма, манка».
- Современные светодиоды Edison – Тайвань (Honglitrone – серия ЭКОМАКС). Цветовая температура – 3000/4000/5000К (4000/5700К – серия ЭКОМАКС). Ресурс светодиодов 100000 часов.
- Срок службы 50000 часов. Гарантия - 3 года/5 лет.

Наименование	Характеристики	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ПСС-1200-40-ЭКОМАКС	40Вт, 4100Лм	1430	1290	1150
ПСС-1200-45-ЭКОМАКС	45Вт, 4500Лм	1430	1290	1150
ПСС-1200-50-ЭКОМАКС	50Вт, 5000Лм	1430	1290	1150
ПСС-1200-30-3-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1450	1300	1160
ПСС-1200-36-3-ПРЕМИУМ	36Вт, 3780Лм	1500	1360	1200
ПСС-1200-40-3-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм	1550	1390	1240
ПСС-1200-50-3-ПРЕМИУМ	50Вт, 5200Лм	1640	1470	1300
ПСС-1200-30-5-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1560	1400	1250
ПСС-1200-36-5-ПРЕМИУМ	36Вт, 3780Лм	1590	1430	1270
ПСС-1200-40-5-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм	1630	1460	1300
ПСС-1200-50-5-ПРЕМИУМ	50Вт, 5200Лм	1930	1730	1540
ПСС-1200-60-5-ПРЕМИУМ	60Вт, 6300Лм	1990	1810	1600

В светильники мощностью до 40Вт возможна установка блока аварийного питания «БАП».

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПССН-1200



- Светодиодные светильники, предназначенные для освещения складских, производственных, торговых и прочих административных помещений.
- Размер: 1265*160*70 мм.
- Способ монтажа: накладной.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Ресурс блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический полистирол.
- Современные светодиоды Edison – Тайвань (Honglitronic – серия ЭКОМАКС). Цветовая температура – 3000/4000/5000К (4000/5700К – серия ЭКОМАКС). Ресурс светодиодов 100000 часов.
- Срок службы 50000 часов. Гарантия - 3 года/5 лет.

Наименование	Характеристики	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ПССН-1200-40-ЭКОМАКС	40Вт, 4100Лм	1290	1160	1030
ПССН-1200-45-ЭКОМАКС	45Вт, 4500Лм	1290	1160	1030
ПССН-1200-50-ЭКОМАКС	50Вт, 5000Лм	1290	1160	1030
ПССН-1200-30-3-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1280	1150	1020
ПССН-1200-36-3-ПРЕМИУМ	36Вт, 3780Лм	1330	1200	1070
ПССН-1200-40-3-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм	1370	1230	1090
ПССН-1200-50-3-ПРЕМИУМ	50Вт, 5200Лм	1460	1310	1170
ПССН-1200-30-5-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1390	1250	1100
ПССН-1200-36-5-ПРЕМИУМ	36Вт, 3780Лм	1410	1270	1130
ПССН-1200-40-5-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм	1450	1300	1160
ПССН-1200-50-5-ПРЕМИУМ	50Вт, 5200Лм	1750	1570	1400

В светильники мощностью до 40Вт возможна установка блока аварийного питания «БАП».

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВСС-1200



- Влагозащищенные светильники для освещения производственных, складских и прочих помещений, где требуется дополнительная защита от пыли и влаги.
- Размер: 1200*120*90 мм.
- Способ монтажа: накладной и подвесной.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Ресурс блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический полистирол.
- Современные светодиоды Edison – Тайвань (Honglitrionic – серия ЭКОМАКС). Цветовая температура – 3000/4000/5000К (4000/5700К – серия ЭКОМАКС). Ресурс светодиодов 100000 часов.
- Срок службы 50000 часов. Гарантия - 3 года/5 лет.

Наименование	Характеристики	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ВСС-1200-40-ЭКОМАКС	40Вт, 4100Лм	1820	1720	1620
ВСС-1200-45-ЭКОМАКС	45Вт, 4500Лм	1820	1720	1620
ВСС-1200-50-ЭКОМАКС	50Вт, 5000Лм	1820	1720	1620
ВСС-1200-30-3-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1810	1710	1610
ВСС-1200-40-5-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм,	1965	1865	1765

В светильники мощностью до 40Вт возможна установка блока аварийного питания «БАП».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПССП



- Влагозащищенные светильники для освещения производственных, складских и прочих помещений, где требуется дополнительная защита от пыли и влаги. Степень защиты IP65.
- Способ монтажа: накладной и подвесной.
- Корпус из анодированного алюминия. Длина профиля рассчитана таким образом, чтобы светильник не нагревался выше 50 градусов. Таким образом, не происходит преждевременной деградации светодиодов и перегрева блоков питания.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Срок службы блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический ударопрочный поликарбонат.
- Ресурс светодиодов 100000 часов.

Наименование	Характеристики	Гарантия	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ПССП-25-3	25 Вт, 2925 Лм, 300x85x75 мм	3 года	2080	1890	1730
ПССП-25-5	25 Вт, 2925 Лм, 300x85x75мм	5 лет	2160	1970	1800
ПССП-40-3	40 Вт, 4200 Лм, 550x85x75 мм	3 года	2970	2700	2480
ПССП-40-5	40 Вт, 4200 Лм, 550x85x75 мм	5 лет	3070	2790	2550
ПССП-45-3	45 Вт, 5400 Лм, 600x85x75 мм	3 года	3190	2900	2660
ПССП-55-3	55 Вт, 5850Лм, 650x85x75 мм	3 года	3370	3070	2800
ПССП-55-5	55 Вт, 5850 Лм, 650x85x75 мм	5 лет	3500	3200	2930
ПССП-80-3	80 Вт, 8400 Лм, 700x140x60 мм	3 года	4840	4400	4030
ПССП-80-5	80 Вт, 8400 Лм, 700x140x60 мм	5 лет	5000	4550	4170
ПССП-90-3	90 Вт, 10800 Лм, 800x140x60 мм	3 года	5340	4860	4450
ПССП-110-3	110 Вт, 11700 Лм, 900x140x60 мм	3 года	5620	5100	4680
ПССП-110-5	110 Вт, 11700 Лм, 900x140x60 мм	5 лет	6230	5660	5190
ПССП-160-3	160 Вт, 16800 Лм, 700x330x60 мм	3 года	9770	8880	8145
ПССП-160-5	160 Вт, 16800 Лм, 700x330x60 мм	5 лет	10110	9190	8430
ПССП-180-3	180 Вт, 21600 Лм, 800x330x60 мм	3 года	10800	9810	8990
ПССП-220-3	220 Вт, 23400 Лм, 900x330x60 мм	3 года	11340	10300	9450
ПССП-220-5	220 Вт, 23400 Лм, 900x330x60 мм	5 лет	12560	11420	10469

Цена светильников указана с креплением «РЫМ-БОЛТ». Световой поток указан с учетом потерь на рассеивателе. Возможна установка блоков с защитой от 380В!

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КСУ



- Энергосберегающие светодиодные светильники для освещения открытых площадок, территорий, автостоянок и др. Степень защиты IP65.
- Способ монтажа: консольный (на трубу) и накладной (поворотный кронштейн).
- Корпус из анодированного алюминия. Длина профиля рассчитана таким образом, чтобы светильник не нагревался выше 50 градусов. Таким образом, не происходит преждевременной деградации светодиодов и перегрева блоков питания.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Срок службы блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический ударопрочный поликарбонат.
- Ресурс светодиодов 100000 часов.

Наименование	Характеристики	Гарантия	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
КСУ-25-3	25 Вт, 2925 Лм, 300x85x75 мм	3 года	2565	2330	2130
КСУ-40-3	40 Вт, 4200 Лм, 500x85x75 мм	3 года	3440	3120	2860
КСУ-40-5	40 Вт, 4200 Лм, 500x85x75 мм	5 лет	3880	3530	3240
КСУ-45-3	45 Вт, 5400 Лм, 550x85x75 мм	3 года	3650	3320	3040
КСУ-45-5	45 Вт, 5400 Лм, 550x85x75 мм	5 года	4100	3730	3420
КСУ-55-3	55 Вт, 5850 Лм, 600x85x75 мм	3 года	4160	3780	3460
КСУ-55-5	55 Вт, 5850 Лм, 600x85x75 мм	5 лет	4280	3890	3570
КСУ-80-3	80 Вт, 8400 Лм, 650x140x60 мм	3 года	5550	5040	4620
КСУ-80-5	80 Вт, 8400 Лм, 650x140x60 мм	5 лет	6230	5660	5200
КСУ-90-3	90 Вт, 10800 Лм, 650x140x60 мм	3 года	5900	5370	4920
КСУ-90-5	90 Вт, 10800 Лм, 650x140x60 мм	5 лет	6750	6150	5630
КСУ-110-3	110 Вт, 11700 Лм, 700x140x60 мм	3 года	6790	6180	5660
КСУ-110-5	110 Вт, 11700 Лм, 700x140x60 мм	5 лет	7030	6390	5860
КСУ-160-3	160 Вт, 16800 Лм, 650x330x60 мм	3 года	10560	9600	8800
КСУ-160-5	160 Вт, 16800 Лм, 650x330x60 мм	5 лет	11920	10840	9940

Цена светильников указана с консольным креплением (на трубу). Световой поток указан с учетом потерь на рассеивателе. Возможна установка блоков с защитой от 380В!

СПАСИБО ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ!

ООО «ЭЛПРОЛЕД»

г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 6в, офис 1-3

тел.: (351) 235-64-80, 8-9000-295-222

elproLED@mail.ru , elproLED.ru

Схема проезда к офису нашей компании:

