

# УЛИЧНАЯ СЕРИЯ

Светильники являются эффективной и экономичной заменой уличным светильникам с лампами ДРЛ и ДНаТ. Применяются для освещения: улиц и площадей, подъездных площадок, дорог категорий Б и В, пешеходных переходов, придомовых территорий, территорий АЗС, складских терминалов, цехов, парков и скверов, парковок, ж/д перронов и платформ...

- Напряжение питания: 176-264 В, 50-60 Гц
- Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274
- Температура свечения: 4000/5000 К
- Коэффициент пульсации: < 1%
- Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98
- КПД, %: >90
- Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP 65
- Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 85
- Ресурс работы светильника, ч: не менее 80000
- Гарантия, мес.: 36
- Упаковка: картонная коробка

## «ST-ULHO STREET T1» 1 модуль



- Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат Novattro с защитой от УФ
- Корпус: Корпус светильника выполнен из гладкого анодированного алюминиевого профиля, с защитой от атмосферных воздействий.
- Боковые крышки изготовлены из литого под давлением полипропилена.
- Тип крепления: Консольное крепление, с посадочным диаметром трубы до 52 мм на столбах, опорах, стенах

Потребляемая мощность не более, Вт	Световой поток светодиодного модуля, Лм	Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	Размер, Д*Ш*В/В с креплением мм:	Цена опт
22	3080	2772	250*78*70/130	1 875,15Р
42	5600	5040	500*78*70/130	2 440,80Р
52	7000	6300	500*78*70/130	2 457,00Р
62	8400	7560	750*78*70/130	3 362,85Р
82	11200	10080	750*78*70/130	3 897,45Р
102	14000	12600	980*78*70/130	3 924,45Р

## «ST-ULHOLYSTREET T1» 3 модуля



Потребляемая мощность не более, Вт	Световой поток светодиодного модуля, Лм	Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	Размер, Д*Ш*В/В с креплением мм:	Цена опт
62	8400	7560	250*250*70/130	5 355,45Р
122	16800	15120	500*250*70/130	7 052,40Р
152	21000	18900	500*250*70/130	7 101,00Р
182	25200	22680	750*250*70/130	9 818,55Р
242	33600	30240	750*250*70/130	11 422,35Р
302	42000	37800	980*250*70/130	11 503,35Р

## «ST-ULHOLYSTREET T1k

- Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат Novattro с защитой от УФ
- Корпус: Корпус светильника выполнен из ребристого анодированного алюминиевого профиля, с защитой от атмосферных воздействий.
- Боковые крышки изготовлены из литого под давлением полипропилена.
- Тип крепления: Консольное крепление, с посадочным диаметром трубы до 52 мм на столбах, опорах, стенах

Потребляемая мощность не более, Вт	Световой поток светодиодного модуля, Лм	Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	Размер, Д*Ш*В/В с креплением мм:	Цена опт
27	3500	3150	250*80*75/150	1 945,35Р
52	7000	6300	500*80*75/150	2 843,10Р
77	10500	9450	750*80*75/150	3 852,90Р
102	14000	12600	980*80*75/150	4 480,65Р

## «ST-ULHOLYSTREET T1k

Потребляемая мощность не более, Вт	Световой поток светодиодного модуля, Лм	Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	Размер, Д*Ш*В/В с креплением мм:	Цена опт
77	10500	9450	250*250*75/150	5 566,05Р
152	21000	18900	500*250*75/150	8 259,30Р
227	31500	28350	750*250*75/150	11 288,70Р
302	42000	37800	980*250*75/150	13 171,95Р

## «ST-ULHO STREET h2» 1 модуль



- Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат Novattro с защитой от УФ
- Корпус: Корпус светильника выполнен из ребристого анодированного алюминиевого профиля, с защитой от атмосферных воздействий.
- Боковые крышки изготовлены из литого под давлением полипропилена.
- Тип крепления: Консольное крепление, с посадочным диаметром трубы до 55 мм на столбах, опорах, стенах

Потребляемая мощность не более, Вт	Световой поток светодиодного модуля, Лм	Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	Размер, Д*Ш*В/В с креплением мм:	Цена опт
42	5600	5040	250*140*60/130	2 286,90Р
52	7000	6300	250*140*60/130	2 313,90Р
82	11200	10080	500*140*60/130	3 888,00Р
102	14000	12600	500*140*60/130	3 915,00Р
122	16800	15120	750*140*60/130	5 094,90Р
152	21000	18900	750*140*60/130	5 121,90Р
162	22400	20160	990*140*60/130	6 372,00Р
202	28000	25200	990*140*60/130	6 507,00Р

## «ST-ULHO STREET h2» 2 модуля

Потребляемая мощность не более, Вт	Световой поток светодиодного модуля, Лм	Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	Размер, Д*Ш*В/В с креплением мм:	Цена опт
82	11200	10080	250*290*60/130	4 438,80Р
102	14000	12600	250*290*60/130	4 573,80Р
162	22400	20160	500*290*60/130	7 641,00Р
202	28000	25200	500*290*60/130	7 695,00Р
242	33600	30240	750*290*60/130	10 054,80Р
302	42000	37800	750*290*60/130	10 111,50Р
322	44800	40320	990*290*60/130	12 609,00Р
402	56000	50400	990*290*60/130	12 879,00Р

## «ST-и\ hOoSTREET h2» 3 модуля

Потребляемая мощность не более, Вт	Световой поток светодиодного модуля, Лм	Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм	Размер, Д*Ш*В/В с креплением мм:	Цена опт
122	16800	15120	250*430*60/130	<b>6 590,70Р</b>
152	21000	18900	250*430*60/130	<b>6 671,70Р</b>
242	33600	30240	500*430*60/130	<b>11 394,00Р</b>
302	42000	37800	500*430*60/130	<b>11 475,00Р</b>
362	50400	45360	750*430*60/130	<b>15 014,70Р</b>
452	63000	56700	750*430*60/130	<b>15 095,70Р</b>
482	67200	60480	990*430*60/130	<b>18 846,00Р</b>
602	84000	75600	990*430*60/130	<b>19 251,00Р</b>