



Светильники для помещений с повышенной влажностью

№ п/п	Наименование	Внешний вид	Розничная цена, руб.
-------	--------------	-------------	----------------------

Светильники для парилок

1	Светодиодный светильник для парилки 6W 220V IP65 Ni (NW)												870
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SNI-243	Белый нейтральный (NW)	6	840	220	Nichia, Япония	6	120	D 120 H60	0,4	Россия	65	2	
2	Светодиодный светильник для парилки 10W 220V IP65 Ni (NW)												1300
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SNI-242	Белый нейтральный (NW)	10	1400	220	Nichia, Япония	10	120	D 150 H60	0,48	Россия	65	2	
3	Светодиодный светильник для парилки 6W 12V IP65 Ni (NW)												1100
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SNI-240	Белый нейтральный (NW)	6	840	12	Nichia, Япония	6	120	D 120 H60	0,4	Россия	65	2	
4	Светодиодный светильник для парилки 10W 12V IP65 Ni (NW)												1500
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SNI-241	Белый нейтральный (NW)	10	1400	12	Nichia, Япония	10	120	D 150 H60	0,48	Россия	65	2	
5	Провод РКГМ 0,75 жаростойкий												

Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	35
KBL-212										Россия			
6	Провод ПРКС 3*0.75 жаростойкий белый												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Диапазон рабочей температуры	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	130
KBL-211									от -60° до 180°	Россия			
7	Изолента высокотемпературная на основе стеклоткани 10x3000 до 180°C												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Диапазон рабочей температуры	Страна производитель	Вес (грамм)	Гарантия, лет	60
RMT-3113									до 180°	Россия	50		

Светильники для бань и саун

1	Светодиодный светильник для бани D90 3W (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	440
SIN-160	белый нейтральный (NW)	3	300	220	Gi Li 5730 (Тайвань)		120	D90 H35	0,1	Россия	40	1	
2	Светодиодный светильник для бани D110 7W (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	640
SIN-159	белый нейтральный (NW)	7	700	220	Gi Li 5730 (Тайвань)		120	D110 H35	0,15	Россия	40	1	
3	Светодиодный светильник для бани D140 12W (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	870

SIN-156	белый нейтральный (NW)	12	1200	220	Gi Li 5730 (Тайвань)		120	D140 H35	0,2	Россия	40	1		
4	Светодиодный светильник для бани D190 18W (NW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1410	
SIN-157	белый нейтральный (NW)	18	1800	220	Gi Li 5730 (Тайвань)		120	D190 H35	0,35	Россия	40	1		
5	Светодиодный светильник для бани L 1250 32W 220V GL (NW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1500	
SGL-159N	белый нейтральный (NW)	32	3200	220	Gi Li 5730 (Тайвань)	65	120	L1265 B130 H90	1,9	Россия	65	1		
6	Светодиодный светильник для бани L 670 24W 220V GL (NW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1800	
SGL-160N	белый нейтральный (NW)	24	2400	220	Gi Li 5730 (Тайвань)	65	120	L670 B125 H85	1	Россия	65	1		
7	Светодиодный светильник для бани D220 24W (NW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1910	
SIN-158	белый нейтральный (NW)	24	2400	220	Gi Li 5730 (Тайвань)		120	D225 H35	0,6	Россия	40	1		