

Наружное освещение

Фото	Артикул	Наименование	Цена(руб.)	Норма уп.	Ед. изм.	Описание
Потолочные защищенные			Накладные IP54-IP65			
			Потолочные уличные светильники с высокой степенью защиты будут идеальным инструментом для заливающего и акцентного освещения входных групп зданий, помещений с высокой влажностью.			
	029971	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 290,69 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	029948	Светильник LGD-GIRO-R175-10W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	6 725,56 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 980лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	029949	Светильник LGD-GIRO-R240-25W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 102,31 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2170лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 25Вт, встроенный драйвер.
	029950	Светильник LGD-GIRO-R300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 442,03 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.

	029951	Светильник LGD-AREA-S175x175-10W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	6 772,67 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 175x175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	029952	Светильник LGD-AREA-S240x240-25W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 169,59 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2540лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 240x240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 26Вт, встроенный драйвер.
	029953	Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 558,90 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.
	032576	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 290,69 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032421	Светильник LGD-GIRO-R175-10W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	6 725,56 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 980лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф175x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	032424	Светильник LGD-GIRO-R240-25W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 102,31 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2170лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 25Вт, встроенный драйвер.
	032425	Светильник LGD-GIRO-R300-30W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 442,03 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2760лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер Ф300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.
	032426	Светильник LGD-AREA-S175x175-10W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл,	6 772,67 Р	1	шт	Накладной светильник 10Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 175x175x45мм. IP54.

		3 года)				Питание AC220-240V, 10Вт, встроенный драйвер.
	032427	Светильник LGD-AREA-S240x240-25W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 169,59 Р	1	шт	Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2540лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 240x240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 26Вт, встроенный драйвер.
	032428	Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 558,90 Р	1	шт	Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер.
	037259	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 290,69 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037260	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 290,69 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037261	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 290,69 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037262	Светильник LGD-FORMA-SURFACE-R90-12W Warm3000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 290,69 Р	1	шт	Накладной светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол 44°. Размер Ф90x137мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.

Потолочные защищенные

Подвесные для террас

Подвесные уличные светильники с высокой степенью защиты будут незаменимы для

мягкого равномерного освещения входных групп зданий, беседок и веранд.

	030004	Светильник LGD-PEARL-HANG-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 909,67 Р	1	шт	Подвесной светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x1000мм, IP65. Питание AC230V, 7Вт, встроенный драйвер.
Фасадные			Накладные Up Down			
			Накладные светильники с экранированными источниками света, двойным или одинарным светораспределением. Данные приборы незаменимы для создания световых эффектов на фасадах зданий и прилегающей к ним территории.			
	024384	Светильник LGD-Wall-Tub-J2R-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 986,97 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 855Лм, светодиоды 2x6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - коричневого алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260x90x60 мм.
	022563	Светильник LGD-Wall-Tub-J2B-12W Day White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 396,61 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К, 855Лм, светодиоды 2x6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260x90x60 мм.
	021934	Светильник LGD-Wall-Tub-J2B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 396,61 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен, свет вверх-вниз. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 855Лм, светодиоды 2x6Вт Cree I304, угол 97°. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -260x90x60 мм.
	024391	Светильник LGD-Wall-Vario-J2WH-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 215,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - белый (RAL9003) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм.
	022002	Светильник LGD-Wall-Vario-J2R-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 215,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - терракотовый (RAL8016) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ -138x104x129 мм.

	021933	Светильник LGD-Wall-Vario-J2G-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 215,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - темно-серый (RAL7022) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ -138x104x129 мм.
	021932	Светильник LGD-Wall-Vario-J2B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 215,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0°-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 2x6Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный (RAL9011) алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ -138x104x129 мм.
	029976	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 987,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	029970	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	14 434,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	032575	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 987,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	032573	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	14 434,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	034101	Светильник KT-RAY-WALL-R46-3W Day4000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 978,24 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 350 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	033309	Светильник LGD-RAY-WALL-R46-3W Day4000 (GR, 24 deg,	6 315,12 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 310 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 230 В.

		230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)				Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	033310	Светильник LGD-RAY-WALL-R46-3W Warm3000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	6 315,12 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 310 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 76 мм, ширина 78 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	034116	Светильник KT-RAY-WALL-R46-3W Warm3000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 978,24 Р	1	шт	Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 350 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034136	Светильник KT-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Day4000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 443,36 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7 Вт, св. поток 800 лм, 114 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	034137	Светильник KT-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Warm3000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 443,36 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7 Вт, св. поток 800 лм, 114 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	033307	Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Day4000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 842,06 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7,5 Вт, св. поток 800 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 76 мм, ширина 46 мм, высота 116 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%.
	033306	Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Warm3000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 842,06 Р	1	шт	Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7,5 Вт, св. поток 800 лм, 106 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер

						встроенный, пульсация <1%.
	037255	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 987,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182м. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037257	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 987,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182м. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037250	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	14 434,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	037252	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000 (WH, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	14 434,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	037256	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 987,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182м. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037258	Светильник LGD-FORMA-WALL-R90-12W Warm3000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 987,26 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 860лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер 133x90x182м. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер.
	037251	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Day4000 (BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	14 434,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
	037253	Светильник LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W Warm3000	14 434,49 Р	1	шт	Накладной настенный светильник 2x12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К,

		(BK, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)				св.поток 1720лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. Размер 133x90x220мм. IP54. Питание AC230V, 24Вт, встроенный драйвер.
Фасадные			Накладные с открытым рассеивателем			
Накладные светильники с открытым рассеивателем незаменимы для подсветки входных групп зданий, прилегающих к ним территорий, лестниц коридоров и пешеходных галерей.						
	019779	Светильник LGD-Wall-Delta-1B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 262,52 Р	1	шт	Светодиодный светильник для наружной подсветки стен. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 550Лм, угол 70°, светодиоды smd 2835. Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий+сталь, экран ударопрочный PC (пластик). Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхШхВ -242x110x170 мм.
	029973	Светильник LGD-PEARL-WALL-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 072,49 Р	1	шт	Настенный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x297x338мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер.
	029985	Светильник LGD-STEM-WALL-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 051,25 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 10Вт. Размеры ДхШхВ - 176x110x240 мм.
	029977	Светильник LGD-TENT-WALL-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 468,55 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 200x176x125мм.
	029989	Светильник LGD-ECRAN-WALL-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 564,69 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (660лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x212 мм.
	029979	Светильник LGD-EYE-WALL-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 064,52 Р	1	шт	Настенный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный

						корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 188x151x89 мм.
	035396	Светильник LGD-CONO-WALL-7W Warm3000 (DC, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	6 231,81 Р	1	шт	Фасадный светодиодный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 680 лм, 97 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP54. Размер: длина 78 мм, ширина 85 мм, высота 221 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.
Фасадные			Встраиваемые для ступеней			
			Встраиваемые светильники для подсветки ступеней, пандузов и подъездных путей.			
	025737	Светильник LT-GAP-R70-3W Warm3000 (WH, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 829,80 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, белый алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры ДхН 70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	025738	Светильник LT-GAP-S70x70-3W Warm3000 (WH, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	6 209,66 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, белый алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры LxWxH 70x70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	031166	Светильник LT-GAP-R70-3W Warm3000 (BK, 30deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 829,80 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, чёрный алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры ДхН 70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	031167	Светильник LT-GAP-S70x70-3W Warm3000 (BK, 30deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	6 209,66 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 3Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 120лм, угол 30°, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP65, чёрный алюминий. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры LxWxH 70x70x97мм (закладная часть Ø62x95мм).
	029964	Светильник LTD-TRAIL-S226x76-8W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	6 504,56 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый прямоугольный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 330лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 226x76x54мм (закладная часть 214x69x70мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.

	029962	Светильник LTD-TRAIL-R115-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 478,04 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер Ф115х37мм (закладная часть Ø109х55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	029963	Светильник LTD-TRAIL-S115x115-4W Warm3000 (GR, 70 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 574,41 Р	1	шт	Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 70°, асимметричный свет. Размер 115х115х37мм (закладная часть 109х107х55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
Фасадные			Накладные для ступеней			
			Накладные светильники для подсветки ступеней, пандузов и подъездных путей.			
	029959	Светильник LGD-TRACE-R100-4W Warm3000 (GR, 55 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	3 714,29 Р	1	шт	Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 175лм, CRI(Ra)>80, угол 55°, асимметричный свет. Размер Ф100х30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	029957	Светильник LGD-TRACE-R215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 111,90 Р	1	шт	Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер Ф215х36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.
	029961	Светильник LGD-TRACE-S200x80-8W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 606,48 Р	1	шт	Светодиодный накладной прямоугольный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 200х80х32мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.
	029960	Светильник LGD-TRACE-S100x100-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	3 730,33 Р	1	шт	Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 160лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 100х100х30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер.
	029958	Светильник LGD-TRACE-S215x215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 361,01 Р	1	шт	Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер 215х215х36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер.

						
Фасадные			Номерные указатели Светильники с функцией навигации и индикации.			
	031060	Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (GR, 148 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 114,53 Р	1	шт	Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм.
	030022	Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (RS, 148 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 114,53 Р	1	шт	Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм.
Световые эффекты			Заливка оконного контура Компактные светодиодные светильники со специальной оптикой, которые позволяет осветить узким лучом ниши оконных проемов, порталов, задать световой ритм в длинных коридорах и галереях.			
	029972	Светильник LGD-STRIPE-3W Warm3000 (GR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 392,09 Р	1	шт	Светильник для контурной подсветки оконных проемов. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 3Вт (230лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, линза из ПММА, угол 3°x107°. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 155x90x47мм.
	034980	Светильник LGD-STRIPE-3W Day4000 (GR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 392,09 Р	1	шт	Светильник для контурной подсветки оконных проемов. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, 3Вт (230лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, линза из ПММА. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 155x90x47мм.
Световые эффекты			Отраженный свет Накладные светильники с экранированными источниками света создают заливающее освещение фасада здания. Светильники могут применяться по отдельности и группами			

для формирования интересных световых эффектов.

	021812	Светильник LGD-Wall-Cub-4B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	5 213,56 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для стен, угол освещения 125°. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ 200x180x180мм.
	030001	Светильник LGD-SWAMP-WALL-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	4 183,08 Р	1	шт	Настенный светильник для подсветки фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x49 мм.
Прожекторы			Малой мощности (до 40W)			
Светодиодные прожекторы малой мощности обладают компактными размерами, что позволяет им, не привлекая к себе внимания, подсветить архитектурные элементы на фасадах зданий, малые архитектурные формы, небольшие скульптуры и растения в парках и садах.						
	026446	Светильник ALT-RAY-R42-5W Warm3000 (DC, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	5 526,14 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры ДхН - Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.
	028916	Светильник KT-RAY-COLOR-R42-6W RGB (DC, 25 deg, 12V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	5 829,80 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 6Вт, угол освещения 25°. Цвет свечения RGB, световой поток 200лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В, мощность 6Вт. Размеры ДхН - Ø42x75мм. В комплекте 1м провод.
	029700	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Day4000 (DC, 10-60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 533,02 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхН - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.
	026447	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Warm3000 (DC, 10-60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 533,02 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, регулируемый угол освещения 10-60°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 160-520лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной

						плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x133мм. В комплекте 1м провод.
	029699	Светильник ALT-RAY-R89-25W Day4000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	17 383,77 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 2100лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.
	026448	Светильник ALT-RAY-R89-25W Warm3000 (DG, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	17 383,77 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, угол освещения 24°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1965лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x145мм. В комплекте 1м провод.
	024888	Основание для светильника ALT-SPIKE-175 (BK) (Arlight, Пластик)	239,19 Р	1	шт	Основание "пики" для установки светильников KT-RAY-R42, KT-RAY-R44, KT-RAY-R61 в грунт. Материал пластик, черный. Размер DxH Ø39x175мм.
	024889	Основание для светильника ALT-SPIKE-210 (BK) (Arlight, Металл)	456,72 Р	1	шт	Основание "пики" для установки светильников KT-RAY-R89 в грунт. Материал алюминий, черный. Размер DxH Ø45x210мм.
	024890	Основание для светильника ALT-BASE-R75 (DG) (Arlight, Металл)	456,72 Р	1	шт	Круглая база-основание для установки светильников серий RAY и RAY-ZOOM на твердую опорную поверхность. Материал нержавеющая сталь AISI 304, цвет темно-серый. Размер DxH Ø75x11мм.
	032652	Светильник ALT-RAY-R42-5W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	5 526,14 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 310лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры DxH -Ø42x77мм. В комплекте 1м провод.
	032560	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 736,60 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в

						вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	028076	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R52-8W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 736,60 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 240 для угла 40° 420лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH - Ø52x103мм. В комплекте 1м провод.
	032559	Светильник KT-RAY-COLOR-R61-12W RGB-Warm3000 (DG, 36 deg, 12V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 602,01 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 36°. Цвет свечения RGB-ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC12В, мощность 12Вт. Размеры DxH - Ø61x113мм. В комплекте 1м провод.
	032558	Светильник ALT-RAY-R61-15W Day4000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 074,64 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.
	032557	Светильник ALT-RAY-R61-15W Warm3000 (DG, 25 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 074,64 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 15Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 1200-1350лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 15 Вт. Размеры DxH - Ø61x100мм. В комплекте 1м провод.
	032561	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	12 390,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.
	032562	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R75-18W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	12 390,06 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 18Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 500 для угла 40° 800лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 18 Вт. Размеры DxH - Ø75x150мм. В комплекте 1м провод.

	031319	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	18 420,04 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.
	028078	Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Warm3000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	18 420,04 Р	1	шт	Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод.
	032537	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-300 (DG) (Arlight, Металл)	2 545,12 Р	1	шт	Кронштейн 300 мм на основании "пика" с педалью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032538	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-500 (DG) (Arlight, Металл)	2 945,98 Р	1	шт	Кронштейн 500 мм на основании "пика" с педалью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032539	Основание для светильника ALT-POLE-SPIKE-750 (DG) (Arlight, Металл)	3 442,37 Р	1	шт	Кронштейн 750 мм на основании "пика" с педалью для лёгкой установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на грунт. Материал металл, цвет темно-серый.
	032550	Основание для светильника ALT-BELT-1-2000 (BK) (Arlight, Металл)	1 710,69 Р	1	шт	Основание из нержавеющей стали AISI 304 на нейлоновом ремне с фиксатором для установки прожекторов малой мощности серий RAY и RAY-ZOOM на дерево или цилиндрическую опору диаметром Ø50-600мм.
Прожекторы			Floodlight, угол 70-120°			
			Прожекторы в компактном корпусе с широким углом распределения света для освещения открытых пространств, фасадов зданий и сооружений.			
	020594	Светодиодный прожектор BR-AIR-10W White (Arlight,	202,49 Р	1	шт	Светодиодный герметичный IP65 прожектор 10Вт в сверхлегком корпусе. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, св. поток 700лм, угол 75°, CRI>70. Корпус:

		Герметичный)				алюминий + оптическое стекло, темно серый. Питание AC200-240V/50-60Hz через встроенный драйвер, мощность 10Вт, PF ≥0.9, размер 155x167x48мм.
Линейные прожекторы			Линейные 230V			
Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей со встроенным драйвером предназначены для линейной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.						
	026392	Коннектор питания ARL-LINE-3pin (230V) (Arlight, Закрытый)	379,86 Р	1	шт	Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания AC230V. Накручивающийся фиксатор. Габариты разъёма DxH - Ø18x48мм, длина разъёма с проводом L=230мм.
	024336	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	7 574,21 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024334	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	7 574,21 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024333	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	7 574,21 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штук. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 1080 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024300	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	8 339,22 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.

	024299	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	8 339,22 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	024301	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	2 016,66 Р	1	шт	Минимальный заказ 50 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов белый 6000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023484	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V Warm 30deg (Arlight, Закрытый)	1 410,84 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000K), световой поток 1000Lm/lm, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте. Размер 1000x20x12 мм.
	023483	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V Day 30deg (Arlight, Закрытый)	1 410,84 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов дневной белый (4000K), световой поток 1000Lm/lm, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте. Размер 1000x20x12 мм.
	022591	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-18W-220V White 30deg (Arlight, Закрытый)	1 007,67 Р	1	шт	Гибкий светодиодный прожектор. Напряжение питания AC 240V, мощность 18.3W. Тип светодиодов SMD3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 1000Lm/lm, угол рассеивания 30°. Цвет корпуса черный. Степень влагозащиты IP54. Изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). Радиус изгиба не менее 25 мм. Провод питания (1,5 метра) в комплекте. Размер 1000x20x12 мм.
	024303	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	8 568,66 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP66. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024302	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V Day	8 568,66 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет

		(Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)				светодиодов дневной белый 4000К, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024304	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	8 568,66 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов белый 6000К, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	024306	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	12 240,80 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000К, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	024305	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	12 240,80 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000К, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	024307	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-220V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	12 240,80 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 36 штук. Цвет светодиодов белый 6000К, световой поток 3600 Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	026097	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	12 950,26 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	026096	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	18 500,38 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000К, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.

	026098	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	18 500,38 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	037365	Светодиодный прожектор AR-LINE-500XS-6W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 119,41 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 6W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 6 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 540 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.
	037364	Светодиодный прожектор AR-LINE-500XS-6W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 119,41 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 6W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 6 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 540 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.
	037367	Светодиодный прожектор AR-LINE-500S-9W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 722,75 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 9W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 9 штук. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 900 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.
	037366	Светодиодный прожектор AR-LINE-500S-9W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	6 722,75 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 9W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 9 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 900 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.
	037368	Светодиодный прожектор AR-LINE-500M-12W-220V Day (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	7 327,75 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штуки. Цвет светодиодов дневной белый 4000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.
	037369	Светодиодный прожектор AR-LINE-500M-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)	7 327,75 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 12 штуки. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 500x40x30мм.

500x40x30мм. Гарантия 3 года с даты продажи.

Линейные прожекторы

Линейные 24V RGB

Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей, питающее напряжение 24V, предназначены для светодинамической архитектурной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки.

	024329	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	2 920,02 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 12W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 12 штук. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023623	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	10 297,69 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 18 штук. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023624	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000M-24W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	10 986,17 Р	1	шт	Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 24 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм.
	023633	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	15 760,03 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 36W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 36 штук. Цвет RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x78x54мм.
	027282	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Day4000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	16 066,17 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Day(4000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x54x35мм.
	027958	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-48W-24V RGB-Warm3000 (Grey, 15x45 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	16 066,17 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор "WALLWASHER. Мощность 48W, напряжение питания DC 24V. Количество светодиодов 12 штук. Цвет светодиодов RGB-Warm(3000K) (4 кристалла в каждом светодиоде), управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 15x45°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый,

						степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x105x54мм.
	023638	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)	8 281,36 Р	1	шт	Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 54 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, световой поток Lm, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм.
	026390	Коннектор питания ARL-LINE-2pin (24V) (Arlight, Закрытый)	359,28 Р	1	шт	Коннектор питания для светодиодных прожекторов серии LINE. Предназначен для подключения питания DC24V. Габариты разъёма DxH - Ø18x48мм, длина разъёма с проводом L=230мм.
	026393	Коннектор подключения ARL-LINE-4pin (DMX512) (Arlight, Закрытый)	359,28 Р	1	шт	Коннектор для управления светодиодными прожекторами серии LINE с помощью протокола DMX512. Габариты разъёма DxH - Ø18x48мм, длина разъёма с проводом L=230мм.

Ландшафтные

Столбики

Столбики позволяют создать комфортную и безопасную световую среду как в общественном парке, так и в частном саду, преобразить восприятие окружающего пространства, добавить в него ритма либо расставить интересные акценты.

	021810	Светильник LGD-Path-Cub-H230B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 735,04 Р	1	шт	230мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 100-240В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 230x180x180мм.
	021800	Светильник LGD-Path-Cub-H500B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 100,36 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВxШxГ 500x180x180мм.
	021805	Светильник LGD-Path-Cub-H900B-12W Warm White	14 877,00 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для дорожек, угол освещения 125°, свет на 4 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К,

		(Arlight, IP54 Металл, 3 года)				светодиод 12Вт CREE (653 лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закаленное стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ВхШхГ 900x180x180мм.
	021928(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-H300-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 629,88 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (361 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.
	021929(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-H650-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 465,54 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (360 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.
	020344(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H300-6W Warm3000 (BK, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 539,36 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (276 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.
	029436(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (GR, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	12 844,80 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.
	020395	Светильник LGD-Path-Round120-H250G-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 209,92 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - темно-серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 220В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x250 мм.
	020335	Светильник LGD-Path-Round120-H250B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 209,92 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x250 мм.
	020336	Светильник LGD-Path-Round120-H450B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	12 625,28 Р	1	шт	450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120x450 мм.

						
	020337	Светильник LGD-Path-Round120-H650B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	15 040,48 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120х650 мм.
	020347	Светильник LGD-Path-Round90-H250B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	7 684,96 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт Bridgelux (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7Вт. Размеры Ф90х250 мм.
	020348	Светильник LGD-Path-Round90-H450B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	9 551,36 Р	1	шт	450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт CREE (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры Ф90х450 мм.
	020349	Светильник LGD-Path-Round90-H650B-7W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 527,36 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт CREE (200лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры Ф90х650 мм.
	021905	Основание для светильника LGD-Path-Frame (Arlight, Пластик)	355,42 Р	1	шт	Основание "пики" для установки светильников LGD-Path-Frame в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание и влагозащищенный коннектор. Размер "пики" - Ф40х210 мм.
	021905(1)	Основание для светильника LGD-Path-Frame (Arlight, Пластик)	514,23 Р	1	шт	Основание "пики" для установки светильников LGD-PATH-FRAME в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание и монтажный винт из нержавеющей стали. Для светильников LGD-Path с IP65. Размер "пики" - Ф40х210 мм.
	021906	Основание для светильника LGD-Path-Round (Arlight, Пластик)	480,83 Р	1	шт	Основание "пики" для установки светильников LGD-Path-Round120 в грунт. Материал пластик, черный. В комплекте основание, соединяющая площадка и винты.

						
	029991	Светильник LGD-ECRAN-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	15 455,05 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x500 мм.
	029982	Светильник LGD-EYE-BOLL-H500-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	11 452,74 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 248x151x500 мм.
	029975	Светильник LGD-MARK-BOLL-H250-7W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	8 167,47 Р	1	шт	250мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (100лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 8Вт. Размеры ДхШхВ -100x70x250 мм.
	029966	Светильник LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	13 766,85 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 10Вт. Размеры - Ф110x500 мм.
	029986	Светильник LGD-STEM-BOLL-H900-10W Warm3000 (GR, 185 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	17 042,93 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 10Вт (670лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 10Вт. Размеры - Ф110x900 мм.
	030002	Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H100-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	4 821,80 Р	1	шт	100мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133x124x100 мм.
	029968	Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H500-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	7 252,37 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ

						133x124x500 мм.
	029969	Светильник LGD-TENT-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	11 517,28 Р	1	шт	500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x500 мм.
	020345(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (BK, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	12 844,80 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 650x160x54 мм.
	029992	Светильник LGD-ECRAN-BOLL-H900-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	19 688,88 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 176x118x900 мм.
	029984	Светильник LGD-EYE-BOLL-H900-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	13 676,10 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 248x151x900 мм.
	029978	Светильник LGD-TENT-BOLL-H900-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	13 125,98 Р	1	шт	900мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x900 мм.
	029965	Светильник LGD-MARK-BOLL-H650-7W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	10 916,25 Р	1	шт	650мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 7Вт (100лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 8Вт. Размеры ДхШхВ -100x70x650 мм.
	020397(1)	Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H300-6W Warm3000 (GR, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 539,36 Р	1	шт	300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В,

						мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 300x160x54 мм.
	029982(2)	Светильник LGD-EYE-BOLL-H500-6W Warm3000 (GR, 117 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)	16 033,93 Р	1	компл	КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ. 500мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 6Вт (615лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 6Вт. Размеры ДхШхВ 248x151x500 мм.
	029969(2)	Светильник LGD-TENT-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	17 550,07 Р	1	компл	КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ. 500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240x140x500 мм.
	037521	Светильник LGD-CONO-BOLL-H1500-7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	10 802,36 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 7 Вт, св. поток 680 лм, 97 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 78 мм, высота 1500 мм. Монтаж в грунт. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.
	035394	Светильник LGD-CONO-BOLL-H2000-2x7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	27 043,08 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 14 Вт, св. поток 1360 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 489 мм, ширина 201 мм, высота 2012 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037520	Светильник LGD-CONO-BOLL-H2000-3x7W Warm3000 (DG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	34 066,68 Р	1	шт	Поставка под заказ от 30 шт. Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 21 Вт, св. поток 2040 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 36°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 404 мм, ширина 326 мм, высота 2012 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 350 мА, пульсация <2%.
	037525	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H300-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	12 918,20 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 300 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.

	037524	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H650-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	14 956,34 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 650 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.
	037523	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H900-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	18 242,51 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 900 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%.
	035395	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H1500-18W Warm3000 (DG, 328 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	31 235,09 Р	1	шт	Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 18 Вт, св. поток 1550 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 328°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 230 мм, ширина 120 мм, высота 1500 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-42 В, 500 мА, пульсация <2%.
	037522	Светильник LGD-MUSE-BOLL-H2000-18W Warm3000 (DG, 328 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	37 767,74 Р	1	шт	Поставка под заказ от 50 шт. Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 18 Вт, св. поток 1550 лм, 86 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 328°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 230 мм, ширина 120 мм, высота 2000 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-42 В, 500 мА, пульсация <2%.
Ландшафтные			Подсветка			
			Светильники, преобразующие ландшафт в вечернее время и выполняющие роль скульптуры или арт-объекта в течение дня.			
	034161	Светильник KT-CANNA-L500-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	4 895,52 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 500 мм. Монтаж в грунт. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	034162	Светильник KT-CANNA-L750-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 394,07 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 750 мм. Монтаж в грунт. Допускается регулирование светового потока ШИМ.

	034163	Светильник KT-CANNA-L1000-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	5 682,35 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	034164	Светильник KT-CANNA-L1200-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	6 002,37 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	034167	Светильник KT-CHAMPAGNE-L1000-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 670,98 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 40 лм, 13 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	034165	Светильник ALT-CHAMPAGNE-L1000-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 149,69 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3.5 Вт, св. поток 40 лм, 11 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт.
	034168	Светильник KT-CHAMPAGNE-L1200-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	8 989,68 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 40 лм, 13 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	034166	Светильник ALT-CHAMPAGNE-L1200-3W Warm3000 (DG, 180 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)	9 469,71 Р	1	шт	Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 3.5 Вт, св. поток 40 лм, 11 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол 180°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA+PC, степень защиты IP65. Размер: диаметр 15 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт.
Переносные светильники			Напольные IP54-IP65			
			Напольные светильники с высокой степенью защиты будут незаменимы как для подсветки веранд, террас, патио, так и для ландшафтной подсветки садов и парков в теплое время года.			
	030005	Светильник LGD-PEARL-BOLL-H574-12W Warm3000 (GR, 164	12 876,87 Р	1	шт	Напольный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ



deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)

БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 990лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф360x574мм, IP65. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер, провод длиной 2 м с сетевой вилкой.

Грунтовые светильники

Круглые

Компактные светильники для встройки в грунт круглой формы станут незаменимым инструментом для скрытой подсветки фасадов зданий, элементов архитектуры, пешеходных дорожек, зеленых насаждений.

	026449	Светильник LTD-GROUND-R65-6W Warm3000 (SL, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 911,22 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 327лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 24°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC100-245V, 6Вт. Размер DxH Ø65x110мм. Установка в отверстие DxH Ø53x110мм.
	028047	Светильник LTD-GROUND-XL-R65-6W Warm3000 (SL, 15 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 999,86 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 360лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 15°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Выдерживает нагрузку 500кг. Питание AC220-240V, 6Вт. Размер DxH Ø65x88мм. Установка в отверстие Ø112x88мм.
	024950	Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Warm3000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 711,31 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 460-500лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x78мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.
	026450(1)	Светильник LTD-GROUND-R110-15W Warm3000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	14 791,54 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.
	028065	Светильник ART-GROUND-ZOOM-R80-8W Warm3000 (SL, 15-50 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 615,24 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, регулируемый угол освещения 15-50° Световой поток для угла 15° 190-230лм, для угла 50° 560-590лм цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80 Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 12-24V, 8Вт. Размер Ø80x91мм. Установка в отверстие Ø70x125мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.

	024961	Светильник ART-GROUND-COLOR-TURN-R115-9W RGB (SL, 25 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	15 675,23 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с возможностью регулировки направления луча вручную. Мощность 9Вт, цвет RGB. Световой поток 310лм, угол 23°, наклон луча изменяемый 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание DC24V, 9Вт. Размер DxH Ø134x76мм. Установка в отверстие DxH Ø120x105мм.
	032213	Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Day4000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	8 711,31 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 460-500лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x95мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм.
	033578	Светильник LTD-GROUND-R110-15W Day4000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	14 791,54 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 15Вт, световой поток 1340лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 15Вт. Размер DxH Ø110x85мм. Установка в отверстие DxH Ø100x120мм.
Грунтовые светильники			Линейные			
			Линейные светильники для встройки в грунт с возможностью как одиночной, так и групповой установки для формирования непрерывных световых линий.			
	027994	Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 251,58 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер DxШxВ 1000x38x51 мм. Установка в отверстие DxШxВ 1000x33.2x51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	024944	Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Warm3000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 082,74 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 8Вт. Размер DxШxВ 210x63x78мм. Установка в отверстие DxШxВ 190x56x75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).
	028121	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-F (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	339,36 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный female коннектор 2 pins Ø15

						
	028119	Коннектор NEO-TAIL-R15-2000-CON-MF (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	1 197,76 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 2000мм, сечение 0.75mm ² Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой конец- female коннектор 2 pins Ø15
	028120	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-M (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	479,04 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75mm ² Один конец - male коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод
	024945	Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	6 950,53 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	024946	Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	6 950,53 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДхШхВ 500х38х51мм. Установка в отверстие ДхШхВ 500х33.2х51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	032487	Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	10 251,58 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДхШхВ 1000х38х51 мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1000х33.2х51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	032522	Коннектор NEO-TAIL-R15-200-CON-F (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	335,33 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE. Цвет черный. Длина 200мм, сечение 0.75mm ² Один конец - female коннектор 2pins Ø15, другой- открытый провод

						
	032523	Коннектор NEO-CAP-R15-CON-M (BK) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)	237,57 Р	1	шт	Водонепроницаемый IP67 прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE. Цвет черный male коннектор 2 pins Ø15
	034827	Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	9 082,74 Р	1	шт	Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 8Вт. Размер ДхШхВ 210х63х78мм. Установка в отверстие ДхШхВ 190х56х75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V).
Подводные светильники			Встраиваемые IP68			
			Встраиваемые подводные светильники позволяют не только преобразить внешний вид бассейнов, фонтанов, искусственных водоемов в вечернее и ночное время, но и обеспечить их безопасное использование.			
	028056	Светильник КТ-AQUA-R45-3W White6000 (SL, 45 deg, 12V) (Arlight, Герметичный)	4 775,02 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 3Вт, угол освещения 45°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 180лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В Размеры ДхН Ø45х36мм. Установка в отверстие ДхН Ø39х60мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. Допускается эксплуатация ТОЛЬКО В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ. Допускается регулирование светового потока ШИМ.
	027868	Светильник КТ-AQUA-R85-7W White6000 (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	10 240,00 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 7Вт, угол освещения 25°. Цвет БЕЛЫЙ 6000К, световой поток 564лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC12В, мощность 7Вт. Размеры ДхН Ø84х48мм. Установка в отверстие ДхН Ø74х106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024938	Светильник КТ-AQUA-R85-7W Warm3000 (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	10 240,00 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 7Вт, угол освещения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 560-600лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316,

						экран из закаленного стекла. Питание DC12В, мощность 7Вт. Размеры DxH Ø84x48мм. Установка в отверстие DxH Ø74x106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.
	024939	Светильник KT-AQUA-COLOR-R85-9W RGB (SL, 25 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	13 413,60 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 9Вт, угол освещения 25°, световой поток 540лм. Цвет RGB. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 9Вт. Размеры DxH Ø84x48мм. Установка в отверстие DxH Ø74x106мм В комплекте 5м провод. Максимальная глубина установки под водой 2м.
Подводные светильники			Прожекторы IP68			
			Возможность регулировки направления света подводных прожекторов позволяет создать неповторимые световые сцены, расставить интересные акценты и преобразить пространство переливами от рефлексов, создаваемых поверхностью воды.			
	028079	Светильник KT-WATER-R44-8W RGBW (SL, 24 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	12 934,56 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 230лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м.
	032756	Светильник KT-WATER-R44-8W White6000 (SL, 24 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)	10 369,27 Р	1	шт	Подводный светодиодный светильник, мощность 8Вт, угол освещения 24°, световой поток 550лм. Цвет БЕЛЫЙ 6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 8Вт. Размеры DxH Ø44x90мм. Максимальная глубина установки под водой 2м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ.