

Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Юнилайт»

Поставщик осветительного оборудования для крупнейших спортивных и промышленных объектов!

Адрес: 660064, Россия, г. Красноярск , ул. Затонская 18, Лит.В-20, офис.2 Тел.: 8 (391) 245-65-28 / 271-10-63. Моб.: +7-963-191-10-63.: WhatsApp / Max / WeChat.: +7-923-308-87-60 E-mail: 2265310@mail.ru / unigc@mail.ru / info@yunilajt.com Website: https://yunilajt.com / https://vk.com/gk.unilight

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подвесной светильник для производственных помещений и ангаров с высокими потолками.

СЕРИЯ R350 тип ПОДВЕСНОЙ / МОДЕЛЬ R350-500W

Лучший выбор для высоты выше 10 метров

МОДЕЛИ	вид	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Мощность [W]	Световой поток [Lm]	Bec [kg]	Габаритные размеры [мм]	ПРАЙС ЦЕНА с НДС	Гарантийный срок службы
R350-500W подвесной с отражателем		Входное напряжение, [V AC] 100~277 Частота входной линии, [Hz]: 50/60 Тип Led драйвера: INVENTRONICS / SOSEN Тип источника света: Светодиоды SMD 5050: LUMILEDS Срок службы Led, не менее, [ч] 70000 Начальная эффективность светильника: от 120 Лм/Вт до 130 Лм/Вт Оптика: [гр°]: С отражателем - 100° Без отражателя - 12° / 25° / 45° / 50*125° СRI: Ra70 / Ra80 ССТ: 4000К / 5000К / 5700К / 6500К Температура эксплуатации, [°C]: От - 40°С до + 40°С Степень защиты, [IP]: 66 Материал корпуса / радиатора: Литой алюминиевый корпус Отражатель: ПК Вариант монтажа: Подвесное крепление (на цепи) Кольцо М10 Цепь длиной 1 метр, толщиной 4 мм	500	65000 Lm Ra80	13	371*358*292 без отражателя	67.000 py6.	3 года

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Общее освещение складов, промышленных предприятий и ангаров, логистических комплексов, торговых и выставочных павильонов, катков, крытых спортивных сооружений с высокими потолками. Может использоваться как светильник наружного освещения благодаря степени защиты IP66

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
- 2. Условия оплаты | Предоплата 100%
- 3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 100 дней с момента предоплаты.
- 4. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

ВАРИАНТ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ:

ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ (НА ЦЕПИ) ПОДВЕС С ПОМОЩЬЮ КОЛЬЦА М10 И ЦЕПИ ДЛИНОЙ 1 МЕТР, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ







Серия R350 тип Подвесной / Модель R350-500W

Для производственных помещений и ангаров с высокими потолками

^{*}Компактный и легкий корпус;

^{*}Светильник обладает высокими показателями теплоотвода;

^{*}Блок питания для лучшего теплоотвода вынесен за пределы корпуса;

^{*}Лучший выбор для высоты выше 12 метров;





R350-500W - Подвесной с отражателем 100°









Защита ІР66

Защита ІР67

Регулируемый угол











Оптика без отражателя





50°*125°



Характеристики

Серия Марка светодиодов Источники питания Входное напряжение R350-500W / Подвесной Lumileds / Osram Inventronics 100-277B AC / 200-480B AC 50/60Гц Оптика / Угол луча **CCT CRI** Мощность без отражателя 500W / 1000W 3000K / 4000K / 5000K 10° / 24° / 45° / 50*125° Ra70 / Ra80 / Ra90+ / 5700K / 6500K Защита от Температура Срок службы Код защиты ІР / ІК перенапряжения эксплуатации IP66 / IK10 от - 40°С до + 50°С Не менее 70000 часов 10KV / 20KV Светоотдача **EPA** Цвет Диммирование светильника 65000 LM 0-10V / DALI / DMX R350 500W Серебристый (Стандартный) R350 500W 3.5 sq.ft





ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

R350 1000W

130000 LM