



ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Светодиодный прожектор RGB мощностью 500 Вт.

СЕРИЯ R350 тип RGB / МОДЕЛЬ R350-500-RGB

МОДЕЛИ	ВИД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Мощность [W]	Световой поток [Lm/W]	Вес [kg]	Габаритные размеры [мм]	ПРАЙС ЦЕНА с НДС	Гарантийный срок службы
R350-500W RGB		Входное напряжение, [V AC] 100~277 Частота входной линии, [Hz]: 50/60 Коэффициент мощности драйвера, [Pf]: ≥ 0.95 Тип Led драйвера: INVENTRONICS Тип источника света: Светодиоды SMD 5050 / 3535 Производитель светодиодов: LUMILEDS / SANAN Тип оптики светового распределения: [гр°]: 45° CRI: Ra70 / Ra80 CCT: RGB Режим управления: DMX512 / RDM Температура эксплуатации, [°C]: От - 40°C до + 50°C Степень защиты, [IP]: 66 Материал корпуса / радиатора: Литой алюминиевый корпус Материал оптического элемента: УФ - стабилизированный поликарбонат с повышенной световой эффективностью	500 ±5%	30-50 Лм/Вт ±5%	12	371*358*292	83.500 руб.	3 года с возможностью расширения до 5 лет.

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодный прожектор R350-RGB предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий и сооружений, мостов, памятников, стадионов, а также для общего освещения производственных, складских и других помещений.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.
3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 100 дней с момента предоплаты.
4. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.



ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ R350-500W-RGB

