

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА ПРЕМИУМ

Круглосимметричный высокоэффективный светодиодный прожектор мощностью 1000...1650 Вт.

Предназначен для наружного освещения в составе высокомастовых осветительных установок.

СЕРИЯ R580 тип L - С АНТИБЛИКОВОЙ СИСТЕМОЙ

Антибликовая система в виде специальной шторки на оптической части, помогает снизить слепящий эффект и обеспечивает равномерное освещение.

Антибликовый удлиненный козырек исключает лишнего рассеивания света в верхнюю полусферу.

МОДЕЛИ	ВИД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Световой поток [Lm]	Габаритные размеры [mm]	Вес [kg]	Мощность [W]	ПРАЙС с НДС ЦЕНА от 10 шт	Гарантийный срок службы
R580L 1000W С антибликовой системой		Входное напряжение, [V AC] 100~277 / 90~305 - [200~480 [Доп.опция.]] Частота питающей сети, [Hz] 50/60 Тип Led драйвера; INVENTRONICS / MEAN WELL / SOSEN Коэффициент мощности драйвера, [Pf] ≥ 0.95	140000 Ra80	650x588x469	33	1000	178.000 руб.	3 года
R580L 1280W С антибликовой системой		Тип источника света; Светодиоды SMD 5050 Марка светодиодов; LUMILEDS / OSRAM / CREE / SANAN Эффективность прожектора, [Лм/Вт] 130 Лм/Вт ~ 140 Лм/Вт - [Ra80] 150 Лм/Вт - [Ra70] Срок службы светодиодного модуля, [ч] не менее 70000 часов Тип оптики светового распределения [°] 12° / 25° / 50°	179200 Ra80	650x588x469	33	1280	182.000 руб.	3 года
R580L 1500W С антибликовой системой		CCT: Цветовая температура, [K]; 2700 ~ 6500 CRI: Индекс цветопередачи, [Ra] Ra70 / Ra80 / Ra90 Температура эксплуатации прожектора, [°C] От - 40°C до + 50°C Материал корпуса / теплоотводящего радиатора; Из литого алюминия холоднойковки	195000 Ra80	650x588x469	40	1500	203.000 руб.	3 года
R580L 1650W С антибликовой системой		Поверхностное; Электрофорезное / Порошковое покрытие Материал оптики / линзы; Вторичная оптика из УФ-стойкого ударопрочного оптического поликарбоната Вариант монтажа; Поворотный кронштейн Код защиты от проникновения, [IP]: IP66 Код степени защиты от механических воздействий, [IK]: IK08	214500 Ra80	650x588x469	42	1650	209.000 руб.	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- Элементы управления и регулировки яркости: DMX512 / 0-10V / DALI | Доп.опция.
- Корректировочный лазерный указатель | Доп.опция.
- Клеммная коробка | Доп.опция заказывается отдельно, в комплект не входит.
- Блок внешнего источника питания | Доп.опция.



* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.
3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 80 - 100 дней с момента предоплаты.
4. Содержание характеристик может быть изменено без предварительного уведомления | Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его свойств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ R580 тип L - С АНТИБЛИКОВОЙ СИСТЕМОЙ:

- Освещение стадионов / Освещение горнолыжных трасс / Освещение ипподромов;
- Освещение территорий аэропортов / Железнодорожное освещение;
- Освещение больших открытых пространств и территорий - [контейнерных терминалов, карьеров и отвалов, морских портов];

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Прожектор выполнен в круглосимметричном корпусе с драйвером, закрепленным внутри заднего бокса прожектора;
- Прожектор с уменьшенной и идеальной охлаждающей конструкцией, предназначенный для обеспечения стабильного и высокого выходного света;
- Снижение потребляемой мощности до 2х раз, по сравнению с металлогалогенными прожекторами [с аналогичным уровнем освещенности];
- Высокое качество цветопередачи Ra>80, Ra>90, что также важно для HDTV и 4K;
- Корпус / Теплоотводящий радиатор из литого алюминия холоднойковки;
- Продвинутой системы охлаждения;
- Высокий срок службы: до 10 лет круглосуточной эксплуатации, что позволяет снизить затраты на техническое обслуживание оборудования;
- Простая установка на любую ровную поверхность;
- Ремонтопригодность: Легко заменить драйвер и светодиодный модуль;
- Подходит для высокомастовых осветительных установок высотой более 30 метров;