


ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подвесной светильник для производственных помещений и ангаров с высокими потолками

СЕРИЯ R350P-500W-UN - ПОДВЕСНОЙ Лучший выбор для высоты выше 10 метров

МОДЕЛЬ	ВИД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Мощность [W]	Световой поток [Lm]	Вес ** [kg]	Габаритные размеры [mm]	* ЦЕНА - РОЗНИЦА [1-10 шт]	ЦЕНА - МЕЛ.ОПТ [10-100 шт]
R350P-500W-UN подвесной с отражателем		<p>Входное напряжение, [V AC] 100~277</p> <p>Частота входной линии, [Hz]: 50/60</p> <p>Тип Led драйвера: INVENTRONICS / SOSEN</p> <p>Тип источника света: Светодиоды SMD 5050: LUMILEDS</p> <p>Срок службы Led, не менее, [ч] 70000</p> <p>Начальная эффективность светильника: от 120 Лм/Вт до 130 Лм/Вт</p> <p>Оптика: [гр°]: С отражателем - 100° Без отражателя - 12° / 25° / 45° / 50°/125°</p> <p>CRI: Ra70 / Ra80</p> <p>CCT: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K</p> <p>Температура эксплуатации, [°C]: От - 40°C до + 40°C</p> <p>Степень защиты, [IP]: 66</p> <p>Материал корпуса / радиатора: Литой алюминиевый корпус</p> <p>Отражатель: ПК</p> <p>Вариант монтажа: Подвесное крепление (на цепи) Кольцо M10</p> <p>Цепь длиной 1 метр, толщиной 4 мм</p>	500	65000 Lm Ra80	13	371*358*292 без отражателя	87.840 руб.	74.650 руб.

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру. ** Допуск по весу ± 5%.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Общее освещение складов, промышленных предприятий и ангаров, логистических комплексов, торговых и выставочных павильонов, катков, крытых спортивных сооружений с высокими потолками. Может использоваться как светильник наружного освещения благодаря степени защиты IP66.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.
3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 90 - 120 дней с момента предоплаты.
4. Вся представленная в прайс-листе информация и характеристики, касающаяся светотехнического оборудования предоставлена Производителем и носит информационный характер. И может быть изменена в любое время без предварительного уведомления покупателя. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях. С целью улучшения его свойств.

ВАРИАНТ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ:

ПОДВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ (НА ЦЕПИ)

ПОДВЕС С ПОМОЩЬЮ КОЛЬЦА M10 И ЦЕПИ ДЛИНОЙ 1 МЕТР, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ



ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ R350 ТИП Р ПОДВЕСНОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ

МОДЕЛЬ R350P-500W-UN - ПОДВЕСНОЙ

