



Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Юнилайт»

Поставщик осветительного оборудования для крупнейших спортивных и промышленных объектов!

Адрес: Российская Федерация, 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская 18, Лит.В-20, офис.2

Тел / Моб.: +7-923-308-87-60.: Max / WeChat.: +7-923-308-87-60

E-mail: 2265310@mail.ru / unigc@mail.ru / info@yunilajt.com

Website: <https://yunilajt.com> / <https://vk.com/gk.unilight>



ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Многофункциональные многомодульные мощные светодиодные прожекторы мощностью 500...3600 Вт.

С высокими эксплуатационными характеристиками для наружной и внутренней установки.

Предназначены для освещения в составе мачтовых осветительных установок.

СЕРИЯ R350-UN

МОДЕЛИ	ВИД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Мощность [W]	Световой поток [Lm]	Вес ** [kg]	Габаритные размеры [мм]	* ЦЕНА - РОЗНИЦА [1-10 шт]	ЦЕНА - МЕЛ.ОПТ [10-100 шт]
R350-500W-UN			500 Вт	65000 Lm Ra80	11.5	372*359*292	74.420 руб.	63.250 руб.
R350-600W-UN		Входное напряжение, [V AC]: 100~277 / 90~305 Частота входной линии, [Hz]: 50 / 60	600 Вт	78000 Lm Ra80	11.5	372*359*292	81.740 руб.	69.450 руб.
R350 1000W-UN		Коэффициент мощности драйвера, [Pf]: ≥ 0.95 Тип Led драйвера: INVENTRONICS / SOSEN Тип источника света: Светодиоды SMD Производитель светодиодов: LUMILEDS / OSRAM / LUMINUS Срок службы светодиодов, не менее, [ч] > 80 000 Начальная эффективность прожектора: от 120 Лм/Вт до 140 Лм/Вт Оптика, [гр°]: 12° / 25° / 45° / 50°*125° CRI: Индекс цветопередачи, [Ra]: Ra70 / Ra80 / Ra90 CCT: Цветовая температура, [K]: 2700 / 4000 / 5000 / 5700 / 6500 - [± 200K] Температура эксплуатации, [°C]: От - 40°C до + 50°C Степень защиты, [IP]: 66	1000 Вт [2x500]	130000 Lm Ra80	23	701*392*313	154.940 руб.	131.650 руб.
R350 1200W-UN		Код степени защиты корпуса прожектора от механических воздействий, [IK]: 10 Материал корпуса / радиатора: Литой алюминиевый корпус холодной ковки Поверхностное: Электрофорезное покрытие Порошковое покрытие Материал оптического элемента: УФ - стабилизированный PC с повышенной световой эффективностью Гарантийный срок службы: 3 года с возможностью расширения до 5 лет	1200 Вт [2x600]	156000 Lm Ra80	23	701*392*313	168.360 руб.	143.100 руб.
R350 1500W-UN			1500 Вт [3x500]	180000 Lm Ra80	36	728*666*241	246.440 руб.	209.450 руб.
R350 1800W-UN			1800 Вт [3x600]	216000 Lm Ra80	36	728*666*241	268.400 руб.	228.100 руб.
R350 2000W-UN			2000 Вт [4x500]	240000 Lm Ra80	52	774*726*385	324.520 руб.	275.800 руб.
R350 2400W-UN			2400 Вт [4x600]	288000 Lm Ra80	54	774*726*385	352.580 руб.	299.650 руб.
Защитный антибликовый козырек		Доп.опция по требованию заказчика В комплект не входит Цена указана за 1 козырёк на 1 модуль	-	-	1	-	1000 руб.	850 руб.
R350 3000W-UN			3000 Вт [6x500]	360000 Lm Ra80	75	1141*735*729	531.920 руб.	452.100 руб.
R350 3600W-UN			3600 Вт [6x600]	432000 Lm Ra80	75	1141*735*729	573.400 руб.	487.350 руб.

* При изменении курса USD к рублю ЦБ РФ более, чем на 3% цена подлежит пересмотру. ** Допуск по весу ± 5%.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Цены указаны с учетом доставки до склада поставщика г. Красноярск
2. Условия оплаты | Предоплата - 100%.

3. Срок изготовления и доставки товара | При отсутствии на складе в зависимости от партии | 90 - 120 дней с момента предоплаты.

4. Вся представленная в прайс-листе информация и характеристики, касающиеся светотехнического оборудования предоставлены Производителем и носит информационный характер. И может быть изменена в любое время без предварительного уведомления покупателя. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях.

С целью улучшения его свойств.

Серия R350-UN | 1