

1	2	3
Наименование изделия	Заводская розничная	Заводская оптовая
Светодиодные светильники серии ЖКХ		
Светильник светодиодный ЖКХ - 08/100	2200	1900
Светодиодные светильники внутреннего освещения серии СПО		
Светильник светодиодный СПО - 12/100 (матовое или прозрачное стекло)	5000	4100
Светильник светодиодный СПО - 18/100 (матовое или прозрачное стекло)	6900	5800
Светильник светодиодный СПО - 36/100 (матовое или прозрачное стекло)	9200	8300
Светильник светодиодный СПО - 70/100 (матовое или прозрачное стекло)	16500	14700
Уличные светодиодные светильники серии УСС		
Уличный светодиодный светильник УСС – 9/100 (крепление скоба)	5100	4900
Уличный светодиодный светильник УСС – 18/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	7900	7400
Уличный светодиодный светильник УСС – 55/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	14700	13500
Уличный светодиодный светильник УСС – 36/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	12950	11700
Уличный светодиодный светильник УСС – 70/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)	18500	16800
Уличный светодиодный светильник УСС – 150/100 (крепление консольное, потолочное)	35900	31600
Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении		
Уличный светодиодный светильник УСС - 18/100 Степень защиты взрывозащищенности ЕхпRиIT6Х (крепление консольное, потолочное, скоба)	9500	8400
Уличный светодиодный светильник УСС - 36/100 Степень защиты взрывозащищенности ЕхпRиIT6Х (крепление консольное, потолочное, скоба)	15500	13800
Уличный светодиодный светильник УСС - 70/100 Степень защиты взрывозащищенности ЕхпRиIT6Х (крепление консольное, потолочное, скоба)	22200	19500
Уличный светодиодный светильник УСС - 150/100 Степень защиты взрывозащищенности ЕхпRиIT6Х (крепление консольное, потолочное, скоба)	43000	37800
Уличные светодиодные светильники серии УСС с низковольтным питанием от сети постоянного тока (24 В)		
Уличный светодиодный светильник УСС – 18/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	9800	8800

Уличный светодиодный светильник УСС – 36/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба)	14200	13800
Уличный светодиодный светильник УСС – 70/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба)	21500	19200
Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRIIT6X с низковольтным питанием от сети постоянного тока 24 В)		
Уличный светодиодный светильник УСС – 18/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	9800	8800
Уличный светодиодный светильник УСС – 36/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	14200	13800
Уличный светодиодный светильник УСС – 70/24/100 DC (крепление консольное, потолочное, скоба).	21500	19200
Светодиодные светильники серии УСС- Магистраль		
Уличный светодиодный светильник УСС – 90-Магистраль (OSRAM) (крепление консольное, потолочное, скоба)	17500	15400
Уличный светодиодный светильник УСС – 180-Магистраль(OSRAM) (крепление консольное, потолочное, скоба)	26000	22900
Уличный светодиодный светильник УСС – 90-Магистраль (NICHIA) (крепление консольное, потолочное, скоба) диаграмма «Ш»	18990	16890
Уличный светодиодный светильник УСС – 180-Магистраль (NICHIA) (крепление консольное, потолочное, скоба) диаграмма «Ш»	29990	27590
Светодиодные светильники серии УСС- Магистраль во взрывозащищенном исполнении		
Уличный светодиодный светильник УСС – 90-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	21000	18900
Уличный светодиодный светильник УСС – 180-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	31200	28000
Светодиодные прожекторы серии ПС		
Прожектор ПС — 3/100 (УСС-24) (крепление консольное, потолочное, скоба)	8600	7800
Прожектор ПС – 2/100 (УСС-12) (крепление консольное, потолочное, скоба)	6000	5550
Прожектор ПС — 3/100 (УСС-24) Степень защиты взрывозащищенности ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	10300	9200
Прожектор ПС – 2/100 (УСС-12) Степень защиты взрывозащищенности ExnRIIT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)	7400	6400

Светодиодные прожекторы в низковольтном исполнении от сети постоянного тока 20-55 В и от сети переменного тока 20-38 В (на заказ)		
Прожектор ПС — 3/20-55 DC/100 (УСС-24) (крепление консольное, потолочное, скоба)	10000	8900
Прожектор ПС – 2/20-55 DC/100 (УСС-12) (крепление консольное, потолочное, скоба)	6850	6200
Прожектор ПС — 3/20-38 AC/100 (УСС-24) (крепление консольное, потолочное, скоба)	10000	8900
Прожектор ПС — 2/20-38 AC/100 (УСС-24) (крепление консольное, потолочное, скоба)	6850	6200
Светодиодные светильники серии БИО (на заказ)		
Тепличный светодиодный светильник УСС – 36 БИО	12950	11700
Тепличный светодиодный светильник УСС – 70БИО	18500	16800
Тепличный светодиодный светильник УСС – 150БИО	35900	31600
Светодиодные прожекторы цветные (на заказ)		
Прожектор ПС – 3 цв. (УСС-24) (цвета: кр. , син. , зел.)	9790	8700
Прожектор ПС – 2 цв. (УСС-12) (цвета: кр. , син. , зел.)	6850	5900
Светильник для АЗС		
Светильник с рамкой УСС-84 АЗС	25690	21100
Светильник с рамкой УСС-42 АЗС	14800	12150
Светильники серии ПСС (Колокол)		
Светильник светодиодный ПСС - 80	15000	12500
Светильники серии Колобок		
Светильник светодиодный Колобок -ПСС-30	9650	9000
Светильники садово-парковые		
Светильник светодиодный ШАР	12590	11190
Крепления к светильникам		
Консольное крепление УСС	435	-
Крепление потолочное УСС-18/100	100	-
Крепление потолочное УСС-36/100	140	-
Крепление потолочное УСС-70/100	190	-
Крепление СПО-18/100	100	-
Крепление СПО-36/100	120	-
Крепление СПО-70/100	160	-
Рамка обрамления для АЗС		
УСС-150	1290	-
УСС-70	830	-

УСС-36	730	-
УСС-36*2	780	-
УСС-24	680	-
Дополнительные функции		
Интегрированный датчик «день-ночь» (данная функция доступна для всех моделей серии УСС и ПС). Данная функция не распространяется на светильники во взрывозащищенном исполнении.	+1000	+1000
Функция снижения освещенности посредством подсоединения датчиков. Версия ЭКО обеспечивает повышенную экономию электроэнергии. Для обеспечения режима энергосбережения светильник имеет дополнительный вход управления мощностью «Р». Управлять данным режимом могут любые датчики движения, освещенности и т. п., предназначенные для управления лампами накаливания и имеющие релейную систему управления. (данная функция доступна для всех моделей серии СПО, ЖКХ)	бесплатно	бесплатно